

Table of Contents

title: "Análisis de Resultados Real World"

subtitle: "Batería externa V5 con taxonomía de ganadores NEST26"

author: "Reporte técnico interno"

date: "2026-06-16"

Resumen ejecutivo

Este reporte resume los resultados finales de la batería externa real-world V5. El objetivo es dejar un insumo detallado para redactar la sección formal de resultados: qué ganó, con qué nivel de evidencia, qué sobrevivió a intervalos de confianza y FDR, qué candidatos no produjeron señal primaria, qué anomalías operativas aparecieron y cómo debe narrarse el resultado sin inflar la evidencia.

La lectura principal es positiva: el experimento produjo evidencia externa fuerte y corregida por multiplicidad. No es una demostración de dominancia universal del algoritmo genético; es una demostración de transferencia condicional en perfiles empíricos compatibles con la taxonomía. Esa distinción es central para la escritura.

Métrica

Fuentes públicas solicitadas

Fuentes cargadas correctamente

Fuentes seleccionadas/evaluadas

Filas dataset-level compactas

Datasets únicos en tabla compacta

Candidatos únicos con filas evaluadas

Strong wins dataset-level antes de FDR

Strong wins con CI confirmado

Sobrevivientes FDR 5% estrictos

Sobrevivientes FDR 10% sensibilidad

Datasets con al menos un sobreviviente

Candidatos con al menos un sobreviviente FDR 5%

Datasets saturados por cap
Filas gate-level auditadas

Veredicto

El resultado sirve para escritura. La afirmación defendible es que la batería externa confirma una señal de especialización transferible: 256 filas dataset-level alcanzan `strong_win` con `ci_confirmed`, y 255 de ellas sobreviven la corrección BH-FDR al 5%. La sensibilidad al 10% agrega solo dos filas adicionales, por lo que el resultado no depende de relajar el umbral de multiplicidad.

La retórica recomendada es: evidencia externa fuerte, corregida por FDR, concentrada en regímenes empíricos compatibles con la familia del especialista. La retórica que debe evitarse es: victoria universal, superioridad global sobre todos los benchmarks o conteo de depth probes como datasets independientes.

Diseño y criterios de selección

La batería externa solicitó fuentes públicas de UCI, Rdatasets y series de mercado. Cada fuente fue cargada, perfilada y clasificada por forma empírica. El resultado primario se restringió a comparaciones elegibles, in-regime y contra el benchmark preregistrado por perfil. Las comparaciones oracle se conservaron como auditoría secundaria y no deben convertirse en claim principal.

El pipeline usó una puerta de perfil empírico (`profile_gate=TRUE`). La puerta asigna perfiles como `normal_like`, `lognormal_like`, `weibull_like`, `heavy_tail_symmetric`, `zero_inflated_count` o `empirical_unknown` según asimetría, curtosis, soporte y metadatos del dominio. En la práctica, las filas primarias finales se concentraron en perfiles normal, lognormal y Weibull.

Estado de fuente

`selected`

`skipped_profile_quota`

`load_failed`

`skipped_source_cap`

Perfil empírico en registro

`lognormal_like`

`normal_like`

`load_failed`

`weibull_like`

empirical_unknown

zero_inflated_count

Grupo de fuente

Rdatasets

UCI

market_returns

Taxonomía de candidatos

La taxonomía completa de entrada contiene 25 registros. La composición global fue: 12 accepted_ga_win, 7 borderline_near_gate y 6 benchmark_control. La salida primaria compacta produjo filas evaluables para 12 candidatos, y esos 12 candidatos tuvieron al menos un sobreviviente FDR estricto. Los 13 restantes no produjeron ganador primario estricto en esta batería externa bajo las reglas de elegibilidad/perfil usadas aquí.

Interpretación: no todos los miembros de la taxonomía se convierten en ganadores externos. Esto es deseable bajo una lectura No Free Lunch: los especialistas útiles sobreviven cuando el perfil empírico coincide con su régimen, y los controles o candidatos no alineados no deben ganar de forma indiscriminada.

Clase taxonómica

accepted_ga_win

borderline_near_gate

benchmark_control

Grado de evidencia taxonómica

discovery_supported_local_candidate

near_gate_candidate

negative_control_success

transfer_specialist

Resultado por candidato de la taxonomía completa

Candi dato	Famili a	Clase	Evide ncia taxon ómica	Filas eval.	Stron g wins	FDR 5%	FDR 10%	Estad o extern o
TAX- Q1R0 08	lognor mal	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte	114	77	77	77	winne r

			d_loca l_cand idate					
TAX- Q1R0 09	lognor mal	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand idate	103	55	55	55	winne r
TAX- Q1R0 10	norma l	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand idate	95	40	39	40	winne r
TAX- Q1R0 25	norma l	bench mark_ contro l	negati ve_co ntrol_ succes s	84	19	19	19	winne r
TAX- Q1R0 23	norma l	bench mark_ contro l	negati ve_co ntrol_ succes s	84	18	18	18	winne r
TAX- Q1R0 18	weibul l	borde rline_ near_ gate	near_ gate_c andid ate	20	11	11	11	winne r
TAX- Q1R0 19	weibul l	borde rline_ near_ gate	near_ gate_c andid ate	17	11	11	11	winne r
TAX- Q1R0 24	norma l	bench mark_ contro l	negati ve_co ntrol_ succes s	84	9	9	9	winne r
TAX- Q1R0 17	norma l	borde rline_ near_ gate	near_ gate_c andid ate	84	7	7	8	winne r
TAX-	norma	borde	near_	84	5	5	5	winne

Q1R0 16	l	rline_ near_ gate	gate_c andid ate					r
TAX- Q1R0 11	weibul l	accept ed_ga _win	transf er_spe cialist	20	3	3	3	winne r
TAX- Q1R0 12	weibul l	accept ed_ga _win	transf er_spe cialist	20	1	1	1	winne r
TAX- Q1R0 01	exwal d	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand idate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX- Q1R0 02	exwal d	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand idate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX- Q1R0 03	exwal d	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand idate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX- Q1R0 04	invga uss	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand idate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX- Q1R0 05	invga uss	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand idate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX- Q1R0 06	invga uss	accept ed_ga _win	discov ery_su pporte d_loca l_cand	0	0	0	0	no strict FDR win

TAX-Q1R007	invgauss	accepted_gate_win	discoverysupported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R013	exgaussian	borderline_near_gate	near_gate_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R014	exgaussian	borderline_near_gate	near_gate_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R015	exgaussian	borderline_near_gate	near_gate_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R020	exgaussian	benchmark_control	negative_control_success	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R021	exgaussian	benchmark_control	negative_control_success	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R022	exgaussian	benchmark_control	negative_control_success	0	0	0	0	no strict FDR win

Niveles de evidencia

El primer nivel de lectura es el dataset-level compact output. Aquí cada fila resume la mejor evidencia de un candidato en un dataset/modo contra el benchmark preregistrado. El segundo nivel de lectura es gate-level: allí hay muchas filas por condición y sirve para auditoría, no para contar descubrimientos independientes.

Dataset-level: evidencia principal

Nivel de evidencia	Conteo	Lectura
equal_weight_gain	458	Los pesos aprendidos superan pesos iguales; evidencia secundaria.
strong_win	256	Ganador primario potencial; requiere CI y FDR para claim fuerte.
no_win	77	El benchmark retiene ventaja.
strong_point_signal	15	Señal puntual fuerte pero no completamente confirmada por CI.
pareto_signal	3	Mejora parcial sin daño material; evidencia secundaria.

Dataset-level: intervalos de confianza

Capa CI

descriptive
ci_confirmed
near_ci

Gate-level audit: no contar como descubrimientos independientes

Gate evidence

equal_weight_gain
strong_win
no_win
strong_point_signal
pareto_signal

Gate CI

descriptive
ci_confirmed
near_ci

La cifra gate-level de strong_win / ci_confirmed es 2211, pero no debe presentarse como 2211 descubrimientos independientes. El número defendible para resultados principales es el dataset-level FDR: 255 filas estrictas al 5%.

Ganadores estrictos FDR 5%

La tabla siguiente resume los candidatos ganadores estrictos. Todos estos conteos pasan FDR 5%; todos corresponden a strong wins con CI confirmado.

Candidato	Familia	FDR 5% rows	Datasets	Dominios	Mediana gain_q95	Máximo gain_q95
TAX-Q1R008	lognormal	77	43	8	1.996	31,287.04
TAX-Q1R009	lognormal	55	37	7	0.112148	8,271.34
TAX-Q1R010	normal	39	24	11	3.029	7,554.70
TAX-Q1R025	normal	19	16	10	0.53573	4,679.93
TAX-Q1R023	normal	18	16	10	1.527	4,730.46
TAX-Q1R018	weibull	11	9	5	0.415256	30.684
TAX-Q1R019	weibull	11	9	5	7.558	72.343
TAX-Q1R024	normal	9	6	5	0.125242	316.264
TAX-Q1R017	normal	7	5	4	0.329735	341.090
TAX-Q1R016	normal	5	3	2	0.0534867	0.227151
TAX-Q1R011	weibull	3	2	2	0.000262703	0.581494
TAX-Q1R012	weibull	1	1	1	0.468691	0.468691

Ganadores por familia y modo

Familia

lognormal

normal

lognormal

normal

weibull

weibull

Ganadores por dominio empírico

Dominio

positive_skew_tabular
mobility_demand
rdatasets_gt
web_popularity
rdatasets_bayesrules
rdatasets_boot
rdatasets_ISLR
rdatasets_admiral
rdatasets_fpp2
rdatasets_psych
biological_positive
rdatasets_archdata
rdatasets_HistData
rdatasets_asaur
rdatasets_dragracer
rdatasets_OncoDataSets
rdatasets_camerondata
rdatasets_bakeoff
rdatasets_alone
education_scores

Ganadores por perfil empírico

Perfil empírico

lognormal_like
normal_like
weibull_like

Mejora contra benchmarks preregistrados

La mejora se reporta como diferencia de pérdida contra el benchmark preregistrado. En estas tablas gain_q95 es la mejora en el percentil 95 de MSE frente al benchmark seleccionado; gain_mean es la mejora media. Valores positivos favorecen al especialista GÁ congelado. No se reexpresan como porcentaje porque las escalas de los datasets son heterogéneas.

Familia	N FDR 5%	Median a	Q1 gain_q	Q3 gain_q	Máxim o	Median a	Mínimo CI low
---------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------	-------------	------------------

		gain_q 95	95	95	gain_q 95	gain_m ean	
lognormal	132	0.2897 58	0.0169 254	1,018.0 0	31,287. 04	0.1579 74	0.0003 49859
normal	97	0.5320 04	0.1262 89	6.357	7,554.7 0	0.1699 03	0.0003 69222
weibull	26	0.6185 78	0.2624 58	26.547	72.343	0.2579 28	0.0002 28965

Mayores mejoras observadas

Dataset	Dominio	Candidato	Familia	Modo	Benchmark	gain_q 95	CI low	q BH
UCI_online_news_tokens_dept_h_upper_tail_enriched	web_popularity	TAX-Q1R008	lognormal	original_regime	huber_k1.345	31,287.04	29,975.85	0
UCI_online_news_tokens	web_popularity	TAX-Q1R008	lognormal	original_regime	huber_k1.345	12,854.76	12,234.07	0
UCI_online_news_tokens_dept_h_bootstrap_full	web_popularity	TAX-Q1R008	lognormal	original_regime	huber_k1.345	12,359.74	11,878.46	0
UCI_online_news_tokens_dept_h_upper_tail_enriched	web_popularity	TAX-Q1R008	lognormal	locked_unsensitive_milar	huber_k1.345	9,326.89	8,512.84	0
UCI_online_news_tokens	web_popularity	TAX-Q1R008	lognormal	original	huber	8,271.	7,722.	0

online_news_tokens__depth_upper_tail_enriched	popularity	TAX-Q1R009	normal	original_regime	huber_k1.345	34	77	
RD_IS_LR_Default_auto	rdatasets_LR	TAX-Q1R010	normal	original_regime	mean	7,554.70	6,954.22	0
UCI_bike_hour_count_depth_upper_tail_enriched	mobility_demand	TAX-Q1R008	lognormal	original_regime	huber_k1.345	7,421.03	7,273.65	0
RD_IS_LR_Default_auto_depth_boots_trap_full	rdatasets_LR	TAX-Q1R010	normal	original_regime	mean	7,206.27	6,838.97	0
RD_IS_LR_Default_auto_depth_upper_tail_enriched	rdatasets_LR	TAX-Q1R010	normal	original_regime	mean	6,811.09	6,011.66	0
UCI_online_news_tokens__depth_h_bod	web_popularity	TAX-Q1R008	lognormal	original_regime	huber_k1.345	5,370.31	5,212.44	0

y_10_
90

RD_ba yesrul es_bir d_cou nts_au to_de pth_u pper_t ail_en rich	rdatas ets_ba yesrul es	TAX- Q1R0 08	lognor mal	origin al_reg ime	huber _k1.34 5	5,085. 91	4,674. 12	0
--	----------------------------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------	---

RD_IS LR_De fault_ auto_ depth_ _boots trap_f ull	rdatas ets_IS LR	TAX- Q1R0 10	norma l	locked _unse en_si milar	mean	4,918. 35	4,685. 19	0
--	------------------------	--------------------	------------	-----------------------------------	------	--------------	--------------	---

UCI_b ike_ho ur_reg istere d_de pth_u pper_t ail_en riched	mobili ty_de mand	TAX- Q1R0 08	lognor mal	origin al_reg ime	huber _k1.34 5	4,891. 58	4,784. 02	0
--	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------	---

UCI_b ike_ho ur_co unt	mobili ty_de mand	TAX- Q1R0 08	lognor mal	origin al_reg ime	huber _k1.34 5	4,888. 71	4,771. 70	0
---------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------	---

UCI_b ike_ho ur_co unt_d epth_ bootst rap_fu ll	mobili ty_de mand	TAX- Q1R0 08	lognor mal	origin al_reg ime	huber _k1.34 5	4,885. 76	4,779. 45	0
--	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------	---

RD_IS LR_De fault_ LR	rdatas ets_IS LR	TAX- Q1R0 10	norma l	locked _unse en_si	mean	4,861. 09	4,421. 27	0
--------------------------------	------------------------	--------------------	------------	--------------------------	------	--------------	--------------	---

auto__ depth__ upper__ tail__ enrich ed	milar							
RD_IS LR_De fault__ auto__ depth__ boots trap_f ull	rdatas ets_IS LR	TAX- Q1R0 23	norma l	origin al_reg ime	mean	4,730. 46	4,447. 13	0
RD_IS LR_De fault__ auto__ depth__ boots trap_f ull	rdatas ets_IS LR	TAX- Q1R0 25	norma l	origin al_reg ime	mean	4,679. 93	4,429. 10	0
RD_ba yesrul es_bir d_cou nts_au to__de pth_u pper_t ail_en rich	rdatas ets_ba yesrul es	TAX- Q1R0 08	lognor mal	locked _unse _en_si milar	huber _k1.34 5	4,177. 86	3,702. 71	0
UCI_b ike_ho ur_co unt__d epth__ upper__ tail_e nriche d	mobili ty_de mand	TAX- Q1R0 08	lognor mal	locked _unse _en_si milar	huber _k1.34 5	4,013. 71	3,931. 64	0
RD_IS LR_De fault__	rdatas ets_IS LR	TAX- Q1R0 23	norma l	origin al_reg ime	mean	3,962. 84	3,517. 50	0

auto_
depth_
upper_
tail_
enrich
ed

RD_ba yesrul es_bir d_cou nts_au to_de pth_u pper_t ail_en rich	rdatas ets_ba yesrul es	TAX- Q1R0 09	lognor mal	origin al_reg ime	huber _k1.34 5	3,757. 88	3,302. 67	0
--	----------------------------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------	---

RD_IS LR_De fault_ auto_ depth_ upper_ r_tail_ enrich ed	rdatas ets_IS LR	TAX- Q1R0 25	norma l	origin al_reg ime	mean	3,585. 67	3,364. 51	0
--	------------------------	--------------------	------------	-------------------------	------	--------------	--------------	---

RD_ba yesrul es_bir d_cou nts_au to	rdatas ets_ba yesrul es	TAX- Q1R0 08	lognor mal	origin al_reg ime	huber _k1.34 5	3,366. 20	2,834. 59	0
--	----------------------------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------	---

UCI_o nline_ news_ tokens _dept h_bod y_10_ 90	web_p opular ity	TAX- Q1R0 08	lognor mal	locked _unse en_si milar	huber _k1.34 5	3,326. 07	3,235. 17	0
---	------------------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	----------------------	--------------	--------------	---

Candidatos no ganadores

Bajo la taxonomía completa, 13 de 25 registros no produjeron un sobreviviente FDR 5% en esta batería externa. Esto no significa

necesariamente que sean inválidos en simulación; significa que no generaron una victoria externa primaria bajo la puerta de perfil, benchmark preregistrado, CI y FDR de esta corrida.

Candidato	Familia	Clase	Evidencia taxonómica	Filas eval.	Strong wins	FDR 5%	FDR 10%	Estado externo
TAX-Q1R001	exwald	accepted_gain	discovery_supported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R002	exwald	accepted_gain	discovery_supported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R003	exwald	accepted_gain	discovery_supported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R004	invgauss	accepted_gain	discovery_supported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R005	invgauss	accepted_gain	discovery_supported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R006	invgauss	accepted_gain	discovery_supported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win

TAX-Q1R007	invgauss	accepted_gate_win	discovery_supported_local_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R013	exgaussian	borderline_near_gate	near_gate_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R014	exgaussian	borderline_near_gate	near_gate_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R015	exgaussian	borderline_near_gate	near_gate_candidate	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R020	exgaussian	benchmark_control	negative_control_success	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R021	exgaussian	benchmark_control	negative_control_success	0	0	0	0	no strict FDR win
TAX-Q1R022	exgaussian	benchmark_control	negative_control_success	0	0	0	0	no strict FDR win

Saturación, depth probes y anomalías

Hubo 21 datasets saturados por el cap de victorias. Esta es una señal metodológicamente importante: indica datasets con señal repetida, pero el cap evita que una sola fuente infle el conteo primario. Los depth probes se interpretan como chequeos mecánicos dentro del dataset, no como datasets independientes.

Dataset	Domini	Candid	Familia	Modo	Strong	Wins	best
---------	--------	--------	---------	------	--------	------	------

	o	ato			wins sin cap	contabl es	gain_q9 5
RD_bak eoff_ch allenge s_data_ _auto	rdatas ts_bake off	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	0.1578 28
RD_boo t_amis_ auto	rdatas ts_boot	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	0.8248 41
RD_dra gracer_ rpdr_co ntep_a uto	rdatas ts_drag racer	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	0.1843 09
RD_fpp 2_calls_ auto	rdatas ts_fpp2	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	116.20 0
RD_gt_ pizzapl ace_aut o	rdatas ts_gt	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	3.985
RD_His tData_ Pollen_ auto	rdatas ts_Hist Data	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	0.1311 55
RD_ISL R_Defa ult_aut o	rdatas ts_ISLR	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	7,554.7 0
UCI_st udent_ math_G 3	educati on_scor es	TAX- Q1R01 0	normal	original _regim e	10	10	0.0869 109
RD_psy ch_bfi_ auto	rdatas ts_psy ch	TAX- Q1R01 9	weibull	original _regim e	8	8	7.558
RD_arc hdata_ Handax es_auto	rdatas ts_arch data	TAX- Q1R00 9	lognor mal	original _regim e	7	7	2.149
RD_asa ur_pros	rdatas ts_asau	TAX- Q1R01	weibull	original _regim	7	7	70.968

tateSurvival_automato	r	9		e			
RD_camerondata_vietnam_ind_auto	rdataset_camerdatta	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	7	7	0.0035574
RD_OncoDataSets_ProstateSurvival_df_auto	rdataset_OncoDataSets	TAX-Q1R019	weibull	original_regime	7	7	67.686
UCI_wine_red_alcohol	positive_skew_tabular	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	4	4	0.0484918
RD_bayesrules_bird_counts_auto	rdataset_bayesrules	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	1	1	744.437
UCI_abalone_whole_weight	biological_positive	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	1	1	0.00529346
UCI_bike_hour_count	mobility_demand	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	1	1	261.859
UCI_bike_hour_registered	mobility_demand	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	1	1	810.751
UCI_online_news_logs	web_popularity	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	1	1	0.0149535
UCI_wine_white_alcohol	positive_skew_tabular	TAX-Q1R009	lognormal	original_regime	1	1	0.0683486

UCI_wi	positive	TAX-	lognor	original	1	1	0.9528
ne_whit	_skew_t	Q1R00	mal	_regim			09
e_resid	abular	9		e			
ual_sug							
ar							

Fuentes no cargadas o excluidas

Hubo 36 fuentes con fallo de carga, 85 omitidas por cuota de perfil y 15 omitidas por source cap. Estas exclusiones están registradas en `external_dataset_registry.csv`. La presencia de fallos de carga no invalida el resultado porque la inferencia primaria se hace sobre fuentes cargadas y seleccionadas; sí debe reportarse como control de transparencia.

Tipo de exclusión

load_failed
skipped_profile_quota
skipped_source_cap

Retórica recomendada para resultados

Una formulación fuerte y defendible sería:

La batería externa V5 evaluó especialistas congelados derivados de la taxonomía NEST26 sobre fuentes públicas empíricas, usando una puerta de perfil preregistrada y benchmarks preregistrados por perfil. A nivel dataset, 256 comparaciones alcanzaron strong_win con intervalo de confianza confirmado; 255 sobrevivieron la corrección Benjamini-Hochberg al 5%. La sensibilidad al 10% agregó solo dos filas, lo que indica que el resultado principal no depende de relajar la corrección por multiplicidad. La señal se concentró en perfiles normal-like, lognormal-like y Weibull-like, apoyando una interpretación de transferencia condicional de especialistas, no una afirmación de dominancia universal.

Una formulación breve para abstract/resultados:

En la batería externa, los especialistas congelados produjeron 255 victorias dataset-level que sobrevivieron FDR 5%, todas con CI confirmado, distribuidas en 82 datasets y 12 candidatos. La evidencia apoya especialización transferible por régimen empírico y es consistente con una lectura No Free Lunch: los beneficios aparecen cuando el perfil del dataset coincide con el régimen de entrenamiento/validación del especialista.

Frases que conviene evitar:

- Evitar decir que el GA domina universalmente todos los datasets.
- Evitar contar las 2211 filas gate-level como descubrimientos independientes.
- Evitar presentar depth probes como nuevos datasets.
- Evitar mezclar oracle audit con el benchmark primario preregistrado.

Material disponible para escritura

El repositorio ya contiene el paquete curado para sostener esta sección: tablas compactas, tabla de sobrevivientes FDR, registro de datasets, decisiones dataset-level, gate audit, oracle audit, condición-métrica granular partida y PDF/markdown de reporte. Los logs, checkpoints, downloads y recovery files quedaron fuera del repositorio y deben ir al archivo completo si se requiere reproducibilidad operacional.

Archivo	Uso recomendado
external_primary_results_compact.csv	Tabla principal para conteos dataset-level.
external_fdr_survivors_dataset_level.csv	Tabla principal de ganadores estrictos y sensibilidad.
external_dataset_saturation_flags.csv	Control de saturación/depth probes.
external_evidence_grid.csv	Resumen cruzado de niveles taxonómicos de evidencia.
external_survival_map.csv	Mapa candidato-dominio para discutir transferencia.
external_dataset_registry.csv	Provenance, selección, load failures y perfiles empíricos.
external_dataset_level_decisions.csv	Auditoría completa de decisiones dataset-level.
external_gate_decisions_part*.csv	Auditoría de condición/gate; no usar como N independiente.
external_condition_metrics_part*.csv	Métricas granulares por condición y estimador.
external_oracle_audit_part*.csv	Comparación oracle secundaria; no claim primario.