## Altibase 7.1.0.8.9 Patch Notes

- New Features
  - BUG-50412 Unsupported property warning 로깅시 플래그 설정이 필요합니다.
- Fixed Bugs
  - BUG-49999 큐 테이블의 동일 레코드에 DELETE와 DEQUEUE가 동시에 수행되는 경우, 트 랜잭션을 대기하는 문제가 있습니다.
  - BUG-50391 PUBLIC ROLE은 제거되면 안됩니다.
  - BUG-50402 bash쉘이 아닌 경우, 알티베이스 설치 인스톨러로 설치 중에 make\_link.sh 에서 오류가 발생합니다.
  - BUG-50406 HP-UX,AIX에서 altimon 구동이 실패하는 문제가 있습니다.
  - BUG-50422 aku 프로퍼티 AKU SYS PASWWORD의 오타를 수정합니다.
  - BUG-50451 같은 query set내에 order by에 사용된 alias 가 target 절의 row\_number 함수의 alias로 사용된 경우 서버가 비정상 종료 합니다.
  - BUG-50453 LB trace log 메시지에 오류가 있어서 수정합니다.
- Changes
  - Version Info
  - 。 호환성
  - 。 프로퍼티
  - ㅇ 성능 뷰

## **New Features**

# BUG-50412 Unsupported property warning 로깅시 플래그 설정이 필요합니다.

• module: mm

Category : Usability재현 빈도 : Always

• 설명 : Unsupported property warning 로그는 상황에 따라 대량의 로그가 출력될 수 있기 때문에 MM\_MSGLOG\_FLAG 프로퍼티로 로깅여부를 설정할 수 있도록 변경하였습니다.

MM\_MSGLOG\_FLAG의 0번 비트 기본값을 0에서 1로 변경해서 디폴트로로그가 출력되도록 변경하였습니다.

- 재현 방법
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
    - MM\_MSGLOG\_FLAG의 0번 비트 디폴트 값을 0에서 1로 변경.
  - o Compile Option
  - Error Code

## **Fixed Bugs**

# BUG-49999 큐 테이블의 동일 레코드에 DELETE와 DEQUEUE가 동시에 수행되는 경우, 트랜잭션을 대기하는 문제가 있습니다.

- module: sm
- Category : Functional Error
- 재현 빈도 : Always
- 설명 : 큐는 레코드 락을 대기하면 안 되는데, 대기하는 문제가 있어서 수정합니다. 이 문제는 Altibase 7.1.0.6.0 이상에서 재현되며, 이 패치를 적용한 이후부터는 발생하지 않습니다.
- 재현 방법
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

### BUG-50391 PUBLIC ROLE은 제거되면 안됩니다.

• module : qp

- Category : Functional Error
- 재현 빈도 : Always
- **설명**: DROP ROLE PUBLIC; 구문으로 PUBLIC ROLE을 제거할 수 있던 문제를 수정합니다. 사용 자가 실수로 제거하려는 경우, 제거 할 수 없다는 에러메시지를 출력하도록 수정합니다.
- 재현 방법
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code
    - 에러 메시지 추가
      - [ERR-314B6 : It is forbidden to drop the PUBLIC role.]
        - Cause: You cannot drop the PUBLIC role.
        - Action: Don't try dropping the PUBLIC role.

### BUG-50402 bash쉘이 아닌 경우, 알티베이스 설치 인스톨러로 설치 중에 make\_link.sh 에서 오류가 발생합니다.

- module : installer
- Category : Maintainability
- 재현 빈도 : Rare
- 설명 : 알티베이스의 설치 인스톨러를 이용하여 설치 할때, bash 쉘 환경이 아닌경우 make\_link.sh 에서 오류가 발생하는 문제를 수정합니다.
- 재현 방법
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

# BUG-50406 HP-UX,AIX에서 altimon 구동이 실패하는 문제가 있습니다.

• module : ux-altiMon

• Category : Fatal

• 재현 빈도 : Always

• **설명**: BUG-50009 영향으로 HP-UX, AIX에서 altimon 구동이 실패하는 문제가 있어 수정합니다. 이 현상은 7.1.0.8.6 부터 발생하며, 이 버그가 반영된 7.1.0.8.9 패치부터는 발생하지 않습니다.

- 재현 방법
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 。예상 결과
- Workaround
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

# BUG-50422 aku 프로퍼티 AKU\_SYS\_PASWWORD의 오타를 수정합니다.

- module:
- Category : Maintainability
- 재현 빈도 : Always
- 설명: aku.conf 파일내에 프로퍼티의 오타를 수정합니다.

변경전: AKU\_SYS\_**PASW**WORD 변경후: AKU SYS **PASS**WORD

- 재현 방법
  - 재현 절차
  - 수행 결과
  - 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

## BUG-50451 같은 query set내에 order by에 사용된 alias 가 target 절의 row\_number 함수의 alias로 사용된 경우 서버가 비정상 종료 합니다.

- module : qpCategory : Fatal
- 재현 빈도 : Always
- 설명: 아래 조건을 모두 만족하는 질의문 수행 시, 비정상 종료하는 문제를 수정하였습니다.
  - o over 절의 partition by 나 order by에 사용된 컬럼을 group by에 사용한 경우
  - o over 절의 partition by 나 order by에 사용된 컬럼을 target 절의 함수의 인자로 사용한 경우
  - target 절의 함수의 인자로 사용한 컬럼을 해당함수의 alias로 지정한 경우 (target 절의 함수의 인자와 alias가 동일한 경우)
  - target 절의 함수의 alias를 order by에 사용한 경우

#### • 재현 방법

○ 재현 절차

```
DROP TABLE T1;

CREATE TABLE T1 ( I1 VARCHAR(30),I2 VARCHAR(30), I3 VARCHAR(30) );

CREATE FUNCTION FUNC1( V1 INTEGER )

RETURN INTEGER

AS

BEGIN

RETURN V1;

END;

/

SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY I1 ORDER BY I2 ASC) AS AA

,FUNC1(I1) AS I1

,FUNC1(I2) AS I2

FROM T1

GROUP BY I1, I2

ORDER BY AA;
```

○ 수행 결과

```
[ERR-31455 : Failed to work because an internal exception occurred
from an OS.[Contact Altibase's Support Center]]
```

○ 예상 결과

No rows selected.

#### Workaround

target 절의 함수의 인자와 alias가 같은 경우를 해소하면(아래와 같이 alias를 다르게 변경하면), 비정상 종료 하지 않습니다.

```
SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY I1 ORDER BY I2 ASC) AS AA
,FUNC1(I1) AS I1a
,FUNC1(I2) AS I2b
FROM T1
GROUP BY I1, I2
ORDER BY AA;
```

#### • 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

### BUG-50453 LB trace log 메시지에 오류가 있어서 수정합니다.

• module: mm

• Category : Functional Error

• 재현 빈도 : Always

• 설명 : LB trace log 메시지에 오류가 있어 수정합니다. "현재 서비스 쓰레드의 개수가 MULTIPLEXING\_MAX\_THREAD\_COUNT 보다 크다"를 표시하는 메시지에서 현재 서비스 쓰레드 가 아닌 새로 생성될 서비스 쓰레드의 개수가 표시되고 있는 문제를 수정하였습니다.

#### • 재현 방법

- 재현 절차
- 수행 결과
- 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
  - Performance view
  - Property
  - Compile Option
  - Error Code

## **Changes**

### **Version Info**

altibase version	database binary version	meta version	cm protocol version	replication protocol version
7.1.0.8.9	6.5.1	8.11.1	7.1.7	7.4.7

Altibase 7.1 패치 버전별 히스토리는 Version\_Histories 에서 확인할 수 있다.

## 호환성

#### **Database binary version**

데이터베이스 바이너리 버전은 변경되지 않았다.

데이터베이스 바이너리 버전은 데이터베이스 이미지 파일과 로그파일의 호환성을 나타낸다. 이 버전이 다른 경우의 패치(업그레이드 포함)는 데이터베이스를 재구성해야 한다.

#### **Meta Version**

메타 버전은 변경되지 않았다.

패치를 롤백하려는 경우, 메타다운그레이드를 참고한다.

#### **CM** protocol Version

통신 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

### **Replication protocol Version**

Replication 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

## 프로퍼티

추가된 프로퍼티

변경된 프로퍼티

삭제된 프로퍼티

## 성능 뷰

추가된 성능 뷰

변경된 성능 뷰

삭제된 성능 뷰