

Altibase 7.1.0.6.0 Patch Notes

New Features

BUG-49241 aexport에서 큐 테이블 추출 시 CREATE/ALTER QUEUE 구문에 DELETE ON/OFF 속성을 추가합니다.

BUG-49242 aexport 객체 모드에서 큐(QUEUE) 객체를 추출할 수 있는 기능을 추가합니다.

Fixed Bugs

BUG-49063 큐 테이블의 동일 레코드에 DELETE와 DEQUEUE가 동시에 일어날 경우 Altibase 서버가 비정상 종료합니다.

BUG-49243 20000바이트 이상의 길이가 긴 SQL문 사용 시 altibase_error.log 에 콜스택이 출력되지 않습니다.

BUG-49271 디스크 테이블을 포함한 트래잭션 처리 중 해시 템프 테이블 재사용 과정에서 Altibase 서버가 비정상 종료할 수 있습니다.

Changes

Version Info

호환성

Database binary version

Meta Version

CM protocol Version

Replication protocol Version

프로퍼티

추가된 프로퍼티

변경된 프로퍼티

삭제된 프로퍼티

성능 뷰

추가된 성능 뷰

변경된 성능 뷰

삭제된 성능 뷰

Altibase 7.1.0.6.0 Patch Notes

New Features

BUG-49241 aexport에서 큐 테이블 추출 시 CREATE/ALTER QUEUE 구문에 DELETE ON/OFF 속성을 추가합니다.

- **module** : ux-aexport
- **Category** : Functionality
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : aexport에서 큐 테이블 추출 시 CREATE/ALTER QUEUE 구문에 DELETE ON/OFF 속성을 추가합니다.
- **재현 방법**
 - **재현 절차**

```
isQL> CREATE QUEUE q1(10) DELETE OFF;
```

```
$ aexport -s 127.0.0.1 -u sys -p manager
```

```

iSQL> DROP DEQUEUE q1;

$ run_is.sh

iSQL> SELECT Q.DELETE_ON
        FROM SYSTEM_.SYS_USERS_ U, SYSTEM_.SYS_TABLES_ T, V$QUEUE Q
WHERE   U.USER_NAME = 'SYS'
        AND T.TABLE_NAME = 'Q1'
        AND U.USER_ID = T.USER_ID
        AND T.TABLE_TYPE = 'Q'
        AND T.TABLE_OID = Q.TABLE_OID;

```

○ 수행 결과

```

DELETE_ON
-----
T
1 row selected.

```

○ 예상 결과

```

DELETE_ON
-----
F
1 row selected.

```

• Workaround

• 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-49242 aexport 객체 모드에서 큐(Queue) 객체를 추출할 수 있는 기능을 추가합니다.

- **module** : ux-aexport
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : aexport 객체 모드(-object 옵션 사용)에서 큐(Queue) 객체를 추출할 수 있는 기능을 추가합니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차

```

iSQL> CREATE QUEUE q1(10);
Create success.

```

○ 수행 결과

```
% aexport -s 127.0.0.1 -u sys -p manager -object sys.q1
The SYS.Q1 object not exist
```

- 예상 결과

```
% aexport -s 127.0.0.1 -u sys -p manager -object sys.q1
##### QUEUE #####
** "SYS"."Q1"
create queue "Q1" (10);
```

- Workaround

- 전체 DB 모드/사용자 모드로 export

- 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

Fixed Bugs

BUG-49063 큐 테이블의 동일 레코드에 DELETE와 DEQUEUE가 동시에 일어날 경우 Altibase 서버가 비정상 종료합니다.

- **module** : sm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : QUEUE 성능 개선을 위해 BUG-48230(Altibase 7.1.0.4.8)에서 페이지에 X Latch를 잡지 않도록 수정하였습니다. 이후 DELETE와 DEQUEUE 동시 수행 시 Altibase 서버 비정상 종료 현상이 발생합니다.
이 현상을 회피하기 위해 큐 테이블에 DELETE 구문 허용 여부를 설정하는 구문을 추가합니다.
 - CREATE QUEUE 및 ALTER QUEUE 구문에 DELETE 추가
 - DELETE ON
 - QUEUE 테이블에 DELETE 문 가능
 - DELETE 문을 허용하지 않은 경우보다 DEQUEUE 병렬 수행 성능이 저하됨.
 - DELETE OFF
 - QUEUE 테이블에 DELETE 문 불가능
 - DELETE 문을 허용한 경우보다 DEQUEUE 병렬 수행 성능이 향상됨.

관련하여 V\$QUEUE 성능 뷰가 추가되었고 큐 테이블 생성 시 디스크 테이블스페이스를 지정할 경우 발생하는 에러 메시지가 변경되었습니다.

- 재현 방법

- 재현 절차
- 수행 결과
- 예상 결과

- Workaround

- 변경사항

- Performance view

- V\$QUEUEUE 성능 뷰가 추가되었습니다.

- `iSQL> DESC V$QUEUEUE`
`[ATTRIBUTE]`

NAME	TYPE

TABLE_OID	BIGINT
DELETE_ON	VARCHAR(1)
QUEUED	BIGINT

- DELETE_ON

- T : DELETE 수행 가능. DEQUEUE 시 lock wait 발생으로 DELETE 수행 불가능한 경우보다 성능이 느릴 수 있음.
- F : DELETE 수행 불가. DELETE 가능한 경우보다 DEQUEUE 성능이 빠름.

- QUEUED

- 큐에 있는 아이템 수

- Property

- Compile Option

- Error Code

- 큐 테이블 생성 시 디스크 테이블스페이스를 지정할 경우 발생하는 에러 메시지가 변경되었습니다.

```
CREATE QUEUE Q1 ( 7 ) TABLESPACE SYS_TBS_DISK_DATA;  
-[ERR-311E5 : The table is not a memory or volatile table.]  
+[ERR-3147B : The QUEUE table cannot be used on disk tablespace.]
```

BUG-49243 20000바이트 이상의 길이가 긴 SQL문 사용 시 altibase_error.log 에 콜스택이 출력되지 않습니다.

- **module** : id
- **Category** : Testcase Fail
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 20000바이트 이상의 길이가 긴 SQL문 사용 시 altibase_error.log 에 콜스택이 잘리는 현상을 수정합니다. 이 현상은 BUG-48433이 반영된 Altibase 7.1.0.5.2 버전부터 발생하는 버그입니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view

- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-49271 디스크 테이블을 포함한 트래잭션 처리 중 해시 템프 테이블 재사용 과정에서 Altibase 서버가 비정상 종료할 수 있습니다.

- **module** : sm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 디스크 테이블을 포함한 트래잭션 처리 중 임시 데이터 처리를 위한 해시 템프 테이블 재사용 시 초기화되지 않은 페이지에 접근하여 Altibase 서버가 비정상 종료하는 현상을 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차

```
CREATE TABLE T10 (CIF int, AGE int) TABLESPACE SYS_TBS_DISK_DATA;

CREATE TABLE T1 (CIF int, ACNO int, DPNT_CLSN_Q int, DPNT_CNPR int,
ORD_DT int, BNS_TCD int ) TABLESPACE SYS_TBS_DISK_DATA;
CREATE TABLE T2 (CIF int, ACNO int) TABLESPACE SYS_TBS_DISK_DATA;
CREATE TABLE T3 (BAS_DT int, BIZDT_YN int, EXG_COD int ) TABLESPACE
SYS_TBS_DISK_DATA;

INSERT INTO T10 SELECT MOD(LEVEL,50000), MOD(LEVEL,100) FROM DUAL
CONNECT BY LEVEL <=50000;
INSERT INTO T1 SELECT 7, 9, 1, 1, 5, 2 FROM DUAL CONNECT BY LEVEL
<=100;
INSERT INTO T2 SELECT MOD(LEVEL,50000), 9 FROM DUAL CONNECT BY LEVEL
<=50000;
INSERT INTO T3 SELECT 1, 1, 0 FROM DUAL CONNECT BY LEVEL <=10;

ALTER SYSTEM SET HASH_AREA_SIZE = 3145728;

SELECT V1.CIF
      , CASE WHEN V1.AGE < 10 THEN '0' ELSE SUBSTR(V1.AGE, 1, 1) END AS
AGE_GROUP
      , V2.OPENRANK_TYPE
FROM (
      SELECT CIF, AGE
      FROM T10
    ) V1
, (
      SELECT V98.CIF AS CIF
      , CASE WHEN V98.CUT_LINE = 0 AND RANK = 1 THEN '10'
        WHEN RANK <= V98.CUT_LINE THEN '10'
        ELSE NULL END AS OPENRANK_TYPE
      FROM
        (
          SELECT V99.CIF AS CIF
            , V99.DPNT_CNPR AS DPNT_ACBK_PR
            , TRUNC(COUNT(DISTINCT V99.CIF) OVER() * 0.1) AS
CUT_LINE
            , RANK() OVER(ORDER BY V99.DPNT_CNPR DESC) AS RANK
```

```

FROM
(
    SELECT T2.CIF AS CIF
           , SUM(T1.DPNT_CLSN_Q * T1.DPNT_CNPR) AS
DPNT_CNPR

    FROM T1, T2
    WHERE T1.ACNO= T2.ACNO
    AND   T1.BNS_TCD= '2'
    AND   T1.ORD_DT >= ( SELECT BAS_DT
                        FROM T3
                        WHERE BAS_DT <= 3
                        AND BIZDT_YN = 1
                        AND EXG_COD = 0
                        ORDER BY BAS_DT DESC
                        )
    WHERE RK = 5
)
GROUP BY T2.CIF
) v99
) v98
) v2
WHERE v1.CIF = v2.CIF
AND v2.OPENRANK_TYPE IS NOT NULL ;

```

수행 결과

[ERR-91015 : Communication failure.]

예상 결과

50000 rows selected.

- Workaround
- 변경사항
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

Changes

Version Info

altibase version	database binary version	meta version	cm protocol version	replication protocol version
7.1.0.6.0	6.5.1	8.9.1	7.1.7	7.4.6

Altibase 7.1 패치 버전별 히스토리는
[Version Histories](#)
 에서 확인할 수 있다.

호환성

Database binary version

데이터베이스 바이너리 버전은 변경되지 않았다.

데이터베이스 바이너리 버전은 데이터베이스 이미지 파일과 로그파일의 호환성을 나타낸다. 이 버전이 다른 경우의 패치(업그레이드 포함)는 데이터베이스를 재구성해야 한다.

Meta Version

메타 버전은 변경되지 않았다.

패치를 롤백하려는 경우,
[메타다운그레이드](#)를
참고한다.

CM protocol Version

통신 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

Replication protocol Version

Replication 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

프로퍼티

추가된 프로퍼티

변경된 프로퍼티

삭제된 프로퍼티

성능 뷰

추가된 성능 뷰

- V\$QUEUEUE

변경된 성능 뷰

삭제된 성능 뷰