

Altibase 7.3.0.2.2 Patch Notes

- [Fixed Bugs](#)
 - [BUG-51901 ALA REPLICATION SYNC로 큰 용량의 LOB 이중화 시 HANG 문제 수정](#)
 - [BUG-52337 ERR-4203, ERR-71018, ERR-71019 발생 시 trc 로그에 클라이언트 정보 출력 개선](#)
 - [BUG-52345 디스크 인덱스 빌드 시 남기는 TRC 로그 개선](#)
 - [BUG-52360 집계 함수가 포함된 서브쿼리를 Unnesting할 때의 결과 오류 수정](#)
 - [BUG-52378 특정 조건에서 WITH 구문에서 집계 함수 사용 시 서버 비정상 종료 문제 수정](#)
 - [BUG-52382 임시 테이블스페이스에서 빈 페이지\(Free Page\) 부족 시 오류 처리 개선](#)
 - [BUG-52395 글로벌 인덱스를 사용하는 파티션 테이블의 이중화 환경에서 GATHER TABLE STATS 를 원격 서버에서 수행한 경우, 이후부터 INSERT 실패 문제 수정](#)
 - [BUG-52397 UTF8 캐릭터셋 환경에서 NCHAR, NVARCHAR 타입의 데이터 처리 시 메모리 오류로 인한 서버 비정상 종료 문제 수정](#)
- [Changes](#)
 - [Version Info](#)
 - [호환성](#)
 - [프로퍼티](#)
 - [성능 분](#)

Fixed Bugs

BUG-51901 ALA REPLICATION SYNC로 큰 용량의 LOB 이중화 시 HANG 문제 수정

- **module** : rp-jdbcAdapter
- **Category** : Hang
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : ALA REPLICATION SYNC로 큰 용량의 LOB 데이터를 이중화할 때 HANG이 발생할 수 있는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option

- Error Code

BUG-52337 ERR-4203, ERR-71018, ERR-71019 발생 시 trc 로그에 클라이언트 정보 출력 개선

- **module** : mm
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 클라이언트가 비정상 종료되어 ERR-4203, ERR-71018 또는 ERR-71019가 발생하는 경우, trc 로그에 세션 ID 와 최소한의 연결 정보만 기록되던 문제를 개선하였습니다.

이제 클라이언트 강제 종료가 감지되면 세션 ID뿐만 아니라 접속 주소, 클라이언트 PID, 패키지 버전, 프로토콜 버전, 클라이언트 유형(Client Type), 애플리케이션 정보(AppInfo) 등 추가 클라이언트 정보를 trc 로그에 함께 출력합니다. 이를 통해 장애 분석 및 원인 추적이 보다 용이해졌습니다.

- **재현 방법**
 - **재현 절차**

```
kill -9 client_pid
```

- **수행 결과**

```
[2026/05/06 09:02:35 C5120E6] [PID:84561] (Thread-139985260955392) [LWP-86862]
ERR-4203(errno=11) The session has been disconnected by the client
Session ID : 2941
Client Info : IPC
```

- **예상 결과**

```
[2026/05/06 09:02:35 C5120E6] [PID:84561] (Thread-139985260955392) [LWP-86862]
ERR-4203(errno=11) The session has been disconnected by the client
Session ID : 2
Client Info : TCP 127.0.0.1:44621
Client PID : 3511
Client Package : 8.2.0.0.0
Client Protocol : 7.1.9
Client Type : CLI-64LE
Client AppInfo :
```

- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52345 디스크 인덱스 빌드 시 남기는 TRC 로그 개선

- **module** : sm
- **Category** : Other
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 디스크 인덱스 BOTTOM-UP 빌드 시 출력되는 TRC 로그(altibase_sm.log)에 아래의 항목이 변경되었습니다.
 - 삭제
 - NEW ALLOC PAGE CNT
 - PREPARE NODE COUNT
 - 추가
 - ALLOC PAGE COUNT (할당된 노드의 총 개수)
 - 변경
 - REUSABLE PAGE COUNT → FREE PAGE COUNT (재사용 가능한 노드의 개수)
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52360 집계 함수가 포함된 서브쿼리를 Unnesting할 때의 결과 오류 수정

- **module** : qp-select-pvo
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 집계 함수(Aggregation)가 포함된 Subquery에서 외부 참조 테이블이 2개 이상인 경우, Unnesting 과정의 오류로 인해 SQL 실행 결과가 올바르게 반환되지 않는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차

```
DROP TABLE t1;
DROP TABLE t2;

CREATE TABLE T1 (
  ID          VARCHAR(16),
  C1  VARCHAR(16),
  C2          VARCHAR(14),
```

```

        C3          VARCHAR(20),
        C4          VARCHAR(20),
        C5          VARCHAR(100),
        C6          CHAR(1),
        C7          VARCHAR(10)
    );

    CREATE UNIQUE INDEX T1_PK
        ON T1 (
            ID ASC,
            C2 ASC
        );

    CREATE INDEX T1_IX01
        ON T1 (
            C3 ASC
        );

    CREATE INDEX T1_IX02
        ON T1 (
            C7 ASC
        );

    CREATE INDEX T1_IX03
        ON T1 (
            C2 ASC
        );

    CREATE TABLE T2 (
        C1 VARCHAR(16),
        C2 VARCHAR(14)
    );

    CREATE UNIQUE INDEX T2_PK
        ON T2 (
            C1 ASC,
            C2 ASC
        );

    CREATE INDEX T2_IX03
        ON T2 (
            C2 ASC
        );

    INSERT INTO T1 VALUES (
        'G1',
        'P_NEW',
        '20260527072107',
        'WA',
        'WC',
        'C1',
        'N',
        '1000062151'
    );

    INSERT INTO T1 VALUES (
        'G1',
        'P_OLD',
        '20260527072000',
        'WC',
        'WB',

```

```

        'C1',
        'N',
        '1000062150'
    );
INSERT INTO T2 VALUES ('P_NEW', '20260527071728');
INSERT INTO T2 VALUES ('P_OLD', '20260518065820');
INSERT INTO T2 VALUES ('P_OLD', '20260518070054');
INSERT INTO T2 VALUES ('P_OLD', '20260519020748');

SELECT A.C7
FROM T1 A
JOIN T2 B
    ON A.C1 = B.C1
JOIN T1 C
    ON A.ID = C.ID
    AND A.C4 = C.C3
JOIN T2 D
    ON C.C1 = D.C1
    AND D.C2 = (SELECT MAX(C2)
                FROM T2
                WHERE C1 = C.C1
                AND C2 <= A.C2)
WHERE A.C7 = '1000062151'
AND A.C5 LIKE '%C1%'
AND A.C6 = 'N';

```

○ 수행 결과

```

C7
-----
1000062151
1000062151
1000062151
3 rows selected.

```

○ 예상 결과

```

C7
-----
1000062151
1 row selected.

```

• Workaround

```
/*+ no_unnest */ 힌트 사용
```

• 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-52378 특정 조건에서 WITH 구문에서 집계 함수 사용 시 서버 비정상 종료 문제 수정

- **module** : qp-select-pvo
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : WITH 구문을 사용하는 SQL에서 UNION ALL, GROUP BY 및 여러 개의 집계 함수(예: MAX, COUNT)를 함께 사용하는 특정 조건의 질의를 수행할 때 서버가 비정상 종료되는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52382 임시 테이블스페이스에서 빈 페이지(Free Page) 부족 시 오류 처리 개선

- **module** : sm-disk-resource
- **Category** : Hang
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 디스크 테이블에서 내부적으로 사용하는 임시 테이블스페이스(Temporary Tablespace)의 빈 페이지(Free Page)가 부족한 경우, 질의 수행이 종료되지 않고 HANG이 발생하는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52395 글로벌 인덱스를 사용하는 파티션 테이블의 이중화 환경에서 GATHER_TABLE_STATS 를 원격 서버에서 수행한 경우, 이후부터 INSERT 실패 문제 수정

- **module** : rp-receiver
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 글로벌 인덱스를 사용하는 파티션 테이블을 이중화 하는 환경에서, 원격 서버에서 GATHER_TABLE_STATS를 수행한 후 이중화가 정상적으로 수행되지 않아 INSERT가 실패하는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
- **재현 절차**
- **수행 결과**
- **예상 결과**
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52397 UTF8 캐릭터셋 환경에서 NCHAR, NVARCHAR 타입의 데이터 처리 시 메모리 오류로 인한 서버 비정상 종료 문제 수정

- **module** : qp-ddl-dcl-execute
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : UTF8 캐릭터셋 환경에서 NCHAR 또는 NVARCHAR 타입의 데이터 처리 시 메모리 침범(memory corruption) 오류로 인한 서버 비정상 종료 문제를 수정합니다.
- **재현 방법**
 - **재현 절차**
 - **수행 결과**
 - **예상 결과**
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

Changes

Version Info

altibase version	database binary version	meta version	cm protocol version	replication protocol version
7.3.0.2.2	7.3.0	9.4.1	7.1.8	7.4.9

Altibase 7.3 패치 버전별 히스토리는 [Version Histories](#) 에서 확인할 수 있다.

호환성

Database binary version

데이터베이스 바이너리 버전은 변경되지 않았다.

데이터베이스 바이너리 버전은 데이터베이스 이미지 파일과 로그파일의 호환성을 나타낸다. 이 버전이 다른 경우의 패치(업그레이드 포함)는 데이터베이스를 재구성해야 한다.

Meta Version

메타 버전은 변경되지 않았다.

패치를 롤백하려는 경우, [메타다운그레이드](#)를 참고한다.

CM protocol Version

통신 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

Replication protocol Version

Replication 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

프로퍼티

추가/변경/삭제된 프로퍼티 없음.

성능 뷰

추가/변경/삭제된 성능뷰 없음.