

Altibase 7.3.0.2.1 Patch Notes

- [New Features](#)
 - [BUG-52165 비정상 종료 발생 시 진단 정보 보강](#)
 - [BUG-52321 Altibase 소스 커넥터에서 debezium 형식의 kafka 메시지 출력 지원](#)
- [Fixed Bugs](#)
 - [BUG-52257 UTransTimeout 발생시 boot 로그에 출력되는 Last Query 개선](#)
 - [BUG-52261 oraAdapter에서 EMPTY CLOB\(\) 또는 EMPTY BLOB\(\)을 포함한 UPDATE 문을 동시 수행 시 timeout 발생 문제 수정](#)
 - [BUG-52262 구버전 클라이언트\(6.1.1 이하\) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더가 수신될 경우 서버가 비정상 종료 되는 문제 수정](#)
 - [BUG-52284 모든 public synonym 제거 시 aexport에서 DBMS METADATA 수행 실패 문제 수정](#)
 - [BUG-52314 External Procedure 수행 중 ERR-010A3 : Failed to start an agent process 에러 발생 시 altibase qp.log에 진단용 메시지 추가](#)
 - [BUG-52316 Disconnect Adit 처리 중 서버 비정상 종료 문제 수정](#)
- [Changes](#)
 - [Version Info](#)
 - [호환성](#)
 - [프로퍼티](#)
 - [성능 뷰](#)

New Features

BUG-52165 비정상 종료 발생 시 진단 정보 보강

- **module** : id
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : SIGSEGV 등 signal에 의한 비정상 종료 발생 시 원인 분석에 필요한 statement 의 시간 정보, 커서 정보 및 transaction lock 정보를 trc 파일에 출력하도록 개선되었습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option

- Error Code

BUG-52321 Altibase 소스 커넥터에서 debezium 형식의 kafka 메시지 출력 지원

- **module** : rp-kafkaConnector
- **Category** : Functionality
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 히든 프로퍼티를 통해 Altibase 소스 커넥터에서 Kafka 메시지를 Debezium 형식으로 출력할 수 있는 옵션을 추가했습니다. 기본값은 기존 Confluent JDBC Connector 형식이며, 별도 설정이 없는 경우 기존 동작에는 영향을 주지 않습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

Fixed Bugs

BUG-52257 UTransTimeout 발생시 boot 로그에 출력되는 Last Query 개선

- **module** : mm
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : UTrans Timeout 발생 시 마지막으로 수행된 Statement가 해제된 경우 Last Query 정보가 "(null)"로 출력될 수 있는 문제를 개선했습니다. 이제 마지막으로 수행된 SQL 문을 로그에 기록하여 원인 분석이 가능하도록 개선했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차

```
(1) 트랜잭션 A 시작
(2) 질의문 할당: SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, dbc, &stmt);
(3) 질의문 준비: SQLPrepare(stmt, "DELETE FROM DEMO_EX5 WHERE id = ?", SQL_NTS);
(4) 질의문 수행: SQLExecute(stmt);
(5) 질의문 해제: SQLFreeStmt(stmt, SQL_DROP);
(6) Commit/Rollback 없이 트랜잭션 유지
(7) UTrans Timeout 발생
```

- 수행 결과

```
[2026/03/25 19:33:58 A9C][PID:103887][Thread-139717591328832][LWP-103881]
[Notify : UTrans Timeout] Session Closed by Server : Session ID = 5
CLIENT_INFO => TCP 127.0.0.1:57064(PID : 426111)
Time Limit => 3600
Running Time => 3601
Last Query => (null)
Caused by Transaction => 41896
```

- 예상 결과

```
[2026/03/25 19:33:58 A9C][PID:103887][Thread-139717591328832][LWP-103881]
[Notify : UTrans Timeout] Session Closed by Server : Session ID = 5
CLIENT_INFO => TCP 127.0.0.1:57064(PID : 426111)
Time Limit => 3600
Running Time => 3601
Last Query => (SELECT .... )
Caused by Transaction => 41896
```

- Workaround

- 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-52261 oraAdapter에서 EMPTY_CLOB() 또는 EMPTY_BLOB()을 포함한 UPDATE 문을 동시 수행 시 timeout 발생 문제 수정

- module : rp-oraAdapter

- Category : Testcase Fail

- 재현 빈도 : Frequence

- 설명 : oraAdapter에서 EMPTY_CLOB() 및 EMPTY_BLOB()을 포함한 UPDATE 문을 동시에 수행할 경우, timeout이 발생하는 문제를 수정했습니다.

- 재현 방법

- 재현 절차
- 수행 결과
- 예상 결과

- Workaround

- 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option

- Error Code

BUG-52262 구버전 클라이언트(6.1.1 이하) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더가 수신 될 경우 서버가 비정상 종료되는 문제 수정

- **module** : cm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : 구버전 클라이언트(6.1.1 이하) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더 값이 수신되는 특정 상황에서 서버가 비정상 종료 될 수 있는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52284 모든 public synonym 제거 시 aexport에서 DBMS_METADATA 수행 실패 문제 수정

- **module** : ux-dbms_metadata
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 모든 public synonym이 제거된 상태에서 aexport 수행 시, DBMS_METADATA 관련 작업이 실패하는 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52314 External Procedure 수행 중 ERR-010A3 : Failed to start an agent process 에러 발생 시 altibase_qp.log에 진단용 메시지 추가

- **module** : qp-select
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : External Procedure 수행 중 ERR-010A3 : Failed to start an agent process 에러 발생 시, 원인 분석을 위해 altibase_qp.log에 진단용 메시지를 추가했습니다. Agent 프로세스 기동 실패의 원인에 따라 `Failed to open agent path.`, `Failed to fork process.`, `Invalid Agent Process.` 메시지를 기록하며, Linux 환경에서는 errno 정보도 함께 출력합니다.
 - Failed to open agent path. : 에이전트 프로세스 파일(extprocAgent)이 없거나 실행권한 등이 부족한 경우
 - Failed to fork process. : 에이전트 프로세스를 fork하는 작업이 실패한 경우
 - Invalid Agent Process : 에이전트 프로세스가 존재하지 않는 등 비정상 상황
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52316 Disconnect Audit 처리 중 서버 비정상 종료 문제 수정

- **module** : mm
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : Disconnect audit 처리 과정에서 Session이 NULL인 경우, 서버가 비정상 종료하는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option

- Error Code

Changes

Version Info

altibase version	database binary version	meta version	cm protocol version	replication protocol version
7.3.0.2.1	7.3.0	9.4.1	7.1.8	7.4.9

Altibase 7.3 패치 버전별 히스토리는 [Version Histories](#) 에서 확인할 수 있다.

호환성

Database binary version

데이터베이스 바이너리 버전은 변경되지 않았다.

데이터베이스 바이너리 버전은 데이터베이스 이미지 파일과 로그파일의 호환성을 나타낸다. 이 버전이 다른 경우의 패치(업그레이드 포함)는 데이터베이스를 재구성해야 한다.

Meta Version

메타 버전은 변경되지 않았다.

패치를 롤백하려는 경우,
[메타다운그레이드](#)를
참고한다.

CM protocol Version

통신 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

Replication protocol Version

Replication 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

프로퍼티

추가/변경/삭제된 프로퍼티 없음.

성능 뷰

추가/변경/삭제된 성능뷰 없음.