03. Rappel sur les contraintes de check

Une contrainte CHECK permet de garantir qu'une condition logique est satisfaite pour chaque ligne insérée ou modifiée dans une table.

Exemple :

```
CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    ...
    age INT CHECK (age >= 18)
);
```

Dans cet exemple, une contrainte CHECK est appliquée à la colonne `age`. Elle garantit que l'âge d'un utilisateur est toujours supérieur ou égal à 18 ans. Si une tentative d'insertion ou de mise à jour d'une ligne viole cette contrainte, une exception sera déclenchée.

L'expression de la contrainte CHECK doit être une expression booléenne. Si elle renvoie `TRUE`, la contrainte est satisfaite et l'insertion ou la mise à jour est autorisée. Si l'expression renvoie `FALSE`, la contrainte n'est pas satisfaite et l'insertion ou la mise à jour est refusée.

> ⚠ **Important**
>
> **Les seules données qui peuvent être utilisées dans l'expression de la contrainte CHECK sont les colonnes de la ligne en cours d'insertion ou de mise à jour. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres lignes de la même table ou d'autres tables.**
>
> Vous pouvez utiliser des fonctions, à condition qu'elles soient **immuables** (c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de l'état de la base de données et renvoient toujours le même résultat pour les mêmes entrées). En d'autres termes, vous ne pouvez pas non plus utiliser de fonctions qui effectuent des requêtes en base de données.
>
> PostgreSQL ne vérifie pas si la fonction appelée par une contrainte de CHECK est immuable. Il est donc de votre responsabilité de vous en assurer sous peine d'obtenir des résultats non fiables ou de corrompre les données de la BD.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle de PostgreSQL sur les contraintes CHECK.