12. REST Client pour tester vos *endpoints*

Comme indiqué dans l'énoncé du projet, **lors de l'examen vous n'aurez pas accès à Postman**. Le seul outil dont vous disposerez pour tester vos *endpoints* est le plugin **REST Client** de IntelliJ.

L'utilisation de cet outil vous a été présentée en classe et vous avez quelques exemples basiques à votre disposition dans les diapositives PostgREST.

Voici quelques exemples supplémentaires d'utilisation pour l'API du tuto (à tester sur la version finale) :

test_api.http

```
// variable pour éviter de devoir répéter l'url à chaque fois
@baseUrl = http://localhost:3000/rpc

### @name login (ben)
POST {{baseUrl}}/login
Content-Type: application/json

// pour se connecter comme un basic_user (changez ici en admin/admin et ré-
exécutez pour le dernier test)
{
  "pseudo": "ben",
  "password": "ben"
}

> {%
    /*
    Ce petit code JS est exécuté après réception de la réponse et permet de
récupérer le token
    pour le sauver dans une variable globale de REST Client et d'être
réutilisé pour les requêtes suivantes.
    */

    // si la réponse est OK
    if(response.status === 200) {
        // récupérer un attribut 'token' dans la réponse
        const {token} = response.body;
        // si on l'a trouvé
        if (token !== undefined) {
            // le sauver dans une variable globale du REST Client pour
réutilisation ultérieure
            client.global.set("token", token);
            // affichage pour debug
            client.log("Token : " + client.global.get("token"));
        }
    }
```

```
%}

### @name get_random_pair
POST {{baseUrl}}/get_random_pair
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}  // réutilise la variable globale créée au
login (sinon vous mettez un token en dur)

### @name get_favorites
POST {{baseUrl}}/get_favorites
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}

### @name toggle_favorite
POST {{baseUrl}}/toggle_favorite
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}

{
  "id": 15
}

### @name get_all_pairs
// nécessite un login comme admin/admin au préalable
POST {{baseUrl}}/get_all_pairs
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
```