Règles de conception des services (itération 2 et suivantes)

Les **services** sont des méthodes publiques de vos contrôleurs qui sont appelées par des requêtes HTTP émises en AJAX.

Nommage

Le nom d'un service doit être en `snake_case` et doit obligatoirement se terminer par `_service`.

Par exemple, un service qui permet de récupérer les informations d'un utilisateur s'appellera `get_user_service`.

> Si vous avez fait le choix de suivre la convention de nommage `camelCase` pour vos fonctions, vous adapterez cette règle à votre convention.

Sécurité

Comme pour toutes les méthodes publiques de vos contrôleurs, vous devez y vérifier que le niveau de sécurité requis est correctement implémenté (voir FAQ précédente).

Cependant, les services ont une particularité : ils sont censés retourner des données **exclusivement au format JSON**.

Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser `get_user_or_redirect()` pour vérifier qu'un utilisateur est connecté, car cette méthode redirige l'utilisateur vers une page HTML. Vous devez plutôt utiliser `get_user_or_false()` qui retourne `false` si l'utilisateur n'est pas connecté.

Gestion des erreurs

En cas d'erreur, vous devez retourner un message d'erreur au format JSON, et positionner le code HTTP de la réponse à l'un des statuts suivants avec la fonction PHP `http_response_code()` :

- `400` (`Bad Request`) dans le cas où les paramètres reçus ne sont pas valides ;
- `401` (`Unauthorized`) dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté ;

- `403` (`Forbidden`) dans le cas où l'utilisateur connecté n'est pas autorisé à réaliser l'opération souhaitée ;
- `404` (`Not Found`) dans le cas où les données ciblées par l'opération souhaitée n'existent pas.
- `500` (`Internal Server Error`) dans le cas où une erreur inattendue survient.

Le message d'erreur JSON aura par exemple la forme suivante :

```
{
    "error": "message d'erreur"
}
```