

**1. Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»**

```
mkdir Игрушки_для_школьников  
mkdir Игрушки_для_дошколят
```

**2. Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»**

```
cd Игрушки_для_школьников  
touch Роботы.txt  
touch Конструктор.txt  
touch Настольные игры.txt
```

**3. Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»**

```
cd ..  
cd Игрушки_для_дошколят  
touch Мягкие_игрушки.txt  
touch Куклы.txt  
touch Машинки.txt
```

**4. Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»**

```
cd ..  
mkdir Имя_игрушки  
cp -rl Игрушки_для_школьников/* Игрушки_для_дошколят/* Имя_игрушки  
rm -rf Игрушки_для_школьников  
rm -rf Игрушки_для_дошколят
```

**5. Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»**

```
mv Имя_Игрушки Игрушки
```

**6. Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».**

```
cd Имя_игрушки  
ll
```

**7. Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)**

```
sudo snap install gimp  
snap remove gimp
```

**8. Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).**

```
crontab -e  
*/3 * * * * echo 'Прошли очередные три минуты' >> /home/alex/log.txt
```