Python 数据科学 速查表 Numpy 基础

NumPy

Numpy 是 Python 数据科学计算的核心库,提供了高性能的多维数组对象及处 理数组的工具。

使用以下语句导入 Numpy 库:

>>> import numpy as np

axis 1.



NumPy 数组

1 2 3

1维数组







创建数组

```
>>> a = np.array([1,2,3])
>>> b = np.array([(1.5,2,3), (4,5,6)], dtype = float)
>>> c = np.array([[(1.5,2,3), (4,5,6)], [(3,2,1), (4,5,6)]],
                 dtype = float)
```

初始化占位符

```
创建值为0数组
>>> np.zeros((3,4))
                               创建值为1数组
>>> np.ones((2,3,4),dtype=np.int16
                               创建均匀间隔的数组(步进值)
>>> d = np.arange(10, 25, 5)
>>> np.linspace(0,2,9)
                               创建均匀间隔的数组(样本数)
>>> e = np.full((2,2),7)
                               创建常数数组
>>> f = np.eye(2)
                               创建2x2单位矩阵
>>> np.random.random((2,2))
                               创建随机值的数组
>>> np.empty((3,2))
                               创建空数组
```

输入/输出

保存与载入磁盘上的文件

```
>>> np.save('my array', a)
>>> np.savez('array.npz', a, b)
>>> np.load('my array.npy')
```

【保存与载入文本文件

```
>>> np.loadtxt("myfile.txt")
>>> np.genfromtxt("my file.csv", delimiter=',')
>>> np.savetxt("myarray.txt", a, delimiter=" ")
```

数据类型

>>> np.int64	带符号的64位整数
>>> np.float32	标准双精度浮点数
>>> np.complex	显示为128位浮点数的复数
>>> np.bool	布尔值: True值和False值
>>> np.object	Python对象
>>> np.string_	固定长度字符串
>>> np.unicode_	固定长度Unicode

数组信息

```
数组形状,几行几列
>>> a.shape
                       数组长度
>>> len(a)
>>> b.ndim
                       几维数组
>>> e.size
                       数组有多少元素
>>> b.dtvpe
                       数据类型
>>> b.dtype.name
                       数据类型的名字
>>> b.astype(int)
                       数据类型转换
```

调用帮助

>>> np.info(np.ndarray.dtype)

数组计算

算数运算

```
>>> q = a - b
                                      减法
 array([[-0.5, 0., 0.],
       [-3. , -3. , -3. ]])
>>> np.subtract(a,b)
                                      减法
>>> b + a
                                      加法
 array([[ 2.5, 4., 6.],
       [5., 7., 9.]])
>>> np.add(b,a)
                                      加法
>>> a / b
                                      除法
 array([[ 0.66666667, 1.
      [ 0.25 , 0.4
                                      除法
>>> np.divide(a,b)
                                      乘法
>>> a * b
 array([[ 1.5, 4., 9.],
      [ 4., 10., 18.]])
>>> np.multiply(a,b)
                                      乘法
>>> np.exp(b)
                                      幂
>>> np.sqrt(b)
                                      平方根
>>> np.sin(a)
                                      正弦
>>> np.cos(b)
                                      余弦
>>> np.log(a)
                                      自然对数
>>> e.dot(f)
                                      点积
 array([[ 7., 7.],
       [7., 7.]])
```

比较

>>> a == b array([[False, True, True],	对比值
[False, False, False]], dtype=bool)	
>>> a < 2 array([True, False, False], dtype=bool)	对比值
>>> np.array_equal(a, b)	对比数组

聚合函数

>>> a.sum()	数组汇总
>>> a.min()	数组最小值
>>> b.max(axis=0)	数组最大值,按行
>>> b.cumsum(axis=1)	数组元素的累加值
>>> a.mean()	平均数
>>> b.median()	中位数
>>> a.corrcoef()	相关系数
>>> np.std(b)	标准差

数组复制

>>> h = a.view()	使用同一数据创建数组视图
>>> np.copy(a)	创建数组的副本
>>> h = a.copy()	创建数组的深度拷贝

数组排序

```
数组排序
>>> a.sort()
                          以轴为依据对数组排序
>>> c.sort(axis=0)
```

子集、切片、索引

1 2 3 选择索引2对应的值


选择索引为0与1对应的值

等同于[1,:,:]

反转数组a


选择第1列中第0行、第1行的值

选择第0行的所有值(等同于b[0:1,:1]











>>> a[a<2]array([1])

子集

>>> a[2]

>>> b[1,2]

>>> a[0:2]

array([1, 2])

array([2., 5.])

>>> b[0:2,1]

6.0

切片

花式索引 >>> b[[1, 0, 1, 0],[0, 1, 2, 0]] array([4. , 2. , 6. , 1.5]) >>> b[[1, 0, 1, 0]][:,[0,1,2,0]]

1 2 3 选择数组a中所有小于2的值

选择(1,0),(0,1),(1,2)和(0,0)所对应的值

选择矩阵的行列子集

数组操作

转置数组

```
>>> i = np.transpose(b)
>>> i.T
改变数组形状
```

>>> b.ravel()

>>> g.reshape(3,-2)

添加或删除值

>>> h.resize((2,6)) >>> np.append(h,g) >>> np.insert(a, 1, 5) >>> np.delete(a,[1]) 合并数组

```
array([ 1, 2, 3, 10, 15, 20])
>>> np.vstack((a,b))
 >>> np.r [e,f]
>>> np.hstack((e,f))
 array([[ 7., 7., 1., 0.],
       [7., 7., 0., 1.]])
>>> np.column stack((a,d))
 array([[ 1, 10],
       [ 2, 15],
```

>>> np.concatenate((a,d),axis=0)

[3, 20]]) >>> np.c [a,d]

分割数组

>>> np.hsplit(a,3) [array([1]),array([2]),array([3])] >>> np.vsplit(c,2)

[array([[[1.5, 2., 1.], [4., 5., 6.]]]), array([[[3., 2., 3.], [4., 5., 6.]]])]

转置数组 转置数组

拉平数组 改变数组形状, 但不改变数据

返回形状为(2,6)的新数组

追加数据 插入数据 删除数据

拼接数组

纵向以行的维度堆叠数组

纵向以行的维度堆叠数组 横向以列的维度堆叠数组

以列的维度创建堆叠数组

以列的维度创建堆叠数组

纵向分割数组为3等份

横向分割数组为2等份