

TESTE DE SOFTWARE

Refatoração de Testes e Detecção de Test Smells

Arthur Luiz Alves Soares

Repositório: <https://github.com/ALuiz19/test-smelly>

Outubro de 2026

1. Análise de Smells

Analisei o arquivo `test/userService.smelly.test.js` (o enunciado fala em `__tests__`, mas no repositório a pasta é `test`). Encontrei seis smells: Eager Test com Assertion Roulette, Conditional Test Logic, Fragile Test / Sensitive Equality, Exception Handling, Ignored/Empty Test e General Fixture (anotações em `docs/analise-manual.md`). Detalho os três mais graves.

1.1 Conditional Test Logic

```
for (const user of todosOsUsuarios) {
  const resultado = userService.deactivateUser(user.id);
  if (!user.isAdmin) {
    expect(resultado).toBe(true);
    ...
  } else {
    expect(resultado).toBe(false);
  }
}
```

Por que é um mau cheiro: com laço e desvio, o caminho executado depende dos dados, e o teste mistura dois comportamentos (usuário comum e administrador). **Risco:** se a lista vier vazia ou o `isAdmin` vier com valor inesperado, parte dos `expect` nunca roda e o teste passa sem verificar nada. Quando falha, não fica claro qual iteração quebrou.

1.2 Exception Handling

```
try {
  userService.createUser('Menor', 'menor@email.com', 17);
} catch (e) {
  expect(e.message).toBe('O usuário deve ser maior de idade.');
```

Por que é um mau cheiro: o único `expect` está dentro do `catch`. Se nenhuma exceção for lançada, o teste termina sem assertção nenhuma e fica verde. **Risco:** se alguém apagar a validação de idade, a suíte não percebe. No trabalho anterior, de teste de mutação, esse é exatamente o mutante que sobreviveria: remover o `if (idade < 18)` não derruba nenhum teste.

1.3 Fragile Test / Sensitive Equality

```
const linhaEsperada = `ID: ${usuario1.id}, Nome: Alice, Status: ativo\n`;
expect(relatorio).toContain(linhaEsperada);
expect(relatorio.startsWith('--- Relatório de Usuários ---')).toBe(true);
```

Por que é um mau cheiro: o teste compara a linha formatada exata e o cabeçalho literal, ou seja, verifica a apresentação e não o conteúdo. **Risco:** qualquer ajuste de formatação quebra o teste com o comportamento correto, e o próprio código avisa que "o formato do relatório pode mudar". Falhas falsas frequentes tiram a confiança na suíte.

Observação extra: `createUser` valida com `!idade`, então idade `0` é tratada como campo ausente, e não como menor de idade. Não alterei o código de produção, mas evitei esse caso nos testes.

2. Processo de Refatoração

Criei `test/userService.clean.test.js` sem alterar o original, com um `describe` por método (`createUser`, `getUserById`, `deactivateUser` e `generateUserReport`) e o mesmo `beforeEach` (instância nova e base limpa).

Antes (comentários do original omitidos)

```
test('deve desativar usuários se eles não forem administradores', () => {
  const usuarioComum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);
  const usuarioAdmin = userService.createUser('Admin', 'admin@teste.com', 40, true);
  const todosOsUsuarios = [usuarioComum, usuarioAdmin];
  for (const user of todosOsUsuarios) {
    const resultado = userService.deactivateUser(user.id);
    if (!user.isAdmin) {
      expect(resultado).toBe(true);
      const usuarioAtualizado = userService.getUserById(user.id);
      expect(usuarioAtualizado.status).toBe('inativo');
    } else {
      expect(resultado).toBe(false);
    }
  }
});
```

Depois

```
describe('deactivateUser', () => {
  test('retorna true ao desativar um usuário comum', () => {
    // Arrange
    const comum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);
    // Act
    const resultado = userService.deactivateUser(comum.id);
    // Assert
    expect(resultado).toBe(true);
  });
  test('altera o status do usuário comum para "inativo"', () => {
    // Arrange
    const comum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);
    // Act
    userService.deactivateUser(comum.id);
    // Assert
    expect(userService.getUserById(comum.id).status).toBe('inativo');
  });
  test('retorna false ao tentar desativar um administrador', () => {
    // Arrange
    const admin = userService.createUser('Admin', 'admin@teste.com', 40, true);
    // Act
    const resultado = userService.deactivateUser(admin.id);
    // Assert
    expect(resultado).toBe(false);
  });
  // + "mantém o administrador com status ativo" e "retorna false quando o id não existe"
});
```

Antes (try/catch)

```
test('deve falhar ao criar usuário menor de idade',
  () => {
    try {
      userService.createUser('Menor',
        'menor@email.com', 17);
    } catch (e) {
      expect(e.message)
        .toBe('O usuário deve ser maior de idade.');
```

Depois (toThrow)

```
test('lança erro quando o usuário é menor de idade',
  () => {
    // Arrange
    const idadeMenor = 17;
    // Act
    const acao = () => userService.createUser('Menor',
      'menor@teste.com', idadeMenor);
    // Assert
    expect(acao)
      .toThrow('O usuário deve ser maior de idade.');
```

As principais decisões foram:

- **AAA explícito:** comentários // Arrange, // Act e // Assert, um comportamento e um único Act por teste. O antigo "criar e buscar" foi separado.
- **Sem for e if:** cada caminho do original virou um teste próprio, então todo expect sempre roda.
- **Exceções com expect(acao).toThrow(...):** o teste falha se a exceção não for lançada. Os campos obrigatórios usam test.each, um caso por campo.

- **Estado pela API pública:** o status é lido com `getUserById`, e não pela referência devolvida por `createUser`.
- **Relatório pelo conteúdo:** `toContain` com título, id, nome e status, em vez da linha formatada exata.
- **Dados no próprio Arrange**, o que acaba com a General Fixture. O `test.skip` virou um teste real da base vazia ("Nenhum usuário cadastrado").
- **Casos-limite:** exatamente 18 anos, id inexistente e ids distintos. Eles matariam mutantes que a suíte original deixaria vivos (como trocar `<` por `<=`).

A suíte limpa ficou com 21 testes. Para conferir o ganho, fiz um teste de mutação manual: troquei `if (idade < 18)` por `if (false)` em `src/userService.js`. A suíte original continuou toda verde, e a limpa falhou no teste "lança erro quando o usuário é menor de idade". Depois desfiz a alteração.

3. Relatório da Ferramenta

Usei o ESLint 8.57.1 com o `eslint-plugin-jest` 28. Escolhi a versão 8 porque o enunciado pede o arquivo `.eslintrc.json`, formato que o ESLint 9 ignora por padrão e o ESLint 10 removeu. A primeira execução, feita antes de criar o arquivo limpo, está abaixo.

```
TERMINAL
PS C:\Users\Arthur Luiz\test-smelly-wt\refactor-test-smells> npx eslint .

C:\Users\Arthur Luiz\test-smelly-wt\refactor-test-smells\test\userService.smelly.test.js
 44:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 46:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 49:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 73:7  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 77:3  warning Tests should not be skipped      jest/no-disabled-tests
 77:3  warning Test has no assertions          jest/expect-expect

X 6 problems (4 errors, 2 warnings)

PS C:\Users\Arthur Luiz\test-smelly-wt\refactor-test-smells>
```

Figura 1 – Primeira execução do ESLint sobre o arquivo original.

Foram 6 problemas: 4 erros `jest/no-conditional-expect` (linhas 44, 46 e 49, no `if/else`, e 73, no `catch`) e 2 avisos na linha 77 (`jest/no-disabled-tests` e `jest/expect-expect`, pelo `test.skip` vazio). A ferramenta automatiza a detecção do Conditional Test Logic, do Exception Handling e do Ignored/Empty Test, que têm forma sintática reconhecível. Eager Test, Assertion Roulette, Sensitive Equality e General Fixture não aparecem, porque dependem de entender a intenção do teste.

Na validação final, o arquivo limpo passou com zero erros e zero avisos (`npm run lint:clean`, com `--max-warnings 0`). Os erros do arquivo original continuam no `npm run lint`, o que é esperado, porque ele não podia ser alterado.

4. Conclusão

Um teste pode passar e mesmo assim não proteger nada: o `try/catch` original ficava verde com ou sem a validação de idade. Depois da refatoração, cada teste verifica um comportamento, sempre executa as suas asserções e falha pelo motivo certo.

Testes limpos e análise estática, de preferência rodando no CI a cada push, formam uma rede de proteção contínua: `expect` condicional e testes desativados são barrados antes de chegar ao `main`. Isso se liga ao teste de mutação do trabalho anterior, porque os smells encontrados são justamente os que deixam mutantes vivos, e os casos-limite adicionados servem para matá-los. O lint previne a forma ruim do teste; a mutação mede se ele realmente detecta defeitos.

A limitação é que a ferramenta só enxerga a sintaxe: dos seis smells, pegou três. O ESLint não substitui a revisão do código de teste, mas tira dela o trabalho repetitivo.