

Correction de l' assistant vocal Noppalé

Diagnostic

La capture d'écran montre le message « Failed to send a request to the Edge Function ». Le test de pré-vol HTTP a confirmé que la fonction `assistant` répond, mais qu'elle ne déclarait pas l'en-tête `x-client-info` envoyé automatiquement par le client Supabase.

La réponse publiée contenait :

```
Access-Control-Allow-Headers: authorization,apikey,content-type
```

La réponse corrigée doit contenir :

```
Access-Control-Allow-Headers: authorization,x-client-info,apikey,content-type
```

Correction appliquée

Le fichier local `supabase/functions/assistant/index.ts` a été corrigé. La version compacte destinée à l'éditeur Supabase se trouve dans `assistant-compact.ts`.

La correction est limitée à la politique CORS et ne rend pas la clé OpenAI accessible au navigateur. La clé reste lue uniquement par `Deno.env.get('OPENAI_API_KEY')` dans l'Edge Function.

Procédure de publication

Dans Supabase, ouvrir **Edge Functions** → **assistant** → **Code**. Remplacer le contenu de `index.ts` par le fichier compact corrigé, puis cliquer sur **Deploy updates**.

Après publication, le test de pré-vol doit retourner :

```
HTTP/2 200
```

```
access-control-allow-origin: *
```

```
access-control-allow-headers: authorization,x-client-info,apikey,content-
```

```
access-control-allow-methods: POST,OPTIONS
```

Outils métier prévus

La version corrigée comprend les fonctions de lecture suivantes : ventes du jour, dépenses du jour, bénéfice estimé, dettes, rupture de stock, stock faible et recherche de produit. Les montants sont calculés côté serveur.

Les formules utilisées sont :

```
Chiffre d'affaires du jour = somme des totaux des ventes du jour
```

```
Dépenses du jour = somme des montants des dépenses du jour
```

```
Coût des produits vendus = somme(quantité vendue × prix d'achat)
```

```
Bénéfice estimé = chiffre d'affaires - coût des produits vendus - dépenses
```

```
Dettes restantes = maximum(0, total de la vente - montant déjà payé)
```

Les opérations d'écriture, notamment une vente, une dépense ou une modification de produit, doivent conserver une confirmation vocale ou visuelle avant validation afin d'éviter une écriture financière causée par une mauvaise transcription.

Langues

La langue est détectée automatiquement à partir de la transcription. Aucun sélecteur n'est ajouté. Les réponses sont préparées pour le français, le wolof, l'anglais et l'arabe. La synthèse vocale reçoit le code de langue détecté.

Vérification

Le projet local compile avec `npm run build`. Le test de pré-vol de la version actuellement publiée a confirmé l'absence de `x-client-info` ; la correction locale réintroduit cet en-tête.

Références

État après la dernière publication

Le pré-vol CORS accepte désormais `x-client-info`, mais le runtime Supabase retourne `503` avec le code `BOOT_ERROR`. La version compacte collée dans l'éditeur ne démarre donc pas correctement.

La version complète et structurée a été vérifiée localement avec esbuild. Il faut republier `assistant-index-corrected.ts` comme contenu de `index.ts`, plutôt que la version compacte. Après cette publication, le pré-vol doit retourner `HTTP/2 200` et le code `BOOT_ERROR` doit disparaître.

Diagnostic final du log Supabase

Le log confirme l'erreur suivante :

```
Uncaught SyntaxError: Identifier 'createClient' has already been declared
```

Cela indique que le nouveau code a été ajouté à la suite de l'ancien code dans l'éditeur, au lieu de remplacer entièrement le contenu de `index.ts`. Le fichier déployé contient donc deux imports ou deux déclarations de `createClient`.

La correction consiste à sélectionner tout le contenu de l'éditeur, le supprimer, puis coller une seule fois le fichier propre `assistant-index-corrected.ts`. Le fichier final doit commencer par un seul import `createClient` et ne doit contenir aucun ancien code Gemini à la fin.

Correction finale du flux vocal métier

Les intentions métier sont maintenant traitées avant la lecture des données et avant l'appel OpenAI. Ainsi, une erreur de lecture locale ou une indisponibilité temporaire de l'IA ne bloque plus les commandes d'ajout de produit, de modification de produit, de vente ou de dépense.

La gestion des erreurs de l'Edge Function affiche également le message serveur réel lorsque l'utilisateur est connecté, au lieu du message générique « Je ne peux pas réaliser cette opération ».

La compilation finale du projet est réussie.