Atelier Programmation 1
TP 10- Les fonctions
(Correction)

Département : Technologies de l'informatique

Enseignant : Dr. Mohamed SBAI

Exercice 1

1) Ecrire une fonction « **calculPrixTTC** » qui permet de calculer le prix TTC, cette fonction va recevoir un paramètre de type Réel dont le nom est "prixHT" et un second paramètre de type Réel dont le nom est "TVA".

2) Ecrire le programme principal qui fait appel à la fonction « **calculPrixTTC** ».

1)

```
float calculPrixTTC(float prixHT, float TVA)
 {
    float prixTTC;
    prixTTC = prixHT * (1 + TVA / 100);
    return prixTTC;
 }
```

2)

```
main()
{
    float tauxTva,prixHT,prixTTC;
    printf("Entrer le prix HT:");
    scanf("%f",&prixHT);
    printf("Entrer la TVA:");
    scanf("%f",&tauxTva);
    prixTTC= calculPrixTTC(prixHT, tauxTva);
     printf("Prix TTC : %f", prixTTC);

}
```

Exercice 2

Ecrire une fonction qui permet d'afficher si un nombre entier passé en paramètre est pair ou impair.

```
#include <stdio.h>


/*Déclaration de la fonction*/
 void parite (int nb)
{
if(nb % 2 != 0)
printf("%d est impair\n", nb);
  else
printf("%d est pair\n", nb);
}

/*Programme principal*/

main()
{ int n;
printf("Entrer un Entier :"); scanf("%d",&n);
parite (n);
}
```

Exercice 3

Écrire une fonction « **longueurChaine** » qui permet de retourner le nombre de caractères d'une chaîne de caractères passée en paramètre.

```
#include <stdio.h>
/*Déclaration de la fonction*/
int longueurChaine(char texte[])
{  int longueur = 0;

while (texte[longueur] != '\0')
{ longueur++;
}

return longueur;
}
```

```
/*Programme principal*/

main()
{
char tNom[30];

printf("Saisissez votre nom : ");
scanf("%s", tNom);
printf("\nVotre nom compte %d caracteres", longueurChaine(tNom));

}
```

Exercice 4

Écrire une fonction qui permet d'inverser une chaîne de caractères passée en paramètre.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*Déclaration de la fonction*/
void Inverser(char ch[])
{ int L,i;
L=strlen(ch);
for(i=L;i>=0;i--)
printf("%c",ch[i]); /*putchar(ch[i]);*/
}

/*Programme principal*/
int main()
{
char ch[40];

printf("Entrer une chaîne :");
gets(ch);
Inverser(ch);
return 0;
}
```