TP – Stock d'une association étudiante

Pr. Ahmed Bentajer

Objectifs

- Combiner **deux** critères dans une seule `computed` (recherche texte **et** catégorie)
- Gérer trois états différents avec `v-if`/`v-else-if`/`v-else`, où l'**ordre** des conditions compte
- Modifier directement une propriété d'un objet affiché par `v-for` (incrémenter/décrémenter une quantité)

Cahier des charges

Le stock d'une buvette associative : articles avec quantité, prix unitaire et seuil d'alerte. On peut chercher un article par nom, filtrer par catégorie, ajuster les quantités, et ajouter de nouveaux articles.

1 Recherche et filtre combinés

Liez les deux champs de la barre de recherche (`rechercheTexte`, `filtreCategorie`) avec `v-model`. Complétez `articlesFiltres` : un article est gardé seulement s'il satisfait **les deux** critères à la fois.

2 Résumé global

Complétez `valeurTotaleStock` (somme de `quantite * prixUnitaire` sur **tous** les articles) et `nombreRupture` (nombre d'articles dont la quantité est à zéro). Ces deux indicateurs portent sur l'ensemble du stock, pas sur `articlesFiltres`.

3 Trois états avec v-if / v-else-if / v-else

Pour chaque article, affichez un badge différent selon sa quantité : « Rupture » si elle vaut 0, « Stock faible » si elle est inférieure ou égale au seuil d'alerte, « Ok » sinon.

Attention !!

L'**ordre** des conditions n'est pas interchangeable ici. Un article en rupture (`quantite === 0`) vérifie *aussi* `quantite <= seuilAlerte` (0 est toujours inférieur ou égal à un seuil positif) : si vous testez le seuil en premier, un article en rupture totale affichera « Stock faible » au lieu de « Rupture », puisque `v-if`/`v-else-if` s'arrête à la première condition vraie. Le cas le plus spécifique doit toujours être testé en premier.

4 Ajuster les quantités

Le bouton « + » (déjà fonctionnel, `incrementer`) vous montre le pattern attendu. Complétez `decrementer(article)` sur le même principe, sans jamais laisser la quantité descendre sous 0.

Pour info

`incrementer`/`decrementer` modifient directement `article.quantite`, alors que `article` vient d'un `v-for` sur `articlesFiltres` (donc indirectement sur `this.articles`, puisque `articlesFiltres` renvoie les **mêmes objets**, pas des copies). C'est voulu et parfaitement correct : contrairement au piège vu avec les props d'un composant, ici l'objet appartient bien au même composant, le muter directement est la façon normale de faire en Options API.

5 Détail, suppression et ajout

Complétez `toggleDetail(article)` (ouvre/ferme le panneau de détail, un seul à la fois), liez le `v-show` correspondant, puis `supprimerArticle(article)` et `ajouterArticle()` – même logique que dans le TP précédent.

Allez plus Loin

- Ajoutez un bouton « Réapprovisionner » qui ouvre un petit formulaire pour ajouter une quantité à un article déjà existant, plutôt que d'en recréer un nouveau.
- Affichez un bandeau d'alerte globale en haut de page, visible uniquement si `nombreRupture > 0`.