



- [مقدمه](#)
- [امنیت](#)
- [توضیحات](#)
- [معامله](#)
- بازار
- [وب سوکت بازار](#)
- [وب سوکت اطلاعات کاربر](#)
  - [توضیحات](#)
  - [listenKey در یافت](#)
  - [listenKey به روز رسانی](#)

- [listenKey حذف](#)
- [اطلاعات دریافتی \(سفارش\)](#)
- [کیف پول](#)
- [معامله اهرم دار](#)
- [\(FAPI\) اهرم حرفه ای](#)
- [وب سوکت اهرم حرفه ای](#)
- [خطاها](#)
- [تغییرات](#)

---

## مقدمه

---

تبدیل خوش آمدید API به داکيومنت

می‌توانید از ماژول پایتونی زیر استفاده نمایید API برای استفاده از

Tabdeal-Python

آمده است **(FAPI)** در مسیرهای جداگانه در دسترس است؛ جزئیات در بخش **اهرم پیشرفته** (`fapi`) با پیشوند (FAPI) اهرم پیشرفته API

---

## امنیت

---

### مکانیزم‌های امنیتی

| نوع مکانیزم | ملزومات                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| TRADE       | <code>signature</code> و <code>api-key</code> |
| USER        | <code>api-key</code>                          |
| NONE        | -                                             |

- API Key ارسال شود که مقدار آن `X-MBX-APIKEY` ی با نام Header باشد، نیاز است تا `TRADE` هایی که مکانیزم امنیتی آن‌ها از نوع API برای دریافت شده از سایت، رمز شده و تحت عنوان `api-secret` دریافت شده از سایت می‌باشد. همچنین لازم است تا پارامترهای ارسالی، با کلید `sig` دریافت شده از سایت، رمز شده و تحت عنوان `api-secret` دریافت شده از سایت می‌باشد. همچنین لازم است تا پارامترهای ارسالی، با کلید `nature` در پارامترها ارسال شود.
- باشد، نیازی به ارسال هیچ پارامتر اضافه‌ای نیست `NONE` هایی که مکانیزم امنیتی آن‌ها از نوع API برای

---

### احراز هویت

از سایت دریافت شده و به صورتی که در `api-secret` و `api-key` هستند، برای احراز هویت لازم است تا `TRADE` هایی که دارای مکانیزم امنیتی API در زیر توضیح داده شده، ارسال شوند.

کنید API Key از طریق این آدرس اقدام به دریافت

درخواست خود به صورت زیر قرار دهید header دریافت شده را به عنوان `api-key` سپس لازم هست تا

`X-MBX-APIKEY: your_api_key`

بگذارید `your_api_key` خود را به جای `api-key` شما باید.

به انتهای پارامترهای `timestamp` رمز کنید. برای این کار باید زمان ارسال درخواست را در فرمت `api-secret` در ادامه لازم است تا پارامترهای ارسالی را با رمز HMAC و با مکانیزم SHA256 و با الگوریتم `api-secret` در آورده و آن را با کلید Query String ارسالی اضافه کنید و کل این مجموعه را به ساختار `signature` کنید. خروجی رشته‌ی رمزشده‌ی بالا را تحت عنوان

- ساختاری شبیه به ساختار زیر است Query String منظور از `param_1=test_1&param_2=test_2&...&timestamp=1507725176595`

## توضیحات

### وضعیت سفارشات

| وضعیت سفارش      | توضیحات                         |
|------------------|---------------------------------|
| NEW              | سفارش ایجاد شده است             |
| PARTIALLY_FILLED | بخشی از سفارش انجام شده است     |
| FILLED           | سفارش به طور کامل انجام شده است |
| CANCELED         | سفارش لغو شده است               |
| REJECTED         | سفارش رد شده است                |

### نوع سفارشات

- LIMIT
- MARKET
- STOP\_LOSS\_LIMIT

### جهت سفارشات

- BUY
- SELL

### OCO وضعیت سفارش

| وضعیت سفارش | توضیحات                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| EXECUTING   | سفارش ایجاد شده یا یکی از سفارشات زیرمجموعه در حال اجراست |

| وضعیت سفارش | توضیحات                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ALL_DONE    | سفارش تکمیل شده و سفارشات زیرمجموعه پایان یافته‌اند |
| REJECT      | سفارش رد و یا لغو شده است                           |

## OCO وضعیت سفارشات زیرمجموعه

| وضعیت سفارش  | توضیحات                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| RESPONSE     | یکی از سفارشات زیرمجموعه لغو و یا رد شده است                |
| EXEC_STARTED | سفارشات زیرمجموعه فعال شده‌اند و یا وضعیتشان تغییر کرده است |
| ALL_DONE     | سفارشات زیرمجموعه تکمیل شده و پایان یافته‌اند               |

## معامله

## ارسال سفارش

POST <https://api1.tabdeal.org/api/v1/order> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot
from tabdeal.enums import OrderSides, OrderTypes

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.new_order(
    symbol='BTCIRT',
    side=OrderSides.SELL,
    type=OrderTypes.MARKET,
    quantity="0.001"
)
```

نمونه خروجی

```
{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 139,
  "orderListId": -1,
  "clientOrderId": null,
  "transactTime": 1650126344421,
  "price": "0.0000000000000000",
  "origQty": "0.00100000",
  "executedQty": "0.00100000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "status": "FILLED",
  "type": "MARKET",
```

```
"side": "SELL",
"stopPrice": "0.0000000000000000",
"updateTime": 1650126344546,
"isWorking": false,
"isStopOrderTriggered": false,
"fills": [
  {
    "price": "9999999.00000000",
    "qty": "0.00100000",
    "commission": "399.99999600",
    "commissionAsset": "IRT",
    "tradeId": 4
  }
]
```

#### پارامترها:

| توضیحات                                                   | نوع     | الزامی | پارامتر          |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| SELL یا BUY                                               | ENUM    | بله    | side             |
| MARKET یا LIMIT یا STOP_LOSS_LIMIT                        | ENUM    | بله    | type             |
| تعداد خرید یا فروش                                        | DECIMAL | بله    | quantity         |
| زمان ارسال درخواست                                        | LONG    | بله    | timestamp        |
| رشته ی رمز شده                                            | STRING  | بله    | signature        |
| نام بازار                                                 | STRING  | خیر    | symbol           |
| نام بازار با <input type="checkbox"/>                     | STRING  | خیر    | tabdealSymbol    |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده <input type="checkbox"/> id | STRING  | خیر    | newClientOrderId |
| قیمت خرید یا فروش                                         | DECIMAL | خیر    | price            |
| قیمت فعال شدن سفارش                                       | DECIMAL | خیر    | stopPrice        |

❗ الزامی شوند  یا  مربوط به سفارش، ملزومات سفارش تغییر می کند و ممکن است پارامترهای  با تغییر

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت ☐ بین علامت ارزهاست  یا  ارسال
- الزامی است  باشد، ارسال  سفارش  در صورتی که
- الزامی است  باشد، ارسال  سفارش  در صورتی که
- شناسه ی یکتا برای سفارش است و توسط کاربر تولید می شود که برای هر کاربر باید یکتا باشد  پارامتر

## جستجوی سفارش

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/order> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot
```

```
client = Spot(api_key, api_secret)



order = client.get_order(
    symbol='BTC_IRT',
    order_id=140
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 140,
  "orderListId": -1,
  "clientId": null,
  "transactTime": 1650126546994,
  "price": "99999999.00000000",
  "origQty": "0.00200000",
  "executedQty": "0.00100000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "status": "PARTIALLY_FILLED",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126680079,
  "isWorking": true,
  "isStopOrderTriggered": false,
  "fee": "0.99900000"
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                                           | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                                                | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                                    | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                                         | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با                   | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| سفارش                          | LONG   | خیر    | orderId       |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده  | STRING | خیر    | origClientId  |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست  یا  ارسال
- الزامی است  یا  ارسال فقط یکی از پارامترهای

## سفارشات باز

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/openOrders> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

orders = client.get_open_orders(
    symbol='BTCIRT'
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 140,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126546994,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00200000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "PARTIALLY_FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126680079,
    "isWorking": true,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                          | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                               | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                   | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                        | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |

- را ارسال نکنید، سفارشات باز تمام بازارها را برمی‌گرداند `tabdealSymbol` یا `symbol` در صورتی که

## سفارشات باز صفحه بندی شده

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/paginatedOpenOrders> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)
```

```
orders = client.get_paginated_open_orders(  
    symbol='BTCIRT',  
    page=1,  
    page_size=250  
):
```

نمونه خروجی:

```
{  
  "number_of_pages": 1,  
  "results": [  
    {  
      "symbol": "BTCIRT",  
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",  
      "orderId": 140,  
      "orderListId": -1,  
      "clientOrderId": null,  
      "transactTime": 1650126546994,  
      "price": "99999999.00000000",  
      "origQty": "0.00200000",  
      "executedQty": "0.00100000",  
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",  
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",  
      "status": "PARTIALLY_FILLED",  
      "type": "LIMIT",  
      "side": "BUY",  
      "stopPrice": "0.00000000",  
      "updateTime": 1650126680079,  
      "isWorking": true,  
      "isStopOrderTriggered": false,  
      "fee": "0.0000003"  
    },  
    {  
      "symbol": "BTCIRT",  
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",  
      "orderId": 141,  
      "orderListId": -1,  
      "clientOrderId": null,  
      "transactTime": 1650126546994,  
      "price": "99999999.00000000",  
      "origQty": "0.00200000",  
      "executedQty": "0.00100000",  
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",  
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",  
      "status": "NEW",  
      "type": "LIMIT",  
      "side": "BUY",  
      "stopPrice": "0.00000000",  
      "updateTime": 1650126680079,  
      "isWorking": true,  
      "isStopOrderTriggered": false,  
      "fee": "0.0000003"  
    }  
  ]  
}
```

پارامترها:

| توضیحات            | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمز شده     | STRING | بله    | signature |
| نام بازار          | STRING | خیر    | symbol    |



| توضیحات                                                                                        | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| صفحه مورد نظر                                                                                  | INT    | خیر    | page          |
| تعداد آیتم در هر صفحه                                                                          | INT    | خیر    | page_size     |

- را ارسال نکنید، سفارشات باز تمام بازارها را برمی‌گرداند `tabdealSymbol` یا `symbol` در صورتی که
- وارد نشود مقدار پیش فرض آن برابر یک تنظیم می شود `page` در صورتی که
- وارد نشود مقدار پیش فرض آن برابر 100 تنظیم میگردد `page_size` در صورتی که
- برابر با مقدار 500 می باشد و اگر کاربر بیشتر از آن تنظیم کند به صورت خودکار روی 500 تنظیم می شود `page_size` حداکثر مقدار

## لغو سفارش

DELETE <https://api1.tabdeal.org/api/v1/order> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.cancel_order(
    symbol='BTC_IRT',
    order_id=143
)
```

نمونه خروجی

```
{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 143,
  "orderListId": -1,
  "clientOrderId": null,
  "transactTime": 165012665341,
  "price": "99999999.00000000",
  "origQty": "0.00300000",
  "executedQty": "0.00000000",
  "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
  "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
  "status": "CANCELED",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126730359,
  "isWorking": false,
  "isStopOrderTriggered": false
}
```

پارامترها

| توضیحات            | نوع  | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست | LONG | بله    | timestamp |

| توضیحات                                                                                                         | نوع    | الزامی | پارامتر           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| رشته ی رمز شده                                                                                                  | STRING | بله    | signature         |
| نام بازار                                                                                                       | STRING | خیر    | symbol            |
| نام بازار با                   | STRING | خیر    | tabdealSymbol     |
| سفارش                          | LONG   | خیر    | orderId           |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده  | STRING | خیر    | origClientOrderId |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست  یا  ارسال
- الزامی است  یا  ارسال فقط یکی از پارامترهای

## تمام سفارشات

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/allOrders> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

orders = client.get_orders(
    symbol='BTCIRT',
    start_time=1650126305575,
    end_time=1650126665350
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 143,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126665341,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00300000",
    "executedQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "CANCELED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126730359,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  },
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 138,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
```

```
{
  "transactTime": 1650126305575,
  "price": "99999999.00000000",
  "origQty": "0.00100000",
  "executedQty": "0.00100000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "status": "FILLED",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126569260,
  "isWorking": false,
  "isStopOrderTriggered": false
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                        | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                             | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                 | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                      | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| سفارشاتى که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                   | LONG   | خیر    | startTime     |
| سفارشاتى که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                   | LONG   | خیر    | endTime       |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                       | INT    | خیر    | limit         |

- الزامی نیست. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست `tabdealSymbol` یا `symbol` ارسال
- تمام سفارشات مربوط به همه بازار ها ارسال خواهد شد `tabdealSymbol` یا `symbol` در صورت عدم ارسال
- حداکثر `1000` می‌تواند باشد و مقدار پیش فرض آن در صورت عدم ارسال پارامتر، `50` است `limit` پارامتر

## تمام سفارشات منقضی نشده

DELETE <https://api1.tabdeal.org/api/v1/nonExpiredAllOrders> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

orders = client.get_non_expired_all_orders(
    start_time=1715596507000,
    end_time=1715598316000,
    limit=20
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "PHBUSDT",
    "tabdealSymbol": "PHB_USDT",
    "orderId": 1861605314,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1715598306906,
    "price": "2.3285000000000000",
    "origQty": "12.00000000",
    "executedQty": "12.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "27.94200000",
    "cumulativeQuoteQty": "27.94200000",
    "status": "FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "SELL",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1715598569370,
    "isWorking": "False",
    "isStopOrderTriggered": "False",
    "fee": "0.02235360"
  },
  {
    "symbol": "ENSUSDT",
    "tabdealSymbol": "ENS_USDT",
    "orderId": 1861604680,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1715598302824,
    "price": "13.9560000000000000",
    "origQty": "11.74550000",
    "executedQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "NEW",
    "type": "LIMIT",
    "side": "SELL",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1715598308532,
    "isWorking": "True",
    "isStopOrderTriggered": "False",
    "fee": "0.00000000"
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                      | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست                                                           | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمز شده                                                               | STRING | بله    | signature |
| سفارشاتى که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | startTime |
| سفارشاتى که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | endTime   |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                     | INT    | خیر    | limit     |

- نباید کمتر از یک روز گذشته باشد (startTime) پارامتر
- مقدار پیش فرض آن برابر یک روز گذشته تنظیم میگردد (startTime) در صورت عدم ارسال پارامتر
- مقدار پیش فرض آن برابر اکنون قرار میگیرد (endTime) در صورت عدم ارسال پارامتر
- ارسال نشود مقدار پیش فرض آن برابر 50 می باشد (limit) در صورتی که پارامتر
- برابر با 1000 می باشد (limit) حداکثر مقدار

# لغو تمام سفارشات باز

DELETE https://api1.tabdeal.org/api/v1/openOrders [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

orders = client.cancel_open_orders(
    symbol='BTC_IRT'
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 145,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126930817,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00300000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "status": "FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126954582,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                          | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                               | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                   | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                        | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست `tabdealSymbol` یا `symbol` ارسال

 را نیز شامل می شود و آن ها را هم لغو می کند OCO این درخواست سفارشات

❗ در صورتی که در لغو یکی از سفارشات مشکلی به وجود آید، لغو سایر سفارشات انجام نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده‌ی خطا لازم است تا مجدداً سفارشات باز خود را بررسی کنید و اگر سفارش بازی وجود داشت، مجدداً همه‌ی سفارشات را لغو کنید.

## OCO ارسال سفارش

POST <https://api1.tabdeal.org/api/v1/order/oco> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot
from tabdeal.enums import OrderSides

client = Spot(api_key, api_secret)

oco = client.new_oco_order(
    symbol='BTC_IRT',
    side=OrderSides.SELL,
    quantity="0.005",
    price="100100000",
    stop_price="99899999",
    stop_limit_price="99890000",
    list_client_order_id="oco_6",
    limit_client_order_id="limit_6",
    stop_client_order_id="stop_6"
)
```

نمونه خروجی

```
{
  "orderListId": 20,
  "contingencyType": "OCO",
  "listStatusType": "EXEC_STARTED",
  "listOrderStatus": "EXECUTING",
  "listClientOrderId": "oco_6",
  "transactionTime": 1652161449338,
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 159,
      "clientOrderId": "limit_6"
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 226,
      "clientOrderId": "stop_6"
    }
  ],
  "orderReports": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 159,
      "orderListId": 20,
      "clientOrderId": "limit_6",
      "transactTime": 1652161449593,
      "price": "100100000.00000000",

```

```

    "origQty": "0.00500000",
    "executedQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "NEW",
    "type": "LIMIT",
    "side": "SELL",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1652161449905,
    "isWorking": true,
    "isStopOrderTriggered": false
  },
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 226,
    "orderListId": 20,
    "clientOrderId": "stop_6",
    "transactTime": 1652161450753,
    "price": "99890000.00000000",
    "origQty": "0.00500000",
    "executedQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "NEW",
    "type": "STOP_LOSS_LIMIT",
    "side": "SELL",
    "stopPrice": "99899999.00000000",
    "updateTime": 1652161450753,
    "isWorking": true,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]
}

```

#### پارامترها:

| توضیحات                                                             | نوع     | الزامی | پارامتر            |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|
| BUY یا SELL                                                         | ENUM    | بله    | side               |
| تعداد خرید یا فروش                                                  | DECIMAL | بله    | quantity           |
| limit قیمت سفارش                                                    | DECIMAL | بله    | price              |
| stop قیمت فعالسازی سفارش                                            | DECIMAL | بله    | stopPrice          |
| stop قیمت سفارش                                                     | DECIMAL | بله    | stopLimitPrice     |
| زمان ارسال درخواست                                                  | LONG    | بله    | timestamp          |
| رشته ی رمز شده                                                      | STRING  | بله    | signature          |
| نام بازار                                                           | STRING  | خیر    | symbol             |
| listClientOrderId □ نام بازار با                                    | STRING  | خیر    | tabdealSymbol      |
| که توسط کاربر تولید شده limit سفارش <input type="text" value="id"/> | STRING  | خیر    | limitClientOrderId |
| که توسط کاربر تولید شده stop سفارش <input type="text" value="id"/>  | STRING  | خیر    | stopClientOrderId  |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت □ بین علامت ارزهاست  یا  ارسال

- شناسه‌های یکتا برای سفارشات هستند و توسط کاربر تولید `stopClientOrderId` و `limitClientOrderId` و `listClientOrderId` پارامترهای می‌شوند که برای هر کاربر باید یکتا باشند.

## OCO جستجوی سفارش

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/orderList> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

oco = client.get_oco_order(
    oco_id=19
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "orderListId": 19,
  "contingencyType": "OCO",
  "listStatusType": "EXEC_STARTED",
  "listOrderStatus": "EXECUTING",
  "listClientOrderId": null,
  "transactionTime": 1651489273803,
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 142,
      "clientOrderId": null
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 225,
      "clientOrderId": null
    }
  ]
}
```

پارامترها

| توضیحات                                       | نوع    | الزامی | پارامتر           |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| زمان ارسال درخواست                            | LONG   | بله    | timestamp         |
| رشته ی رمز شده                                | STRING | بله    | signature         |
| سفارش <code>id</code>                         | LONG   | خیر    | orderListId       |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده <code>id</code> | STRING | خیر    | origClientOrderId |

- الزامی است `origClientOrderId` یا `orderListId` ارسال فقط یکی از پارامترهای



# OCO سفارشات باز

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/openOrderList> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

open_oco = client.get_oco_open_orders()
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "orderListId": 19,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "EXEC_STARTED",
    "listOrderStatus": "EXECUTING",
    "listClientOrderId": null,
    "transactionTime": 1651489273803,
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 142,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 225,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  },
  {
    "orderListId": 22,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "EXEC_STARTED",
    "listOrderStatus": "EXECUTING",
    "listClientOrderId": null,
    "transactionTime": 1652162579757,
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 161,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 228,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات            | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمز شده     | STRING | بله    | signature |

## OCO لغو سفارش

DELETE <https://api1.tabdeal.org/api/v1/orderList> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.cancel_oco_order(
    symbol='BTC_IRT',
    oco_id=19
)
```

نمونه خروجی

```
{
  "orderListId": 19,
  "contingencyType": "OCO",
  "listStatusType": "ALL_DONE",
  "listOrderStatus": "ALL_DONE",
  "listClientOrderId": null,
  "transactionTime": 1651489273803,
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 142,
      "clientOrderId": null
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 225,
      "clientOrderId": null
    }
  ],
  "orderReports": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 142,
      "orderListId": 19,
      "clientOrderId": null,
      "transactTime": 1651489273833,
      "price": "10010000.00000000",

```

```
    "origQty": "0.00500000",
    "executedQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "CANCELED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "SELL",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1652162973131,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  },
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 225,
    "orderListId": 19,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1651489275437,
    "price": "99890000.00000000",
    "origQty": "0.00500000",
    "executedQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "CANCELED",
    "type": "STOP_LOSS_LIMIT",
    "side": "SELL",
    "stopPrice": "99899999.00000000",
    "updateTime": 1652162973140,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                         | نوع    | الزامی | پارامتر           |
|-------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| زمان ارسال درخواست                              | LONG   | بله    | timestamp         |
| رشته ی رمز شده                                  | STRING | بله    | signature         |
| نام بازار                                       | STRING | خیر    | symbol            |
| نام بازار با <span>( )</span>                   | STRING | خیر    | tabdealSymbol     |
| سفارش <span>(id)</span>                         | LONG   | خیر    | orderListId       |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده <span>(id)</span> | STRING | خیر    | listClientOrderId |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت ( ) بین علامت ارزشهاست (tabdealSymbol) یا (symbol) ارسال
- الزامی است (listClientOrderId) یا (orderListId) ارسال فقط یکی از پارامترهای

## OCO تمام سفارشات

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/allOrderList> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

all_oco = client.get_oco_orders(
    start_time=1650962658352,
    end_time=1652161449338,
    limit=2
)

```

نمونه خروجی:

```

[
  {
    "orderListId": 19,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "EXEC_STARTED",
    "listOrderStatus": "EXECUTING",
    "listClientOrderId": null,
    "transactionTime": 1651489273803,
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 142,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 225,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  },
  {
    "orderListId": 18,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "ALL_DONE",
    "listOrderStatus": "ALL_DONE",
    "listClientOrderId": "oco_5",
    "transactionTime": 1650963634241,
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 141,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 224,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  }
]

```

پارامترها

| توضیحات                                                                      | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست                                                           | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمز شده                                                               | STRING | بله    | signature |
| سفارشاتى که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | startTime |
| سفارشاتى که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | endTime   |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                     | INT    | خیر    | limit     |

- حداکثر 1000 می‌تواند باشد و مقدار پیش‌فرض آن در صورت عدم ارسال پارامتر، 50 است limit پارامتر

## معاملات من

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/myTrades [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

trades = client.my_trades(
    symbol='BTC_IRT',
    start_time=1653210673316,
    end_time=1653222331419,
    limit=2
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "id": 36,
    "orderId": 1140,
    "price": "99900500.00000000",
    "qty": "0.00500000",
    "quoteQty": "0.00498000",
    "commission": "1998.01000000",
    "commissionAsset": "IRT",
    "time": 1653211038472,
    "isBuyer": false,
    "isMaker": true
  },
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "id": 35,
    "orderId": 1137,
    "price": "99900500.00000000",
    "qty": "0.00500000",
    "quoteQty": "0.00498000",
    "commission": "1998.01000000",
    "commissionAsset": "IRT",
    "time": 1653210886838,
    "isBuyer": false,
    "isMaker": true
  }
]
```

```
}  
]
```

پارامترها

| توضیحات                                                                                                                                 | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                                                                      | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                                                          | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                                                               | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با                                           | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| معاملاتی که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                                                            | LONG   | خیر    | startTime     |
| معاملاتی که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                                                            | LONG   | خیر    | endTime       |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                                                                | INT    | خیر    | limit         |
| را دارند بازگردانده میشوند  معاملاتی که سفارش آنها این | INT    | خیر    | orderId       |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست  یا  ارسال
- حداکثر  میتواند باشد و مقدار پیش فرض آن در صورت عدم ارسال پارامتر،  است  پارامتر

## اطلاعات کاربر

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/account> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot  
  
client = Spot(api_key, api_secret)  
  
account = client.account()
```

نمونه خروجی

```
{  
  "makerCommission": 40,  
  "takerCommission": 40,  
  "canTrade": true,  
  "canWithdraw": false,  
  "canDeposit": false,  
  "updateTime": 1657531256965,  
  "accountType": "SPOT",  
  "balances": [  
    {  
      "asset": "BTC",  
      "free": "0.05297200",  
      "freeze": "0.04700000"  
    },  
    {  
      "asset": "IRT",  
      "free": "99990721.20000000",  
      "freeze": "0.00000000"  
    }  
  ]  
}
```

```
        "freeze": "0.00000000"
    },
    {
        "asset": "USD",
        "free": "0.00000000",
        "freeze": "0.00000000"
    },
],
"permissions": [
    "SPOT"
]
```

پارامترها:

| توضیحات            | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمز شده     | STRING | بله    | signature |

# بازار

## لیست سفارشات

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/depth [NONE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot()

order_book = client.depth(
    symbol='BTCUSD',
    limit=1
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "bids": [
    [
      "39792.23000000",
      "8.27169000"
    ],
    [
      "39792.18000000",
      "0.33006000"
    ]
  ],
  "asks": [
    [
      "39792.24000000",
      "1.27040000"
    ],
    [
```

```
"39792.27000000", // PRICE
"0.00850000" // QUANTITY
}
}
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                        | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| نام بازار                                                                                      | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                       | INT    | خیر    | limit         |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست (tabdealSymbol یا symbol) ارسال
- حداکثر 5000 می‌تواند باشد و مقدار پیش‌فرض آن در صورت عدم ارسال پارامتر، 50 است (limit) پارامتر

## لیست معاملات

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/trades> [NONE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot()

trades = client.trades(
    symbol='BTC_IRT',
    limit=2
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "id": 18,
    "price": "100000000.00000000",
    "qty": "0.02500000",
    "quoteQty": "0.02490000",
    "time": 1648990888735,
    "isBuyerMaker": false
  },
  {
    "id": 17,
    "price": "99999999.00000000",
    "qty": "0.02500000",
    "quoteQty": "2489999.97510000",
    "time": 1648990780492,
    "isBuyerMaker": true
  }
]
```

پارامترها:



| توضیحات                                                                                        | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| نام بازار                                                                                      | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                       | INT    | خیر    | limit         |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست `tabdealSymbol` یا `symbol` ارسال
- حداکثر `1000` می‌تواند باشد و مقدار پیش‌فرض آن در صورت عدم ارسال پارامتر، `50` است `limit` پارامتر

## لیست بازارها

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/exchangeInfo> [NONE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot()

market = client.exchange_info(
    symbol='BTC_IRT'
)

market = client.exchange_info(
    symbol='MANAUSD'
)

markets = client.exchange_info(
    symbols=['BTCIRT', 'MANAUSD']
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "status": "TRADING",
    "baseAsset": "BTC",
    "baseAssetPrecision": "8",
    "quoteAsset": "IRT",
    "quoteAssetPrecision": "8",
    "baseCommissionPrecision": "8",
    "quoteCommissionPrecision": "8",
    "orderTypes": [
      "LIMIT",
      "STOP_LOSS_LIMIT",
      "MARKET"
    ],
    "icebergAllowed": false,
    "ocoAllowed": true,
    "quoteOrderQtyMarketAllowed": false,
    "allowTrailingStop": false,
    "isSpotTradingAllowed": true,
    "isMarginTradingAllowed": false,
    "filters": [
      {
        "filterType": "PRICE_FILTER",
        "minPrice": "300.00000000",
```

```
        "maxPrice": "3000000000.0000000",
        "tickSize": "1.0000000"
    },
    {
        "filterType": "PERCENT_PRICE",
        "multiplierUp": 5.0,
        "multiplierDown": 0.2,
        "avgPriceMins": 5
    },
    {
        "filterType": "LOT_SIZE",
        "minQty": "0.0005000",
        "stepSize": "0.0000001"
    },
    {
        "filterType": "MIN_NOTIONAL",
        "minNotional": "99000.00000000",
        "applyToMarket": false,
        "avgPriceMins": 5
    },
    {
        "filterType": "MARKET_LOT_SIZE",
        "minQty": "0.0005000",
        "maxQty": "0.99250018",
        "stepSize": "0.0000001"
    }
],
"permissions": [
    "SPOT"
]
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                            | نوع    | الزامی | پارامتر        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| نام بازار                                                                                          | STRING | خیر    | symbol         |
| نام بازارها                                                                                        | STRING | خیر    | symbols        |
| نام بازار با    | STRING | خیر    | tabdealSymbol  |
| نام بازارها با  | STRING | خیر    | tabdealSymbols |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                           | INT    | خیر    | limit          |

- حداکثر `1000` می‌تواند باشد و مقدار پیش‌فرض آن در صورت عدم ارسال پارامتر، `50` است `limit` پارامتر
- ارسال نشود، تمامی بازارها بازگردانده می‌شوند `tabdealSymbols` یا `tabdealSymbol` یا `symbols` یا `symbol` در صورتی که هیچ‌کدام از فیلدهای

## تست اتصال به سرور

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/ping [NONE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot()
```

```
client.ping()
```

نمونه خروجی:

```
{}
```

پارامترها:

نیاز به ارسال پارامتر نیست.

## گرفتن زمان سرور

```
GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/time [NONE]
```

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot()

client.time()
```

نمونه خروجی:

```
{
  "serverTime": 1660046774413
}
```

پارامترها:

نیاز به ارسال پارامتر نیست.

## وب سوکت بازار

### توضیحات

```
wss://api1.tabdeal.org/stream/
```

نمونه خروجی:

```
{
  "result": null,
  "id": 1
}
```

- بالا استفاده کنید url برای اتصال به وب سوکت باید از
- با پارامترهای زیر ارسال شود json برای استفاده از وب سوکت لازم است تا یک

| توضیحات                           | الزامی                        | پارامتر |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| نام بازار                         | بله                           | method  |
| شناسه‌ی عددی یکتای درخواست ارسالی | بله                           | id      |
| لیست پارامترهای مورد نیاز         | وابسته به <code>method</code> | params  |

`METHOD` مقادیر معتبر برای پارامتر

| توضیحات                              | مقدار     |
|--------------------------------------|-----------|
| موردنظر topic کردن در subscribe برای | SUBSCRIBE |

- بازمی‌گردد `id` شناسه‌ی یکتای درخواست ارسالی است و پاسخ پیام ارسالی با همین `id` پارامتر
- خواهد بود `null` برابر با `result` در خروجی درخواست در صورتی که درخواست موفقیت‌آمیز باشد، مقدار پارامتر

## سفارشات (OrderBook)

`"[symbol]@depth@2000ms", "btcusdt@depth@2000ms", "usdtirt@depth@2000ms"`

نمونه درخواست ارسالی

```
{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": ["usdtirt@depth@2000ms"],
  "id": 1
}
```

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.websocket_client import SpotWebsocketClient

def handler(message):
    print(message)

tabdeal_ws = SpotWebsocketClient()

tabdeal_ws.market_order_book(
    symbol="bnbustd",
    id=1,
    callback=handler,
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "stream": "usdtirt@depth@2000ms", // topic
  "data": {
    "e": "depthUpdate", // event type
    "E": 1657530675579, // timeStamp
    "s": "USDTIRT", // symbol
    "b": [ // bids (Buy)
```

```

[
  "32290", // price
  "155.903075" // quantity
],
[
  "32267",
  "31.501710"
],
[
  "32265",
  "31.501710"
],
[
  "32263",
  "31.501710"
],
[
  "32261",
  "31.501710"
], ...
],
"a": [ // asks (Sell)
  [
    "32311", // price
    "76.378076" // quantity
  ],
  [
    "32427",
    "9.876782"
  ],
  [
    "32430",
    "2984.657201"
  ],
  [
    "32503",
    "19.753564"
  ],
  [
    "32568",
    "98.767818"
  ], ...
]
}
}

```

کنیم را می‌دهیم subscribe لیست بازارهایی که می‌خواهیم در آن‌ها `params` کردن در لیست سفارشات بازارهاست. در پارامتر subscribe برای topic این و ساختار آن به صورت بالا است.

- ارسال می‌شود topic لیست سفارشات بازار هر 2 ثانیه یکبار توسط این.
- سایر بازارها را نیز قرار دهید `params` در صورتی که می‌خواهید به بازارهای بیشتری متصل شوید، لازم است تا در پارامتر

## وب سوکت اطلاعات کاربر

### توضیحات

`wss://api1.tabdeal.org/stream/streams={listen_key}`

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.websocket_client import SpotWebsocketClient
from tabdeal.spot import Spot

def handler(message):
    print(message)

tabdeal_ws = SpotWebsocketClient()
tabdeal = Spot(api_key=api_key)

response = tabdeal.new_listen_key()

tabdeal_ws.user_data(
    listen_key=response["listenKey"],
    callback=handler,
)
```

- دارد که با استفاده از آن می‌تواند به وب سوکت متصل شده و از رویدادهای مرتبط با خود مطلع شود `listenKey` هر کاربر یک
- فقط `60` دقیقه معتبر است `listenKey` هر
- بالا قرار داده و به آن متصل شوید url کاربر را در `listenKey` برای اتصال به وب سوکت اطلاعات کاربر، لازم است تا

## دریافت listenKey

POST <https://api1.tabdeal.org/api/v1/userDataStream> [USER]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key)

listen_key = client.new_listen_key()
```

نمونه خروجی

```
{
  "listenKey": "5b9drdtugwm5d1a76ztika1xxa649xv3mquc57cd2eyoag77han53iov8yyixnt3"
}
```

- دریافت می‌کنید که به مدت `60` دقیقه معتبر است `listenKey` یک url با ارسال درخواست به این
- قبلی افزایش یافته و خروجی `listenKey` مدت زمان اعتبار url معتبر داشته باشید، با ارسال درخواست به این `listenKey` در صورتی که از قبل قبلی خواهد بود `listenKey` این درخواست همان

## listenKey به روزرسانی

PUT <https://api1.tabdeal.org/api/v1/userDataStream> [USER]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key)

listen_key = client.renew_listen_key()
```

```
listen_key="5b9drdtugwm5d1a76ztika1xxa649xv3mquc57cd2eyoag77han53iov8yyixnt3"
)
```

نمونه خروجی

```
{}
```

- ارسالی، به مدت 60 دقیقه افزایش می‌یابد `listenKey` مدت اعتبار url با ارسال درخواست به این

## حذف listenKey

DELETE <https://api1.tabdeal.org/api/v1/userDataStream> [USER]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key)

listen_key = client.close_listen_key(
    listen_key="5b9drdtugwm5d1a76ztika1xxa649xv3mquc57cd2eyoag77han53iov8yyixnt3"
)
```

نمونه خروجی

```
{}
```

- ارسالی حذف خواهد شد و دیگر قابل استفاده نخواهد بود `listenKey`، با ارسال درخواست

## اطلاعات دریافتی (سفارش)

نمونه خروجی برای سفارش

```
{
  "e": "executionReport", // Event type
  "E": 1499405658658, // Event time
  "s": "ETHBTC", // Symbol
  "c": "mUvoqJxFIILMdfAW5iGSOW", // Client order ID
  "S": "BUY", // Side
  "o": "LIMIT", // Order type
  "f": "GTC", // Time in force
  "q": "1.00000000", // Order quantity
  "p": "0.10264410", // Order price
  "P": "0.00000000", // Stop price
  "g": -1, // OrderListId (OCO ID)
  "x": "NEW", // Current execution type
  "X": "NEW", // Current order status
  "i": 4293153, // Order ID
  "l": "0.00000000", // Last executed quantity
  "z": "0.00000000", // Cumulative filled quantity
  "L": "0.00000000", // Last executed price
  "n": "0", // Commission amount
  "N": null, // Commission asset
  "t": -1, // Trade ID
}
```

```
"m": false, // Is this trade the maker side?
"o": 1499405658657 // Order creation time
}
```

## OCO نمونه خروجی برای سفارش

```
{
  "e": "listStatus", //Event Type
  "E": 1564035303637, //Event Time
  "s": "ETHBTC", //Symbol
  "g": 2, //OrderListId (OCO Id)
  "c": "OCO", //Contingency Type
  "l": "EXEC_STARTED", //List Status Type
  "L": "EXECUTING", //List Order Status
  "C": "F4QN4G8D1FATF1IUQ0cjdD", //List Client Order Id
  "T": 1564035303625, //Transaction Time
  "O": [ //An array of objects
    {
      "s": "ETHBTC", //Symbol
      "i": 17, // orderId
      "c": "AJYsMjErWJesZvq1JCTUgL" //ClientOrderId
    },
    {
      "s": "ETHBTC",
      "i": 18,
      "c": "bfYPSQdLoqAJeNrOr9adzq"
    }
  ]
}
```

یکی از اطلاعاتی که از وب سوکت اطلاعات کاربر دریافت می‌شود تغییرات مربوط به سفارشات کاربر است و درصورت ایجاد سفارش جدید یا حذف شدن کل یا بخشی از سفارش موجود، از این وب سوکت دیتای سفارش کاربر مانند نمونه ارسال می‌شود fill سفارش موجود و یا

- مربوطه ارسال می‌شوند Order و هم OCO ایجاد شود، هم دیتای مربوط به OCO درصورتی که تغییری در سفارشات زیرمجموعه‌ی
- در خروجی برای نشان دادن عملیات انجام‌شده روی سفارش است (x) پارامتر

### عملیات‌های انجام‌شده روی سفارش

| توضیحات                     | عملیات     |
|-----------------------------|------------|
| سفارش ایجاد شد              | NEW        |
| سفارش لغو شد                | CANCELED   |
| روی سفارش، معامله صورت گرفت | TRADE      |
| فعال شد                     | TRIGGERRED |
| سفارش                       | STOP       |

# کیف پول

## لیست دارایی‌ها

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/asset/get-funding-asset> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی



```
from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.funding_wallet(
    asset='BTC',
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "asset": "BTC",
  "free": "1.97427700",
  "freeze": "0.00634300"
}
```

پارامترها:

| توضیحات                       | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست            | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمز شده                | STRING | بله    | signature |
| نماد مربوط به دارایی مورد نظر | STRING | خیر    | asset     |

- ارسال نشود، لیست تمام دارایی ها بازگردانده می شود (asset) در صورتی که پارامتر

## معامله اهرم دار

### جابه جایی

POST <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/margin/isolated/transfer> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

transfer = client.transfer(
    asset='BTC',
    amount="0.01",
    trans_from="ISOLATED_MARGIN",
    trans_to="SPOT",
    symbol="BTCUSDT"
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "tranId": 21
}
```

}

پارامترها

| توضیحات                       | نوع     | الزامی | پارامتر       |
|-------------------------------|---------|--------|---------------|
| نماد مربوط به دارایی مورد نظر | STRING  | بله    | asset         |
| نام بازار                     | STRING  | خیر    | symbol        |
| _ نام بازار با                | STRING  | خیر    | tabdealSymbol |
| SPOT یا ISOLATED_MARGIN       | ENUM    | بله    | transFrom     |
| SPOT یا ISOLATED_MARGIN       | ENUM    | بله    | transTo       |
| مقدار جابه‌جایی               | DECIMAL | بله    | amount        |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت (−) بین علامت ارزهاست (tabdealSymbol یا symbol) ارسال

## تاریخچه جابه‌جایی

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/margin/isolated/transfer [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

transfer_history = client.get_transfers(
    asset='BTC',
    current=1,
    symbol="BTCUSDT"
)
```

نمونه خروجی

```
{
  "rows": [
    {
      "amount": "0.01000000",
      "asset": "BTC",
      "status": "CONFIRMED", // PENDING, CONFIRMED, FAILED;
      "timestamp": 1566898617,
      "txId": 5240372201,
      "type": "ROLL_IN",
      "transFrom": "SPOT",
      "transTo": "ISOLATED_MARGIN"
    },
    {
      "amount": "10.00000000",
      "asset": "USDT",
      "status": "CONFIRMED", // PENDING, CONFIRMED, FAILED;
      "timestamp": 1566888403,
      "txId": 5239808703,
      "type": "ROLL_OUT",
      "transFrom": "ISOLATED_MARGIN",
```

```
    "transTo": "SPOT"
  }
],
"total": 2
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                      | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| نماد مربوط به دارایی مورد نظر                                                | STRING | خیر    | asset         |
| نام بازار                                                                    | STRING | خیر    | symbol        |
| _ نام بازار با                                                               | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| سفارشاتى که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | startTime     |
| سفارشاتى که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | endTime       |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                     | INT    | خیر    | size          |
| خروجی برای این صفحه برگردانده میشود                                          | INT    | خیر    | current       |
| ROLL_OUT یا ROLL_IN                                                          | ENUM   | خیر    | type          |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت ( \_ ) بین علامت ارزهاست (tabdealSymbol یا symbol) ارسال
- به صورت پیش فرض (10) است و حداکثر مقدار قابل قبول برای آن (1000) میباشد size مقدار

## سفارشات باز معامله اهرم دار

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/margin/openOrders> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

orders = client.get_open_margin_orders(
    symbol='BTCIRT'
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 140,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126546994,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00200000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
```

```
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "PARTIALLY_FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126680079,
    "isWorking": true,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                        | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                             | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                 | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                      | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |

- را ارسال نکنید، سفارشات باز تمام بازارها را برمی‌گرداند `tabdealSymbol` یا `symbol` در صورتی که

## لغو تمام سفارشات باز معامله اهرمدار

DELETE <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/openOrders> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

orders = client.cancel_margin_open_orders(
    symbol='BTC_IRT'
)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 145,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126930017,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00300000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "status": "FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
```

```
"updateTime": 1650126954582,  
"isWorking": false,  
"isStopOrderTriggered": false  
}  
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                        | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                             | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                 | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                      | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست `tabdealSymbol` یا `symbol` ارسال

❗ در صورتی که در لغو یکی از سفارشات مشکلی به وجود آید، لغو سایر سفارشات انجام نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده‌ی خطا لازم است تا مجدداً سفارشات باز خود را بررسی کنید و اگر سفارش بازی وجود داشت، مجدداً همه‌ی سفارشات را لغو کنید.

## تمام سفارشات معامله اهرم‌دار

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/margin/allOrders> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin  
  
client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)  
  
orders = client.get_all_margin_orders(  
    symbol='BTCIRT',  
    start_time=1650126305575,  
    end_time=1650126665350  
)
```

نمونه خروجی:

```
[  
  {  
    "symbol": "BTCIRT",  
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",  
    "orderId": 143,  
    "orderListId": -1,  
    "clientOrderId": null,  
    "transactTime": 1650126665341,  
    "price": "99999999.00000000",  
    "origQty": "0.00300000",  
    "executedQty": "0.00000000",  
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",  
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",  
    "status": "CANCELED",  
    "type": "LIMIT",  
  }  
]
```

```
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126730359,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  },
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 138,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126305575,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00100000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "status": "FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126569260,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                          | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                               | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                   | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                        | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| سفارشاتى كه بعد از اين زمان ايجاد شده باشند به عنوان خروجى بازگردانده میشوند                     | LONG   | خیر    | startTime     |
| سفارشاتى كه قبل از اين زمان ايجاد شده باشند به عنوان خروجى بازگردانده میشوند                     | LONG   | خیر    | endTime       |
| خروجى تنها به اين تعداد بازگردانده میشود                                                         | INT    | خیر    | limit         |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست `tabdealSymbol` یا `symbol` ارسال
- حداکثر `1000` می‌تواند باشد و مقدار پیش‌فرض آن در صورت عدم ارسال پارامتر، `50` است `limit` پارامتر

## ارسال سفارش معامله اهرم‌دار

POST <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/order> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin
from tabdeal.enums import OrderSides, OrderTypes

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)
```

```
order = client.create_margin_order(  
    symbol='BTCIRT',  
    side=OrderSides.BUY,  
    type=OrderTypes.MARKET,  
    quantity="0.001",  
    borrow_quantity="4500000"  
)
```

نمونه خروجی:

```
{  
  "symbol": "BTCIRT",  
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",  
  "orderId": 139,  
  "orderListId": -1,  
  "clientOrderId": null,  
  "transactTime": 1650126344421,  
  "price": "0.00000000",  
  "origQty": "0.00100000",  
  "executedQty": "0.00100000",  
  "cumulativeQuoteQty": "99999.999000000",  
  "cumulativeQuoteQty": "99999.999000000",  
  "status": "FILLED",  
  "type": "MARKET",  
  "side": "SELL",  
  "stopPrice": "0.00000000",  
  "updateTime": 1650126344546,  
  "isWorking": false,  
  "isStopOrderTriggered": false,  
  "fills": [  
    {  
      "price": "99999999.00000000",  
      "qty": "0.00100000",  
      "commission": "399.99999600",  
      "commissionAsset": "IRT",  
      "tradeId": 4  
    }  
  ]  
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                       | نوع     | الزامی | پارامتر          |
|-----------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| <div>BUY یا SELL</div>                        | ENUM    | بله    | side             |
| <div>MARKET یا LIMIT یا STOP_LOSS_LIMIT</div> | ENUM    | بله    | type             |
| تعداد خرید یا فروش                            | DECIMAL | بله    | quantity         |
| زمان ارسال درخواست                            | LONG    | بله    | timestamp        |
| رشته ی رمز شده                                | STRING  | بله    | signature        |
| نام بازار                                     | STRING  | خیر    | symbol           |
| نام بازار با <div></div>                      | STRING  | خیر    | tabdealSymbol    |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده <div>id</div>   | STRING  | خیر    | newClientOrderId |
| قیمت خرید یا فروش                             | DECIMAL | خیر    | price            |

| توضیحات                                                        | نوع     | الزامی | پارامتر         |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| قیمت فعال شدن سفارش                                            | DECIMAL | خیر    | stopPrice       |
| مقدار اعتبار دریافتی از ارز دوم برای خرید یا ارز اول برای فروش | DECIMAL | بله    | borrow_quantity |

الزامی شوند `stopPrice` یا `price` مربوط به سفارش، ملزومات سفارش تغییر می‌کند و ممکن است پارامترهای `type` با تغییر .

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت `_` بین علامت ارزهاست `tabdealSymbol` یا `symbol` ارسال
- الزامی است `price` باشد، ارسال `LIMIT` سفارش `type` در صورتی که
- الزامی است `stopPrice` باشد، ارسال `STOP_LOSS_LIMIT` سفارش `type` در صورتی که
- شناسه‌ی یکتا برای سفارش است و توسط کاربر تولید می‌شود که برای هر کاربر باید یکتا باشد `newClientOrderId` پارامتر
- میتواند به واحد ارز اول یا دوم بازار باشد. اگر سفارش خرید باشد این پارامتر بر حسب ارز دوم بازار و اگر سفارش `borrow_quantity` پارامتر فروش باشد بر حسب ارز اول بازار میباشد.

## جستجوی سفارش معامله اهرم‌دار

GET <https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/margin/order> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

order = client.get_margin_order(
    symbol='BTC_IRT',
    order_id=140
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 140,
  "orderListId": -1,
  "clientOrderId": null,
  "transactTime": 1650126546994,
  "price": "99999999.00000000",
  "origQty": "0.00200000",
  "executedQty": "0.00100000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "status": "PARTIALLY_FILLED",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126680079,
  "isWorking": true,
  "isStopOrderTriggered": false
}
```

پارامترها:



| توضیحات                                                                                                         | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                                              | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                                  | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                                       | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با                   | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| سفارش                          | LONG   | خیر    | orderId       |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده  | STRING | خیر    | origClientId  |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزشاست  یا  ارسال
- الزامی است  یا  ارسال فقط یکی از پارامترهای

## لغو سفارش معامله اهرم‌دار

DELETE <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/order> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

order = client.cancel_margin_order(
    symbol='BTC_IRT',
    order_id=143
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 143,
  "orderListId": -1,
  "clientOrderId": null,
  "transactTime": 165012665341,
  "price": "99999999.00000000",
  "origQty": "0.00300000",
  "executedQty": "0.00000000",
  "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
  "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
  "status": "CANCELED",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126730359,
  "isWorking": false,
  "isStopOrderTriggered": false
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                                         | نوع    | الزامی | پارامتر       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| زمان ارسال درخواست                                                                                              | LONG   | بله    | timestamp     |
| رشته ی رمز شده                                                                                                  | STRING | بله    | signature     |
| نام بازار                                                                                                       | STRING | خیر    | symbol        |
| نام بازار با                   | STRING | خیر    | tabdealSymbol |
| سفارش                          | LONG   | خیر    | orderId       |
| سفارش که توسط کاربر تولید شده  | STRING | خیر    | origClientId  |

- الزامی است. تفاوت این دو در علامت  بین علامت ارزهاست `tabdealSymbol` یا `symbol` ارسال
- الزامی است `origClientId` یا `orderId` ارسال فقط یکی از پارامترهای

## ارزهای معامله اهرمدار

GET <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/allAssets> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

assets = client.get_all_assets()
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "assetFullName": "TetherUS",
    "symbol": "USDTIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_USDT",
    "assetName": "USDT",
    "isBorrowable": true,
    "userMaxBorrow": "150.00000000"
  }
]
```

- این درخواست پارامتر ورودی ندارد.

## تاریخچه بازپرداخت

GET <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/repay> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)
```

```
assets = client.get_repay(
    isolatedSymbol="BTCUSDT",
    size=3
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "rows": [
    {
      "isolatedSymbol": "BTCUSDT",
      "tabdealSymbol": "BTC_USDT",
      "amount": "14.00000000", // Total amount borrowed/repaid
      "asset": "USD",
      "interest": "0.01866667", // Interest repaid
      "principal": "13.98133333", // Principal repaid
      "status": "CONFIRMED", // PENDING, CONFIRMED, FAILED;
      "timestamp": 1563438204000,
      "txId": 2970933056
    }
  ],
  "total": 1
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                          | نوع    | الزامی | پارامتر        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| نماد مربوط به دارایی مورد نظر                                                                    | STRING | خیر    | asset          |
| نام بازار                                                                                        | STRING | خیر    | isolatedSymbol |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol  |
| تراکنش        | LONG   | خیر    | txId           |
| سفارشاتى که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                     | LONG   | خیر    | startTime      |
| سفارشاتى که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                     | LONG   | خیر    | endTime        |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                         | INT    | خیر    | size           |
| خروجی برای این صفحه برگردانده میشود                                                              | INT    | خیر    | current        |

## تاریخچه بهره

GET <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/interestHistory> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

assets = client.get_interests(
```

```
isolatedSymbol="BTCUSD",
size=3
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "rows": [
    {
      "txId": "1352286576452864727",
      "interestAccuredTime": "1672160400000",
      "asset": "USD",
      "principal": "45.3313",
      "interest": "0.00024995",
      "interestRate": "0.00013233",
      "type": "ON_BORROW",
      "isolatedSymbol": "BTCUSD",
      "tabdealSymbol": "BTC_USD"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                          | نوع    | الزامی | پارامتر        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| نماد مربوط به دارایی مورد نظر                                                                    | STRING | خیر    | asset          |
| نام بازار                                                                                        | STRING | خیر    | isolatedSymbol |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol  |
| سفارشاتى كه بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                     | LONG   | خیر    | startTime      |
| سفارشاتى كه قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                     | LONG   | خیر    | endTime        |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                         | INT    | خیر    | size           |
| خروجی برای این صفحه برگردانده میشود                                                              | INT    | خیر    | current        |

- به صورت پیش فرض  است و حداکثر مقدار قابل قبول برای آن  میباشد size مقدار
- پاسخ دارای ۲ مقدار میباشد 
  - PERIODIC: سود به ازای هر ساعت نگه داشتن اعتبار
  - ON\_BORROW: نخستین بهره دریافتی به ازای اعتبار گرفتن

## اطلاعات حساب معامله اهرمدار

GET <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/isolated/account> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin
```

```
client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

assets = client.get_isolated_margin_account(
    symbols=["BTCUSDT"]
)
```

symbols نمونه خروجی با

```
{
  "assets": [
    {
      "baseAsset": {
        {
          "asset": "BTC",
          "borrowEnabled": true,
          "borrowed": "0.00000000",
          "free": "0.00000000",
          "interest": "0.00000000",
          "locked": "0.00000000",
          "netAsset": "0.00000000",
          "netAssetOfBtc": "0.00000000",
          "netAssetOfUsdt": "0.00000000",
          "repayEnabled": true,
          "totalAsset": "0.00000000"
        },
        "quoteAsset": {
          {
            "asset": "USDT",
            "borrowEnabled": true,
            "borrowed": "0.00000000",
            "free": "0.00000000",
            "interest": "0.00000000",
            "locked": "0.00000000",
            "netAsset": "0.00000000",
            "netAssetOfBtc": "0.00000000",
            "netAssetOfUsdt": "0.00000000",
            "repayEnabled": true,
            "totalAsset": "0.00000000"
          },
          "symbol": "BTCUSDT",
          "isolatedCreated": true,
          "enabled": true,
          "marginLevel": "0.00000000",
          "marginLevelStatus": "EXCESSIVE",  "EXCESSIVE", "NORMAL", "MARGIN_CALL", "FORCE_LIQUIDATION"
          "marginRatio": "0.00000000",
          "indexPrice": "10000.00000000",
          "liquidatePrice": "1000.00000000",
          "liquidateRate": "1.00000000",
          "tradeEnabled": true
        }
      }
    ]
  }
```

symbols نمونه خروجی بدون

```
{
  "assets": [
    {
      "baseAsset": {
        {
          "asset": "BTC",
          "borrowEnabled": true,
          "borrowed": "0.00000000",
          "free": "0.00000000",
          "interest": "0.00000000",
          "locked": "0.00000000",
          "netAsset": "0.00000000",
```

```
    "netAssetOfBtc": "0.00000000",
    "netAssetOfUsdt": "0.00000000",
    "repayEnabled": true,
    "totalAsset": "0.00000000"
  },
  "quoteAsset":
  {
    "asset": "USD",
    "borrowEnabled": true,
    "borrowed": "0.00000000",
    "free": "0.00000000",
    "interest": "0.00000000",
    "locked": "0.00000000",
    "netAsset": "0.00000000",
    "netAssetOfBtc": "0.00000000",
    "netAssetOfUsdt": "0.00000000",
    "repayEnabled": true,
    "totalAsset": "0.00000000"
  },
  "symbol": "BTCUSD",
  "isolatedCreated": true,
  "enabled": true,
  "marginLevel": "0.00000000",
  "marginLevelStatus": "EXCESSIVE",  "EXCESSIVE", "NORMAL", "MARGIN_CALL", "FORCE_LIQUIDATION"
  "marginRatio": "0.00000000",
  "indexPrice": "10000.00000000",
  "liquidatePrice": "1000.00000000",
  "liquidateRate": "1.00000000",
  "tradeEnabled": true
}
],
"totalAssetOfUsdt": "0.00000000",
"totalLiabilityOfUsdt": "0.00000000",
"totalNetAssetOfUsdt": "0.00000000",
"totalAssetOfBtc": "0.00000000",
"totalLiabilityOfBtc": "0.00000000",
"totalNetAssetOfBtc": "0.00000000"
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                                 | نوع    | الزامی | پارامتر        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| ، نام بازارها با                                                                                        | STRING | خیر    | symbols        |
| ، نام بازار با  و با | STRING | خیر    | tabdealSymbols |

- ارسال نشود، تمامی دارایی‌های اهرم‌دار برگردانده خواهند شد `symbols` اگر
- ارسال شود، تنها دارایی‌های مربوط به نمادهای ارسال شده برگردانده خواهند شد `symbols` در صورتی که

## تاریخچه لیکوید شدن‌ها

GET <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/forceLiquidationRec> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

assets = client.get_margin_force_liquidation_rec(
```

```
isolatedSymbol="BTCUSDT",
size=3
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "rows": [
    {
      "avgPrice": "0.00388359",
      "executedQty": "31.39000000",
      "price": "0.00388110",
      "qty": "31.39000000",
      "symbol": "BTCUSDT",
      "tabdealSymbol": "BTC_USDT",
      "isIsolated": true,
      "updatedAt": 1558941374745
    }
  ],
  "total": 1
}
```

پارامترها

| توضیحات                                                                      | نوع    | الزامی | پارامتر        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| نام بازار                                                                    | STRING | خیر    | isolatedSymbol |
| نام بازار با <input type="checkbox"/>                                        | STRING | خیر    | tabdealSymbol  |
| سفارشاتى که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | startTime      |
| سفارشاتى که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند | LONG   | خیر    | endTime        |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                     | INT    | خیر    | size           |
| خروجی برای این صفحه برگردانده میشود                                          | INT    | خیر    | current        |

## تاریخچه گرفتن اعتبار

GET <https://api1.tabdeal.org/api/v1/margin/loan> [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.isolated_margin import IsolatedMargin

client = IsolatedMargin(api_key, api_secret)

assets = client.get_margin_loan_details(
    asset="USDT",
    isolatedSymbol="BTCUSDT",
    size=3
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "rows": [
    {
      "isolatedSymbol": "BTCUSDT",
      "tabdealSymbol": "BTC_USDT",
      "txId": 2970933056,
      "asset": "USD",
      "principal": "13.98133333",
      "status": "CONFIRMED",
      "timestamp": 1563438204000
    }
  ],
  "total": 1
}
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                        | نوع    | الزامی | پارامتر        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| نماد مربوط به دارایی مورد نظر                                                                  | STRING | خیر    | asset          |
| نام بازار                                                                                      | STRING | خیر    | isolatedSymbol |
| نام بازار با  | STRING | خیر    | tabdealSymbol  |
| سفارشاتى که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                   | LONG   | خیر    | startTime      |
| سفارشاتى که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند                   | LONG   | خیر    | endTime        |
| خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود                                                       | INT    | خیر    | size           |
| خروجی برای این صفحه برگردانده میشود                                                            | INT    | خیر    | current        |

# FAPI (اهرم حرفه ای)

می‌باشد؛ پارامترها و پاسخ‌ها با فرمت مشابه پشتیبانی Binance فیوچر API در دسترس است و از نظر ساختار شبیه به `fapi` اهرم حرفه‌ای با پیشوند API صرافی تبدیل نیز کار خواهد کرد. در SDK نوشته‌اید، با Binance به گونه‌ای طراحی شده است که هر بات یا اپلیکیشنی که برای API می‌شوند. همچنین api بازگردانده می‌شود. در این صورت کاربر می‌بایست «Futures not active» صورت غیرفعال بودن اهرم حرفه‌ای برای کاربر، خطای `1207` با پیام مربوط به تنظیم اهرم را استفاده نماید.

 **signature** و پارامتر `X-MBX-APIKEY` اسپات استفاده می‌شود: هدر API همان مکانیزم امنیتی (TRADE) برای درخواست‌های نیازمند احراز هویت **timestamp** و **timestamp**.

## تست اتصال به سرور

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/ping [NONE]

بررسی اتصال به سرور اهرم حرفه ای



ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future()
response = client.ping()
```

نمونه خروجی:

```
{}
```

پارامترها:

نیاز به ارسال پارامتر نیست.

## زمان سرور

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/time [NONE]

دریافت زمان سرور به میلی‌ثانیه

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future()
server_time = client.time()
```

نمونه خروجی:

```
{
  "serverTime": 1660046774413
}
```

پارامترها:

نیاز به ارسال پارامتر نیست.

## اطلاعات بازارهای اهرم حرفه ای

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/exchangeInfo [NONE]

لیست نمادها و تنظیمات بازارهای اهرم حرفه ای فعال

پارامترها:

| توضیحات     | نوع    | الزامی | پارامتر |
|-------------|--------|--------|---------|
| نام یک نماد | STRING | خیر    | symbol  |

| توضیحات                                       | نوع    | الزامی | پارامتر |
|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|
| (BTCUSDT, ETHUSDT) مثلاً) لیست نمادها با کاما | STRING | خیر    | symbols |

- تمام بازارهای اهرم حرفه ای فعال بازگردانده می‌شوند، `symbols` یا `symbol` در صورت عدم ارسال

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future()

# دریافت تمام بازارها
markets = client.exchange_info()

# دریافت یک بازار
btc_market = client.exchange_info(symbol="BTCUSDT")
```

نمونه خروجی

```
{
  "symbols": [
    {
      "symbol": "BTCUSDT",
      "status": "TRADING",
      "baseAsset": "BTC",
      "quoteAsset": "USDT",
      "pricePrecision": 2,
      "quantityPrecision": 6,
      "quotePrecision": 2
    }
  ]
}
```

## اردربوک (عمق بازار) اهرم حرفه ای

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/depth> [NONE]

برای یک نماد اهرم حرفه ای (order book) دریافت اردربوک

پارامترها

| توضیحات                                       | نوع    | الزامی | پارامتر |
|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|
| نام نماد                                      | STRING | بله    | symbol  |
| تعداد سطوح (پیش فرض 100، حداقل 5، حداکثر 100) | INT    | خیر    | limit   |

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future()

order_book = client.depth(symbol="BTCUSDT", limit=50)
```

نمونه خروجی

```
{
  "lastUpdateId": 12345,
  "E": 0,
  "bids": [
    ["39792.23", "8.27169"],
    ["39792.18", "0.33006"]
  ],
  "asks": [
    ["39792.24", "1.27040"],
    ["39792.27", "0.00850"]
  ]
}
```

## اردربوک تجميع شده (Agg Depth)

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/aggDepth> [NONE]

این مقدار تعیین کننده تجميع اردربوک ها می باشد. `aggregationPrecision` دریافت اردربوک تجميع شده بر اساس

به عنوان مثال:

اگر این مقدار ۱ باشد اردر بوک با تفاوت رنج ۱، به صورت تجميعی به نمایش در می آیند

اگر این مقدار ۱۰۰ باشد اردر بوک با تفاوت رنج ۱۰۰، به صورت تجميعی به نمایش در می آیند

پارامترها:

| توضیحات                                   | نوع     | الزامی | پارامتر              |
|-------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| نام نماد                                  | STRING  | بله    | symbol               |
| گام تجميع قیمت (باید بزرگ تر از صفر باشد) | DECIMAL | بله    | aggregationPrecision |
| حداکثر تعداد سطر خروجی (در صورت ارسال)    | INT     | خیر    | limitRows            |

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.future import Future

client = Future()
agg_order_book = client.agg_depth(
    symbol="BTCUSDT",
    aggregation_precision="10",
    limit_rows=20
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "asks": [
    {"price": "39800.00", "amount": "1.25"}
  ],
  "bids": [
    {"price": "39790.00", "amount": "2.10"}
  ],
  "sequence": 123456,
  "market_info": {
    "symbol": "BTCUSDT"
  }
}
```

# ارسال سفارش اهرم حرفه ای

POST <https://api1.tabdeal.org/fapi/v1/order> [TRADE]

پشتیبانی می‌شوند **MARKET** و **LIMIT** ثبت سفارش جدید در بازار اهرم حرفه ای. تنها نوع‌های

پارامترها:

| توضیحات                                                          | نوع     | الزامی | پارامتر          |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| نام نماد                                                         | STRING  | بله    | symbol           |
| BUY یا SELL                                                      | ENUM    | بله    | side             |
| LIMIT یا MARKET                                                  | ENUM    | بله    | type             |
| مقدار                                                            | DECIMAL | بله    | quantity         |
| (توصیه می‌شود MARKET برای قیمت)                                  | DECIMAL | خیر    | price            |
| باقی انواع زمانی فعلا پشتیبانی نمی‌شود (GTC پیش‌فرض) ، IOC ، FOK | ENUM    | خیر    | timeInForce      |
| false پیش‌فرض) فعلا پشتیبانی نمی‌شود                             | BOOLEAN | خیر    | reduceOnly       |
| شناسه یکتای سفارش از سمت کاربر                                   | STRING  | خیر    | newClientOrderId |
| زمان ارسال درخواست                                               | LONG    | بله    | timestamp        |
| رشته‌ی رمزشده                                                    | STRING  | بله    | signature        |

- در صورت نیاز از سمت سرور محاسبه می‌شود **MARKET** الزامی است. برای **quantity** ارسال **LIMIT** برای سفارش نوع

❗ پشتیبانی می‌شوند **MARKET** و **LIMIT** فقط نوع سفارش

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.future import Future
from tabdeal.enums import OrderSides, OrderTypes

client = Future(api_key, api_secret)

order = client.new_order(
    symbol="BTCUSDT",
    side=OrderSides.BUY,
    type=OrderTypes.LIMIT,
    quantity="0.01",
    price="39500",
    time_in_force="GTC",
    reduce_only=False
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "orderId": 5001,
  "symbol": "BTCUSDT",
  "status": "NEW",
```

```
{
  "clientOrderId": "",
  "price": "39700.00",
  "avgPrice": "0",
  "origQty": "0.100",
  "executedQty": "0",
  "cumQty": "0",
  "cumQuote": "0",
  "timeInForce": "GTC",
  "type": "LIMIT",
  "reduceOnly": false,
  "closePosition": false,
  "side": "BUY",
  "positionSide": "BUY",
  "stopPrice": "0",
  "workingType": "MARK_PRICE",
  "priceProtect": false,
  "origType": "LIMIT",
  "time": 1660046774413,
  "updateTime": 1660046774413
}
```

## جستجوی سفارش اهرم حرفه ای

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/order> [TRADE]

دریافت اطلاعات یک سفارش اهرم حرفه ای با استفاده از `orderId`.

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)

# جستجو با orderId
order = client.get_order(
    symbol='BTCUSDT',
    order_id=5001
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "orderId": 5001,
  "symbol": "BTCUSDT",
  "status": "PARTIALLY_FILLED",
  "clientOrderId": "",
  "price": "39700.00",
  "avgPrice": "39700.00",
  "origQty": "0.100",
  "executedQty": "0.050",
  "cumQty": "0.050",
  "cumQuote": "1985.00",
  "timeInForce": "GTC",
  "type": "LIMIT",
  "reduceOnly": false,
  "closePosition": false,
  "side": "BUY",
  "positionSide": "BOTH",
  "stopPrice": "0",
  "workingType": "MARK_PRICE",
  "priceProtect": false,
  "origType": "LIMIT",
  "time": 1660046774413,
```

```
"updateTime": 1660046780000
}
```

پارامترها:

| توضیحات                      | نوع    | الزامی | پارامتر      |
|------------------------------|--------|--------|--------------|
| نام نماد                     | STRING | بله    | symbol       |
| شناسه سفارش                  | LONG   | بله    | orderId      |
| در حال حاضر پشتیبانی نمی‌شود | STRING | خیر    | origClientId |
| زمان ارسال درخواست           | LONG   | بله    | timestamp    |
| رشته‌ی رمزشده                | STRING | بله    | signature    |

- پشتیبانی می‌شود `orderId` در حال حاضر فقط

## لغو سفارش اهرم حرفه ای

DELETE <https://api1.tabdeal.org/fapi/v1/order> [TRADE]

درخواست ارسال کرد body یا در query string لغو یک سفارش اهرم حرفه ای. پارامترها را می‌توان در

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)

order = client.cancel_order(
    symbol='BTCUSD',
    order_id=5001
)
```

نمونه خروجی:

```
{
  "orderId": 5001,
  "symbol": "BTCUSD",
  "status": "CANCELED",
  "clientId": "",
  "price": "39700.00",
  "avgPrice": "0",
  "origQty": "0.100",
  "executedQty": "0.000",
  "cumQty": "0.000",
  "cumQuote": "0",
  "timeInForce": "GTC",
  "type": "LIMIT",
  "reduceOnly": false,
  "closePosition": false,
  "side": "BUY",
  "positionSide": "BOTH",
  "stopPrice": "0",
  "workingType": "MARK_PRICE",
  "priceProtect": false,
  "origType": "LIMIT",
}
```

```
    "time": 1660046774413,
    "updateTime": 1660046790000
  }
```

پارامترها:

| توضیحات                      | نوع    | الزامی | پارامتر      |
|------------------------------|--------|--------|--------------|
| نام نماد                     | STRING | بله    | symbol       |
| شناسه سفارش                  | LONG   | بله    | orderId      |
| در حال حاضر پشتیبانی نمی‌شود | STRING | خیر    | origClientId |
| زمان ارسال درخواست           | LONG   | بله    | timestamp    |
| رشته‌ی رمزشده                | STRING | بله    | signature    |

- پشتیبانی می‌شود `orderId` در حال حاضر لغو تنها با

## سفارشات باز اهرم حرفه ای

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/openOrders> [TRADE]

فقط سفارشات همان نماد بازگردانده می‌شوند `symbol` لیست سفارشات باز اهرم حرفه ای. در صورت ارسال

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)

# تمام سفارشات باز
open_orders = client.get_open_orders()

# فقط سفارشات باز یک نماد
open_orders = client.get_open_orders(symbol='BTCUSDT', limit=100)
```

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "orderId": 5002,
    "symbol": "BTCUSDT",
    "status": "NEW",
    "clientOrderId": "",
    "price": "39600.00",
    "avgPrice": "0",
    "origQty": "0.050",
    "executedQty": "0.000",
    "cumQty": "0.000",
    "cumQuote": "0",
    "timeInForce": "GTC",
    "type": "LIMIT",
    "reduceOnly": false,
    "closePosition": false,
    "side": "SELL",
    "positionSide": "BOTH",
    "stopPrice": "0",
```

```
    "workingType": "MARK_PRICE",
    "priceProtect": false,
    "origType": "LIMIT",
    "time": 1660046800000,
    "updateTime": 1660046800000
  },
  {
    "orderId": 5001,
    "symbol": "BTCUSD",
    "status": "NEW",
    "clientOrderId": "",
    "price": "39700.00",
    "avgPrice": "0",
    "origQty": "0.100",
    "executedQty": "0.000",
    "cumQty": "0.000",
    "cumQuote": "0",
    "timeInForce": "GTC",
    "type": "LIMIT",
    "reduceOnly": false,
    "closePosition": false,
    "side": "BUY",
    "positionSide": "BOTH",
    "stopPrice": "0",
    "workingType": "MARK_PRICE",
    "priceProtect": false,
    "origType": "LIMIT",
    "time": 1660046774413,
    "updateTime": 1660046774413
  }
]
```

پارامترها:

| توضیحات                                 | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|
| در صورت ارسال، فقط سفارشات همان نماد    | STRING | خیر    | symbol    |
| تعداد (پیش فرض 50، حداقل 1، حداکثر 100) | INT    | خیر    | limit     |
| زمان ارسال درخواست                      | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته‌ی رمزشده                           | STRING | بله    | signature |

- سفارشات باز تمام نمادها بازگردانده می‌شوند، `symbol` در صورت عدم ارسال

## تمام سفارشات اهرم حرفه ای

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/allOrders> [TRADE]

می‌توان سفارشات را بر اساس زمان ایجاد فیلتر کرد `endTime` و `startTime` لیست تمام سفارشات (باز و بسته) برای یک نماد اهرم حرفه ای.

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)

orders = client.get_all_orders(
    symbol='BTCUSD',
    start_time=1660046700000,
```



```
end_time=1660046900000,  
limit=100  
)
```

نمونه خروجی:

```
[  
  {  
    "orderId": 5003,  
    "symbol": "BTCUSD",  
    "status": "FILLED",  
    "clientOrderId": "",  
    "price": "39750.00",  
    "avgPrice": "39750.00",  
    "origQty": "0.020",  
    "executedQty": "0.020",  
    "cumQty": "0.020",  
    "cumQuote": "795.00",  
    "timeInForce": "GTC",  
    "type": "LIMIT",  
    "reduceOnly": false,  
    "closePosition": false,  
    "side": "BUY",  
    "positionSide": "BOTH",  
    "stopPrice": "0",  
    "workingType": "MARK_PRICE",  
    "priceProtect": false,  
    "origType": "LIMIT",  
    "time": 1660046850000,  
    "updateTime": 1660046855000  
  },  
  {  
    "orderId": 5002,  
    "symbol": "BTCUSD",  
    "status": "CANCELED",  
    "clientOrderId": "",  
    "price": "39600.00",  
    "avgPrice": "0",  
    "origQty": "0.050",  
    "executedQty": "0.000",  
    "cumQty": "0.000",  
    "cumQuote": "0",  
    "timeInForce": "GTC",  
    "type": "LIMIT",  
    "reduceOnly": false,  
    "closePosition": false,  
    "side": "SELL",  
    "positionSide": "BOTH",  
    "stopPrice": "0",  
    "workingType": "MARK_PRICE",  
    "priceProtect": false,  
    "origType": "LIMIT",  
    "time": 1660046800000,  
    "updateTime": 1660046810000  
  }  
]
```

پارامترها:

| توضیحات                               | نوع    | الزامی | پارامتر |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| نام نماد                              | STRING | بله    | symbol  |
| در حال حاضر توسط سرور استفاده نمی‌شود | LONG   | خیر    | orderId |

| توضیحات                                                          | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| سفارشات بعد از این زمان (میلی ثانیه)                             | LONG   | خیر    | startTime |
| سفارشات قبل از این زمان (میلی ثانیه)                             | LONG   | خیر    | endTime   |
| فیلتر وضعیت فعال بودن (1=فعال، سایر=بسته، خالی=بدون فیلتر)       | INT    | خیر    | isActive  |
| فیلتر وضعیت انجام شده (1=انجام شده، 0=کنسل شده، خالی=بدون فیلتر) | INT    | خیر    | isDone    |
| تعداد (پیش فرض 50، حداقل 1، حداکثر 100)                          | INT    | خیر    | limit     |
| زمان ارسال درخواست                                               | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمزشده                                                    | STRING | بله    | signature |

- تنها سفارشات ایجادشده در این بازه زمانی بازگردانده می شوند، `endTime` و `startTime` در صورت ارسال

## ریسک پوزیشن (Position Risk)

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v3/positionRisk> [TRADE]

دریافت اطلاعات پوزیشن های باز اهرم حرفه ای کاربر

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)

positions = client.position_risk(symbol="BTCUSDT")
```

پارامترها:

| توضیحات                             | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|
| در صورت ارسال، فقط پوزیشن همان نماد | STRING | خیر    | symbol    |
| زمان ارسال درخواست                  | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمزشده                       | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "positionAmt": "0.5",
    "entryPrice": "39700.00",
    "markPrice": "0",
    "unRealizedProfit": "0",
    "liquidationPrice": "0",
    "leverage": "10",
    "marginType": "cross",
    "positionSide": "BOTH"
  }
]
```

# اهرم (Leverage)

## دریافت اهرم

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/leverage [TRADE]

دریافت اهرم فعلی برای یک نماد

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
leverage = client.get_leverage(symbol="BTCUSDT")
```

## پارامترها

| توضیحات            | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| نام نماد           | STRING | بله    | symbol    |
| زمان ارسال درخواست | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمزشده      | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی

```
{
  "leverage": 10,
  "symbol": "BTCUSDT"
}
```

## تنظیم اهرم

POST https://api1.tabdeal.org/fapi/v1/leverage [TRADE]

تنظیم اهرم برای یک نماد اهرم حرفه ای

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
updated = client.change_leverage(symbol="BTCUSDT", leverage=10)
```

## پارامترها

| توضیحات              | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|----------------------|--------|--------|-----------|
| نام نماد             | STRING | بله    | symbol    |
| مقدار اهرم (حداقل 1) | INT    | بله    | leverage  |
| زمان ارسال درخواست   | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمزشده        | STRING | بله    | signature |

# حساب اهرم حرفه ای (Account)

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v3/account [TRADE]

اطلاعات حساب اهرم حرفه ای: دارایی‌ها و پوزیشن‌ها

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
account = client.account()
```

پارامترها

| توضیحات            | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته‌ی رمزشده      | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی

```
{
  "canTrade": true,
  "canDeposit": true,
  "canWithdraw": true,
  "assets": [
    {
      "asset": "USDT",
      "walletBalance": "10000.00",
      "unrealizedProfit": "0",
      "marginBalance": "10000.00",
      "availableBalance": "9500.00",
      "crossWalletBalance": "10000.00",
      "crossUnPnl": "0"
    }
  ],
  "positions": [
    {
      "symbol": "BTCUSDT",
      "positionAmt": "0.1",
      "entryPrice": "39700.00",
      "markPrice": "0",
      "unRealizedProfit": "0",
      "liquidationPrice": "0",
      "leverage": "10",
      "marginType": "cross",
      "positionSide": "BOTH"
    }
  ]
}
```

# موجودی اهرم حرفه ای (Balance)

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v3/balance [TRADE]

موجودی کیف پول اهرم حرفه ای به تفکیک دارایی

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
balances = client.balance()
```

پارامترها

| توضیحات            | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمزشده      | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی

```
[
  {
    "asset": "USDT",
    "walletBalance": "10000.00",
    "availableBalance": "9500.00",
    "crossWalletBalance": "10000.00",
    "crossUnPnl": "0"
  }
]
```

## Transfer (انتقال بین کیف اسپات و اهرم حرفه ای)

POST <https://api1.tabdeal.org/fapi/v1/transfer> [TRADE]

انتقال دارایی بین کیف پول اصلی (اسپات) و کیف اهرم حرفه ای

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
result = client.transfer(transfer_type=1, amount="200", asset="USDT")
```

پارامترها

| توضیحات                                                        | نوع     | الزامی | پارامتر   |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| از کیف اصلی به اهرم حرفه ای، ① = از اهرم حرفه ای به کیف اصلی ② | INT     | بله    | type      |
| مقدار انتقال                                                   | DECIMAL | بله    | amount    |
| USDT مثلاً) نماد دارایی                                        | STRING  | بله    | asset     |
| زمان ارسال درخواست                                             | LONG    | بله    | timestamp |

| توضیحات       | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|---------------|--------|--------|-----------|
| رشته‌ی رمزشده | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی:

```
{
  "tranId": 0
}
```

#### تاریخچه انتقال

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/transfer> [TRADE]

دریافت تاریخچه انتقال بین کیف اصلی و کیف اهرم حرفه ای.

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
history = client.transfer_history(
    transfer_type=1,
    start_time=1660046700000,
    end_time=1660046900000,
    limit=50
)
```

#### پارامترها

| توضیحات                                                | نوع     | الزامی | پارامتر   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| انتقال به اهرم حرفه ای، ① = انتقال از اهرم حرفه ای = ② | INT     | خیر    | type      |
| رکوردهای بعد از این زمان (میلی ثانیه)                  | LONG    | خیر    | startTime |
| رکوردهای قبل از این زمان (میلی ثانیه)                  | LONG    | خیر    | endTime   |
| تعداد (پیش فرض 50، حداقل 1، حداکثر 100)                | INT     | خیر    | limit     |
| فیلتر نوع کاربرد انتقال                                | INT     | خیر    | purpose   |
| در حال حاضر توسط سرور استفاده نمی شود                  | BOOLEAN | خیر    | revoked   |
| زمان ارسال درخواست                                     | LONG    | بله    | timestamp |
| رشته‌ی رمزشده                                          | STRING  | بله    | signature |

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "tranId": 101,
    "asset": "USDT",
    "amount": "200.0",
    "type": 1,
    "status": "CONFIRMED",
    "timestamp": 1660047000000,
    "purpose": 1,
    "revoked": false
  }
]
```

```
}  
]
```

## معاملات کاربر (User Trades)

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/userTrades> [TRADE]

لیست معاملات انجام شده توسط کاربر در اهرم حرفه ای برای یک نماد.

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future  
  
client = Future(api_key, api_secret)  
trades = client.user_trades(  
    symbol="BTCUSD",  
    start_time=1660046700000,  
    end_time=1660046900000,  
    limit=50  
)
```

پارامترها

| توضیحات                                 | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|
| نام نماد                                | STRING | بله    | symbol    |
| معاملات بعد از این زمان (میلی ثانیه)    | LONG   | خیر    | startTime |
| معاملات قبل از این زمان (میلی ثانیه)    | LONG   | خیر    | endTime   |
| در حال حاضر توسط سرور استفاده نمی شود   | LONG   | خیر    | fromId    |
| تعداد (پیش فرض 50، حداقل 1، حداکثر 100) | INT    | خیر    | limit     |
| زمان ارسال درخواست                      | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته ی رمز شده                          | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی

```
[  
  {  
    "symbol": "BTCUSD",  
    "id": 2001,  
    "orderId": 5001,  
    "price": "39700.00",  
    "qty": "0.1",  
    "quoteQty": "3970.00",  
    "commission": "3.97",  
    "commissionAsset": "USD",  
    "time": 1660046774413,  
    "buyer": true,  
    "maker": false  
  }  
]
```

# سوابق درآمد (Income)

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/income [TRADE]

سوابق تغییرات موجودی اهرم حرفه ای (کارمزد، انتقال، سود/زیان و غیره).

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
income_rows = client.income(
    symbol="BTCUSD",
    income_type="TradePNL",
    start_time=1660046700000,
    end_time=1660046900000,
    limit=100
)
```

پارامترها:

| توضیحات                                                                                                                                                                                                               | نوع    | الزامی | پارامتر    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| فیلتر بر اساس نماد                                                                                                                                                                                                    | STRING | خیر    | symbol     |
| نوع درآمد: <span>Transfer</span> , <span>TakerCommission</span> , <span>MakerCommission</span> , <span>TradePNL</span> , <span>AdlPNL</span> , <span>Liquidation</span> , <span>InsuranceF</span><br><span>und</span> | STRING | خیر    | incomeType |
| رکوردهای بعد از این زمان (میلی ثانیه)                                                                                                                                                                                 | LONG   | خیر    | startTime  |
| رکوردهای قبل از این زمان (میلی ثانیه)                                                                                                                                                                                 | LONG   | خیر    | endTime    |
| تعداد (پیش فرض 100، حداقل 1، حداکثر 100)                                                                                                                                                                              | INT    | خیر    | limit      |
| زمان ارسال درخواست                                                                                                                                                                                                    | LONG   | بله    | timestamp  |
| رشته ی رمز شده                                                                                                                                                                                                        | STRING | بله    | signature  |

نمونه خروجی

```
[
  {
    "symbol": "BTCUSD",
    "incomeType": "TakerCommission",
    "income": "-3.97",
    "asset": "USD",
    "time": 1660046774413
  }
]
```

# سفارشات اجباری (فروش اجباری / لیکوید)

GET https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/forceOrders [TRADE]

لیست سفارشات اجباری (فروش اجباری / لیکویداسیون) کاربر. حداکثر ۱۰۰ رکورد بازگردانده می شود.



ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
force_orders = client.force_orders(symbol="BTCUSD")
```

پارامترها

| توضیحات                               | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------|
| فیلتر بر اساس نماد                    | STRING | خیر    | symbol    |
| در حال حاضر توسط سرور استفاده نمی‌شود | LONG   | خیر    | startTime |
| در حال حاضر توسط سرور استفاده نمی‌شود | LONG   | خیر    | endTime   |
| زمان ارسال درخواست                    | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته‌ی رمزشده                         | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی

```
[
  {
    "orderId": 3001,
    "symbol": "BTCUSD",
    "status": "FILLED",
    "price": "39500.00",
    "time": 1660046774413
  }
]
```

## Position تاریخچه پوزیشن

GET <https://api1.tabdeal.org/r/fapi/v1/position> [TRADE]

دریافت تاریخچه پوزیشن‌ها (باز و بسته) با فیلترهای اختیاری

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
positions = client.get_positions(
    symbol="BTCUSD",
    is_active=1,
    start_time=1660046700000,
    end_time=1660046900000,
    limit=50
)
```

پارامترها

| توضیحات                                  | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| فیلتر بر اساس نماد                       | STRING | خیر    | symbol    |
| (BUY یا SELL) سمت پوزیشن                 | STRING | خیر    | side      |
| وضعیت داخلی پوزیشن                       | INT    | خیر    | state     |
| فقط پوزیشن فعال، 0 = فقط پوزیشن بسته = 1 | INT    | خیر    | isActive  |
| رکوردهای بعد از این زمان (میلی‌ثانیه)    | LONG   | خیر    | startTime |
| رکوردهای قبل از این زمان (میلی‌ثانیه)    | LONG   | خیر    | endTime   |
| تعداد (پیش‌فرض 50، حداقل 1، حداکثر 100)  | INT    | خیر    | limit     |
| زمان ارسال درخواست                       | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته‌ی رمزشده                            | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی:

```
[
  {
    "id": 7001,
    "symbol": "BTCUSD",
    "side": "BUY",
    "positionAmt": "0.100",
    "entryPrice": "39700.00",
    "avgExitPrice": "0",
    "realizedPnl": "0",
    "status": "ACTIVE",
    "createdTime": 1660046774413,
    "updateTime": 1660046774413
  }
]
```

## Position بستن پوزیشن

DELETE <https://api1.tabdeal.org/fapi/v1/position> [TRADE]

درخواست ارسال کرد body یا در query string تمام بستن پوزیشن باز برای یک نماد (از طریق سفارش مارکت). پارامترها را می‌توان در

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
result = client.close_position(symbol="BTCUSD")
```

پارامترها:

| توضیحات  | نوع    | الزامی | پارامتر |
|----------|--------|--------|---------|
| نام نماد | STRING | بله    | symbol  |

| توضیحات            | نوع    | الزامی | پارامتر   |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| زمان ارسال درخواست | LONG   | بله    | timestamp |
| رشته‌ی رمزشده      | STRING | بله    | signature |

نمونه خروجی:

```
{
  "msg": "success"
}
```

## Position SL/TP) تنظیم حدضرر/حدسود پوزیشن

POST <https://api1.tabdeal.org/fapi/v1/positionSLTp> [TRADE]

برای یک پوزیشن مشخص (tpPrice) و حدسود (slPrice) تنظیم یا بروزرسانی حدضرر

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

```
from tabdeal.future import Future

client = Future(api_key, api_secret)
result = client.position_sl_tp(
    position_id=7001,
    symbol="BTCUSD",
    sl_price="39000",
    tp_price="41000",
    working_type="MARK_PRICE"
)
```

پارامترها:

| توضیحات                                                       | نوع     | الزامی | پارامتر     |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| شناسه پوزیشن                                                  | LONG    | بله    | positionId  |
| در صورت ارسال، برای اعتبارسنجی بیشتر روی همان نماد            | STRING  | خیر    | symbol      |
| (باید ارسال شود (tpPrice یا (slPrice حداقل یکی از) قیمت حدضرر | DECIMAL | خیر    | slPrice     |
| (باید ارسال شود (tpPrice یا (slPrice حداقل یکی از) قیمت حدسود | DECIMAL | خیر    | tpPrice     |
| (MARK_PRICE یا CONTRACT_PRICE                                 | STRING  | خیر    | workingType |
| زمان ارسال درخواست                                            | LONG    | بله    | timestamp   |
| رشته‌ی رمزشده                                                 | STRING  | بله    | signature   |

نمونه خروجی:

```
{
  "msg": "success"
}
```

# وب سوکت اهرم حرفه ای

وب سوکت های اهرم حرفه ای در دو مسیر جداگانه در دسترس هستند و برای دریافت لحظه ای اردریوک و معاملات بازارهای اهرم حرفه ای استفاده می شوند.

جدا هستند (stream/) مسیرهای وب سوکت اهرم حرفه ای با پیشوند از مسیر وب سوکت بازار

## دو نوع اتصال

| مسیر                                             | پروتکل                | کاربرد                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| wss://api1.tabdeal.org/special_margin/stream/    | JSON (متد و params)   | با دوره های زمانی مختلف (depth) به اردریوک subscribe |
| wss://api1.tabdeal.org/special_margin/broadcast/ | متن ساده (نماد بازار) | معاملات اخیر و به روزرسانی لحظه ای معاملات و سفارشات |

## (اردریوک با دوره زمانی) Stream وب سوکت

wss://api1.tabdeal.org/special\_margin/stream/

بازارهای اهرم حرفه ای را با دوره های زمانی مشخص فراهم (depth) به اردریوک subscribe امکان (SUBSCRIBE) و متد JSON این وب سوکت با ارسال می کند. باید در نظر داشته باشید با توجه به محدودیت وب سوکت لازم و بهینه تر می باشد برای دریافت دیتای بیش از ۵۰ مارکت وب سوکت جداگانه ای باز شود. اگر کاربر از یک وب سوکت برای دریافت دیتای بیشتر از ۵۰ مارکت استفاده نماید امکان قطع اتصال وب سوکت وجود دارد.

پارامترهای درخواست

| توضیحات                                  | الزامی | پارامتر |
|------------------------------------------|--------|---------|
| (SUBSCRIBE) فقط مقدار                    | بله    | method  |
| شناسه عددی یکتای درخواست (عدد صحیح مثبت) | بله    | id      |
| subscribe ها برای topic آرایه ای از      | بله    | params  |

قالب TOPIC (PARAMS)

باید به این شکل باشد (params) برای اردریوک اهرم حرفه ای هر آیتم در

special\_margin@[SYMBOL]@depth@[PERIOD]

- SYMBOL:** underscore نماد بازار با (مثال: BTC\_USDT)
- PERIOD:** 100ms, 200ms, 1000ms, 5000ms یکی از مقادیر

نمونه درخواست ارسالی

```
{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": ["special_margin@BTC_USDT@depth@1000ms"],
  "id": 1
}
```

نمونه درخواست برای چند بازار و چند دوره

```
{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "special_margin@BTC_USDT@depth@1000ms",
    "special_margin@ETH_USDT@depth@5000ms"
  ],
  "id": 1
}
```

#### TABDEAL کتابخانه (نمونه کلاینت پایتون)

وصل می‌شود `wss://api1.tabdeal.org/special_margin/stream/` به‌طور پیش‌فرض به `tabdeal.websocket_client` در `FutureWebsocketClient` کلاس را ارسال می‌کند `SUBSCRIBE` JSON و پس از اتصال، همان بدنه

```
import json
from tabdeal.websocket_client import FutureWebsocketClient

def on_message(message: str):
    payload = json.loads(message)
    print(payload)

client = FutureWebsocketClient()

client.subscribe(
    callback=on_message,
    payload={
        "method": "SUBSCRIBE",
        "id": 1,
        "params": ["special_margin@BTC_USDT@depth@1000ms"],
    },
)

# در پایان برنامه:
# client.stop()
```

#### SUBSCRIBE پاسخ تأیید

در صورت موفقیت، پاسخ به این شکل بازمی‌گردد:

```
{
  "result": null,
  "id": 1
}
```

#### STREAM پیام‌های (اردربوک)

پیام‌هایی با ساختار زیر ارسال می‌کند (انتخاب‌شده period مطابق) سرور به‌صورت دوره‌ای، `subscribe` پس از

```
{
  "stream": "special_margin-BTC_USDT-depth-1000ms",
  "data": {
    "e": "depthUpdate",
    "E": 1657530675579,
    "s": "BTCUSDT",
    "b": [
      ["39792.23", "8.27169"],
      ["39792.18", "0.33006"]
    ],
    "a": [
      ["39792.24", "1.27040"],
      ["39792.27", "0.00850"]
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

| فیلد   | توضیح                                |
|--------|--------------------------------------|
| stream | نام کانال (topic)                    |
| data.e | نوع رویداد: <code>depthUpdate</code> |
| data.E | به میلی‌ثانیه (timestamp) زمان       |
| data.s | (بدون underscore) نماد بازار         |
| data.b | آرایه پیشنهادات خرید (قیمت، مقدار)   |
| data.a | آرایه پیشنهادات فروش (قیمت، مقدار)   |

- کنید تا به آبجکت با فیلدهای بالا برسید `parse` ارسال می‌شود؛ روی کلاینت آن را `JSON` به صورت رشته `data` مقدار
- نادیده گرفته می‌شود؛ درخواست در `topic` بازگردانده می‌شود و آن `msg` و `code` خطا با، (اشتباه `period` نماد یا) نامعتبر `topic` در صورت ارسال کل بسته نمی‌شود مگر خطای دیگر
- ارسال نشود یا خالی باشد، پاسخ تأیید `params` لازم است. اگر `params` معتبر در `topic` حداقل یک `(result: null)` برای دریافت پاسخ موفق ارسال نمی‌شود

## معاملات لحظه‌ای Broadcast وب سوکت

`wss://api1.tabdeal.org/special_margin/broadcast/`

بلافاصله پس از اتصال، یک رشته متنی ارسال کنید تا به کانال مربوط به (`method` یا `JSON` نه) می‌فرستد و می‌گیرد (**text**) این وب سوکت متن ساده آن بازار وصل شوید

### SUBSCRIBE نحوه

پس از برقراری اتصال، یکی از دو قالب زیر را به صورت یک رشته متنی ارسال کنید

#### 1. فقط یک بازار (معاملات آن بازار)

`[BASE]_[QUOTE]`

مثال:

`BTC_USDT`

برای هر معامله جدید `{"trade": {...}}` - در این حالت سرور به روزرسانی‌های لحظه‌ای ارسال می‌شوند

#### 1. market information (اطلاعات همه بازارها)

(سرور `consumer` مطابق) `BASE`، `QUOTE`، `market`، `information`: رشته باید با `_` به چهار بخش تقسیم شود

مثال: `BTC_USDT_market_information`

در این حالت فقط به کانال «اطلاعات بازار» اضافه می‌شوید و پیام اولیه معاملات ارسال نمی‌شود

نمونه استفاده (یک بازار)

1. اتصال به `wss://api1.tabdeal.org/special_margin/broadcast/`

2. ارسال متن: `BTC_USDT`

3. دریافت پیام `trades`

خطا

برمی‌گرداند و اتصال بسته می‌شود `"error": "Invalid params"` با کلید `JSON` در صورت ارسال قالب نامعتبر، سرور یک

نمونه کلاینت پایتون (متن خام)

در کتابخانه پایتون همان مسیر `FutureBroadcastWebsocketClient` کلاس `(BTC_USDT)` مثلاً فقط متن ساده می‌پذیرد endpoint سرور در این `special_mar` از همان پکیج `broadcast` صحیح به `subscribe` طراحی شده است؛ برای `JSON` برای ارسال `subscribe` را استفاده می‌کند، اما `gin/broadcast/` `websocket`

متن را بفرستید `on_open` استفاده می‌کند، مستقیماً پس از Tabdeal که کتابخانه `t-client`

```
import json
import websocket

def on_message(ws, message):
    try:
        data = json.loads(message)
        print(data)
    except json.JSONDecodeError:
        print(message)

def on_open(ws):
    # یک بازار: معاملات
    ws.send("BTC_USDT")
    # با فقط اطلاعات بازار:
    # ws.send("BTC_USDT_market_information")

ws_app = websocket.WebSocketApp(
    "wss://api1.tabdeal.org/special_margin/broadcast/",
    on_open=on_open,
    on_message=on_message,
)
ws_app.run_forever()
```

نگه دارید، می‌توانید Tabdeal را می‌خواهید با همان کلاس‌های `broadcast` پایه URL اگر فقط `FutureBroadcastWebSocketClient(base_url="wss://api1.tabdeal.org/special_margin/broadcast/")` سفارشی بسازید یا مثل بالا از `thread` کنید؛ برای ارسال متن خام هنوز باید یا `instantiate` را `(wss://api1.tabdeal.org/special_margin/broadcast/)"` `WebSocketApp` استفاده کنید.

## خلاصه تفاوت با وب‌سوکت بازار

| مورد                   | وب‌سوکت بازار ( <code>stream/</code> )                     | وب‌سوکت اهرم حرفه ای                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL                    | <code>wss://api1.tabdeal.org/stream/</code>                | <code>wss://api1.tabdeal.org/special_margin/stream/</code> و <code>.../special_margin/broadcast/</code> |
| بازارها                | (مثلاً <code>btcusdt</code> , <code>usdtirt</code> ) اسپات | (مثلاً <code>BTC_USDT</code> ) اهرم حرفه ای                                                             |
| topic (stream) قالب    | <code>symbol@depth@...</code>                              | <code>special_margin@SYMBOL@depth@PERIOD</code>                                                         |
| دوره‌های مجاز (stream) | 2000ms                                                     | 100ms, 200ms, 1000ms, 5000ms                                                                            |

## خطاها

json در تمامی درخواست های ارسال شده اگر به هر دلیلی امکان پردازش درخواست وجود نداشته باشد خطایی بازگردانده می شود. این پاسخ به فرمت `msg` و `code` و شامل کلیدهای

نمونه خطای ارسال شده

```
{
  "code": "errorCode",
}
```

```
    "msg": "errorMessage"
  }
}
```

## خطای سرور

این دسته از خطاها مربوط به سرور هستند.

| توضیحات                   | کد   |
|---------------------------|------|
| خطای سرور (نامشخص)        | 1000 |
| خطای سرور (نامشخص)        | 1001 |
| تراکم بالای سفارشات       | 1002 |
| ویژگی مورد نظر موجود نیست | 1003 |

## خطای احراز هویت

درخواست های فرستاده شده به درستی احراز هویت نمی شوند.

| توضیحات                                                                                                                                  | کد   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وجود ندارد <code>api_key</code> داده نشده است و یا اینکه <code>api_key</code> یا <code>timestamp</code> یا <code>signature</code>        | 1100 |
| است <code>receive window</code> نامعتبر است و یا اینکه <code>60</code> ثانیه از سرور جلوتر است و یا اینکه خارج از <code>timestamp</code> | 1101 |
| نامعتبر است یا اینکه از <code>60000</code> بزرگ تر است <code>receive window</code>                                                       | 1102 |
| نامعتبر است <code>signature</code>                                                                                                       | 1103 |

## خطا در ارسال درخواست

پارامترهای ارسالی نامعتبر است.

| توضیحات                                                       | کد   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| با پشتیبانی تماس بگیرید، <code>client</code> خطای نامعلوم سمت | 1200 |
| پارامترهای ارسالی نامعتبر است                                 | 1201 |
| درستی ندارند <code>json</code> اطلاعات فرستاده شده فرمت       | 1202 |
| پارامترهای الزامی باید ارسال شوند                             | 1203 |
| سفارش مورد نظر پیدا نشد                                       | 1204 |
| مورد نظر پیدا نشد <code>oco</code>                            | 1205 |



| توضیحات                                                                          | کد   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| بازار مورد نظر پیدا نشد                                                          | 1206 |
| حداکثر باید 90 روز باشد <code>endTime</code> و <code>startTime</code> اختلاف بین | 1207 |
| ارسال سفارش باید منطبق بر قوانین بازار باشد                                      | 1208 |
| اشتباه است <code>oco</code> قیمت گذاری                                           | 1209 |
| باید به میلی ثانیه باشد <code>timestamp</code>                                   | 1210 |
| ساختار نمادهای (بازار) ارسالی اشتباه است                                         | 1211 |
| ارز مورد نظر پیدا نشد                                                            | 1212 |
| قبلا سفارش ثبت شده است <code>clientOrderId</code> با این                         | 1213 |
| پیدا نشد <code>listenKey</code>                                                  | 1214 |
| سفارش قبلا لغو شده است                                                           | 1215 |
| تعداد درخواست های ارسالی از حد مجاز بیشتر شده است                                | 1216 |
| متد وجود ندارد HTTP با این endpoint اجازه ارسال درخواست به این                   | 1217 |
| اعتبار کافی نیست                                                                 | 1218 |

## (FAPI) اهرم حرفه ای API خطاهای

دریافت نمودید، این بدان معناست که باید کانکشن وب سوکت را بسته و دوباره `connection closed ok` اگر متنی با مضمون `fapi` در وب سوکت های باز کنید. این موضوع معمولاً ساعتی ۱ بار رخ خواهد داد.

استفاده می شوند `fapi` های با پیشوند endpoint این کدها در

| توضیحات                                                                                                                            | کد   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (هم برمی گردد <code>startTime/endTime</code> ها، کد 1207 برای خطای بازه زمانی endpoint در برخی) اهرم حرفه ای در پلتفرم غیرفعال است | 1207 |
| نماد یا دارایی نامعتبر است                                                                                                         | 1208 |
| خطای اعتبار، مقدار سفارش یا قیمت (موجودی کافی نیست، مقدار/قیمت نامعتبر، حداقل/حداکثر مقدار و غیره)                                 | 1209 |
| (LIMIT و MARKET مثلاً نوع سفارش فقط) پارامتر الزامی ارسال نشده یا نامعتبر است                                                      | 1203 |
| سفارش مورد نظر پیدا نشد                                                                                                            | 1204 |
| خطای سرور (نامشخص)                                                                                                                 | 1300 |

## خطای معامله اهرم دار

این دسته از خطاها مربوط به معامله اهرم دار هستند.

| توضیحات                                                                                               | کد    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| حساب معامله تعهدی شما غیرفعال است.                                                                    | 5000  |
| مقدار بیش از حد مجاز است.                                                                             | 5001  |
| لطفا مقادیر بزرگ‌تر از صفر وارد نمایید.                                                               | 5002  |
| مقدار وارد شده از وجه تضمین شما بیشتر است.                                                            | 10013 |
| اعطای اعتبار در بازار به سقف خود رسیده است.                                                           | 5004  |
| ارز انتخاب شده، معامله تعهدی ندارد.                                                                   | 3027  |
| این بازار از معامله تعهدی پشتیبانی نمی‌کند.                                                           | 3028  |
| شما مجاز به انتقال وجه به این اکانت معامله تعهدی نیستید.                                              | 5007  |
| امکان انتقال ارز به خارج اکانت معامله تعهدی، امکان‌پذیر نیست.                                         | 5008  |
| شما به سقف دریافت اعتبار رسیده‌اید.                                                                   | 3006  |
| شما مجاز به گرفتن اعتبار نیستید.                                                                      | 5010  |
| گرفتن اعتبار بر روی این ارز ممکن نیست.                                                                | 10008 |
| مقدار بازپرداخت از مقدار اعتبار بیشتر است.                                                            | 3015  |
| شما در حال لیکوئید شدن هستید.                                                                         | 21007 |
| مقدار واردشده، بیش از حداکثر مقدار قابل جابه‌جایی است.                                                | 5014  |
| شما در حال حاضر پوزیشن باز ندارید.                                                                    | 5015  |
| سفارش شما پر نشده و پوزیشن بازی ندارید. امکان فعال‌سازی حدضرر و قیمت هدف فقط در پوزیشن باز وجود دارد. | 5016  |
| شما می‌توانید برای هر پوزیشن تنها یک حدضرر فعال نمایید.                                               | 5017  |
| شما می‌توانید برای هر پوزیشن تنها یک حدضرر فعال نمایید.                                               | 5018  |
| قیمت وارد شده معتبر نمی‌باشد.                                                                         | 5019  |
| برای این پوزیشن حد ضرر/قیمت هدف فعال ندارید.                                                          | 5020  |

## تغییرات

### ورژن 0.6.0 مرداد ۱۴۰۱

اضافه شده

- برای دریافت اطلاعات کاربر `POST r/api/v1/account` اضافه شدن
- اضافه شدن وب سوکت برای دریافت اطلاعات کاربر در لحظه
- برای مشاهده لیست سفارشات بازارها در لحظه `orderbook` اضافه شدن وب سوکت

---

## ورژن 0.7.0 دی ۱۴۰۲

اضافه شده

- اضافه شدن معامله اهرم‌دار برای ثبت سفارش در بازارهای معامله اهرم‌دار
- اضافه شدن فیلتر شناسه سفارش برای سرویس معاملات من

---

## ورژن 0.8.0 اردیبهشت ۱۴۰۳

اضافه شده

- اضافه شدن سفارشات باز صفحه بندی شده برای مشاهده سفارشات باز به صورت صفحه بندی شده با سرعت بیشتر
- اضافه شدن تمام سفارشات منقضی نشده برای گرفتن تمام سفارشات غیر کنسلی و موفقیت آمیز یا در حال انجام

---

## ورژن 0.9.0 اردیبهشت ۱۴۰۵

اضافه شده

- های مربوط به اهرم حرفه ای API اضافه شدن
- اضافه شدن وب سوکت های های مربوط به اهرم حرفه ای