Par Amaury

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>MainWindow</class>
 <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>601</width>
    <height>438</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle">
   <string>MainWindow</string>
  </property>
  <widget class="QWidget" name="centralwidget">
   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
    <property name="spacing">
     <number>4</number>
    </property>
    <item>
     <widget class="QFrame" name="frame">
      <property name="frameShape">
       <enum>QFrame::StyledPanel</enum>
      </property>
      <property name="frameShadow">
       <enum>QFrame::Raised</enum>
      </property>
      <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
       <property name="spacing">
        <number>5</number>
       </property>
       <property name="leftMargin">
```

```xml
      <number>0</number>
     </property>
     <property name="topMargin">
      <number>0</number>
     </property>
     <property name="rightMargin">
      <number>0</number>
     </property>
     <property name="bottomMargin">
      <number>0</number>
     </property>
     <item>
      <widget class="QLabel" name="label">
       <property name="text">
        <string>TextLabel</string>
       </property>
      </widget>
     </item>
     <item>
      <widget class="QLineEdit" name="lineEdit"/>
     </item>
     <item>
      <widget class="QComboBox" name="comboBox"/>
     </item>
    </layout>
   </widget>
  </item>
  <item>
   <widget class="QFrame" name="frame_2">
    <property name="frameShape">
     <enum>QFrame::StyledPanel</enum>
    </property>
    <property name="frameShadow">
     <enum>QFrame::Raised</enum>
    </property>
    <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2">
     <property name="spacing">
      <number>0</number>
```

```xml
      </property>
      <property name="leftMargin">
       <number>0</number>
      </property>
      <property name="topMargin">
       <number>0</number>
      </property>
      <property name="rightMargin">
       <number>0</number>
      </property>
      <property name="bottomMargin">
       <number>0</number>
      </property>
      <item>
       <widget class="QLabel" name="label_2">
        <property name="text">
         <string>TextLabel</string>
        </property>
       </widget>
      </item>
      <item>
       <widget class="QPlainTextEdit" name="plainTextEdit"/>
      </item>
     </layout>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <widget class="QFrame" name="frame_3">
     <property name="frameShape">
      <enum>QFrame::StyledPanel</enum>
     </property>
     <property name="frameShadow">
      <enum>QFrame::Raised</enum>
     </property>
     <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_3">
      <property name="spacing">
       <number>0</number>
      </property>
```

```xml
          <property name="leftMargin">
           <number>0</number>
          </property>
          <property name="topMargin">
           <number>0</number>
          </property>
          <property name="rightMargin">
           <number>0</number>
          </property>
          <property name="bottomMargin">
           <number>0</number>
          </property>
          <item>
           <widget class="QLabel" name="label_3">
            <property name="text">
             <string>TextLabel</string>
            </property>
           </widget>
          </item>
          <item>
           <widget class="QLineEdit" name="lineEdit_2"/>
          </item>
         </layout>
        </widget>
       </item>
       <item>
        <widget class="QFrame" name="frame_4">
         <property name="frameShape">
          <enum>QFrame::StyledPanel</enum>
         </property>
         <property name="frameShadow">
          <enum>QFrame::Raised</enum>
         </property>
         <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_4">
          <property name="spacing">
           <number>0</number>
          </property>
          <property name="leftMargin">
```

```xml
        <number>0</number>
       </property>
       <property name="topMargin">
        <number>0</number>
       </property>
       <property name="rightMargin">
        <number>0</number>
       </property>
       <property name="bottomMargin">
        <number>0</number>
       </property>
       <item>
        <widget class="QLabel" name="label_4">
         <property name="text">
          <string>TextLabel</string>
         </property>
        </widget>
       </item>
       <item>
        <widget class="QPlainTextEdit" name="plainTextEdit_2"/>
       </item>
      </layout>
     </widget>
    </item>
    <item>
     <widget class="QFrame" name="frame_5">
      <property name="frameShape">
       <enum>QFrame::StyledPanel</enum>
      </property>
      <property name="frameShadow">
       <enum>QFrame::Raised</enum>
      </property>
      <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_5">
       <property name="spacing">
        <number>0</number>
       </property>
       <property name="leftMargin">
        <number>0</number>
```

```xml
      </property>
      <property name="topMargin">
       <number>0</number>
      </property>
      <property name="rightMargin">
       <number>0</number>
      </property>
      <property name="bottomMargin">
       <number>0</number>
      </property>
      <item>
       <widget class="QLabel" name="label_5">
        <property name="text">
         <string>TextLabel</string>
        </property>
       </widget>
      </item>
      <item>
       <widget class="QPlainTextEdit" name="plainTextEdit_3"/>
      </item>
     </layout>
    </widget>
   </item>
   <item alignment="Qt::AlignLeft">
    <widget class="QFrame" name="frame_6">
     <property name="frameShape">
      <enum>QFrame::StyledPanel</enum>
     </property>
     <property name="frameShadow">
      <enum>QFrame::Raised</enum>
     </property>
     <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_6">
      <property name="spacing">
       <number>9</number>
      </property>
      <property name="leftMargin">
       <number>0</number>
      </property>
     </property>
```

```xml
        <property name="topMargin">
         <number>0</number>
        </property>
        <property name="rightMargin">
         <number>0</number>
        </property>
        <property name="bottomMargin">
         <number>0</number>
        </property>
        <item alignment="Qt::AlignLeft">
         <widget class="QPushButton" name="pushButton">
          <property name="text">
           <string>PushButton</string>
          </property>
         </widget>
        </item>
        <item alignment="Qt::AlignLeft">
         <widget class="QPushButton" name="pushButton_2">
          <property name="text">
           <string>PushButton</string>
          </property>
         </widget>
        </item>
       </layout>
      </widget>
     </item>
    </layout>
   </widget>
  </widget>
  <resources/>
  <connections/>
</ui>
```