

Déploiement — Backend Render.com + Frontend Cloudflare Pages

1. Pousser le code sur GitHub

```
git init
git add .
git commit -m "Prêt pour le déploiement"
# Crée le dépôt sur github.com puis :
git remote add origin https://github.com/<ton-compte>/etdv.git
git push -u origin main
```

⚠ Vérifie que `backend/.env` est bien dans `.gitignore` (secrets jamais sur GitHub).

2. Backend — Render.com

- [render.com](#) → **New** → **Blueprint** → connecte ton dépôt GitHub (Render lit automatiquement le fichier `render.yaml` à la racine)
- Remplis les variables marquées « `sync: false` » quand Render te le demande :

Variable	Valeur
<code>DATABASE_URL</code>	URL Neon pooled (<code>-pooler</code>) — la même qu'en local
<code>DIRECT_URL</code>	URL Neon directe (sans <code>-pooler</code>)
<code>FRONTEND_URL</code>	<code>https://<ton-site>.pages.dev</code>
<code>FRONTEND_URLS</code>	<code>http://localhost:5173</code> (pour garder le dev local)
<code>MAIL_FROM</code>	ETDV <code><phipsipy@gmail.com></code>
<code>SMTP_HOST</code> / <code>SMTP_PORT</code> / <code>SMTP_USER</code> / <code>SMTP_PASS</code>	ta config Gmail (mot de passe d'application)
<code>CONTACT_NOTIFY_EMAIL</code>	<code>phipsipy@gmail.com</code>
<code>CLOUDINARY_CLOUD_NAME</code> / <code>CLOUDINARY_API_KEY</code> / <code>CLOUDINARY_API_SECRET</code>	voir section 5 (stockage des fichiers)

- Déploie → l'API sera sur `https://etdv-api.onrender.com/api`
- Test : ouvre `https://etdv-api.onrender.com/api/health`

3. Frontend — Cloudflare Pages

- [pages.cloudflare.com](#) → **Create a project** → connecte GitHub

2. Configuration :

- **Build command** : `npm run build`
- **Build output directory** : `dist`
- Variables d'environnement (Production) :

Variable	Valeur
VITE_API_URL	<code>https://etdv-api.onrender.com/api</code>
VITE_SOCKET_URL	<code>https://etdv-api.onrender.com</code>

3. Déploie → le site sera sur `https://<ton-site>.pages.dev` (le fichier `public/_redirects` gère déjà le routing SPA)

4. Anti-veille backend + Neon — cron-job.org

1. cron-job.org (gratuit) → **Create cronjob**
2. URL : `https://etdv-api.onrender.com/api/health`
3. Exécution : **toutes les 10 minutes**, 24h/24

Effet : le backend Render ne s'endort plus → il garde Neon éveillé → les prières partent bien à 05h00 et le chat du direct reste fonctionnel.

5. Stockage des fichiers — Cloudinary (gratuit, 25 Go)

Les photos/vidéos/audios uploadés (galerie, églises...) sont envoyés vers **Cloudinary** au lieu du disque éphémère de Render — ils survivent donc aux redéploiements.

1. Crée un compte gratuit sur cloudinary.com
2. Dashboard → **Programmable Media** → copie `Cloud name`, `API key`, `API secret`
3. Renseigne-les dans les variables Render : `CLOUDINARY_CLOUD_NAME`, `CLOUDINARY_API_KEY`, `CLOUDINARY_API_SECRET`

Sans ces variables (dev local), les fichiers restent stockés sur le disque dans `backend/uploads` — rien ne casse.

6. Après le premier déploiement

- Sur Render, onglet **Shell** : `npx prisma db push` si le schéma a changé
- Les anciens fichiers locaux (`/uploads/...`) ne sont pas migrés automatiquement : ré-uploade-les depuis l'admin si besoin.
- Mets à jour les URLs dans le tableau de bord Resend/Gmail si nécessaire.

7. Récapitulatif des URLs

Service	URL
Site	<code>https://<ton-site>.pages.dev</code>
API	<code>https://etdv-api.onrender.com/api</code>

Service	URL
Santé API	https://etdv-api.onrender.com/api/health
Base de données	Neon (déjà configuré)