

Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Pigtail LC Multimodo OM1 1m Naranja

SKU: FP1B-LC8MM-01 · Categoría: patch



Vista frontal



Presentación en rollo



Detalle de cable



Especificaciones técnicas

Pigtail LC Multimodo OM1 1m Naranja
SKU: FP1B-LC8MM-01 · Categoría: patch



Descripción

Pigtail fibra óptica multimodo OM1 62.5/125µm con conector LC/UPC pre-terminado, manga protección y fibra expuesta para empalme por fusión. Sistema LIGHTSYSTEM con pérdida inserción máxima 0.50dB (0.15dB típica), retorno mínima 25dB. Compatible manguitos termocontráibles estándar.

Características clave

- Pigtail LC Multimodo OM1 de 01 metro
- LIGHTSYSTEM
- Color naranja

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- Empalmes por fusión
- Gigabit Ethernet
- FDDI
- Conexiones LAN multimodo
- Cajas de empalme

Normas y cumplimiento

- TIA/EIA estándares fibra
- ISO/IEC 11801
- OM1 62.5/125µm
- RoHS

Construcción

Fibra	OM1 62.5/125µm multimodo
Conector	LC/UPC pre-terminado
Jacket	900µm protección
Manga	Protección para empalme
Color	Naranja (OM1 estándar)

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Pérdida inserción máx	0.50dB
Pérdida inserción típica	0.15dB
Pérdida retorno mín	25dB
Pérdida retorno típica	30dB
Longitud de onda	850nm
Ancho de banda	200 MHz•km

Condiciones de instalación

Longitud	1 metro
Método empalme	Fusión
Compatibilidad manguitos	Termocontráibles estándar
Sistema	LIGHTSYSTEM

Dimensiones / Empaque

Presentación	Unidad individual
Color	Naranja