
Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Patch Cord UTP Cat6 4.5m BULK Blanco

SKU: MC6-15-02B · Categoría: patch



Especificaciones técnicas

Patch Cord UTP Cat6 4.5m BULK Blanco
SKU: MC6-15-02B · Categoría: patch



Descripción

Patch cord Cat6 UTP 4 pares multifilares 26 AWG hasta 250 MHz. Cable cordado con aislador metálico crosspair patentado para NEXT excepcional, crimp 360° sin deformación de pares. Compatible PoE Type 1-4 y PoH, soporta HDBaseT.

Características clave

- Patch Cord UTP RJ-45 Cat 6
- 04 pares de 4.5 metros BULK
- Color blanco

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
- HDBaseT
- PoE Type 1-4 y PoH
- Grandes despliegues
- Instalaciones visibles

Normas y cumplimiento

- ANSI/TIA-568.2-E
- ISO/IEC 11801 Clase E
- TIA-968-B
- IEC 60603-7
- RoHS

Construcción

Conductor	26 AWG 7x36 stranded copper
Contactos	Chapado oro 50 μ"
Aislador	Metálico crosspair patentado
Crimp	360° sin deformación pares
Jacket	CM/LSOH flame retardant

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω ± 15 Ω
Ancho de banda	250 MHz
Resistencia contacto	20 mΩ máximo
Ciclos inserción	2500
Temperatura operación	-20°C a 75°C

Condiciones de instalación

Longitud	4.5 metros (15 ft)
Conectores	RJ45 moldeados ambos extremos
Cableado	T568A/B
Testing	100% probado en fábrica

Dimensiones / Empaque

Presentación	BULK - 100 unidades
Color	Blanco