

Hoja de especificaciones

Patch Cord UTP Cat6 6.1m Azul
SKU: MC6-20-06 · Categoría: patch



Producto	Patch Cord UTP Cat6 6.1m Azul
SKU	MC6-20-06
Categoría	patch

Descripción

Patch cord Cat6 UTP 4 pares multifilares 26 AWG hasta 250 MHz. Cable cordado con aislador metálico crosspair patentado para NEXT excepcional, crimp 360° sin deformación de pares. Compatible PoE Type 1-4 y PoH, soporta HDBaseT.

Características clave

- Patch Cord UTP RJ-45 Cat 6
- 04 pares de 6.1 metros
- Color azul

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
- HDBaseT
- PoE Type 1-4 y PoH
- Distancias largas
- Instalaciones estándar

Normas y cumplimiento

- ANSI/TIA-568.2-E
- ISO/IEC 11801 Clase E
- TIA-968-B
- IEC 60603-7
- RoHS

Construcción

Conductor	26 AWG 7x36 stranded copper
Contactos	Chapado oro 50 μ"
Aislador	Metálico crosspair patentado
Crimp	360° sin deformación pares
Jacket	CM/LSOH flame retardant

Especificaciones eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω ± 15 Ω
Ancho de banda	250 MHz
Resistencia contacto	20 mΩ máximo
Ciclos inserción	2500
Temperatura operación	-20°C a 75°C

Condiciones de instalación

Longitud	6.1 metros (20 ft)
Conectores	RJ45 moldeados ambos extremos
Cableado	1568A/B
Testing	100% probado en fábrica

Dimensiones / Empaque

Presentación	Unidad individual
Color	Azul

SKU: MC6-20-06

Documento de especificaciones · Siemon / DS3

