

Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Patch Cord UTP Cat5e 2.1m Azul

SKU: MC5-07-0606 · Categoría: patch



Especificaciones técnicas

Patch Cord UTP Cat5e 2.1m Azul
SKU: MC5-07-0606 · Categoría: patch



Descripción

Patch cord Cat5e UTP 4 pares con conductores multifilares 26 AWG. Rendimiento > 160 MHz para Gigabit Ethernet, contactos chapados oro (50 micropulgadas), boot transparente con protector de pestaña. Compatible PoE Type 1-4, probado 100% fábrica.

Características clave

- Patch Cord UTP RJ-45 Cat 5e
- 04 pares de 2.1 metros
- Color Azul

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
- Fast Ethernet (100BASE-T)
- PoE Type 1-4
- VoIP
- Conexiones patch panel-switch

Normas y cumplimiento

- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0
- IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
- RoHS

Construcción

Conductor	26 AWG cobre multifilares
Contactos	Chapado oro 50 μ"
Boot	Transparente con protector pestaña
Jacket	CM/LSOH flame retardant

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω ± 15 Ω
Ancho de banda	> 160 MHz
Resistencia contacto	20 mΩ máximo
Ciclos inserción	2500
Temperatura operación	-20°C a 75°C

Condiciones de instalación

Longitud	2.1 metros (7 ft)
Conectores	RJ45 moldeados ambos extremos
Cableado	T568A/B
Testing	100% probado en fábrica

Dimensiones / Empaque

Presentación	Unidad individual
Color	Azul