

Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Jack RJ-45 Cat6A Z-MAX Plano/Angular BULK Blanco

SKU: Z6A-S02B · Categoría: jack



Vista frontal



Presentación en rollo



Detalle de cable



Especificaciones técnicas

Jack RJ-45 Cat6A Z-MAX Plano/Angular BULK Blanco
SKU: Z6A-S02B · Categoría: jack



Descripción

Jack apantallado Z-MAX Cat6A con carcasa zinc fundido que ofrece blindaje 360° cumpliendo requisitos ISO. Sistema Quick-Ground para terminación automática del blindaje, proceso Z-TOOL para instalación <60 segundos. Compatible con PoE Type 1-4 y PoH.

Características clave

- Jack RJ-45 Cat6A Apantallado
- Z-MAX Plano/Angular BULK
- Color blanco

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- 10GBASE-T hasta 100m
- PoE Type 1-4 y PoH
- Data centers
- Instalaciones comerciales
- Entornos con interferencia EMI

Normas y cumplimiento

- ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6A)
- ISO/IEC 11801 Clase EA
- IEEE 802.3an (10GBASE-T)
- RoHS

Construcción

Material carcasa	Zinc fundido
Blindaje	360° electromagnético
Contactos	Chapado oro sobre níquel
Sistema grounding	Quick-Ground automático
Color	Blanco

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω
Ancho de banda	≥ 500 MHz
Ciclos de inserción	2500
Corriente nominal	1.5 A
Temperatura operación	-10°C a 75°C

Condiciones de instalación

Tipo de montaje	Z-MAX Plano/Angular
Herramienta	Z-TOOL
Tiempo instalación	< 60 segundos
Terminación	IDC automática

Dimensiones / Empaque

Presentación	BULK - 100 unidades
Peso aproximado	Consultar especificaciones