

## Especificaciones — Cable UTP Cat5e LSOH-1 305m

### Quick Spec

<b>Modelo</b>	9C5L4-E2
<b>Categoría</b>	Cat5e UTP
<b>Longitud</b>	305 m
<b>Conductor</b>	Cobre sólido 24 AWG
<b>Chaqueta</b>	LSOH-1 (Low Smoke Zero Halogen)
<b>Ø Externo</b>	≈ 6.0 mm
<b>Ancho De Banda</b>	100 MHz
<b>Impedancia</b>	100 Ω ± 15 Ω @ 1–100 MHz
<b>Color</b>	Violeta

### Especificaciones

<b>Aplicaciones</b>	Ethernet 10/100/1000BASE-T; Telefonía IP, CCTV IP; Automatización de edificios; Instalaciones en hospitales, escuelas y edificios públicos; Áreas con requisitos de seguridad contra incendios
<b>Normas</b>	ANSI/TIA-568.2-D (Cat 5e); ISO/IEC 11801-1; IEC 60332-1 (baja propagación de llama); RoHS Compliant
<b>Cumplimiento</b>	RoHS; REACH; IEC 60332-1
<b>Temperatura</b>	-20...+60 °C (operación), 0...+50 °C (instalación)
<b>Radio De Curvatura</b>	≥ 4 × Ø (instalado) / 8 × Ø (tendido)
<b>Fuerza De Tracción</b>	≤ 110 N
<b>Presentación</b>	Caja easy-pull
<b>Peso</b>	≈ 9.8 kg