

Hoja de especificaciones

Patch Panel 48 Puertos Cat6 S110 Negro
SKU: HD6-48 · Categoría: panel



Producto	Patch Panel 48 Puertos Cat6 S110 Negro
SKU	HD6-48
Categoría	panel

Descripción

Patch panel Cat6 alta densidad con sistema terminación S110 Connecting Block, 48 puertos en 2U. Soporta 10/100/1000BASE-T y compatible TSB-155 para 10GBASE-T hasta 55m. Construcción robusta con acabado negro, incluye gestión cables incorporada.

Características clave

- Patch Panel 48 Puertos Cat6 S110
- Negro

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- 10/100/1000BASE-T
- 10GBASE-T hasta 55m
- Data centers alta densidad
- Salas de telecomunicaciones
- Instalaciones Cat6

Normas y cumplimiento

- ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6)
- TSB-155
- Compatible rack 19" estándar
- RoHS

Construcción

Sistema	S110 Connecting Block
Terminación	IDC S110
Gestión cables	Incorporada
Numeración	Puertos numerados
Color	Negro

Especificaciones eléctricas / Rendimiento

Puertos	48
Categoría	Cat 6
Aplicaciones	10/100/1000BASE-T
TSB-155	10GBASE-T hasta 55m

Condiciones de instalación

Altura	2U (88.9mm)
Montaje	Rack 19" estándar
Densidad	Alta (48 puertos)
Sistema	S110

DS3 Comunicaciones - Siemon - Documento de especificaciones automático.

Dimensiones / Empaque

Presentación	Caja 02 unidades
Color	Negro
Densidad	48 puertos en 2U

SKU: HD6-48

Documento de especificaciones · Siemon / DS3

