


Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Patch Panel 24 Puertos Modular MAX Negro

SKU: MX-PNL-24 · Categoría: panel



Vista frontal



Presentación en rollo



Detalle de cable



Especificaciones técnicas



Patch Panel 24 Puertos Modular MAX Negro
SKU: MX-PNL-24 · Categoría: panel

Descripción

Patch panel modular MAX 24 puertos en aluminio alta resistencia con acabado anodizado negro. Diseño flexible que acepta todos módulos MAX SIEMON (RJ45, fibra, coaxial). Instalación frontal o posterior, soporta TSB-155 para 10GBASE-T hasta 55m con garantía System 6.

Características clave

- Patch Panel 24 Puertos Modular
- MAX Negro
- Jacks no incluidos (caja 02)

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- 10GBASE-T hasta 55m
- Gigabit Ethernet
- Data centers
- Salas de telecomunicaciones
- Instalaciones modulares flexibles

Normas y cumplimiento

- TSB-155 (10GBASE-T)
- Compatible rack 19" estándar
- System 6 garantizado
- RoHS

Construcción

Material	Aluminio alta resistencia
Acabado	Anodizado negro protector
Gestión cables	Integrada
Numeración	Puertos numerados
Área etiquetado	Incluida

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Puertos	24
Compatibilidad	10GBASE-T hasta 55m
Aplicaciones	Cat5e, Cat6, Cat6A

Condiciones de instalación

Altura	1U (44.5mm)
Montaje	Rack 19" estándar
Instalación módulos	Frontal o posterior
Sistema	MAX modular

Dimensiones / Empaque

Presentación	Caja 02 unidades
Contenido	Panel vacío (módulos no incluidos)
Color	Negro