

Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3 Comunicaciones

Patch Cord MC Cat 6 UTP 0.9m (3ft) Negro BULK

SKU: MC6-03-01B · Categoría: cat6



Vista frontal



Presentación en rollo



Detalle de cable



Especificaciones técnicas

Patch Cord MC Cat 6 UTP 0.9m (3ft) Negro BULK
SKU: MC6-03-01B · Categoría: cat6



Descripción

Patch Cord MC 6 de SIEMON con conductor stranded (trenzado) 26 AWG de 250 MHz. Incluye crosspair isolator patentado y crimp 360° para excelente strain relief sin deformación de pares. Capucha transparente con latch protector anti-enganche. Contactos con 50 micro-pulgadas de chapado en oro. Chaqueta dual CM/LSOH libre de plomo y halógenos. Empaque BULK (100 unidades).

Características clave

- Longitud: 0.9 metros (3 ft)
- Patch Cord UTP 4 pares stranded 26 AWG
- Conectores RJ-45 con capucha transparente
- Color negro - Empaque BULK

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- Patch panel a switch
- Conexiones en rack
- Ethernet 10/100/1000BASE-T
- PoE/PoE+

Normas y cumplimiento

- ANSI/TIA-568.2-D (Category 6)
- ISO/IEC 11801-1
- 250 MHz
- CM/LSOH dual-rated

Construcción

Conductor	Cobre trenzado 26 AWG (stranded)
Tipo	UTP 4 pares
Conectores	RJ-45 M/M moldeado
Contactos	Oro 50µ"
Capucha	Transparente (anti-snag)
Chaqueta	CM/LSOH dual-rated
Color	Negro

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Ancho De Banda	250 MHz
Aplicaciones	10/100/1000BASE-T, PoE/PoE+

Condiciones de instalación

Uso	Interior
Nota	Evitar dobleces excesivos; usar gestión de cableado en racks

Dimensiones / Empaque

Presentación	BULK
Cantidad	100 unidades

SKU: MC6-03-01B

Página 2 de 2