

Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Conecotor Plug RJ-45 de 8 pines Apantallado

SKU: PS-8-8 · Categoría: plug



Especificaciones técnicas



Conector Plug RJ-45 de 8 pines Apantallado

SKU: PS-8-8 · Categoría: plug

Descripción

Plug modular RJ-45 apantallado 8P8C para terminación de patch cords y cables de área de trabajo. Contactos con chapado oro mínimo 50 micropulgadas sobre níquel. Compatible con herramientas crimp Siemon y Tyco, cables 22-26 AWG (sólidos o 7 hilos).

Características clave

- Conector Plug RJ-45 de 8 pines
- Apantallado (blindado)
- Compatible con herramientas Siemon y Tyco

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones

- Patch cords apantallados
- Cables de trabajo Cat6A/Cat7
- Entornos con interferencia EMI
- Instalaciones blindadas

Normas y cumplimiento

- TIA-968-A
- FCC CFR 47 Part 68 Subpart F
- IEC 60603-7
- RoHS

Construcción

Contactos	Bronce fosforado
Chapado	50 μ " oro sobre níquel
Carcasa	Policarbonato con clip resorte
Blindaje	Metálico 360°

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω
Configuración	8P8C
Rango calibre	22-26 AWG
Tipo conductor	Sólido o 7 hilos

Condiciones de instalación

Método	Crimping
Herramientas compatibles	Siemon, Tyco
Diámetro conductor	0.86-0.99mm aislado

Dimensiones / Empaque

Presentación	Consultar especificaciones
Peso aproximado	Consultar especificaciones

SKU: PS-8-8

Página 2 de 2