

Cable UTP Cat 6 Sólido 305m 23 AWG LSZH-3 Violeta

cat6 - UTP (Unshielded Twisted Pair)



Cable UTP Cat 6 Sólido 305m 23 AWG LSZH-3 Violeta

Cable Sistema 6 E3



23 AWG Cobre para baja
resistencia DC

Rendimiento superior a larga distancia

Separador Central

Cubierta LSZH IEC 60332-3C

Ideal para instalaciones críticas con alta
seguridad contra incendios

Cubierta LSZH Violeta

Conductores de Cobre 23 AWG

Cable UTP Cat 6 Sólido 305m 23 AWG LSZH-3 Violeta

SKU / CÓDIGO
9C6L4-E3-RXA

CATEGORÍA
cat6

TIPO DE CABLE
**UTP (Unshielded
Twisted Pair)**

LONGITUD
**305 metros (1000
ft) Reelex**

Cable System 6 E3 con conductor 23 AWG (mayor calibre que 24 AWG) para menor resistencia DC y mejor rendimiento en largas distancias. Chaqueta LSZH que cumple IEC 60332-3C (nivel 3) - mayor resistencia a propagación de llama. Color violeta. Ideal para instalaciones críticas en verticales, riser y áreas con altos requisitos de seguridad contra incendios.

COMPLIANCE

- ✓

ANSI/TIA-568.2-E (Category 6)
- ✓

ISO/IEC 11801-1 (Class E)
- ✓

IEC 61156-5:2002
- ✓

IEC 60332-3C
- ✓

IEC 60754
- ✓

IEC 61034
- ✓

EN 50399 (Eca/Cca)

APPLICATIONS

- ▶

Ethernet 10/100/1000BASE-T
- ▶

PoE/PoE+/PoE++ (Type 1-4)
- ▶

Instalaciones interiores críticas
- ▶

Riser / verticales / entre pisos
- ▶

PoE++ alta potencia (Type 4)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Impedancia Característica	100 ± 15 Ω @ 1-100 MHz
Resistencia DC	Menor que 24 AWG (≤9.38Ω/100m aprox)
Aplicaciones	10/100/1000BASE-T, PoE (Type 1-4)

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Uso	Interior (no exterior/UV)
Nota	Para exteriores se requiere chaqueta resistente a UV y humedad

EMPAQUE Y DIMENSIONES

Longitud	305 metros (1000 ft)
Presentación	Reelex