

# Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3  
Comunicaciones

## Patch Cord UTP Cat6 1.5m BULK Blanco

SKU: MC6-05-02B · Categoría: patch



## Especificaciones técnicas

Patch Cord UTP Cat6 1.5m BULK Blanco  
SKU: MC6-05-02B · Categoría: patch



### Descripción

Patch cord Cat6 UTP 4 pares multifilares 26 AWG hasta 250 MHz. Cable cordado con aislador metálico crosspair patentado para NEXT excepcional, crimp 360° sin deformación de pares. Compatible PoE Type 1-4 y PoH, soporta HDBaseT.

### Características clave

- Patch Cord UTP RJ-45 Cat 6
- 04 pares de 1.5 metros BULK
- Color blanco

### Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones	Normas y cumplimiento
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gigabit Ethernet (1000BASE-T)</li><li>• HDBaseT</li><li>• PoE Type 1-4 y PoH</li><li>• Grandes despliegues</li><li>• Instalaciones visibles</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ANSI/TIA-568.2-E</li><li>• ISO/IEC 11801 Clase E</li><li>• TIA-968-B</li><li>• IEC 60603-7</li><li>• RoHS</li></ul>

### Construcción

Conductor	26 AWG 7x36 stranded copper
Contactos	Chapado oro 50 μ"
Aislador	Metálico crosspair patentado
Crimp	360° sin deformación pares
Jacket	CM/LSOH flame retardant

### Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω ± 15 Ω
Ancho de banda	250 MHz
Resistencia contacto	20 mΩ máximo
Ciclos inserción	2500
Temperatura operación	-20°C a 75°C

### Condiciones de instalación

Longitud	1.5 metros (5 ft)
Conectores	RJ45 moldeados ambos extremos
Cableado	T568A/B
Testing	100% probado en fábrica

### Dimensiones / Empaque

Presentación	BULK - 100 unidades
Color	Blanco