

---

# Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3  
Comunicaciones

## Jack RJ-45 Cat6 MAX Angular VP Blanco

SKU: MX6-02VP · Categoría: jack



Vista frontal



Presentación en rollo



Detalle de cable



## Especificaciones técnicas



Jack RJ-45 Cat6 MAX Angular VP Blanco  
SKU: MX6-02VP · Categoría: jack

### Descripción

Jack RJ-45 Cat 6 MAX Angular que dirige el cable hacia abajo reduciendo tensión y mejorando gestión de curvatura. Color blanco para integración discreta en oficinas. Presentación VP (ValuePack) económica para proyectos Gigabit Ethernet.

### Características clave

- Jack RJ-45 Cat6 MAX Angular VP
- Color blanco

### Aplicaciones y cumplimiento

#### Aplicaciones

- Oficinas modernas
- Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
- Gestión optimizada de cables
- Aplicaciones PoE+
- Proyectos económicos Cat 6

#### Normas y cumplimiento

- ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6)
- ISO/IEC 11801
- Compatible T568A/B
- RoHS

### Construcción

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Material              | Policarbonato de alto impacto         |
| Contactos             | Bronce fosforado con baño de oro 50μ" |
| Terminación IDC       | 22-26 AWG                             |
| Método de terminación | 110 punch-down                        |
| Color                 | Blanco                                |

### Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Impedancia          | 100 Ω   |
| Ancho De Banda      | 250 MHz |
| Ciclos de inserción | ≥ 750   |
| Corriente nominal   | 1.5 A   |
| Voltaje nominal     | 150 V   |

### Condiciones de instalación

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo de montaje      | Compatible con faceplates MAX |
| Orientación          | Angular (45°)                 |
| Herramienta          | Impacto 110 estándar          |
| Rango De Temperatura | -10...+60 °C (operación)      |

### Dimensiones / Empaque

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Presentación | VALUPACK - Paquete económico |
| Peso         | ≈ 28 g                       |

SKU: MX6-02VP

Página 2 de 2