
Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Patch Cord UTP Cat6 6.1m Azul

SKU: MC6-20-06 · Categoría: patch



Vista frontal



Presentación en rollo



Detalle de cable



Especificaciones técnicas



Patch Cord UTP Cat6 6.1m Azul

SKU: MC6-20-06 · Categoría: patch

Descripción

Patch cord Cat6 UTP 4 pares multifilares 26 AWG hasta 250 MHz. Cable cordado con aislador metálico crosspair patentado para NEXT excepcional, crimp 360° sin deformación de pares. Compatible PoE Type 1-4 y PoH, soporta HDBaseT.

Características clave

- Patch Cord UTP RJ-45 Cat 6
- 04 pares de 6.1 metros
- Color azul

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones	Normas y cumplimiento
<ul style="list-style-type: none">• Gigabit Ethernet (1000BASE-T)• HDBaseT• PoE Type 1-4 y PoH• Distancias largas• Instalaciones estándar	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA-568.2-E• ISO/IEC 11801 Clase E• TIA-968-B• IEC 60603-7• RoHS

Construcción

Conductor	26 AWG 7x36 stranded copper
Contactos	Chapado oro 50 μ"
Aislador	Metálico crosspair patentado
Crimp	360° sin deformación pares
Jacket	CM/LSOH flame retardant

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω ± 15 Ω
Ancho de banda	250 MHz
Resistencia contacto	20 mΩ máximo
Ciclos inserción	2500
Temperatura operación	-20°C a 75°C

Condiciones de instalación

Longitud	6.1 metros (20 ft)
Conectores	RJ45 moldeados ambos extremos
Cableado	T568A/B
Testing	100% probado en fábrica

Dimensiones / Empaque

Presentación	Unidad individual
Color	Azul

SKU: MC6-20-06

Página 2 de 2