

Hoja de especificaciones



Patch Cord UTP Cat6 3.1m BULK Blanco
SKU: MC6-10-02B · Categoría: patch



| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Producto | Patch Cord UTP Cat6 3.1m BULK Blanco |
| SKU | MC6-10-02B |
| Categoría | patch |

Descripción

Patch cord Cat6 UTP 4 pares multifilares 26 AWG hasta 250 MHz. Cable cordado con aislador metálico crosspair patentado para NEXT excepcional, crimp 360° sin deformación de pares. Compatible PoE Type 1-4 y PoH, soporta HDBaseT.

Características clave

- Patch Cord UTP RJ-45 Cat 6
- 04 pares de 3.1 metros BULK
- Color blanco

Aplicaciones y cumplimiento

| Aplicaciones | Normas y cumplimiento |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Gigabit Ethernet (1000BASE-T)• HDBaseT• PoE Type 1-4 y PoH• Grandes despliegues• Instalaciones visibles | <ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA-568.2-E• ISO/IEC 11801 Clase E• TIA-968-B• IEC 60603-7• RoHS |

Construcción

| | |
|-----------|------------------------------|
| Conductor | 26 AWG 7x36 stranded copper |
| Contactos | Chapado oro 50 μ" |
| Aislador | Metálico crosspair patentado |
| Crimp | 360° sin deformación pares |
| Jacket | CM/LSOH flame retardant |

Especificaciones eléctricas / Rendimiento

| | |
|-----------------------|--------------|
| Impedancia | 100 Ω ± 15 Ω |
| Ancho de banda | 250 MHz |
| Resistencia contacto | 20 mΩ máximo |
| Ciclos inserción | 2500 |
| Temperatura operación | -20°C a 75°C |

Condiciones de instalación

| | |
|------------|-------------------------------|
| Longitud | 3.1 metros (10 ft) |
| Conectores | RJ45 moldeados ambos extremos |
| Cableado | T568A/B |
| Testing | 100% probado en fábrica |

Dimensiones / Empaque

| | |
|--------------|---------------------|
| Presentación | BULK - 100 unidades |
| Color | Blanco |

SKU: MC6-10-02B

Documento de especificaciones · Siemon / DS3

