
Hoja de especificaciones técnicas

Soluciones de cableado y conectividad · Siemon · DS3
Comunicaciones

Patch Cord UTP Cat5e 1.5m Blanco

SKU: MC5-8T-05-B02C · Categoría: patch



Vista frontal



Presentación en rollo



Detalle de cable





Especificaciones técnicas

Patch Cord UTP Cat5e 1.5m Blanco
SKU: MC5-8T-05-B02C · Categoría: patch

Descripción

Patch cord Cat5e UTP 4 pares con conductores multifilares 26 AWG. Rendimiento >160 MHz para Gigabit Ethernet, contactos chapados oro (50 micropulgadas), boot transparente con protector de pestaña. Compatible PoE Type 1-4, probado 100% fábrica.

Características clave

- Patch Cord UTP RJ-45 Cat 5e
- 04 pares de 1.5 metros
- Color blanco

Aplicaciones y cumplimiento

Aplicaciones	Normas y cumplimiento
<ul style="list-style-type: none">• Gigabit Ethernet (1000BASE-T)• Fast Ethernet (100BASE-T)• PoE Type 1-4• VoIP• Instalaciones visibles	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA-568.2-D• ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0• IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)• RoHS

Construcción

Conductor	26 AWG cobre multifilares
Contactos	Chapado oro 50 μ "
Boot	Transparente con protector pestaña
Jacket	CM/LSOH flame retardant

Especificaciones Eléctricas / Rendimiento

Impedancia	100 Ω \pm 15 Ω
Ancho de banda	> 160 MHz
Resistencia contacto	20 m Ω máximo
Ciclos inserción	2500
Temperatura operación	-20°C a 75°C

Condiciones de instalación

Longitud	1.5 metros (5 ft)
Conectores	RJ45 moldeados ambos extremos
Cableado	T568A/B
Testing	100% probado en fábrica

Dimensiones / Empaque

Presentación	Unidad individual
Color	Blanco