Effets des actions

Ce document décrit, pour chaque geste de l'interface, **ce qui est écrit en base et ce qui se déclenche en plus**. Il est tiré du code, module par module, et sert à répondre à la question « qu'est-ce que ça touche, au juste ? » avant de modifier ou de supprimer quelque chose.

Les noms entre parenthèses sont les identifiants des observateurs Shiny, pour retrouver le code.

Conventions transversales

Quatre mécanismes reviennent partout et ne sont pas répétés dans chaque fiche.

Mécanisme	Ce qu'il fait
`contrats_update_trigger`	Déclencheur **global**. Toute écriture de parcelle ou de contrat l'incrémente, et cinq modules rechargent alors leurs données — y compris les onglets masqués.
`acteurs_existants_rv`	Liste partagée des acteurs. Rafraîchie après création d'acteurs propriétaires ; les tableaux Acteurs et les sélecteurs de Contrats suivent.
`invalidate_sites_coords_cache()`	Vide le cache des coordonnées de sites, utilisé par les marqueurs de la carte générale.
`log_action()`	Trace applicative (horodatage, utilisateur, IP) dans le journal Shiny. Distincte du trigger `trg_audit` en base, qui n'existe **pas** sur les tables de liaison de contrats.

Transactions — depuis la v2.0, les écritures multiples sont atomiques et toute erreur SQL remonte. Les chemins qui restent hors transaction sont signalés dans les fiches.

Site

Créer un site (`create_site`)

En **une transaction** :

1. `sites` — la fiche.
2. `sites_statuts` — le statut initial.
3. `contrats_fonciers` — **un contrat par défaut est créé automatiquement**, nommé d'après le site (tronqué à 240 caractères).
4. `responsable_sites` , `conservateur_benevole` , `animateur_sites` — si renseignés.

Puis : cache des coordonnées invalidé, déclencheur global incrémenté.

> Si l'insertion du site échoue, un `stop()` force le rollback : rien n'est écrit.

Modifier un site (`update_site`)

En **une transaction**, jusqu'à neuf écritures sur cinq tables :

1. `sites` — la fiche.
2. `sites_statuts` — si le statut change : clôture de la ligne courante puis insertion de la nouvelle.
3. `responsable_sites` et `conservateur_benevole` — via `maj_role_site()`, voir **Rôles de site** plus bas.
4. `animateur_sites` — désactivation des animateurs retirés, `INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE` pour les autres.

Puis : cache des coordonnées invalidé, sélecteur de sites rechargé.

Supprimer un site

Aucun chemin dans l'interface. La suppression passe par `scripts/delete_site.sql`, qui purge dans l'ordre les liaisons de contrats, d'actions et de protection, les sources géométriques, les périmètres manuels, les parcelles, les rôles, les statuts, puis le site.

Rôles de site — responsable et bénévole conservateur

Les deux passent par `maj_role_site()` (helpers.R), qui distingue trois gestes. **L'historique des périodes est conservé** : rien n'est jamais supprimé.

Saisie	Écriture
Même personne, date modifiée	**Correction** — la ligne en cours est modifiée, aucune période ouverte
Personne différente	La période en cours est close (`date_fin`, `actif = FALSE`), une nouvelle s'ouvre
Plus personne	Clôture seule
Personne ayant déjà tenu le rôle **à cette même date**	Sa ligne est rouverte, pas dupliquée

Appelé depuis trois endroits : les deux blocs de la fiche d'un site, et la fiche d'un secteur.

Secteur d'intervention prioritaire

Créer ou modifier un secteur (`enregistrer`)

1. `sites` — insertion ou mise à jour, avec `type_site_id = 2`.
2. `responsable_sites` — via `maj_role_site()`.

Le bouton reste inactif tant que les six champs obligatoires ne sont pas renseignés.

Ajouter des parcelles (`ajouter_au_secteur`)

1. `parcelles_base` — insertion avec `perimetre = true` et la priorité choisie.
2. `parcelles_sources_geom` — la liaison de source géométrique, obligatoire.

> Contrairement à l'ajout à un site ou à une continuité, **les propriétaires ne sont pas créés en acteurs** sur ce chemin.

Retirer des parcelles (`parc_retirer`, `retrait_lot_confirm`)

`parcelles_sources_geom` puis `parcelles_base`, dans cet ordre — la liaison est en `NO ACTION`, elle doit partir avant la parcelle.

Promouvoir un secteur en site (`promo_confirm`)

Le secteur **devient** le site, il ne lui en crée pas un nouveau :

1. `sites` — `type_site_id` passe de 2 à 1, et les champs du formulaire sont appliqués.
2. `sites_statuts` — statut initial du nouveau site.
3. `parcelles_base` — les parcelles **sélectionnées** passent `perimetre = FALSE` : elles deviennent parcelles du site.
4. `contrats_foncier_parcelles` — ces parcelles sont rattachées au contrat choisi.
5. `parcelles_base` — **toutes** les priorités du site sont remises à `NULL`, y compris celles de la continuité.

Les parcelles non sélectionnées restent en `perimetre = true` : elles deviennent la continuité du nouveau site. Puis le déclencheur global est incrémenté et le nouveau site est ouvert dans l'onglet Sites.

Supprimer un secteur (`supprimer_confirm`)

`responsable_sites` puis `sites`. **Refusé si le secteur porte encore des parcelles** — le bouton de confirmation n'apparaît pas.

Parcelle

Ajouter des parcelles à un site (`valider_contrat_global`)

1. `parcelles` — insertion, avec les valeurs par défaut de maîtrise.
2. `parcelles_sources_geom` — source géométrique (4 = PCI pour le cadastre, 2 = numérisation manuelle).
3. `perimetre_parcellaire_manuel` — pour les polygones dessinés.
4. `contrats_foncier_parcelles` — rattachement au contrat choisi, **obligatoire**.
5. **Création des acteurs propriétaires** — `creer_acteurs_proprietaires()`, puis rafraîchissement de la liste partagée si des acteurs ont été insérés.

Puis : cache des coordonnées invalidé, déclencheur global incrémenté.

> Seules les **personnes physiques** deviennent acteurs : le filtre porte sur `dnomus`. Les personnes morales — communes, GFA, ONF, État — sont écartées.

Ajouter des parcelles à la continuité (`add_to_perimetre`)

1. `parcelles_base` — insertion avec `perimetre = true`.
2. `parcelles_sources_geom`.
3. **Création des acteurs propriétaires**, comme ci-dessus.

Aucun contrat n'est rattaché : une parcelle de continuité n'en porte pas.

Basculer une parcelle de la continuité vers le site (`bascule_confirm`)

1. `parcelles_base` — `perimetre` passe à `FALSE`.
2. `contrats_foncier_parcelles` — rattachement au contrat choisi.

Les acteurs ne sont pas recréés : ils l'ont déjà été à l'ajout en continuité.

Basculer une parcelle du site vers la continuité (`confirm_bascule_vers_perimetre`)

1. `contrats_foncier_parcelles` et `contrats_agricoles_parcelles` — **les liaisons de contrat sont supprimées**.
2. `parcelles_base` — `perimetre` passe à `TRUE`.

Modifier une parcelle (`update_parcelle`)

1. `parcelles` — les attributs de la fiche.
2. `parcelles_sources_geom` — purge puis pose, en deux ordres dans une transaction. **Jamais en CTE** : l'index d'unicité verrait encore l'ancienne ligne et l'insertion serait avalée.
3. `contrats_foncier_parcelles` et `contrats_agricoles_parcelles` — **seule la liaison affichée** est remplacée, les autres ne sont pas touchées.

Supprimer une parcelle (`delete_parcelle_confirm`)

Confirmation obligatoire, annonçant le nombre de liaisons concernées. En **une transaction** :

`contrats_foncier_parcelles`, `contrats_agricoles_parcelles`, `animation_fonciere_parcelles`, `animation_contrat_agricole_parcelles`, `parcelles_protection`, `parcelles_sources_geom`, puis `parcelles` — et `perimetre_parcellaire_manuel` si la parcelle était un polygone dessiné.

Puis : cache des coordonnées invalidé, déclencheur global incrémenté.

Contrat

Créer un contrat (`create_contrat_save`)

En **une transaction** : `contrats_fonciers` ou `contrats_agricoles`, puis `contrats_acteurs_fonciers` ou `contrats_agriculteurs` pour les acteurs liés.

> Un contrat agricole **actif** doit porter au moins un acteur : contrôlé avant écriture.

Modifier un contrat (`update_contrat`)

En **une transaction** : la fiche, puis réécriture complète des liaisons d'acteurs — suppression puis insertion.

Rattacher des parcelles depuis la carte (`save_links`)

En **une transaction** :

1. Suppression des liaisons **de ce contrat** sur les sites que l'utilisateur peut éditer. Les autres sites ne sont pas touchés.
2. Insertion des liaisons retenues, en `ON CONFLICT DO NOTHING`.

La désélection d'une parcelle est donc prise en compte par la première étape.

> **Une parcelle ne peut porter qu'un contrat actif par type.** Le clic et le rectangle refusent une parcelle déjà engagée, en nommant le contrat qui la détient. Retirer une parcelle de la sélection reste toujours possible.

Supprimer un contrat (`delete_contrat_confirm`)

Confirmation obligatoire, annonçant le nombre de parcelles et d'acteurs liés. En **une transaction** : les liaisons de parcelles, les liaisons d'acteurs, puis le contrat.

> Les parcelles concernées se retrouvent **sans contrat**.

Action — animation foncière ou agricole

Créer une action (`af_create`)

En **une transaction** : `animation_fonciere` ou `animation_contrat_agricole`, puis les liaisons de parcelles, d'acteurs et d'utilisateurs. La pièce jointe éventuelle est enregistrée dans la foulée, une fois l'action dotée d'un id.

Modifier une action (`af_save`, `ag_edit_save`)

En **une transaction** : la fiche, puis réécriture complète des liaisons d'utilisateurs et d'acteurs — suppression puis insertion.

Supprimer une action (`af_delete_confirm`, `ag_delete_confirm`)

Confirmation obligatoire, annonçant le nombre de documents joints.

1. **Les fichiers joints sont supprimés du disque**, un par un, et leurs lignes avec.
2. Puis les liaisons de parcelles, d'acteurs et d'utilisateurs, et l'action.

> Les fichiers sont effacés **avant** les suppressions en base, et les trois `DELETE` ne sont pas atomiques entre eux.

Document de gestion

Créer (`create_doc_save`), modifier (`update_doc`)

En **une transaction** : `doc_gestion`, `docs_gestion_sites` pour les sites rattachés, `doc_evaluation_doc_gestion` et `validation_cs` le cas échéant. Le fichier est copié sur le serveur avant l'écriture ; **si l'insertion échoue, il est retiré du disque**.

> Le type de fichier est contrôlé **côté serveur** avant toute écriture.

Supprimer (`delete_doc_confirm`)

Confirmation obligatoire, annonçant le nombre de sites rattachés et de fichiers concernés. La transaction purge `validation_cs`, `doc_evaluation_doc_gestion`, `docs_gestion_sites` puis `doc_gestion` — et **les fichiers ne sont effacés du disque qu'après** le succès de la transaction.

Acteur

Créer (`save_acteur`), modifier (`update_acteur`)

`dico_acteurs_fonciers_agricoles`, puis rafraîchissement de la liste partagée.

> Déduplication par `(type_acteur_id, nom, prénom, adresse)`, normalisés sans accents ni casse. **`nom_entite` n'entre pas dans la clé.**

Supprimer (`delete_acteur_confirm`)

Confirmation obligatoire, qui distingue deux comportements :

Liaison	Effet
`contrats_acteurs_fonciers`, `contrats_agriculteurs`	`NO ACTION` — **la base refuse la suppression**
`animation_fonciere_acteurs`, `animation_contrat_agricole_acteurs`	`CASCADE` — les liaisons **partent silencieusement**

Le refus est signalé explicitement.

Utilisateur

Créer (`save_user`)

`dico_utilisateur`.

Modifier (`update_user`)

En **une transaction** : `dico_utilisateur`, et **si le compte passe à inactif**, clôture de ses rôles — `responsable_sites`, `conservateur_benevole` et `animateur_sites` sont passés à `actif = FALSE`.

Supprimer (`delete_user`)

En **une transaction** : `responsable_sites`, `conservateur_benevole`, puis `dico_utilisateur`.

> **La suppression échoue le plus souvent, et c'est normal.** Dix-sept clés étrangères pointent vers `dico_utilisateur`, dont quinze en `NO ACTION` : le helper n'en purge que deux. Bloquent notamment `animateur_sites` (16 des 60 utilisateurs y figurent), `connexion_log` (7 utilisateurs, et toute connexion y laisse une trace définitive) et une douzaine de tables du schéma `si`, qui appartient à **une autre application**. Seule `animation_fonciere_utilisateur` est en `CASCADE`.
>
> En pratique, **désactiver** un utilisateur est le geste prévu : la modification clôt ses rôles et conserve son historique.

Points à connaître

- **Le déclencheur global est grossier.** Une écriture de parcelle sur un site relance le chargement complet des parcelles dans Sites, Parcelles et Activité, y compris sur les onglets masqués.
- **Les tables de liaison de contrats n'ont pas de trigger d'audit.** Une modification y est intraçable.
- **La règle « un contrat actif par type et par parcelle » n'est pas contrainte en base** : un index unique ne peut pas lire le statut dans une autre table. Elle est gardée dans l'interface, sur la carte d'association uniquement.
- **`parcelles` est une vue de compatibilité** au-dessus de `parcelles_base` ; les deux noms apparaissent dans le code.