

第3次隨堂-隨堂-QZ3

學號：109111116

姓名：朱羿安

作業撰寫時間：40 (mins，包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2022/12/12

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

☒ 說明內容

☒ 個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

下段程式碼則為使用後結果：

```
public partial class Test : System.Web.UI.Page
{

    string[] s_City = new string[3] { "台北市", "新北市", "台中市" };
    string[,] s_Area = new string[3, 3] {
        {"中正區", "文山區", "大安區"},
        {"淡水區", "石碇區", "土城區"},
        {"西屯區", "北屯區", "東區"}
    };
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                for (int I = 0; I < s_City.Length; I++)
                {
                    ListItem a_C = new ListItem();
                    a_C.Text = a_C.Value = s_City[I];
                    dpl_City.Items.Add(a_C);
                }
            }

            mt_GenSecondList();
        }
    }
}
```

```

protected void dpl_City_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    {
        mt_GenSecondList();
    }
}
protected void mt_GenSecondList()
{
    int i_ind = dpl_City.SelectedIndex;
    dpl_Area.Items.Clear();
    for (int J = 0; J < s_Area.GetLength(1); J++)
    {
        ListItem a_C = new ListItem();
        a_C.Text = a_C.Value = s_Area[i_ind, J];

        dpl_Area.Items.Add(a_C);
    }
}
}
}

```

下段程式碼則為使用後結果：

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" Inheri
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title></title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<h1>保單電訪記錄</h1>
紀錄編碼:
<asp:TextBox ID="tb_Num" runat="server"></asp:TextBox>
<br/>
聯絡方式:
<asp:RadioButtonList ID="rbl_Phone" runat="server" RepeatDirection
<asp:ListItem Text="手機" Selected="True"></asp:ListItem>
<asp:ListItem Text="市話"></asp:ListItem>
<asp:ListItem Text="無"></asp:ListItem>
</asp:RadioButtonList><br/>
<asp:TextBox ID="txt_Phone" runat="server"></asp:TextBox>

```

```
<br/>
縣市與區域：
<asp:DropDownList ID="dpl_City" runat="server" OnSelectedIndexChanged=
<asp:DropDownList ID="dpl_Area" runat="server"></asp:DropDownList>
<br/>
<asp:Button ID="btn_Submit" runat="server" Text="送出" PostBackUrl=""
</div>
</form>
</body>
</html>
```



個人認為完成作業須具備觀念

陣列的使用方式。