Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie sa respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat corect în totalitate pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor/interfetelor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctata cu câte 2 puncte pentru fiecare cerința ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 4 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase.
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite in pachete distincte ce au forma cts.nume.prenume.gGrupa.pattern.model, cts.nume.prenume.Grupa.pattern.main (studenții din anul suplimentar trec "as" în loc de gGrupa.
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP)
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie sa aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care sa simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unei florării ce oferă servicii de creare a buchete personalizate.

7p. În cadrul aplicației de gestiune a comenzilor, se dorește implementarea unui modul pentru crearea personalizată de buchete florale unicat. Clienții pot configura buchetul în funcție de preferințele lor estetice și de evenimentul pentru care este realizat. Fiecare comandă pentru un buchet trebuie să conțină obligatoriu:tipul ambalajului (Ghiveci, Folie, GlassEnclosure, BureteUmed), numărul total de flori, tipul principal de floare (trandafir, lalea, bujor, orhidee etc.), culoarea dominantă a buchetului. Opțional, clientul poate adăuga: o listă de flori suplimentare, o listă de decorațiuni (panglici, figurine, sclipici etc.), o listă de mesaje personalizate care vor fi atașate buchetului. Buchetul nu va fi modificat după creare.
Restricții de implementare:

- Numărul total de flori trebuie să fie între 3 și 101.
- Tipul ambalajului poate impune restricții asupra numărului de flori suplimentare (ex.: GlassEnclosure permite max. 3 flori suplimentare).
- Lungimea totală a mesajelor personalizate trebuie să fie mai mică decât numărul total de flori.
- Orice încălcare a restricțiilor aruncă o excepție custom cu mesajul aferent.

3p. Să se testeze soluția prin crearea a cel puțin 5 buchete, dintre care: unul care nu respectă restricțiile, unul care conține flori suplimentare, unul care conține mesaje personalizate

3p. În cadrul aplicației florăriei, angajații trebuie să creeze obiecte pentru accesoriile florale utilizate la decorarea buchetelor: PanglicaSatinata, FigurinaTematica, AmbalajPremium, EtichetaLemn, SclipiciDecorativ. Fiecare accesoriu este reprezentat de o clasă proprie care implementează interfața IAccesoriu. Să se implementeze modulul care îi ajută pe angajați să creeze obiecte din familia accesoriilor florale.

1p. Să se testeze soluția prin crearea a cel puțin 4 accesorii, din cel puțin două tipuri diferite.