Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie sa respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat corect în totalitate pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor/interfetelor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctata cu câte 2 puncte pentru fiecare cerința ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 4 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase.
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite in pachete distincte ce au forma cts.nume.prenume.gGrupa.pattern.model, cts.nume.prenume.Grupa.pattern.main (studenții din anul suplimentar trec “as” în loc de gGrupa.
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP)
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie sa aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care sa simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unei florării ce oferă servicii de creare a buchete personalizate.

7p. Să se implementeze modulul care permite **clonarea buchetelor existente**.
Fiecare buchet conține:

tipAmbalaj
numarFlori
floarePrincipala
culoareDominanta
listaDecoratiuni

3p. Să se implementeze un **registry de prototipuri** care stochează modelele de buchete disponibile în aplicație.
Registry-ul trebuie să permită:

înregistrarea unui prototip
obținerea unui buchet clonat după nume
listarea prototipurilor disponibile

1p
Să se testeze soluția prin:

înregistrarea a cel puțin 3 prototipuri
clonarea a cel puțin 4 buchete diferite
modificarea unui buchet clonat pentru a demonstra că prototipul nu este afectat