API Dynamique

Présentation :

API Dynamique est une API REST Dynamique, coder avec PHP et utilise MySql comme SGBD.

Il permet de faire des requêtes de lecture, de création, de modification et de suppression dans tous les tables de tous votre base de données.

Il permet donc de gagner du temps pendant le développement d'une application ou de plateforme car votre api est déjà prête à l'emploi directement.

Prérequis :

- Installer WAMP ou XAMP ou autre…
  API D utilise MySql comme SGBD, alors il faut avoir au moins un serveur php et mysql sur votre ordinateur.

- Lancer le serveur php et mysql de votre choix précédemment.

- Avoir un utilisateur qui a tous les privilèges globaux dans votre phpMyAdmin.
  Exemple :
  user_name: root
  password: *****

Utilisation (Requêtes Disponibles)

Header (Pour chaque requête) :

La configuration des connexions est dans l'entête des requêtes ; avec les clés et valeur comme suit.

- user_name: api_d
- password: ******

Point de terminaison (Endpoint) :

---------- Lecture ----------

- GET http://API_D/index.php?url=/: Affiche la liste de tous votre base de données.
- GET http://API_D/index.php?url=/ExempleDB: Affiche tous les tables dans la base de données « ExempleDB »
- GET http://API_D/index.php?url=/ExempleDB/ExempleTable: Affiche tous les enregistrement dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».
- GET http://API_D/index.php?url=/ExempleDB/ExempleTable/ExempleId: Affiche l'enregistrement avec l'index « ExempleId » dans la table « ExempleTable » dans la base de données « ExempleDB »

---------- Création ----------

- POST http://API_D/index.php?url=/ExempleDB/ExempleTable
  Corps du requêtte (body en json):

```
{
    ‘’champ1’’ :’’value1’’,
    ‘’champ2’’ :’’value2’’,
    ‘’champ3’’ :’’value3’’,
    ‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’
    ‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’
}
```

  Ajoute d'un élément dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».

---------- Modification ----------

- PUT/PATCH http://API_D/index.php?url=/ExempleDB/ExempleTable/ExempleId

  Corps du requêtte (body en json):

```
{
    ‘’champ1’’ :’’value1’’,
    ‘’champ2’’ :’’value2’’,
    ‘’champ3’’ :’’value3’’,
    ‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’
    ‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’
}
```

Modification de l’élément avec index « ExempleId » dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».

---------- Suppression ----------

- DELETE http://API_D/index.php?url=/ExempleDB/ExempleTable/ExempleId

Suppression de l’élément avec index « ExempleId » dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».

Remarques Importantes

- API Dynamique n'utilise pas de base de données, il ne sert qu'intermédiaire entre votre application et votre base de données. Ce qui veut dire que vos données ne risquent pas d'être dévoilé ou volé.

- Les noms des bases de données, des tables et des champs devraient être la même que celle dans votre base de donnée.

- Il faut que le champ de votre identifiant a l'attribut du « PRIMARY KEY » pour que API_D puissent le trouver et le cibler.