API Dynamique

Présentation :

API Dynamique est une API REST Dynamique, coder avec PHP et exploite le SGBD MySql.

Il permet de faire des requêtes de lecture, de création, de modification et de suppression (CRUD) dans tous les tables de tous votre BASE DE DONNEES LOCALE OU DISTANTE.

Il permet donc de gagner du temps pendant le développement d'une application ou de plateforme car votre api est déjà prête à l'emploi directement. De plus, pour chaque table dans la base de données, il reste à coder seulement les logiques mais API Dynamique s'occupe de tous les traitements basiques (CRUD) lié à la mise à jour des données.

Prérequis :

✓ Base de données :

- Installer WAMP ou XAMP ou utilisé autre serveur de base de données MySql distant.
- Créer un utilisateur qui a tous les privilèges globaux dans votre phpMyAdmin.

  Exemple :

  user_name: root

  password: *****
- Donner autorisation à l'utilisateur de se connecter à distance via l'interface de phpMyAdmin de votre serveur MySql. Voir comment faire ici.

Utilisation (Requêtes HTTP Disponibles)

Header (Pour chaque requête) :

La configuration des connexions est dans l'entête des requêtes ; avec les clés et valeur comme suit.

- Username: api_d (par défaut root)
- Password: ****** (par défaut vide)
- Dbhost : ip-de-mon-serveur-mysql (par défaut : localhost)

Point de terminaison (Endpoint) :

---------- Lecture ----------

- GET http://localhost:9090/index.php?url=/ : Affiche la liste de tous votre base de données.

- GET http://localhost:9090/index.php?url=/{ExempleDB}/ : Affiche tous les tables dans la base de données « ExempleDB »

- GET http://localhost:9090/index.php?url=/{ExempleDB}/{ExempleTable}: Affiche tous les enregistrement dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».

- GET http://localhost:9090/index.php?url=/{ExempleDB}/{ExempleTable}/{ExempleId} : Affiche l'enregistrement avec l'index « ExempleId » dans la table « ExempleTable » dans la base de données « ExempleDB »

---------- Création ----------

- POST http://localhost:9090/index.php?url=/{ExempleDB}/{ExempleTable}

  Corps du requêtte (body en json):

  {

  ''champ1'' :''value1'',

‘’champ2’’ :’’value2’’,

‘’champ3’’ :’’value3’’,

‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’

‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’

}

Ajoute d’un élément dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».

---------- Modification ----------

- PUT/PATCH

  http://localhost:9090/index.php?url=/{ExempleDB}/{ExempleTable}/{ExempleId}

  Corps du requêtte (body en json):

  {

  ‘’champ1’’ :’’value1’’,

  ‘’champ2’’ :’’value2’’,

  ‘’champ3’’ :’’value3’’,

  ‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’

  ‘’ … ‘’ : ‘’ … ‘’

  }

Modification de l’élément avec index « ExempleId » dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».

---------- Suppression ----------

- DELETE

  http://localhost:9090/index.php?url=/{ExempleDB}/{ExempleTable}/{ExempleId}

Suppression de l’élément avec index « ExempleId » dans la table « ExempleTable » du base de données « ExempleDB ».

Remarques Importantes

- API Dynamique n'utilise pas de base de données, il ne sert qu'intermédiaire entre votre application et votre base de données locale ou distante en exécutant des requêtes SQL dans votre serveur MySql. Ce qui veut dire que vos données ne risquent pas d'être dévoilé ou volé parce que tous les requêtes vers RapidApi sont aussi sécurisées.

- Les noms des bases de données, des tables et des champs devraient être la même que celle dans votre base de données (respecter la casse).

- Il faut que le champ de votre identifiant possède l'attribut du « PRIMARY KEY » pour que l'API_D puissent le trouver et le cibler.