Código	Token (nombre)	Expresión regular	Categoría
T001	IDENTIFICADOR	[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*	Identificador
T002	ENTERO	[0-9]+	Constante
T003	REAL	[0-9]+\.[0-9]+	Constante
T004	CADENA	'([^\r\n]|'')*'	Constante
T005	SUMA	\+	Operador aritmético
T006	RESTA	-	Operador aritmético
T007	MULTIPLICACION	*	Operador aritmético
T008	DIVISION	/	Operador aritmético
T009	ASIGNACION	:=	Asignación
T010	MENOR	<	Operador relacional
T011	MENOR_IGUAL	<=	Operador relacional
T012	MAYOR	>	Operador relacional
T013	MAYOR_IGUAL	>=	Operador relacional
T014	IGUAL	=	Operador relacional
T015	DIFERENTE	<>	Operador relacional
T016	RANGO	\.\.	Delimitador
T017	OPERADOR_PUNTERO	\^	Puntero
T018	PUNTO_COMA	;	Delimitador

T019	COMA	,	Delimitador
T020	DOS_PUNTOS	:	Delimitador
T021	PARENTESIS_IZQ	\(	Delimitador
T022	PARENTESIS_DER	\)	Delimitador
T023	CORCHETE_IZQ	\[	Delimitador
T024	CORCHETE_DER	\]	Delimitador
T025	PUNTO	\.	Delimitador
T026	PALABRA_RESERVADA	program|var|begin|end|if|then|else|while|do|for|to|downto|repeat|until|function|procedure|integer|real|boolean|char|string|array|of|not|and|or|div|mod	Palabra reservada
T027	COMENTARIO	\{[^{}]*\}	Comentario
T028	ARROBA	@	Direccion
T029	ASCII	#[0-9]+	ASCII
T030	COMENTARIO_LINEA	\/\/.*	Comentario

Ejemplo de lexema	Estado final (AFD)	Observación / uso en C
contador1	qID	Se mapea directo a identificador de C (mismas reglas de nombre).
12345	qINT	Traduce a 'int' en C.
12.5	qREAL	Traduce a 'double' o 'float' en C.
'Hola'	qSTRING	Pascal usa comillas simples y '' para escapar; en C se traduce a "..." con \" si aplica.
+	qPLUS	Igual en C.
-	qMINUS	Igual en C.
*	qMULT	Igual en C.
/	qDIV	En Pascal 'div' es entera y '/' es real; verificar en análisis semántico.
x := 5	qASSIGN	Se traduce al '=' de C.
x < 5	qLT	Igual en C.
x <= 5	qLE	Igual en C.
x > 5	qGT	Igual en C.
x >= 5	qGE	Igual en C.
x = 5	qEQ	¡Cuidado! En Pascal '=' compara, en C compara es '=='.
x <> 5	qNE	Se traduce a '!=' en C.
1..10	qRANGO	Se usa en arreglos y 'for'; no tiene equivalente directo en C (se expande a lógica de bucle).
p^	qCARET	Se traduce al operador de desreferencia '*' de C.
;	qSEMI	Igual en C.

,	qCOMMA	Igual en C.
x : integer	qCOLON	Se usa en declaraciones de tipo; en C se reordena a 'tipo nombre'.
(	qLPAREN	Igual en C.
)	qRPAREN	Igual en C.
[	qLBRACKET	Igual en C.
]	qRBRACKET	Igual en C.
.	qDOT	Marca el fin del programa ('end.') o acceso a campo de registro.
begin	qKEYWORD	No pueden usarse como identificadores; cada una mapea a su construcción equivalente en C (p. ej. 'begin/end' -> '{ }', 'if/then/else' -> 'if/else').
{ esto es un comentario }	qCOMMENT	Se traduce a '/* ... */' en C; no genera token para el parser.
puntero := @numero	qARROBA	
#65	qASCII	
//comentario de linea	qCOM_LINE	