Código	Error	Condición de disparo	Ejemplo
L001	Identificador inválido	El lexema comienza con un carácter no permitido para iniciar un identificador (p. ej. un dígito).	2abc
L002	Número mal formado	La secuencia numérica contiene más de un punto decimal, o el punto no está rodeado de dígitos.	10.25.30
L003	Cadena sin cerrar	Se abre una comilla simple ' pero no aparece la comilla de cierre antes de fin de línea o fin de archivo.	'Hola
L004	Comentario sin cerrar	Se abre un comentario con '{' (o '(*') y no aparece el delimitador de cierre '}' (o '*)') antes de fin de archivo.	{ comentario
L005	Carácter no reconocido	El carácter leído no tiene ninguna transición válida definida en el AFD (no pertenece a ningún alfabeto de token).	x @ 5
L006	Comentario anidado no permitido	Se encuentra un delimitador de apertura de comentario '{' mientras ya se está dentro de un comentario abierto (Pascal estándar no anida comentarios).	{ externo { interno } }
L007	Constante numérica fuera de rango	El valor entero o real excede el rango representable por el tipo destino (overflow) al convertir a la representación interna.	99999999999999999
L008	Operador o símbolo incompleto	Una combinación de símbolos no corresponde a ningún operador válido del lenguaje (p. ej. combinaciones no definidas de ':', '=', '<', '>').	:- ó =>
L009	Fin de archivo inesperado	Se alcanza EOF mientras el AFD se encuentra en un estado no final (dentro de una cadena o comentario abierto).	'Hola <EOF>
L010	Palabra reservada mal escrita	Un identificador difiere de una palabra reservada por un solo carácter, lo que sugiere un error de tecleo (heurística opcional, no siempre se marca como error léxico estricto).	beggin

Estado del AFD al fallar	Acción de recuperación sugerida	Mensaje de error sugerido
qERR_ID	Descartar el carácter inválido y reintentar desde el siguiente carácter; reportar y continuar (modo pánico).	Error léxico: identificador '2abc' no puede iniciar con un dígito.
qERR_NUM	Consumir hasta el siguiente separador válido (espacio, ';', etc.) y descartar el token.	Error léxico: '10.25.30' no es un número real válido (múltiples puntos decimales).
qERR_STR	Reportar el error señalando la línea de apertura; asumir cierre implícito al final de la línea para poder continuar el análisis.	Error léxico: cadena sin cerrar iniciada en la línea N.
qERR_COM	Reportar el error y tratar el resto del archivo como comentario para evitar cascada de errores falsos.	Error léxico: comentario sin cerrar, se esperaba '}' antes de EOF.
qERR_CHAR	Descartar el carácter, reportarlo y continuar con el siguiente.	Error léxico: carácter '@' no reconocido por el analizador.
qERR_NESTED	Ignorar la apertura interna (tratarla como texto de comentario) y continuar hasta el primer cierre.	Error léxico: los comentarios anidados no están permitidos.
qERR_OVERFLOW	Reportar el error, truncar/saturar al valor máximo y continuar la compilación.	Error léxico: la constante numérica excede el rango permitido.
qERR_OP	Descartar el primer carácter y reintentar el reconocimiento desde el siguiente, para no perder tokens válidos posteriores.	Error léxico: secuencia de símbolos ':-' no forma un operador válido.
qERR_EOF	Cerrar forzosamente el token abierto, reportar el error y finalizar el análisis.	Error léxico: fin de archivo inesperado dentro de una cadena/comentario abierto.
qID	Aceptarlo como identificador válido pero emitir una advertencia (no un error léxico duro) sugiriendo la palabra reservada más cercana.	Advertencia: '¿quisiste decir 'begin'?