

Машинное обучение. Теоретическое задание 1.

Алёна Егорова, 494 группа

Задание 1.

$$\hat{y} = \arg \max_y \left(\prod_{i=1}^n P(x^{(i)}|y)P(y) \right) = \arg \max_y \left(\prod_{i=1}^n P(x^{(i)}|y) \right)$$

Можно искать максимум прологарифмированной функции:

$$\hat{y} = \arg \max_y \left(\prod_{i=1}^n \ln(P(x^{(i)}|y)) \right)$$

Подставим плотность:

$$\hat{y} = \arg \max_y \left(-\frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \sum_{i=1}^n \frac{(x^{(i)} - \mu_{yi})^2}{2\sigma^2} \right) = \arg \min_y \left(\sum_{i=1}^n (x^{(i)} - \mu_{yi})^2 \right)$$

Заметим, что под суммой стоит расстояние между $x^{(i)}$ и μ_{yi}

Тогда получаем, что $\hat{y} = \arg \min_y (\rho(x, \mu_y))$

Задание 2.

Здесь будет решение

Задание 3.

X – объект. $E_b = P(\text{ошибиться в байесовском подходе})$

Тогда $E_b = 1 - \max\{P(0|X), P(1|X)\} = \min\{P(0|X), P(1|X)\}$

$E_{1NN} = P(\text{ошибиться в 1NN})$.

Тогда $E_{1NN} = P(Y_{1NN} = 1|X_{1NN})P(0|X) + P(Y_{1NN} = 0|X_{1NN})P(1|X_{1NN}) \simeq 2P(1|X)P(0|X)$,

т.к. $P(Y|X)$ непрерывен по X ($P(Y_{1NN}|X_{1NN}) \simeq P(Y_{1NN}|X_{1NN})$)

Далее имеем, $2P(1|X)P(0|X) \leq 2\min\{P(1|X), P(0|X)\} \Rightarrow E_{1NN} \leq 2E_b$

Т.к. $\max\{P(1|X), P(0|X)\} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow E_b \leq E_{1NN}$

Получаем, что метод одного ближайшего соседа асимптотически имеет матожидание ошибки не более чем вдвое больше по сравнению с оптимальным байесовским классификатором.