Лабораторная работа №3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	18
4	Выводы	20
Сг	писок литературы	21

Список иллюстраций

2.1	Запуск ОС
2.2	Установка Кеа
2.3	Настройка файла конфигурации. Domain-name
2.4	Перезапуск dhcp
2.5	Файл прямой DNS-зоны
2.6	Файл обратной DNS-зоны
2.7	Обращение к DHCP-серверу по имени
2.8	firewall-cmd –get-services
2.9	Добавление dhcp
2.10	Восстановление контекста безопасности
2.11	Запуск dhcp
2.12	Файл 01-routing.sh
2.13	Vagrantfile
2.14	Запуск client
2.15	Интерфейсы
2.16	Выданные адреса
2.17	Создание ключа
2.18	Права доступа
2.19	Подключение в файле
	Разрешение обновления
	Перезапуск DNS-сервера
	Формирование ключа
2.23	kea-dhcp-ddns.conf
2.24	Запуск dhcp-ddns
2.25	kea-dhcp4.conf
2.26	Запуск dhcp
	Переполучение адреса
2.28	Запись о клиенте
2.29	Каталог DHCP
2.30	Замена файлов
2.31	Создание файла
2.32	Файл dhcp.sh
	Выключение 17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов работы DHCP, приобретение навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

Загружаем операционну систему с помощью Vagrant. После загрузки устанавливаем Kea(рис. 2.1 и рис. 2.2).

```
C:\work\ankomyagin\vagrant>vagrant up server
```

Рис. 2.1: Запуск ОС

===:\tage Package	Architecture	Version	Repository	Size
===================================== nstalling:			=======	
kea	x86_64	2.6.3-1.el10_0	baseos	1.3 M
nstalling dependencies:				
kea-libs	x86_64	2.6.3-1.el10_0	baseos	3.1 M
libpq	x86_64	16.8-2.el10_0	baseos	255 k
log4cplus	x86_64	2.1.1-8.el10	baseos	351 k
mariadb-connector-c	x86_64	3.4.4-1.el10	baseos	206 H
mariadb-connector-c-config	noarch	3.4.4-1.el10	baseos	8.9 k
ransaction Summary				
nstall 6 Packages				
stall 6 Packages				

Рис. 2.2: Установка Кеа

На всякий случай сохраняем файл конфигурации(копируем его), открываем на редактирование и меняем шаблон. Указываем имя, адрес подсети, диапазон адресов для распределения клиентам, адрес маршрутизатора и broadcast-адрес. Также настраиваем привязку dhcpd к интерфейсу eth1 (рис. 2.3).

```
"option-data": [
    "name": "domain-name-servers",
    "data": "192.168.1.1"
    },
    "code": 15,
    "data": "ankomyagin.net"
    },
    {
        "name": "domain-search",
        "data": "ankomyagin.net"
    }
],
```

Рис. 2.3: Настройка файла конфигурации. Domain-name

Проверяем правильность командой "kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf" и перезапускаем конфигурацию, разрешаем загрузку при запуске (рис. 2.4).

```
[root@server ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2025-09-20 13:13:47.595 INFO [kea-dhcp4.hosts/12014.140012129978560] HOSTS_BACKENDS_REGISTER
ED the following host backend types are available: mysql postgresql
2025-09-20 13:13:47.600 WARN [kea-dhcp4.dhcpsrv/12014.140012129978560] DHCPSRV_MT_DISABLED_Q
UEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2025-09-20 13:13:47.601 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/12014.140012129978560] DHCP4_RESERVATIONS_LOOK
UP_FIRST_ENABLED Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed
first.
2025-09-20 13:13:47.602 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12014.140012129978560] DHCPSRV_CFGMGR_NEW_SU
BNET4 a new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=18
00, valid-lifetime=3600
2025-09-20 13:13:47.604 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12014.140012129978560] DHCPSRV_CFGMGR_SOCKET
TYPE_SELECT using socket type raw
2025-09-20 13:13:47.610 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12014.140012129978560] DHCPSRV_CFGMGR_ADD_IF
ACE listening on interface eth!
2025-09-20 13:13:47.612 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12014.140012129978560] DHCPSRV_CFGMGR_SOCKET
TYPE_DEFAULT "dhcp4-socket-type" not specified , using default socket type raw
[root@server ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server ~]# systemctl --system /user.target.wants/kea-dhcp4.service' + '/usr/lib/s
ystemd/system/kea-dhcp4.service'.
```

Рис. 2.4: Перезапуск dhcp

Редактируем файлы прямой DNS-зоны и обратной, добавляем запись для DHCPсервер(рис. 2.5 и рис. 2.6).

Рис. 2.5: Файл прямой DNS-зоны

```
GNU nano 8.1
                                             /var/named/master/rz/192.168.1
                                           gin.net. (
2024092000
          IN SOA
                     @ server.ankomyagin.net.
                                                      1D
                                                                    refresh
                                                      1H
                                                                    retry
                                                                    expire
                                                      1W
                                                      3H )
                                                                    minimum
                     @
192.168.1.1
          A 192.100.1.1
1.168.192.in-addr.arpa.
PTR server.ankomyagin.net.
$ORIGIN
                     ns.ankomyagin.net.
dhcp.ankomyagin.net
```

Рис. 2.6: Файл обратной DNS-зоны

Перезапускаем named, проверяем, что обращение по имени возможно(рис. 2.7).

```
[root@server ~]# systemctl restart named
[root@server ~]# ping dhcp.ankomyagin.net
PING dhcp.ankomyagin.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.ankomyagin.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.394 ms
64 bytes from server.ankomyagin.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from server.ankomyagin.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from server.ankomyagin.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.121 ms
64 bytes from server.ankomyagin.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from server.ankomyagin.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.110 ms
```

Рис. 2.7: Обращение к DHCP-серверу по имени

Затем вносим изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP(рис. 2.8 и рис. 2.9) и восстанавливаем контекст безопасности в SELinux(рис. 2.10)

```
--- dhcp.ankomyagin.net ping statistics ---
184 packets transmitted, 154 received, 0% packet loss, time 158090ms
rtt min/ayg/max/mdev = 0.037/0.132/1.980/0.161 ms
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services

cockpit dhcpv6-client dns ssh
[root@server ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps
anno-1602 anno-1800 apcuped aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director b
areos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-pp
c bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilizat
ion-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv
6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-la
nsync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 f
reeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia
-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 htp3 ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib
ana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane
-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-morker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps
libvirt libvirt-tls lightning-network llmmr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matr
ix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql m
urmur mysql nbdn ebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 mea-
di83 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole pl
ex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e-
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio pu
```

Рис. 2.8: firewall-cmd -get-services

```
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[root@server ~]# |
```

Рис. 2.9: Добавление dhcp

```
[rootBserver ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/ethl.nmconnection from unconfined_u:object_r
:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[rootBserver ~]# restorecon -vR /var/named
[rootBserver ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[rootBserver ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
```

Рис. 2.10: Восстановление контекста безопасности

Наконец, в еще одном терминале запускаем просмотр лога ошибок, а в основонм терминале запускаем сам сервис(рис. 2.11).

Рис. 2.11: Запуск dhep

Переходим к анализу работы сервера.

Перед запуском виртуальной машины client в каталоге с проектом подкаталоге client создаем файл 01-routing.sh, добавляем скрипт настройки NetworkManager, чтобы весь трафик client шёл по умолчанию через eth1(рис. 2.12). Добавляем соответствущий скрипт в Vagrantfile(рис. 2.13).

```
GNU nano 8.1

#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

nmcli connection modify "System eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"

nmcli connection modify eth0 ipv4.never—default true

nmcli connection modify eth0 ipv6.never—default true

nmcli connection down eth0

nmcli connection up eth0

# systemctl restart NetworkManager
```

Рис. 2.12: Файл 01-routing.sh

Рис. 2.13: Vagrantfile

Запускаем машину client с внесенными изменениями(рис. 2.14). На машине server на терминале с мониторингом можно увидеть записи о подключении

к виртуальной внутренней сети узла client и выдачи ему IP-адреса из соответствующего диапазона адресов.

```
PS C:\Users\Andrey> cd /
PS C:\v cd .\work\ankomyagin\vagrant\
PS C:\v cd .\work\ankomyagin\vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
        client: Adapter 1: nat
        client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
        client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
```

Рис. 2.14: Запуск client

В терминале запущенной машины смотрим информацию об имеющихся интерфейсах(рис. 2.15), а на сервере смотрим список адресов(рис. 2.16). Файл хранит информацию о выделенных DHCP адресах. Записи включают в себя IP-адрес, который был выделен клиенту, информацию о том кому и на какой срок выдан адрес, дату начала и окончания, MAC-адрес сетевого интерфейса, который был использован при получении IP-адреса, идентификатор клиента и имя хоста.

```
Password:
Last login: Thu Sep 18 08:43:52 UTC 2025 on pts/1
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:ce23 prefixlen 64 scopeid 0x0<
global>
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:ce23 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:aa:ce:23 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3354 bytes 308015 (300.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2213 bytes 273292 (266.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::fcab:a8ef:8ae8:66c9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:de:98:49 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 34 bytes 3752 (3.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 149 bytes 15075 (14.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10</br>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 17 bytes 2039 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 17 bytes 2039 (1.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 2.15: Интерфейсы



Рис. 2.16: Выданные адреса

Перейдем к настройке обновления DNS-зоны.

Создаем ключ на сервере с Bind9(рис. 2.17). Поправим права доступа и подкючим ключ в файле(рис. 2.18 и рис. 2.19).

Рис. 2.17: Создание ключа

```
p.upoater.key
[root@server.ankomyagin.net ~]# chown -R named:named /etc/named/keys
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano |
```

Рис. 2.18: Права доступа

Рис. 2.19: Подключение в файле

```
zone "ankomyagin.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/ankomyagin.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.user.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};
```

Рис. 2.20: Разрешение обновления

Проверяем на наличие опечаток, исправялем и перезапускаем named (рис. 2.21).

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# named-checkconf
/etc/named.conf:58: missing ';' before 'include'
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/named.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# named-checkconf
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl restart named
```

Рис. 2.21: Перезапуск DNS-сервера

Далее формируем ключ(рис. 2.22). Меням владельца и поправляем права доступа.

```
GNU nano 8:1 /etc/kea/tsig-keys.json Nodified
"tsig-keys": [

"name": "DHCP|
algorithm hmac-sha512;
secret "dZMZHYSVS6GtgxtYZYHXtmiUG88oYLOiho+6V9Wj6dvRM9nqOp/2g6QoYWi9sxqo4yQ95DdUGYSop]
]
]
```

Рис. 2.22: Формирование ключа

В файле /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf прописываем все настройки(рис. 2.23).

```
GNU nano 8.1
                                                                                  /etc/kea/kea-dhcp-ddns.co
"DhcpDdns": {
    "ip-address": "127.0.0.1",
    "port": 53001,
    "control-socket": {
        "socket-type": "unix",
        "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
        "
    <?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
    "forward-ddns": {
  "ddns-domains": [
              "name": "ankomyagin.net.",
"key-name": "DHCP_UPDATER",
"dns-servers": [
{ "ip-address": "192.168.1.1" }
    "reverse-ddns": {
   "ddns-domains": [
          "loggers": [
           "name": "kea-dhcp-ddns",
"output_options": [
                   "output": "stdout",
"pattern": "%-5p %m\n"
           ],
"severity": "INFO",
"debuglevel": 0
```

Рис. 2.23: kea-dhcp-ddns.conf

Проверяем на наличие ошибок, меняем владельца "chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf" и запускаем службу(рис. 2.24).

```
Lines 1-18/18 (END)...skipping...

kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Sqrver
Loaded: Loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2025-09-20 15:09:34 UTC; 6s ago
Invocation: 88c23c3e3416441287f8d925898999c4
Docs: Man:Kea-dhcp-ddns(8)
Main PID: 12950 (kea-dhcp-ddns)
Tasks: 5 (limit: 10897)
Memory: 1.7M (peak: 6M)
CPU: 127ms
CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
L12950 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns - c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net systemd[1]: Started kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Serv
Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: 2025-09-20 15:09:34.519 INFO [kea-dhcp-12950, version: 2.6.3 (stable)
Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: 2025-09-20 15:09:34.520 WARN [kea-dhcp-DHCP-DDNS server configuration syntax warning: /etc/kea/tsig-keys.json:5.10: Extraneous comma. ASep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to ctrl-socket
Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE Server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE Server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE Server has co Sep 20 15:09:34 server.ankomyagin.net kea-dhcp-ddns[12950]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE Server has co
```

Рис. 2.24: Запуск dhcp-ddns

Кроме того добавляем изменения в конфигурационный файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf(puc. 2.25). Проверяем на наличие ошибок и запускаем сервер(puc. 2.26).

```
"dhcp-dpins": {
        "enable-updates": true
},

"ddns-qualifying-suffix": "ankomyagin net",
"ddns-override-client-update": true,
```

Рис. 2.25: kea-dhcp4.conf

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service

• kea-dhcp4.service - Kea DhCp4 Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2025-09-20 15:12:57 UTC; 4s ago
Invocation: 07222d9823604c4386elcfedeee32909
Docs: man:kea-dhcp4(8)
Main PID: 12974 (kea-dhcp4)
Tasks: 7 (limit: 10397)
Memory: 2.5M (peak: 5.9M)
CPU: 197ms
CGroup: /system.slice/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

Рис. 2.26: Запуск dhep

На машине client переполучаем адрес, в каталоге прямой DNS-зоны появляется файл ankomyagin.net.jnl, в котором автоматически вносятся изменения записей зоны(рис. 2.27.

```
[sudo] password for ankomyagin:
[root@client.ankomyagin.net ~]# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@client.ankomyagin.net ~]# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
[root@client.ankomyagin.net ~]#
```

Рис. 2.27: Переполучение адреса

Анализируем работу DHCP-сервера после настройки обновлений.

На машине client с помощью утилиты dig убедимся в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне

Запись о клиенте

Рис. 2.28: Запись о клиенте

Наконец внесем изменения в настройки окружения.

На виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создаем каталог dhcp, в который помещяем соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы DHCP(рис. 2.29).

```
[root@server.ankomyagin.net fz]# cd
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -R /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.ankomyagin.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
```

Рис. 2.29: Каталог DHCP

Затем заменим файл сервера(рис. 2.30).

```
[root@server.ankomyagain.net dns]#
[root@server.ankomyagain.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.rum'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/ankomyagin.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/fz/ankomyagin.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ea'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loablost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/exr/named/named.loopback'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/exr/named/named.loopback'?
```

Рис. 2.30: Замена файлов

Далее создаем файл и добавляем туда скрипт (рис. 2.31 и рис. 2.32).

```
GNU nano 8.1
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd
                              dhcp
                              dhcp --permanent
firewall-cmd
echo "Start dhcpd service"
systemctl -
                    m daemon-reload
```

Рис. 2.31: Создание файла

```
[root@server.ankomyagin.net server]# touch dhcp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# nano dhcp.sh
```

Рис. 2.32: Файл dhcp.sh

Завершаем работу(рис. 2.33).

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# exit
logout
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ exit
logout
vagrant@server:~$ exit
logout
PS C:\work\ankomyagin\vagrant> |
```

Рис. 2.33: Выключение

3 Контрольные вопросы

• В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

/etc/NetworkManager/system-connections/ (управляется через NetworkManager)

• За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую выдачу клиентам сетевых настроек: IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию и адресов DNS-серверов.

• Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?

Он выделяет каждому компьютеру произвольный свободный IP-адрес из определённого администратором диапазона

• В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

/etc/dhcp/dhcpd.conf- содержит все настройки — объявление подсетей, пулы адресов, шлюзы, DNS-серверы, время аренды и т.д.

/var/lib/dhcp/dhcpd.leases - автоматически ведется демоном dhcpd, хранит историю выданных адресов, кому и на какой срок.

• Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

Это технология, позволяющая автоматически обновлять записи на DNSсервере в реальном времени

• Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig? Приведите примеры с использованием различных опций.

Показывает конфигурацию сетевых интерфейсов (IP-адрес, маску, MAC-адрес), статистику по приему/передаче данных (RX/TX).

ifconfig – показать все активные интерфейсы. ifconfig eth0 – показать информацию только для интерфейса eth0. ifconfig eth0 up – включить (up) интерфейс eth0.

• Какую информацию можно получить, используя утилиту ping?

Проверяет доступность узла в сети и качество соединения (время отклика, потерю пакетов).

4 Выводы

В ходе работы были изучены принципы работы DHCP и приобретены навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Список литературы

[ТУИС] (https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2854738/mod_resource/content/8/003-dhcp.pdf)