Configurer le fichier .ovhconfig de son hébergement web

Découvrez le fichier .ovhconfig et apprenez à le modifier

Rechercher dans la documentation OVHcloud

Contribuer
Partager
Imprimer

Objectif
Prérequis
En pratique
Aller plus loin

Dernière mise à jour le 30/11/2020

Objectif

Diverses raisons peuvent vous amener à vouloir modifier la configuration de votre hébergement web. Pour cela, OVHcloud a mis en place un fichier permettant de changer certains paramètres : le **.ovhconfig**.

Découvrez le fichier .ovhconfig et apprenez à le configurer.

Prérequis

- Disposer d'une offre d'hébergement web OVHcloud (Load Balancer).
- Disposer du mot de passe de l'utilisateur FTP vous permettant d'accéder à votre espace de stockage.

En pratique

Lorsque vous modifiez le fichier .ovhconfig de votre hébergement web, vous changez la configuration de ce dernier et, par dépendance, cette utilisée par votre site internet. Effectuer une modification inopportune pourrait alors rendre l'accès à votre site impossible. Veillez donc à ce que la configuration renseignée dans le fichier .ovhconfig soit techniquement compatible avec votre site internet.

La modification du fichier .ovhconfig peut se réaliser de deux manières :

- **en modifiant manuellement le fichier .ovhconfig** : cette solution est technique et nécessite d'être connecté à votre espace de stockage. Dans cette documentation, nous aborderons exclusivement cette méthode ;
- **via un assistant de configuration depuis votre espace client OVHcloud** : cette solution est moins technique et nécessite d'être connecté à votre espace client, où vous pourrez choisir les changements à réaliser. Reportez-vous aux instructions décrites dans notre documentation « Modifier la configuration de son hébergement web ».

Poursuivez la lecture de cette documentation si vous souhaitez modifier manuellement le fichier .ovhconfig.

Modifier le fichier .ovhconfig

Étape 1 : se connecter à l'espace de stockage

Munissez-vous de votre identifiant FTP principal, de son mot de passe, ainsi que de l'adresse du serveur FTP. Une fois tous ces éléments en votre possession, connectez-vous à votre espace de stockage. Adéquo-vous de la documentation intitulée « Se connecter à l'espace de stockage » si cela est nécessaire.

Si vous n'êtes plus en possession de ces informations, connectez-vous à votre espace client OVHcloud, puis cliquez sur **hébergements**. Choisissez le nom de l'hébergement concerné et positionnez-vous ensuite sur l'onglet **FTP - SSH**. Vous y retrouverez les informations vous permettant de vous connecter. Concernant le mot de passe de l'utilisateur FTP, reportez-vous aux instructions décrites dans notre documentation « Modifier le mot de passe d'un utilisateur FTP » si cela est nécessaire.

Étape 2 : récupérer ou créer le fichier .ovhconfig

Une fois connecté à votre espace de stockage, vous pouvez visualiser l'ensemble des fichiers actuellement hébergés sur ce dernier. Restez positionné sur la racine de votre hébergement (que l'on peut symboliser par un « / »). Vous devrez y trouver le fichier .ovhconfig.



Dès lors, deux possibilités :

- **le fichier .ovhconfig est présent** : récupérez-le sur votre propre machine. Nous vous recommandons d'en faire une copie avant de le modifier. Cette dernière vous permettra de remettre le fichier d'origine en cas de nécessité.
- **le fichier .ovhconfig n'est pas présent** : le fichier n'existant pas, créez ce dernier sur votre propre machine et nommez-le « .ovhconfig ».

Étape 3 : modifier le fichier .ovhconfig

Une fois en possession du fichier .ovhconfig, vous pouvez l'éditer. Pour cela, utilisez un logiciel comme un éditeur de texte. Votre fichier .ovhconfig doit contenir un code ressemblant à :

```
app.engine=php
app.engine.version=4.0

http.firewall=none
environment=production

container.image=stable64
```

Personnalisez les valeurs des variables selon la configuration que vous souhaitez utiliser avec votre hébergement web.

Variables	Détail
app.engine	Permet de modifier le moteur PHP utilisé par l'hébergement. Renseignez « php » pour activer l'accélérateur PHP-FPM et « phpcgi » pour le désactiver.
app.engine.version	Permet de définir la version de PHP utilisée par l'hébergement parmi celles qu'OVHcloud propose. Renseignez la version de votre choix.
http.firewall	Permet d'activer ou de désactiver le firewall fourni avec les hébergements web OVHcloud. Renseignez « security » pour l'activer ou « none » pour le désactiver.
environment	Permet de gérer le comportement du cache des fichiers statiques de votre site internet ainsi que le traitement des erreurs PHP. Renseignez « production » pour maximiser la mise en cache et masquer les erreurs PHP ou « development » pour ne pas activer le cache ne soit appliqué et que les erreurs PHP s'affichent.
container.image	Permet de modifier l'environnement d'exécution utilisé par l'hébergement. Renseignez le moteur de votre choix. Vous pouvez les retrouver depuis notre documentation : « Découvrir les configurations disponibles ».

Lorsque vous choisissez l'environnement d'exécution « stable64», vérifiez que votre site est compatible avec l'architecture 64 bits.

Vous trouverez ci-dessous le détail d'application complet du fichier .ovhconfig :

```
; .ovhconfig
;
; this file must be placed in $HOME/.ovhconfig or in $DOCUMENT_ROOT/.ovhconfig
;
; __app.engine__
;
; values: php (php engine + opcache accelerator)
; notice: if php, a phpcgi engine will be activated as fallback (if previous engine crash)
;
;   php:
;     IMPORTANT: register_globals and magic_quotes_gpc are off for security
;     php options .htaccess (like php version) are ignored
;   phpcgi:
;     IMPORTANT: this is a fallback to previous system
;     in this case __app.engine.version__ will be considerated as AUTO and php version will be old system
;     (ignoring depending .htaccess or .phpd extension)

app.engine=php

; __app.engine.version__ specify version of your engine

; for php:
;   default: 4.0
; for phpcgi:
;   this options is ignored (+ fallback in AUTO)

app.engine.version=4.0

; __http.firewall__ used to add application firewall  (filter http requests)

; values: none | security
; default: none

http.firewall=none

; __environment__

; values: production | development

;   production:
;     apache will maximize local cache
;     mod_expires will grow up TTL of .js, .css, .pdf, .images, .video, .audio
;     you can override it changing expiration explicitly in your .htaccess
;     feel free to look on our guide.
;   development:
;     no expiration is added, files are not locally in cache,
;     will speed up tests but decrease performances

; chosen environment will also be available in your variable ENVIRONMENT unix env

; default: production

environment=production

; __container.image__

; values: legacy | stable | stable64

container.image=stable64
```

Étape 4 : télécharger le Fichier .ovhconfig sur l'espace de stockage

Une fois le fichier .ovhconfig modifié, il ne vous reste plus qu'à le télécharger sur votre espace de stockage. Pour cela, toujours connecté et positionné à la racine votre espace de stockage (que l'on peut symboliser par un « / »), téléchargez le fichier .ovhconfig que vous venez de modifier. Si un fichier existe déjà, remplacez-le.

Utiliser de manière avancée les fichiers ovhconfig

Si vous utilisez votre hébergement web pour y héberger plusieurs sites internet, vous avez sûrement configuré des Multisites. Diverses raisons peuvent vous amener à souhaiter bénéficier d'une version de PHP différente pour certains de vos Multisites.

Pour cela, vous devez créer un fichier .ovhconfig pour le ou les Multisites concernés contenant la version de PHP souhaitée. Adéquo-vous des manipulations décrites dans la section « Modifier le fichier .ovhconfig » de cette documentation si nécessaire. Lorsque vous devez télécharger le fichier .ovhconfig sur votre espace de stockage, prenez soin de le faire dans le dossier racine du Multisite. Vous pouvez retrouver le dossier racine de vos Multisites depuis votre espace client dans l'onglet Multisite de l'hébergement concerné.

Il n'est pas possible de spécifier un second environnement d'exécution. Seul celui renseigné dans le fichier .ovhconfig se trouvant à la racine de votre espace de stockage est pris en compte.

Aller plus loin

Échangez avec notre communauté d'utilisateurs sur https://community.ovh.com.

Cette documentation vous a-t-elle été utile ?

Oui
Non

Ces guides pourraient également vous intéresser…

Hébergements Web
Liste des adresses IP des clusters et hébergements web

Hébergements Web
Configurez une adresse IPv6 pour votre site web

Hébergements Web
Spécificités techniques liées aux hébergements mutualisés

Les tutoriels les plus consultés

Gestion des IP
Déplacer une IP Failover →
Rendre la configuration IP Failover persistante →
Configurer une IP Failover →

Protection des données client
Reconnaître des e-mails ou SMS de fraude et de phishing →
Sécuriser son compte OVHcloud avec la double authentification →

Gestion des instances
Augmenter le quota des instances Public Cloud →
Redémarrer une instance Public Cloud →

OVHcloud Community
Accedez à votre espace communautaire. Posez des questions, recherchez des informations, publiez du contenu et interagissez avec d'autres membres d'OVHcloud Community.
Echanger sur OVHcloud Community

© Copyright 1999-2023 OVH SAS. | Mentions légales | Contrats | Protection des données | Droits et obligations des titulaires de noms de domaines | Documentation ICANN | Usage des titulaires des noms de domaine | Paiements | A propos d'OVHcloud | OVHcloud recrute

Conformément à la Directive 2006/112/CE modifiée, à partir du 01/01/2015, les prix TTC sont susceptibles de varier selon le pays de résidence du client (par défaut les prix TTC affichés incluent la TVA française en vigueur).