







CCCCCwww.farleylaserlab.comCCCCCCCCCCC

Technical Parameters:

Model	GP3015 Plus	GP4020 Plus
Processing Area (mm/mm)	3000*1500	4000*2000
X-axis Stroke (mm)	3050	4064
Y-axis Stroke (mm)	1525	2232
Z-axis Stroke (mm)	140	140
X-axis Speed (m/min)	100	100
Y-axis Speed (m/min)	90	90
Acceleration (G)	2.1	1.6
Positioning Accuracy (mm)	0.05	0.05
Repeated Positioning Accuracy (mm)	0.025	0.025
CNC System	BECKHOFF / FSCUT	BECKHOFF / FSCUT
Display	24" LCD	24" LCD
Exchange Table	Synchronous Exchange	Synchronous Exchange
Bearing of Table (Kg)	600	1000
Laser Source	Fiber	Fiber
Laser Source Power (W)	700~2000	2000~6000
Power Supply	380VAC±10%/50Hz/60Hz	380VAC±10%/50Hz/60Hz
Machine Weight (t)	≤12	≤15
Machine Size (L*W*Hmm)	10000*3100*2000	12000*3700*2000

Cutting Sample:

			
Sample Material	Carbon Steel	Alloy (saw blades)	Stainless Steel
			Galvanized Sheet(cabinet)