

## Resultados

1. **10.1.3:** Un poco raro que lo ponga en español pero me lo pida en ingles jaja

```
Debe introducir todo el comando exacto.
R1(config)# banner motd iAcceso autorizado únicamente!
Debe introducir todo el comando exacto.
R1(config)# banner motd #
Debe introducir todo el comando exacto.
R1(config)# banner motd #"iAcceso autorizado únicamente!"#
Debe introducir todo el comando exacto.
R1(config)# banner motd #Authorized Access Only!#

Salga del modo de configuración global.

R1(config)# exit
R1#

Ha configurado correctamente la configuración inicial en el router R1.
```

Restablecer   Mostrar   Mostrar todo

2. **10.2.5:** De nuevo me atoré en donde la instrucción está en español pero espera mensajes en inglés

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
Debe introducir todo el comando exacto.
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64

Habilite la interfaz y regrese al modo de configuración global.

R1(config-if)# no shutdown
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0,
changed state to up
R1(config-if)# exit
R1#

Ha configurado correctamente la configuración inicial en el router R1.
```

Restablecer   Mostrar   Mostrar todo

3. **10.3.3**

Ingresa al modo de configuración global.

---

S1# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Configure 192.168.10.1 como gateway predeterminado para el S1.

---

S1(config)# default-gateway 192.168.10.1  
Debe introducir todo el comando exacto.  
S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1  
S1(config)#

Configuró correctamente el gateway predeterminado en el switch S1

Restablecer

Mostrar

Mostrar todo