

Documentación Técnica

< REQ-Ampliación del App de Fiori estándar F1511 >



Frente: PM	Objeto:
Mantenimiento X	Nombre del Proyecto:
Proyecto	
Fecha de creación: 03/01/2023	
Versión: 01.(1) <solo 2="" a="" cambiarse="" cuando="" debe="" el<="" td="" versión=""><td></td></solo>	
cambio sea considerable)	

Registro de Cambios			
Versión	Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio
01.0	09/6/2024	Servitek	Versión Inicial



ÍNDICE

Doc	ume	ntación ténica del desarrollo	4
1.1	Obj	etos creados y/o modificados	4
1.1.	1	Diccionario de datos (Transacción SE11)	4
1.1.	2	Objetos del Odata (Transacción SEGW)	4
1.1.	3	Vista CDS – Extend View	5
1.1.	4	Variante APP sapui5	5
1.2	Nor	mbre del Proyecto creado	6
1.3	Con	nexiones utilizadas	6
1.4	Pro	cedimiento de despliegue en S4H	7
1.5	Órd	lenes de transporte	. 15
	1.1 1.1. 1.1. 1.1. 1.2 1.3 1.4	1.1 Obj 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 Nor 1.3 Cor 1.4 Pro	 1.1 Objetos creados y/o modificados. 1.1.1 Diccionario de datos (Transacción SE11) 1.1.2 Objetos del Odata (Transacción SEGW) 1.1.3 Vista CDS – Extend View. 1.1.4 Variante APP sapui5. 1.2 Nombre del Proyecto creado 1.3 Conexiones utilizadas 1.4 Procedimiento de despliegue en S4H.



1 DOCUMENTACIÓN TÉNICA DEL DESARROLLO

1.1 Objetos creados y/o modificados

A continuación, se detalla los objetos utilizados en este desarrollo.

1.1.1 Diccionario de datos (Transacción SE11)

> Estructura Append:

Objeto	Descripción
ZOSES_EAM_ODATA_NOTIF_HEAD_EXT	EAM Odata Notification Header Structure
	Extend Odata.

> Estructura:

Objeto	Descripción
ZOSES_GRUPO_CODIFICACION_F4	Grupo de códigos: Codificación para ayuda de
	búsqueda.

> Elementos de datos:

Objeto	Descripción
ZOESD_CODEGRUPPE_TXT	Grupo de códigos: Codificación Descripción
ZOESD_CODE_TXT	Codificación Descripción
ZOESD_QMCOD_TEXT	Descripción Codificación
ZOESD_ZQMGRP2	Codificación

1.1.2 Objetos del Odata (Transacción SEGW)

Objeto	Descripción
ZEAM_NTF_CREATE	Creación de aviso EAM - Odata Extend

Clases generados:

Objeto	Descripción



ZCL_ZEAM_NTF_CREATE_DPC	Data Provider Base Class
ZCL_ZEAM_NTF_CREATE_DPC_EXT	Data Provider Extension Class
ZCL_ZEAM_NTF_CREATE_MPC	Model Provider Base Class
ZCL_ZEAM_NTF_CREATE_MPC_EXT	Model Provider Extension Class

Modelo de datos:

Objeto	Descripción
ZEAM_NTF_CREATE_MDL	Registered Model
ZEAM_NTF_CREATE_SRV	Registered Service

1.1.3 Vista CDS - Extend View

Objeto	Descripción
Z_VCDS_DEXT_PMNOTIFICATIONI	Cds extend

1.1.4 Variante APP sapui5

Report standard: /UIF/GET_LOAD_4_NS

Objeto	Descripción
apps/i2d.eam.pmnotification.create.s1/appVariants/customer.zeamntfcres3ext/	Variant



1.2 Nombre del Proyecto creado

Nombre del proyecto en SAP BAS (IDE de desarrollo para SAPUI5)

Objeto	Descripción
zeamntfcres3ext	Nombre del
	proyecto
customer.zeamntfcres3ext	Id del
	proyecto
apps/i2d.eam.pmnotification.create.s1/appVariants/customer.zeamntfcres3ext/	Namespace

Código fuente del proyecto en SAPUI5.



1.3 Conexiones utilizadas

Conexiones	Descripción	
SAP S/4 HANA	Sistema backend	
SAP BTP	Plataforma (PaaS) cloud de SAP	
SAP CLOUD CONECTOR	Aplicativo para configurar la conexión entre el	
	sistema backend y el cloud SAP BTP.	
SAP BAS (Business Application Studio)	IDE de desarrollo en la nube para desarrollos de SAP	
	FIORI , realizados en el framework de SAPUI5.	

Manual de conexiones.






1.4 Procedimiento de despliegue en S4H

➤ En el sistema backend de S/4 HANA se debe ingresar a la siguiente transacción /IWFND/VIRUS_SCAN.


Clic en ejecutar Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda WFND/VIRUS_SCAN SAP Gateway Virus Scan Profile Configuration V2 Virus Scan Options Perfil Virus Scan Switched Off V4 Virus Scan Options Omit Exceptions for Virus Scan

➤ Una vez concluido el desarrollo se debe ingresar al SAP BAS y realizar lo siguiente.






Clic derecho



Seguidamente, se debe especificar el destination configurado en el SAP BTP. Asimismo, se debe indicar los datos de paquete y orden de transporte en cada paso.





> Seguidamente, se debe verificar en la OT de desarrollo los siguientes objetos para poder confirmar el deploy exitoso desde el SAP BTP al sistema backend SAP S/4 HANA.




Otra forma es ir a la SE38 y ejecutar el siguiente reporte:

Programa: /UIF/GET_LOAD_4_NS

P <u>r</u> ograma <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>S</u> istema	∆yuda				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
istar carga de ficheros (sólo para soporte)					
∂ <i>i</i>					
arámetros selección					
Área de nombres	*zeam*				
Nombre					
Creado a las (cronomarcador)	Colocar el ID de la aplicación				
Últ.modif.a las (cronomarc.)	del provecto SAPUIS				
Última llamada a las (cronom.)					
Tipo					

Resultado:






➤ Por otra parte, ahora falta mostrar el cambio del app sapui5 en el Launchpad del SAP FIORI para el usuario.

Primero, se debe ir a la documentación oficial del APP estándar de sapui5, para poder verificar el catálogo de Fiori.


Enlace:

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F151 1')/S170P

Objetos Fiori:



Segundo, ingresar a la transacción /UI2/FLPD_CONF, para configurar el catálogo:






Completar los datos del login:



Colocar el dato del catalogo de la documentación:







Paso seguido crear el siguiente mosaico:

← C	.sap.zeusol.com.pe:44380/sap/bc/ui5_ui5/sap/arsrvc_upb_admn/main.hl	ml?scope=CONF&sap-client=100&sap-language	e=ES#/Catalog/X-SAP-UI2-CATALOG A [®] √6		
Configuración: "Solicitar Mantenimiento" IDd de instancia: 00A9VZSNZYBMOGI					
⚠ El idioma original de este mosaico es "EN", mientras que su idioma de trabajo es "ES". Para ajustar las propiedades basadas en texto, entre al sistema en el idioma original del mosaico.					
General Navegación					
Título:	Solicitar Mantenimiento	Utilizar navegación de objeto semántico:	✓		
Subtítulo:		Objeto semántico:	MaintenanceNotification		
Palabras clave:		Acción:	zcreate_simple_ext		
Símbolo:	sap-icon://S4Hana/S0012	Parámetros:			
Información:		URL de destino:	#MaintenanceNotification-zcreate_simple_ext		


Luego a ese mosaico se debe enlazar el aplicativo sapui5 del proyecto de extensión.








Debe quedar de la siguiente manera:



Finalmente, se debe configurar los grupos:

Colocar el dato de la documentación. Asimismo, se debe ingresar los mosaicos ya antes creado a este grupo:





Además, el usuario de SAP debe tener el siguiente rol configurado para poder visualizar la app en el Launchpad.



Вι	usiness Role(s)	
	Business Role	Business Role Description
	SAP_BR_EMPLOYEE_MAINTENANCE	Employee - Maintenance Info


Resultado:








Nota: Para refrescar el Launchpad con los cambios realizar lo siguiente:



Clic y grabar.



1.5 Órdenes de transporte

Workbench:

- DS4K904465.- Sop.Servitek Ampl.del APP FIORI F1511 Request Maintenance
- DS4K904928.- Servitek Ampl.del APP FIORI F1511 Request Maint v1.2

Customizing:

- DS4K904577.- Sop.Servitek - Ampl.del APP FIORI F1511 Request Maintenance