

Gestión de Pedidos

Qué hace

Permite la emisión, visualización y edición de los pedidos y presupuestos en el sistema de la distribuidora. Los pedidos cargados se listan en una grilla con filtros dinámicos por ID, cliente, vendedor, estados (pestañas) y fecha. Al editar o crear un pedido, permite buscar y agregar productos visualizando el stock disponible para evitar promesas de entrega insatisfechas, calcular subtotales y aplicar descuentos globales antes de emitirlos.

Escenarios cubiertos

1. Creación de Nuevos Pedidos

- **Selección de Cliente:** Permite buscar y asociar un cliente respetando el scoping de visibilidad del vendedor autenticado.
 - Verificado por: [PedidoForm.test.jsx](#)
- **Cálculo de Subtotales y Totales:** Calcula dinámicamente el precio de cada fila (Cantidad x Precio) y actualiza el Importe Neto Final en tiempo real.
 - Verificado por: [PedidoForm.test.jsx](#)
- **Descuentos Globales:** Se inicializa de forma preestablecida en **19%** al abrir el formulario de emisión de nuevo pedido, permitiendo al usuario modificarlo libremente o dejarlo en 0. Calcula el monto descontado y actualiza el Importe Neto Final en tiempo real.
 - Verificado por: [PedidoForm.test.jsx](#)
- **Envío en Segundo Plano:** El formulario serializa un JSON estructurado con la cabecera del pedido (**header**) y el desglose de productos (**detalles**) enviándolo a la API (**POST /pedidos**).
 - Verificado por: [PedidoForm.test.jsx](#)

2. Visualización y Legibilidad de Stock en Edición y Selección

- **Tipografía y Escala Visual:** Los listados desplegables y las fichas de selección de productos y clientes utilizan una escala tipográfica fijada en **15px (text-[15px])** para los nombres y **12px (text-xs)** para detalles de código, precio y ubicación para maximizar la legibilidad.
- **Selector Modo de Búsqueda de Productos:** Incluye un conmutador de pestañas sobre la barra de búsqueda de productos al crear (**PedidoForm.jsx**) o editar pedidos (**EditPedidoModal.jsx**), permitiendo alternar entre el modo **Por Nombre / Marca / Rubro** (modo predeterminado) y el modo **Por Código SKU** (búsqueda por coincidencia exacta **===** del número de artículo, evitando listar prefijos parciales como **110** o **115** al buscar **11**).
 - Verificado por: [productSearch.test.js](#)
- **Formato de Nombre del Producto:** En las listas desplegables de búsqueda (para crear o editar pedidos) y en las tablas de detalles del pedido, el título del producto se presenta concatenando la descripción y la marca (**Descripción - Marca**), facilitando la distinción inmediata por parte del usuario.
- **Insignia de Stock Resaltada:** El indicador y la cifra de stock disponible se destacan con fondo verde y texto en negrita intensa (**text-emerald-700 bg-emerald-100 font-extrabold border border-emerald-300**) cuando hay unidades en existencia, o en rojo si está agotado (**text-red-600 bg-red-100 font-bold**).
 - Verificado por: [editStock.test.jsx](#)

- **Sincronización de Stock en Tiempo Real al Editar (Pedidos 0.0):** Al ingresar a editar un pedido en estado **0.0** (o borrador), el sistema cruza en tiempo real cada artículo cargado con la información actualizada del catálogo de la base de datos (**productos**), mostrando la existencia actual disponible en lugar de valores **0** o estáticos archivados.

- Verificado por: [editStock.test.jsx](#)

- **Sección Consolidado del Formulario de Pedido:** En la columna de Consolidado (**PedidoForm.jsx**), las etiquetas y valores de Subtotal, Descuento y Monto Descontado incrementaron su tamaño visual 2 puntos e incorporan peso en negrita resaltado (**font-extrabold / font-black**).
- **Visualización de Observaciones del Pedido:** Las notas u observaciones especificadas al crear o editar el pedido se presentan en una tarjeta destacada con icono de texto en el detalle del pedido (**/pedidos/:id**), se incluyen en el mensaje para compartir por WhatsApp y se imprimen formalmente en la vista/PDF del comprobante.
- **Acciones de Borrado y Anulación por Estado y Perfil:**
 - **En Estado 0 y 0.:** Se habilita el botón "**Borrar**" (elimina el pedido directamente del sistema).
 - **En Estado 0.0:** Se habilita el botón "**Anular**" (cambia el estado del pedido a **0.0.99**).
 - **Perfiles autorizados:** Vendedor Calle (sobre sus propios pedidos), Super Vendedor (sobre todos los pedidos) y Administración Operativa / Full (sobre todos los pedidos).
- Verificado por: [visibilidadAprobacion.test.jsx](#) y [pedidoEstado.test.jsx](#)

3. Filtros de la Cartera de Pedidos

- **Búsqueda por ID:** Permite filtrar y aislar un pedido escribiendo su identificador numérico (ID de pedido) en el campo de texto.
 - Verificado por: [pedidosFiltros.test.jsx](#)
- **Filtrado por Estado:** Permite hacer clic en las distintas pestañas de estados (ej. "Presupuesto (0)", "Nuevo (1)", "Preparado (2)") y renderizar exclusivamente aquellos pedidos cuyo estado coincida con la categoría seleccionada.
 - Verificado por: [pedidosFiltros.test.jsx](#)

4. Sincronización Silenciosa y Preservación de Detalles

- **Fusión de Estado en Segundo Plano:** El sistema realiza una sincronización periódica cada 30 segundos llamando al endpoint **/api/pedidos** (que devuelve cabeceras sin artículos). Para evitar que los detalles de un pedido abierto en pantalla desaparezcan y provoquen un parpadeo de carga, el contexto de datos mezcla los nuevos datos de cabecera con los detalles que ya están en memoria (**detalles**).
 - Verificado por: [DataContext.test.jsx](#)
- **Tolerancia a Fallos de Conexión de Base de Datos:** Si SQL Server experimenta un corte o retraso excesivo (timeout) al sincronizar, el backend propaga el error (HTTP 5xx) en lugar de ocultarlo devolviendo una lista vacía. El frontend detecta la respuesta errónea e interrumpe la actualización del estado local, reteniendo en pantalla la última versión consistente de los pedidos y alertando únicamente mediante el cartel de estado del servidor en la cabecera.
 - Verificado por: [DataContext.test.jsx](#)

5. Integridad y Prevención de Pedidos sin Detalles

- **Generación Secuencial e Infalible de Renglones (IDDetalle):** Para evitar colisiones causadas por códigos de productos alfanuméricos o caracteres especiales, el identificador único de cada renglón (**IDDetalle**) se genera asignando una secuencia infalible por posición (**IDPedido + número de renglón de 3 dígitos**, p. ej. **110195001**, **110195002**).
 - Verificado por: [pedidos_detalle_safety.test.js](#)

- **Rollback Atómico en Supabase:** Si la inserción de los detalles de un pedido en Supabase falla por cualquier motivo durante la creación (**POST /pedidos**), la cabecera recién creada se elimina automáticamente para no dejar borradores huérfanos sin artículos en el sistema.
- **Bloqueo Preventivo de Envío a BD:** Al intentar cambiar el estado de un pedido a '1' ("Confirmar / Enviar a BD"), el servidor valida que el pedido tenga al menos 1 renglón cargado. Si carece de detalles, el envío es rechazado inmediatamente con error HTTP 400.
 - Verificado por: [pedidos_detalle_safety.test.js](#)
- **Autoreparación de Renglones en SQL Server:** Si la cabecera de un pedido ya existe en SQL Server (**PedidoAppCabe**) pero su desglose en **PedidoAppDeta** se encuentra totalmente vacío, la sincronización reinserta automáticamente los detalles faltantes en lugar de omitir la operación.

Casos borde conocidos

- **Intento de Envío sin Cliente:** Al presionar "Generar Pedido" sin seleccionar un cliente, el formulario bloquea el envío y muestra la alerta del navegador "**Seleccione un cliente**".
 - Verificado por: [PedidoForm.test.jsx](#)
- **Intento de Enviar Pedido sin Detalles a BD:** Si un borrador no posee artículos asociados e intenta confirmarse (estado 1), la API devuelve un código de estado **400 Bad Request** indicando que no se puede enviar un pedido sin detalles.
 - Verificado por: [pedidos_detalle_safety.test.js](#)
- **Descuento Vacío o No Numérico:** Si el campo de descuento se vacía o contiene un valor inválido, el sistema procesa el total utilizando un descuento del **0%** por defecto de forma segura.
 - Verificado por: [PedidoForm.test.jsx](#)
- **Baja Lógica sin ID Asignado:** Si un pedido temporal (u optimista) no posee ID asignado por Sheets todavía, la grilla del listado muestra el mensaje parpadeante "**Guardando...**" para advertir al vendedor que se está sincronizando con el servidor.
- **Rango de Fechas Invertido:** Si el vendedor ingresa un filtro donde la "fecha desde" es posterior a la "fecha hasta", el listado filtra y devuelve una grilla vacía de forma limpia en lugar de colapsar la renderización.

Restricciones o supuestos

- **Edición restringida:** Solo se permite la modificación de ítems, cantidades y descuentos para pedidos que se encuentren en estado **Borrador o Presupuesto (Estado 0)**. Una vez confirmados o facturados (Estados superiores), los pedidos quedan bloqueados para su edición.
- **Sincronización híbrida Supabase & SQL Server:**
 - Los borradores y modificaciones se guardan inmediatamente en las vistas públicas de Supabase (**public.atc_pedidos_v** y **public.atc_detalle_pedidos_v**), ejecutando los triggers de esquema privado "**atc_migración**".
 - El backend sanitiza automáticamente cualquier campo no presente en la vista o cadenas vacías "" enviadas en fechas o enteros (**Fecha de envío**, **Nro_PedidoGestion**, **Nro_PedidoReferencia**, **Cliente**, **Vendedor**), convirtiéndolas en valores **NULL** seguros para PostgreSQL.
 - Al confirmarse el pedido (Estado 1), se persiste automáticamente en las tablas transaccionales de SQL Server (**AppTransacciones.PedidoAppCabe** y **PedidoAppDeta**).