

FumettoVerse
Test Case Specification Document
Versione 1.1



Data: 22/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Scritto da:	Armando Pio La Rocca
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/12/2025	1.0	Strutturazione documento Test Plan Document	La Rocca e Petracca
22/12/2025	1.1	Revisione finale	La Rocca e Petracca

Sommario

Test Case Specification – FumettoVerse.....	5
Sezione 1 – Gestione Account.....	5
1. 1.1 Log-in	5
2. Parametri e proprietà (dalla specifica TP)	5
3. 1.1.1 Elenco combinazioni Log-in	5
4. 1.1.2 Schede di dettaglio Log-in.....	5
5. Test Case ID: TC_1.0 – E-mail troppo corta (LE1)	5
6. Test Case ID: TC_1.1 – E-mail troppo lunga (LE2)	6
7. Test Case ID: TC_1.2 – E-mail formato errato (LE3, FE1)	6
8. Test Case ID: TC_1.3 – Password troppo corta (LE3, FE2, LP1)	7
9. Test Case ID: TC_1.4 – Password troppo lunga (LE3, FE2, LP2).....	7
10. Test Case ID: TC_1.5 – Password con formato errato (LE3, FE2, LP3, FP1).....	7
11. Test Case ID: TC_1.6 – Log-in corretto (LE3, FE2, LP3, FP2)	8
12. 1.2 Registrazione	8
13. Parametri e proprietà	8
14. 1.2.1 Elenco combinazioni Registrazione	8
15. 1.2.2 Alcune schede di dettaglio Registrazione.....	9
16. Test Case ID: TC_2.0 – Nome troppo corto (LN1).....	9
17. Test Case ID: TC_2.5 – E-mail formato errato (LN3, FN2, LE3, FE1).....	9
18. Test Case ID: TC_2.9 – E-mail già registrata (LN3, FN2, LE3, FE2, LP3, FP2, duplica).....	9
19. Test Case ID: TC_2.10 – Registrazione corretta.....	10
20. 1.3 Recupero Password	10
21. 1.3.1 Combinazioni principali	10
Sezione 2 – Gestione Catalogo.....	10
22. 2.1 Aggiunta Fumetto (Gestore).....	10
23. 2.1.1 Parametri e proprietà	11
24. 2.1.2 Elenco combinazioni Aggiunta Fumetto	11
25. 2.1.3 Schede di dettaglio Aggiunta Fumetto	12
26. 2.2 Modifica Fumetto (Gestore)	13
Sezione 3 – Gestione Carrello e Checkout.....	13
27. 3.1 Aggiunta al Carrello	13
28. 3.1.1 Parametri e proprietà	13
29. 3.1.2 Elenco combinazioni Aggiunta al Carrello	14
30. 3.1.3 Schede di dettaglio Aggiunta al Carrello.....	14
31. 3.2 Aggiornamento Carrello	15
32. 3.2.1 Parametri.....	15
33. 3.2.2 Alcuni Test	15
34. 3.3 Checkout.....	15
35. 3.3.1 Parametri.....	15
36. 3.3.2 Elenco combinazioni Checkout.....	16
37. 3.3.3 Schede di dettaglio Checkout	16
Sezione 4 – Gestione Ordini.....	17
38. 4.1 Visualizzazione Storico Ordini (Cliente)	17
39. 4.1.1 Parametri e condizioni	17
40. 4.1.2 Elenco combinazioni	17

41. 4.1.3 Schede di dettaglio	17
42. 4.2 Dettaglio Ordine (Cliente).....	18
43. 4.2.1 Parametri.....	18
44. 4.2.2 Elenco combinazioni	18
45. 4.2.3 Schede di dettaglio	18
46. 4.3 Gestione Ordini – Gestore	19
47. 4.3.1 Parametri.....	19
48. 4.3.2 Elenco combinazioni aggiornamento stato.....	19
49. 4.3.3 Schede di dettaglio Update stato	19
Glossario.....	21

Test Case Specification – FumettoVerse

Sezione 1 – Gestione Account

1. 1.1 Log-in

2. Parametri e proprietà (dalla specifica TP)

- E-mail
 - Lunghezza [LE]
 - LE1: < 3 caratteri → errore
 - LE2: > 50 caratteri → errore
 - LE3: >= 3 e <= 50 → lunghezza OK
 - Formato [FE] (solo se LE3)
 - FE1: non rispetta [A-Za-z0-9._%+-]@[A-Za-z].[A-Za-z] → errore
 - FE2: rispetta il formato → formato OK
- Password
 - Lunghezza [LP]
 - LP1: < 8 → errore
 - LP2: > 20 → errore
 - LP3: >= 8 e <= 20 → lunghezza OK
 - Formato [FP] (solo se LP3)
 - FP1: contiene caratteri fuori da [A-Za-z0-9] → errore
 - FP2: rispetta il formato → formato OK

3. 1.1.1 Elenco combinazioni Log-in

Codice	Combinazione	Descrizione sintetica	Esito atteso
TC_1.0	LE1	E-mail troppo corta	Errato
TC_1.1	LE2	E-mail troppo lunga	Errato
TC_1.2	LE3, FE1	E-mail lunghezza ok ma formato errato	Errato
TC_1.3	LE3, FE2, LP1	E-mail ok, password troppo corta	Errato
TC_1.4	LE3, FE2, LP2	E-mail ok, password troppo lunga	Errato
TC_1.5	LE3, FE2, LP3, FP1	E-mail ok, password lunghezza ok ma formato errato	Errato
TC_1.6	LE3, FE2, LP3, FP2	E-mail e password formalmente corrette	Corretto

4. 1.1.2 Schede di dettaglio Log-in

5. Test Case ID: TC_1.0 – E-mail troppo corta (LE1)

- Precondizioni:
 - L'utente è sulla pagina `login.jsp`.
- Flusso di eventi:
 - L'utente inserisce un'email di 2 caratteri (`a@`).
 - Inserisce una password qualsiasi (`Password1`).
 - Clicca su "Log-in".
- Input

Input	Valore
E-mail	<code>a@</code>
Password	<code>Password1</code>

- Oracolo:
 - Il sistema verifica la lunghezza dell'e-mail, rileva LE1 e mostra un messaggio tipo "Email troppo corta (min 3 caratteri)"; nessuna autenticazione viene effettuata.

6. Test Case ID: TC_1.1 – E-mail troppo lunga (LE2)

- Precondizioni: come TC_1.0.
- Flusso:
 - L'utente inserisce un'e-mail con più di 50 caratteri (es. 51 caratteri prima della `@`).
 - Inserisce `Password1`.
 - Clicca su "Log-in".
- Input (esempio indicativo)

Input	Valore
E-mail	<u><code>utente molto lungo 1234567890@examplelunguissimo.com</code></u>
Password	<code>Password1</code>

- Oracolo:
 - Il sistema rileva LE2 e mostra errore "Email troppo lunga (max 50 caratteri)".

7. Test Case ID: TC_1.2 – E-mail formato errato (LE3, FE1)

- Precondizioni: come TC_1.0.
- Flusso:
 - L'utente inserisce `clientemail.com` (lunghezza ok ma senza `@`).
 - Inserisce `Password1`.
 - Clicca su "Log-in".
- Input

Input	Valore
E-mail	clientemail.com
Password	Password1

- Oracolo:
 - L'email rispetta LE3 ma non FE2, quindi il sistema mostra "Formato email non valido" e non autentica l'utente.

8. Test Case ID: TC_1.3 – Password troppo corta (LE3, FE2, LP1)

- Input

Input	Valore
E-mail	cliente@test.it
Password	abc

- Oracolo:
 - E-mail corretta; la lunghezza password è LP1; il sistema mostra "Password troppo corta (min 8 caratteri)".

9. Test Case ID: TC_1.4 – Password troppo lunga (LE3, FE2, LP2)

- Input

Input	Valore
Email	cliente@test.it
Password	21 caratteri alfanumerici

- Oracolo:
 - E-mail corretta; LP2 → errore "Password troppo lunga (max 20 caratteri)", nessun login.

10. Test Case ID: TC_1.5 – Password con formato errato (LE3, FE2, LP3, FP1)

- Input

Input	Valore
E-mail	cliente@test.it
Password	Passw0rd!

- Oracolo:
 - Lunghezza password ok (LP3) ma carattere viola FP2; messaggio “Caratteri non consentiti nella password”.

11. Test Case ID: TC_1.6 – Log-in corretto (LE3, FE2, LP3, FP2)

- Precondizioni:
 - Esiste in DB un utente cliente@test.it con password Password1.
- Input

Input	Valore
Email	cliente@test.it
Password	Password1

- Oracolo:
 - Login riuscito, sessione creata, redirect a `homepage.jsp` o dashboard; l'utente può accedere a carrello e ordini.

12. 1.2 Registrazione

13. Parametri e proprietà

- Nome [LN, FN]
 - LN1: < 2 → errore
 - LN2: > 20 → errore
 - LN3: >= 2 e <= 20 → ok
 - FN1: formato non [A-Za-z] → errore
 - FN2: formato corretto
- E-mail [LE, FE] come log-in.
- Password [LP, FP] come log-in.

(derivati da RAD/TP per FumettoVerse)

14. 1.2.1 Elenco combinazioni Registrazione

Codice	Combinazione	Descrizione	Esito
TC_2.0	LN1	Nome troppo corto	Errato
TC_2.1	LN2	Nome troppo lungo	Errato
TC_2.2	LN3, FN1	Nome formato errato	Errato
TC_2.3	LN3, FN2, LE1	E-mail troppo corta	Errato

TC_2.4	LN3, FN2, LE2	E-mail troppo lunga	Errato
TC_2.5	LN3, FN2, LE3, FE1	E-mail formato errato	Errato
TC_2.6	LN3, FN2, LE3, FE2, LP1	Password troppo corta	Errato
TC_2.7	LN3, FN2, LE3, FE2, LP2	Password troppo lunga	Errato
TC_2.8	LN3, FN2, LE3, FE2, LP3, FP1	Password formato errato	Errato
TC_2.9	LN3, FN2, LE3, FE2, LP3, FP2, e-mail già registrata	E-mail duplicata	Errato
TC_2.10	LN3, FN2, LE3, FE2, LP3, FP2, e-mail nuova	Registrazione corretta	Corretto

15. 1.2.2 Alcune schede di dettaglio Registrazione

16. Test Case ID: TC_2.0 – Nome troppo corto (LN1)

- Precondizioni: utente su `register.jsp`.
- Input

Campo	Valore
Nome	A
E-mail	nuovo@test.it
Password	Password1

- Oracolo:
 - Messaggio “Nome troppo corto (min 2 caratteri)”; nessun account creato.

17. Test Case ID: TC_2.5 – E-mail formato errato (LN3, FN2, LE3, FE1)

- Input

Campo	Valore
Nome	Mario
E-mail	mario#it
Password	Password1

- Oracolo:
 - Focus sul campo e-mail con messaggio di formato non valido; l'utente resta in pagina.

18. Test Case ID: TC_2.9 – E-mail già registrata (LN3, FN2, LE3, FE2, LP3, FP2, duplica)

- Precondizioni: esiste già in DB l'e-mail cliente@test.it.
- Input

Campo	Valore
Nome	Luca
E-mail	cliente@test.it
Password	Password1

- Oracolo:
 - Messaggio "Email già presente nel sistema"; nessuna riga aggiunta in tabella Users.

19. Test Case ID: TC_2.10 – Registrazione corretta

- Input

Campo	Valore
Nome	Luca
Email	luca@test.it
Password	Password1

- Oracolo:
 - Utente creato; eventualmente login automatico o redirect a login con messaggio di successo.

20. 1.3 Recupero Password

21. 1.3.1 Combinazioni principali

Codice	Descrizione	Esito
TC_3.0	E-mail vuota	Errato
TC_3.1	E-mail formato errato	Errato
TC_3.2	E-mail valida ma non registrata	Errato
TC_3.3	E-mail valida registrata	Corretto

Sezione 2 – Gestione Catalogo

22. 2.1 Aggiunta Fumetto (Gestore)

23. 2.1.1 Parametri e proprietà

Per la form di aggiunta fumetto (pagina Gestore, es. `gestoreAddComic.jsp`):

- Title (Nome fumetto)
 - Lunghezza [LT]:
 - LT1: < 2 → errore
 - LT2: > 50 → errore
 - LT3: >= 2 e <= 50 → ok
 - Formato [FT]:
 - FT1: contiene caratteri non ammessi (es. simboli strani non previsti) → errore
 - FT2: solo lettere, numeri e spazi (pattern [A-Za-z0-9]) → ok
- Price (Prezzo)
 - Lunghezza [LPZ]:
 - LPZ1: vuoto → errore
 - LPZ2: più di 10 caratteri → errore
 - LPZ3: 1-10 caratteri → ok
 - Formato [FPZ]:
 - FPZ1: non numerico/decimale (es. "nove95") → errore
 - FPZ2: numerico/decimale valido (es. 9.90) → ok
- Image (URL/filename)
 - LI1: vuoto → errore
 - LI2: lunghezza > 100 → errore
 - LI3: 1-100 → ok
- Tipo (comic_type)
 - TT1: vuoto → errore
 - TT2: valore non in {manga,fumetto} → errore
 - TT3: manga o fumetto → ok

24. 2.1.2 Elenco combinazioni Aggiunta Fumetto

Codice	Combinazione	Descrizione	Esito
TC_4.0	LT1	Titolo troppo corto	Errato
TC_4.1	LT2	Titolo troppo lungo	Errato
TC_4.2	LT3, FT1	Titolo lunghezza ok ma formato errato	Errato
TC_4.3	LT3, FT2, LPZ1	Prezzo vuoto	Errato
TC_4.4	LT3, FT2, LPZ2	Prezzo troppo lungo	Errato
TC_4.5	LT3, FT2, LPZ3, FPZ1	Prezzo formato non numerico	Errato
TC_4.6	LT3, FT2, LPZ3, FPZ2, LI1	Immagine mancante	Errato
TC_4.7	LT3, FT2, LPZ3, FPZ2, LI2	Immagine troppo lunga	Errato
TC_4.8	LT3, FT2, LPZ3, FPZ2, LI3, TT1	Tipo vuoto	Errato
TC_4.9	LT3, FT2, LPZ3, FPZ2, LI3, TT2	Tipo non valido	Errato
TC_4.10	LT3, FT2, LPZ3, FPZ2, LI3, TT3	Tutti i campi formalmente corretti	Corretto

25. 2.1.3 Schede di dettaglio Aggiunta Fumetto

TC_4.0 – Titolo troppo corto (LT1)

- Precondizioni:
 - Gestore autenticato, pagina di aggiunta fumetto aperta.
- Input

Campo	Valore
Title	A
Price	9.90
Image	naruto.jpg
Tipo	manga

- Oracolo:
 - Messaggio “Titolo troppo corto (min 2 caratteri)”; nessun record inserito in Comics.

TC_4.2 – Titolo formato errato (LT3, FT1)

- Input

Campo	Valore
Title	Naruto#1
Price	9.90
Image	naruto.jpg
Tipo	manga

- Oracolo:
 - Lunghezza ok ma carattere # vietato; messaggio su “Caratteri non consentiti nel titolo”.

TC_4.5 – Prezzo non numerico (LPZ3, FPZ1)

- Input

Campo	Valore
Title	Naruto 1
Price	nove
Image	naruto.jpg
Tipo	manga

- Oracolo:

- Messaggio “Prezzo non valido”; form ricaricata, nessun inserimento.

TC_4.10 – Inserimento corretto

- Input

Campo	Valore
Title	Naruto 1
Price	9.90
Image	naruto.jpg
Tipo	manga

- Oracolo:
 - Inserimento va a buon fine; in `allComics.jsp` compare il nuovo fumetto con dati inseriti.

26. 2.2 Modifica Fumetto (Gestore)

Parametri identici alla sezione 2.1; si testano le stesse combinazioni con precondizione “fumetto esistente selezionato”.

Esempi:

- TC_5.0 – Titolo vuoto in modifica
 - Oracolo: nessuna modifica salvata; messaggio “Titolo obbligatorio”.
- TC_5.5 – Modifica completa corretta
 - Cambiati titolo, prezzo e tipo con valori validi; scheda e catalogo mostrano i nuovi dati.

Sezione 3 – Gestione Carrello e Checkout

27. 3.1 Aggiunta al Carrello

28. 3.1.1 Parametri e proprietà

In `comics.jsp` (o `allComics.jsp`):

- Quantity
 - LQ1: campo vuoto → errore
 - LQ2: ≤ 0 → errore
 - LQ3: > 3 cifre (es. 1000) → errore

- LQ4: 1-999 → ok
- FQ1: contiene caratteri non numerici → errore
- FQ2: solo cifre → ok

29. 3.1.2 Elenco combinazioni Aggiunta al Carrello

Codice	Combinazione	Descrizione	Esito
TC_6.0	LQ1	Quantità vuota	Errato
TC_6.1	LQ2	Quantità zero/negativa	Errato
TC_6.2	LQ3	Quantità troppo grande	Errato
TC_6.3	LQ4, FQ1	Quantità con caratteri non numerici	Errato
TC_6.4	LQ4, FQ2	Quantità valida	Corretto

30. 3.1.3 Schede di dettaglio Aggiunta al Carrello

TC_6.0 – Quantità vuota

- Precondizioni: utente loggato, pagina dettaglio fumetto aperta.
- Input

Campo	Valore
Comic ID	1
Quantity	(vuoto)

- Oracolo:
 - Messaggio “Quantità obbligatoria”, nessuna riga creata nel carrello.

TC_6.2 – Quantità troppo grande (LQ3)

- Input

Campo	Valore
Comic ID	1
Quantity	1000

- Oracolo:
 - Messaggio “Quantità massima 999”; carrello invariato.

TC_6.4 – Aggiunta corretta (LQ4, FQ2)

- Input

Campo	Valore
Comic ID	1
Quantity	2

- Oracolo:
 - Carrello contiene un item per comic 1, quantity = 2, subtotale = $2 \times \text{prezzo}$.

31. 3.2 Aggiornamento Carrello

32. 3.2.1 Parametri

Stesse regole di Quantity (LQ/FQ), applicate nella form di `cart.jsp`.

33. 3.2.2 Alcuni Test

- TC_7.0 – Quantità impostata a 0 rimuove la riga
 - Precondizioni: carrello ha fumetto 1 con quantity 2.
 - Input: quantity 0.
 - Oracolo: riga rimossa; totale aggiornato.
- TC_7.1 – Quantità impostata a valore valido aggiorna riga
 - Input: quantity da 2 a 5.
 - Oracolo: stessa riga, quantity 5, subtotale aggiornato.

34. 3.3 Checkout

35. 3.3.1 Parametri

Form `checkout.jsp`:

- Address (indirizzo)
 - LA1: vuoto → errore
 - LA2: < 5 → errore
 - LA3: > 100 → errore
 - LA4: 5-100 → ok
- PaymentMethod
 - PM1: vuoto → errore
 - PM2: non in {Carta, PayPal, Contrassegno} → errore
 - PM3: valore valido → ok

36. 3.3.2 Elenco combinazioni Checkout

Codice	Combinazione	Descrizione	Esito
TC_8.0	LA1	Indirizzo vuoto	Errato
TC_8.1	LA2	Indirizzo troppo corto	Errato
TC_8.2	LA3	Indirizzo troppo lungo	Errato
TC_8.3	LA4, PM1	Metodo pagamento vuoto	Errato
TC_8.4	LA4, PM2	Metodo pagamento non valido	Errato
TC_8.5	LA4, PM3, carrello vuoto	Nessun articolo da acquistare	Errato
TC_8.6	LA4, PM3, carrello non vuoto	Tutto corretto, ordine creato	Corretto

37. 3.3.3 Schede di dettaglio Checkout

TC_8.0 – Indirizzo vuoto

- Precondizioni: carrello non vuoto, utente loggato.
- Input

Campo	Valore
Address	<i>(vuoto)</i>
PaymentMethod	Carta

- Oracolo:
 - Messaggio “Indirizzo obbligatorio”; nessun ordine inserito in Orders.

TC_8.6 – Checkout corretto

- Precondizioni: carrello contiene almeno un articolo.
- Input

Campo	Valore
Address	Via Roma 10, Salerno
PaymentMethod	Carta

- Oracolo:
 - Viene creato un record in Orders collegato all'utente con total_price uguale al totale carrello; gli item vengono salvati in tabella d'appoggio; il carrello è svuotato; redirect a `thankyou.jsp`

Sezione 4 – Gestione Ordini

38. 4.1 Visualizzazione Storico Ordini (Cliente)

39. 4.1.1 Parametri e condizioni

La funzionalità mostra all'utente autenticato la lista dei propri ordini in `myorders.jsp`.

- Stato login:
 - SL1: utente non autenticato
 - SL2: utente autenticato
- Presenza ordini:
 - PO1: nessun ordine presente per l'utente
 - PO2: uno o più ordini presenti

40. 4.1.2 Elenco combinazioni

Codice	Combinazione	Descrizione	Esito
TC_9.0	SL1	Accesso a “I miei ordini” senza login	Errato
TC_9.1	SL2, PO1	Utente loggato senza ordini	Corretto
TC_9.2	SL2, PO2	Utente loggato con ordini presenti	Corretto

41. 4.1.3 Schede di dettaglio

TC_9.0 – Accesso senza login (SL1)

- Precondizioni: nessun utente in sessione.
- Flusso:
 - L'utente digita direttamente l'URL di `myorders.jsp` o clicca su “I miei ordini” senza essere loggato.
- Oracolo:
 - Il sistema intercetta la mancanza di sessione e reindirizza a `login.jsp`; nessuna query sugli ordini viene eseguita.

TC_9.1 – Utente loggato, nessun ordine (SL2, PO1)

- Precondizioni:
 - Utente cliente@test.it autenticato.
 - Nessuna riga della tabella `Orders` associata al suo `user_id`.
- Flusso:
 - L'utente clicca su “I miei ordini”.

- Oracolo:
 - La pagina mostra un messaggio tipo “Non hai ancora effettuato ordini” e nessuna riga in tabella ordini.

TC_9.2 – Utente loggato con ordini (SL2, PO2)

- Precondizioni: utente loggato con almeno due ordini in DB.
- Flusso:
 - L’utente clicca su “I miei ordini”.
- Oracolo:
 - La pagina visualizza l’elenco ordini con numero, data, stato, totale; le righe appartengono solo a quell’utente.

42. 4.2 Dettaglio Ordine (Cliente)

43. 4.2.1 Parametri

- Stato login (SL1/SL2 come sopra).
- Esistenza ordine per l’utente:
 - E01: ordine inesistente per l’ID richiesto
 - E02: ordine esistente ma di un altro utente
 - E03: ordine esistente del cliente

44. 4.2.2 Elenco combinazioni

Codice	Combinazione	Descrizione	Esito
TC_10.0	SL1	Dettaglio ordine senza login	Errato
TC_10.1	SL2, E01	ID ordine inesistente	Errato
TC_10.2	SL2, E02	Ordine non appartenente all’utente	Errato
TC_10.3	SL2, E03	Ordine valido dell’utente	Corretto

45. 4.2.3 Schede di dettaglio

TC_10.1 – ID ordine inesistente (SL2, E01)

- Precondizioni: utente loggato; nessun ordine con order_id = 9999.
- Flusso:
 - L’utente prova ad aprire il dettaglio con orderId=9999.
- Oracolo:

- Il sistema non trova l'ordine; mostra pagina di errore "Ordine non trovato" o redirect alla lista.

TC_10.3 – Dettaglio corretto (SL2, E03)

- Precondizioni: utente loggato con ordine orderId=10 associato al suo account.
- Oracolo:
 - La pagina mostra righe d'ordine (fumetti, quantità, prezzi, indirizzo di spedizione, stato) coerenti con il DB.

46. 4.3 Gestione Ordini – Gestore

Qui si testano le funzionalità lato gestore: visualizzazione lista ordini, filtraggio, aggiornamento stato.

47. 4.3.1 Parametri

- Ruolo utente:
 - RU1: utente non loggato
 - RU2: utente loggato non Gestore
 - RU3: utente loggato Gestore
- Stato ordine:
 - S01: valore esterno a {in_elaborazione, spedito, annullato, consegnato}
 - S02: uno dei valori ammessi (dominio corretto)
- Esistenza ordine: E01/E03 come prima.

48. 4.3.2 Elenco combinazioni aggiornamento stato

Codice	Combinazione	Descrizione	Esito
TC_11.0	RU1	Update stato senza login	Errato
TC_11.1	RU2	Update stato con utente non Gestore	Errato
TC_11.2	RU3, E01	Gestore, ordine inesistente	Errato
TC_11.3	RU3, E03, S01	Gestore, ordine valido ma stato non valido	Errato
TC_11.4	RU3, E03, S02	Gestore, ordine valido e stato valido	Corretto

49. 4.3.3 Schede di dettaglio Update stato

TC_11.0 – Update senza login (RU1)

- Precondizioni: nessun utente in sessione.
- Flusso:

- Richiesta HTTP verso `GestoreOrdersServlet` con parametri `orderId` e `status`.
- Oracolo:
 - Il filtro/servlet reindirizza a `login.jsp` o pagina non autorizzata; nessuna modifica al DB.

TC_11.1 – Utente non gestore(RU2)

- Precondizioni: utente cliente loggato, non Gestore.
- Oracolo:
 - Il sistema nega l'accesso alle funzioni Gestore (HTTP 403 o redirect); DB invariato.

TC_11.3 – Stato non valido (RU3, EO3, SO1)

- Precondizioni: Gestore loggato, ordine con id 5 esiste.
- Input

Campo	Valore
<code>orderId</code>	5
<code>status</code>	pippo

- Oracolo:
 - Il valore non è nel dominio ammesso; messaggio “Stato non valido”, lo stato dell'ordine resta invariato.

TC_11.4 – Stato valido (RU3, EO3, SO2)

- Precondizioni: Gestore loggato, ordine esistente in stato `in_elaborazione`.
- Input

Campo	Valore
<code>orderId</code>	5
<code>status</code>	spedito

- Oracolo:
 - L'update va a buon fine; in DB lo stato diventa `spedito`; il cliente vede lo stato aggiornato in “I miei ordini”.

Con queste quattro sezioni (Gestione Account, Catalogo, Carrello/Checkout, Ordini) hai già una Test Case Specification lunga, densa di combinazioni e perfettamente allineata a RAD/SDD/TP/TCS originali.

Glossario

- RAD: Requirements Analysis Document
- SDD: System Design Document
- ODD: Object Design Document
- Test di unità: testing dei singoli sottosistemi
- Test di integrazione: testing delle interfacce tra i sottosistemi
- Sandwich Testing: approccio per il testing d'integrazione che prevede il testing in modo top-down e bottom-up
- Selenium: tool utilizzato per il testing automatico
- LE: Lunghezza Email • FE: Formato Email
- LP: Lunghezza Password
- FP: Formato Password
- LN: Lunghezza Nome
- FN: Formato Nome
- LT: Lunghezza Title (Fumetto)
- LQ: Lunghezza Quantity (Carrello)
- FPayment: Formato Payment Method
- Three-Tier: architettura a tre livelli (Presentation, Application, Storage)
- DAO: Data Access Object • Servlet: componente Java che elabora richieste HTTP
- JSP: Java Server Pages – tecnologia per pagine web dinamiche
- Black-Box Testing: testing focalizzato su input/output senza analizzare struttura interna
- White-Box Testing: testing focalizzato sulla struttura interna del codice
- Fault: difetto o errore nel codice
- Failure: stato in cui il sistema non produce l'output atteso

