

Perce-Neige Simulator

Manuel du conducteur • Driver's manual

Version 1.7.5

Pilotez le plus long funiculaire souterrain de France : 3 491 m de Val Claret
(2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m).

Drive the longest underground funicular in France: 3 491 m from Val Claret
(2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m).

Contents

I	Manuel en français	2
1	Introduction	2
2	Installation	2
2.1	Utilisation simple (recommandé)	2
2.2	Depuis le code source (développeurs)	3
3	Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ?	3
3.1	Le principe du contrepoids	3
3.2	Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide	3
3.3	L'évitement : le système Abt	3
4	Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur	4
4.1	Principe	4
4.2	Pourquoi pas un accélérateur direct ?	4
4.3	Ce qui reste entre les mains du conducteur	4
5	Un voyage complet, phase par phase (mode Normal)	5
5.1	Phase 0 : vérifications avant départ	5
5.2	Phase 1 : fermeture des portes et armement	5
5.3	Phase 2 : démarrage, la rampe douce	6
5.4	Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance	6
5.5	Phase 4 : croisière à 12 m/s	6
5.6	Phase 5 : croisement à l'évitement	7
5.7	Phase 6 : approche de la gare	7
5.8	Phase 7 : la zone de rampement (creep)	7
5.9	Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes	7
5.10	Phase 9 : rebond d'élasticité du câble	8
6	Détail de chaque bouton	8
6.1	Commandes de conduite	8
6.2	Commandes cabine	9
6.3	Commandes système	9
7	Ordre d'utilisation et restrictions	10
7.1	Séquence autorisée	10
7.2	Ce que vous ne pouvez pas faire	10
8	Situations d'urgence	11
8.1	Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail	11
8.2	Scénarios d'urgence et réactions attendues	11
8.2.1	Anomalie de tension du câble	11
8.2.2	Surchauffe moteur (thermique)	12
8.2.3	Défaut porte en tunnel	12
8.2.4	Fumée / incendie	12
8.2.5	Givrage en gare haute	12
8.2.6	Homme-mort non acquitté	12
8.2.7	Survitesse	12

8.2.8 Rupture du câble (théorique)	13
9 Pourquoi ces choix techniques ?	13
9.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ?	13
9.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ?	14
9.3 Pourquoi un câble de 52 mm ?	14
10 Modes de jeu	14
10.1 Mode Normal	14
10.2 Mode Challenge	14
10.3 Mode Pannes (Faults)	14
11 Exploitation automatique (mode X)	16
11.1 Principe	16
11.2 Activation à tout moment	16
11.3 Mode 24/7 (Maj+X)	16
11.4 Panneau latéral d'exploitation	16
11.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle	16
11.6 Charge passagers selon l'heure	16
11.7 Verrouillage des commandes	16
11.8 Journal des trajets (F5)	17
12 Séquence d'arrêt anormal en tunnel	17
13 Mise à jour automatique	17
13.1 Principe	17
13.2 Sécurité technique	17
14 Rapports de bug anonymes	18
14.1 Capture automatique	18
14.2 Envoi manuel	18
15 FAQ	18
 II English manual	 19
16 Introduction	19
17 Installation	19
17.1 Simple use (recommended)	19
17.2 From source (developers)	20
18 What is a single-cable funicular?	20
18.1 The counterweight principle	20
18.2 Why the descending car is (almost) always empty	20
18.3 The passing loop: Abt system	20
19 The Von Roll regulator: setpoint, not throttle	21
19.1 Principe	21
19.2 Why not a direct throttle?	21
19.3 What the driver still controls	21

20 A complete trip, phase by phase (Normal mode)	22
20.1 Phase 0: pre-departure checks	22
20.2 Phase 1: closing doors and arming	22
20.3 Phase 2: departure, the gentle ramp	22
20.4 Phase 3: speed build-up, dead-man vigilance	23
20.5 Phase 4: cruise at 12 m/s	23
20.6 Phase 5: crossing at the passing loop	23
20.7 Phase 6: station approach	24
20.8 Phase 7: the creep zone	24
20.9 Phase 8: stop and door unlocking	24
20.10Phase 9: cable elasticity rebound	24
21 Each button in detail	24
21.1 Driving controls	25
21.2 Cockpit controls	25
21.3 System controls	26
22 Order of operations and restrictions	26
22.1 Authorised sequence	26
22.2 What you cannot do	27
23 Emergency situations	27
23.1 Electric stop vs emergency stop vs rail brake	27
23.2 Emergency scenarios and expected reactions	28
23.2.1 Cable tension anomaly	28
23.2.2 Motor thermal overload	28
23.2.3 Door fault in tunnel	28
23.2.4 Smoke / fire	28
23.2.5 Icing at the upper station	28
23.2.6 Dead-man not acknowledged	28
23.2.7 Overspeed	29
23.2.8 Cable rupture (theoretical)	29
24 Why these technical choices?	29
24.1 Why 1 200 mm track gauge?	29
24.2 Why three 800 kW motors?	30
24.3 Why a 52 mm cable?	30
25 Game modes	30
25.1 Normal mode	30
25.2 Challenge mode	30
25.3 Faults mode	30
26 Auto-exploitation (X mode)	31
26.1 Concept	31
26.2 Activate from any state	31
26.3 24/7 mode (Shift+X)	31
26.4 Side panel	32
26.5 Speed adapted to the clock	32
26.6 Passenger load by time of day	32
26.7 Input lockout	32
26.8 Trip log (F5)	32
27 Mid-tunnel abnormal-stop sequence	32

28 Auto-update	33
28.1 Principle	33
28.2 Technical safety	33
29 Anonymous bug reports	33
29.1 Automatic capture	33
29.2 Manual send	33
30 FAQ	33

Première partie

Manuel en français

1 Introduction

Bienvenue à bord

Ce simulateur reproduit fidèlement le fonctionnement du **Perce-Neige** de Tignes, funiculaire souterrain ouvert le 14 avril 1993 par Von Roll (maître d'œuvre) et CFD (matériel roulant). C'est le plus long funiculaire de France (3 491 m), reliant Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m) en moins de 7 minutes.

À qui s'adresse ce manuel

Même si vous n'avez jamais conduit de train, de métro ou de funiculaire, ce manuel vous apprend à piloter le Perce-Neige pas à pas. Chaque phase du voyage, chaque bouton, chaque situation d'urgence est expliquée avec le *pourquoi* physique et technique derrière la procédure réelle. Les données sont issues du constructeur (Von Roll / CFD), de sources techniques publiques (remontees-mecaniques.net, Wikipédia) et de la réglementation française des transports guidés (STRMTG).

Nouveautés v1.7.x

v1.7.4 — temps réel honnête : la boucle de simulation mesure désormais le vrai *dt* écoulé via `time.monotonic()` au lieu d'un pas fixe de 16 ms. Sur Windows, la granularité du `QTimer` et la charge rendu/audio poussent souvent le temps de tick réel à 20–30 ms ; l'ancien code faisait alors tourner toute la physique à environ **48 % du temps réel** (12 m/s affichés ne déplaçaient la rame que de 5,8 m/s réels). Le fix ramène la simulation à 99 % du temps réel mesuré, compteur de distance inclus.

v1.7.5 — tooltips et phases FR : tous les boutons cliquables du cockpit exposent un *tooltip bilingue* au survol souris (raccourci clavier + description technique succincte, par ex. les seuils 2,5 m/s² et 5 m/s² des freins). Le panneau d'exploitation automatique affiche désormais les phases en français (*EMBARQUEMENT*, *FERMETURE*, *ATTENTE PRÊT*, *DÉPART*, *EN VOIE*, *ARRIVÉE*, *OUVERTURE PORTES*, *INACTIF*).

2 Installation

2.1 Utilisation simple (recommandé)

Téléchargez le fichier `PerceNeigeSimulator-windows.exe` depuis la page des versions sur GitHub : <https://github.com/ARP273-ROSE/perce-neige-sim/releases/latest>

Double-cliquez dessus. C'est tout. Pas de Python à installer, pas de dépendances à gérer : le programme se met à jour tout seul lorsqu'une nouvelle version paraît.

2.2 Depuis le code source (développeurs)

```
# Windows
launch.bat

# Linux / macOS
./launch.sh

# Installation manuelle
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

3 Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ?

3.1 Le principe du contrepoids

Un funiculaire classique n'est **pas** un train qui « grimpe » tout seul grâce à ses moteurs : c'est un système *équilibré*. Les deux rames sont attachées aux deux extrémités d'un même câble, qui passe sur une **poulie motrice** installée en gare haute. Quand une rame monte, l'autre descend, *obligatoirement*.

Conséquence fondamentale

Le poids de la rame descendante tire vers le bas et **aide** le moteur à faire monter la rame montante. Les moteurs ne fournissent en théorie que la *différence* de poids entre les deux rames, plus les pertes par frottement et l'accélération.

3.2 Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide

Sur le Perce-Neige, les skieurs **montent** par le funiculaire (bondé : jusqu'à 334 passagers) et **re-descendent à ski** sur le glacier puis les pistes. La rame descendante est donc presque vide toute la journée (sauf l'été, sur le glacier estival).

- Rame montante pleine : 32,3 t à vide + 25,5 t de charge = **58,8 t**
- Rame descendante vide : **32,3 t**
- Déséquilibre sur le câble : jusqu'à **26,5 t**

Ce sont ces 26 t de déséquilibre (plus l'accélération et la pente de 30 %) que les moteurs doivent fournir en force *utile*. D'où les **3 moteurs à courant continu de 800 kW** chacun, soit **2 400 kW** (3 260 ch) installés en gare haute.

3.3 L'évitement : le système Abt

Le tunnel est à **voie unique** sur presque toute sa longueur (économie de creusement), mais les deux rames doivent bien se croiser quelque part ! Au milieu du parcours, sur 203 m, le tunnel se sépare en **deux tubes distincts** — le « tube d'évitement », percé en octobre 1991 au lendemain du tube principal — selon le système breveté par Roman Abt en 1879. Il n'y a **aucun aiguillage mobile** :

- Les bogies de chaque rame sont **dissymétriques** : d'un côté, des roues à double boudin (guidées, imposant la trajectoire) ; de l'autre, des roues plates cylindriques (libres de franchir le cœur d'aiguille et le câble adverse).
- Les deux rames ont la dissymétrie *inversée*, si bien qu'elles prennent **automatiquement** l'une la voie de droite, l'autre la voie de gauche.
- Elles se croisent toujours au même point, à la même vitesse, en sens opposés.

Dans le simulateur, vous voyez sur la mini-carte en haut les deux rames converger vers l'évitement ; la vue F4 montre la *bifurcation* du tunnel en deux galeries (contrairement à son homologue de Val d'Isère, le croisement se fait ici dans deux tubes séparés, chaque rame dans le sien). Pas besoin de ralentir : le croisement se fait à vitesse de croisière.

4 Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur

4.1 Principe

Au Perce-Neige, le conducteur **ne pilote pas** comme un automobiliste. Il n'y a pas d'accélérateur qui donne directement de la puissance. À la place, il manipule une **consigne de vitesse** (en anglais *setpoint*), exprimée en pourcentage de la vitesse maximale.

Boucle de régulation

L'électronique Von Roll compare en permanence :

1. la **vitesse réelle** mesurée par un codeur sur la poulie motrice,
2. la **consigne** demandée par le conducteur.

Puis elle ajuste le courant d'excitation des moteurs CC pour asservir la vitesse réelle à la consigne, dans la limite de la rampe d'accélération autorisée ($\sim 1 \text{ m/s}^2$ maximum pour le confort des voyageurs).

4.2 Pourquoi pas un accélérateur direct ?

- **Profil garanti** : la rame accélère toujours de la même façon, indépendamment du poids, de la pente locale ou de l'humeur du conducteur. Les passagers ne sont jamais surpris.
- **Limitation automatique** : impossible de dépasser 12 m/s, même si la manette est à fond. Au-delà de 110 % de cette vitesse, le frein de sécurité se déclenche automatiquement.
- **Approche gare programmée** : quand la rame arrive près d'une gare, la consigne est automatiquement plafonnée pour assurer une décélération contrôlée et l'arrêt précis au quai.
- **Reproductibilité** : chaque voyage est identique. On peut garantir le même confort, la même consommation, le même horaire.

4.3 Ce qui reste entre les mains du conducteur

Le conducteur reste maître de :

- La **consigne** (dans la plage 0–100 %, par paliers).
- L'**ordre de départ** (fermeture portes, sonnerie).
- L'**arrêt électrique** (bouton à latch).

- L'**arrêt d'urgence** (bouton coup-de-poing rouge).
- Le **dispositif de veille** (homme-mort).
- Les **accessoires** : phares, éclairage cabine, klaxon, portes, annonces.

C'est ce qu'on appelle de la **conduite supervisée**, par opposition à la conduite manuelle d'un train classique.

5 Un voyage complet, phase par phase (mode Normal)

Imaginons une montée Val Claret → glacier. Voici ce qui se passe du début à la fin, et ce que vous devez faire à chaque étape.

5.1 Phase 0 : vérifications avant départ

Check-list pré-départ (réelle)

Sur le vrai Perce-Neige, avant la première course de la journée, le conducteur vérifie :

- Test de l'homme-mort (maintenir la veille >60 s : une alarme doit sonner à ~58 s, puis arrêt automatique 3 s plus tard).
- Essai de frein : frein de service puis frein de sécurité, à vide, sur quelques mètres.
- Lecture de la tension du câble (~22 500 daN nominal).
- Niveaux hydrauliques, températures moteurs, tensions auxiliaires 400 V.
- Essai phonie avec la gare opposée.
- Vérification des feux de quai et de la sonnerie de départ.
- État des portes (test d'ouverture/fermeture).
- Conditions météo en gare haute (température, givrage, vent : à 3 032 m, les -20 °C sont fréquents).

Dans le simulateur, ces vérifications sont simulées implicitement. Vous arrivez en cabine avec le train prêt à partir.

5.2 Phase 1 : fermeture des portes et armement

Actions conducteur

1. Touche D : fermeture des portes. Un voyant vert (« portes fermées ») s'allume.
2. Pas de départ possible tant que les portes ne sont pas verrouillées : c'est un **asservissement de sécurité** câblé en dur, vous ne pouvez pas le contourner.

Pourquoi ?

Les portes du funiculaire donnent directement sur le vide (quai à niveau, tunnel circulaire). Une ouverture en marche serait mortelle : d'où le verrouillage absolu tant que la rame n'est pas à l'arrêt complet en gare et alignée au quai.

5.3 Phase 2 : démarrage, la rampe douce

Actions conducteur

Appuyez sur la flèche haut (↑) ou W pour augmenter la consigne de vitesse. Chaque pression ajoute un palier (~10 %). Pour un départ confortable, deux paliers suffisent.

Que se passe-t-il mécaniquement ? Le régulateur commande les moteurs pour vaincre progressivement la force statique (frottements secs, gravité sur la pente). La rame s'ébranle avec une **rampe d'accélération contrôlée** à environ 0,3–0,5 m/s², soit 1 à 2 km/h par seconde. C'est *très* doux : les passagers debout ne sont pas déséquilibrés.

Détail physique

La pente au départ est de **18 %** (relativement douce). Sur cette portion, le couple moteur demandé est minimal car le contrepoids (rame descendante qui s'approche en gare haute) tire déjà vers le haut.

5.4 Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance

Actions conducteur

Montez progressivement la consigne jusqu'à 100 % (12 m/s). **Toutes les 20 secondes au maximum**, touchez une commande (flèche, phare, klaxon, ou la touche G « acquit »). Sinon, alarme.

L'homme-mort, en détail

Le **dispositif de veille automatique** (familièrement « pédale de l'homme mort ») est imposé par la réglementation pour tous les transports guidés : trains, métros, tramways, funiculaires. Son but : si le conducteur perd connaissance, s'endort, ou est absent, le train *doit* s'arrêter automatiquement.

Sur le Perce-Neige :

- Le conducteur doit effectuer une action (toucher la pédale ou un bouton) au moins une fois toutes les 20 secondes.
- Une pression *continue* ne suffit pas : il faut **relâcher puis re-appuyer**. On ne peut pas « bloquer » la pédale avec un caillou. C'est le principe fondamental.
- Si le délai est dépassé, une alarme sonore retentit. Si aucune action dans les 3 secondes suivantes, **arrêt électrique automatique**.

Dans le simulateur, toute action conducteur (flèche, touche, etc.) réarme le chrono. La touche G sert à acquitter sans rien changer d'autre.

5.5 Phase 4 : croisière à 12 m/s

Actions conducteur

Aucune : le régulateur maintient 12 m/s tout seul. Vous surveillez les instruments, vous réarmez la veille toutes les 15–20 s.

Ce que vous regardez :

- **Tachymètre analogique** en m/s (bande verte jusqu'à 11, jaune 11–12, rouge au-delà).

- **Tensiomètre** en décanewtons (daN) : bande verte autour de 22 500 daN, jaune en alerte, rouge en zone de rupture (191 200 daN en théorie, mais on ne s'en approche jamais). Une *baisse* brutale = mou du câble = incident grave. Une *hausse* = charge anormale ou frottement.
- **Jauge de puissance moteur** : proportionnelle à la pente et à la charge. Un pic = frein serré ou obstacle.
- **Mini-carte en haut** : les deux rames avancent case par case ; vous voyez la rame adverse descendre vers vous.

5.6 Phase 5 : croisement à l'évitement

À mi-parcours, vous entrez dans le dédoublement du tunnel. La rame adverse passe en sens inverse à votre gauche (en montée) ou à votre droite (en descente), à 12 m/s. Aucune action n'est nécessaire : les bogies dissymétriques gèrent tout. Le simulateur affiche en vue F4 le second tunnel en face.

Vitesse relative

$12 \text{ m/s} + 12 \text{ m/s} = 24 \text{ m/s}$ de vitesse relative, soit 86 km/h ! Le croisement dure environ 8 secondes sur les 203 m d'évitement.

5.7 Phase 6 : approche de la gare

Ce que fait le régulateur tout seul

Quand la rame passe un point de balisage à $\sim 120 \text{ m}$ du quai, la consigne est automatiquement plafonnée. Le régulateur applique une **rampe de décélération** à $\sim 0,3 \text{ m/s}^2$ (freinage électrique : les moteurs passent en génératrice et absorbent l'énergie cinétique) pour passer de 12 m/s à 1 m/s sur les 100 mètres qui précèdent le quai.

Vous voyez le tachymètre baisser tout seul. Vous pouvez ajouter un peu de frein de service avec Espace ou B si vous voulez accentuer, mais ce n'est pas nécessaire.

5.8 Phase 7 : la zone de rampement (creep)

Sur les derniers 20 m avant le quai, la rame roule à **1 m/s** exactement (soit 3,6 km/h, à peine la vitesse d'un promeneur lent). C'est la **zone de rampement**, ou *creep zone* en anglais.

Pourquoi si lent ?

- **Précision d'alignement** : les portes de quai et les portes de la rame doivent coïncider à quelques centimètres près.
- **Sécurité des voyageurs** : un arrêt à 12 m/s demande 30 m de distance ; à 1 m/s, 10 cm suffisent en cas d'imprévu.
- **Respect du gabarit** : le quai présente des saillies (caméras, capteurs, dispositifs antichute) dont la rame doit s'approcher sans jamais les toucher.

5.9 Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes

Séquence automatique

1. La rame s'arrête exactement au repère d'alignement (bout de quai).
2. Le régulateur commande le frein de parking.
3. Les moteurs sont désexcités.

4. Le système détecte « immobilisation confirmée ».
5. Les portes palières *et* les portes de la rame s'ouvrent de façon synchronisée.

Dans le simulateur : touche D pour ouvrir (une fois à l'arrêt). L'annonce « Tignes, les portes vont s'ouvrir » s'enclenche automatiquement.

5.10 Phase 9 : rebond d'élasticité du câble

Un détail très particulier du Perce-Neige : quand la rame montante s'arrête en gare haute, la rame descendante qui est en gare basse (Val Claret) **avance légèrement de $\sim 1,2$ m en 2 secondes**.

L'explication

Le câble fait 3491 m de long et est étiré en permanence par la traction. Quand le moteur (en gare haute) relâche la traction à l'arrêt de la rame montante, l'élasticité du câble relaxe, et la rame distante en gare basse se « détend » vers l'amont. C'est visible sur les vraies vidéos et reproduit dans le simulateur.

6 Détail de chaque bouton

6.1 Commandes de conduite

Touche	Rôle
↑ / W	Augmente la consigne de vitesse d'un palier ($\sim 10\%$). Utilisable tant que la rame n'est pas en arrêt électrique ou urgence. C'est votre commande principale.
↓ / S	Diminue la consigne d'un palier. La rame freine électriquement (moteurs en génératrice) jusqu'à la nouvelle consigne. Usage : réduire en approche d'un incident, ou pour la conduite à vitesse intermédiaire.
Espace / B	Frein de service (maintenu) : mord mécaniquement sur la poulie motrice. Décélération $\sim 2,5 \text{ m/s}^2$. Utile en complément du freinage électrique, ou pour s'arrêter plus court. Lâchez la touche, le frein relâche.
Shift	Arrêt d'urgence commandé : frein de sécurité sur la poulie motrice, $\leq 1,25 \text{ m/s}^2$ (norme passagers debout ; le parachute à $3,6 \text{ m/s}^2$ ne tombe que sur survitesse $+20\%$ ou rupture de câble). À utiliser uniquement en situation d'urgence (obstacle en vue, signal non respecté, anomalie immédiate). Usage répété = usure des sabots.
3	Arrêt électrique latched : enclenche un arrêt électrique permanent (la rame décélère et reste à l'arrêt) même si vous relâchez. Pour reprendre, appuyez à nouveau sur 3. C'est l'équivalent d'un « point mort serré » pour un incident mineur.

Touche	Rôle
4	Arrêt d'urgence latched : déclenche les freins rails sur les bogies (pincers qui se ferment mécaniquement sur le champignon du rail). Décélération maximale. Utilisé pour tout incident grave : défaut câble, fumée, intrusion. Pour relâcher, appuyez à nouveau sur 4 (en situation de simulateur uniquement : dans la réalité, il faut une intervention du PC sécurité).
G	Acquit de veille (homme-mort) : réarme le chrono des 20 s. Équivalent à un appui sur la pédale de veille. Aucune autre action, mais permet de relancer le chrono sans toucher aux autres commandes.

6.2 Commandes cabine

Touche	Rôle
H	Phares on/off . Par défaut éteints. Activez-les pour voir plus loin dans le tunnel (vue F4) : le faisceau porte à ~ 100 m avec une atténuation exponentielle. Dans la réalité, les phares de la rame éclairent le tunnel sur environ 80–120 m.
C	Éclairage cabine : ambiance claire ou tamisée. Dans la vraie rame, les tubes fluorescents du plafond peuvent être mis en veilleuse pour le confort visuel pendant les arrêts prolongés.
K	Klaxon (maintenu) : avertissement sonore externe. Utilisé sur la vraie rame pour signaler un départ, un risque, ou saluer.
D	Portes ouverture/fermeture, uniquement à l'arrêt complet en gare. Verrouillage absolu pendant le voyage.
A	Pilote automatique : le simulateur pilote tout seul un voyage complet (démarrage, croisière, approche, arrêt). Sert à voir la procédure exemplaire.
X	Exploitation automatique : mode ambiance. Le simulateur enchaîne embarquements, fermeture portes, trajets, croisements et demi-tours sans intervention, de l'ouverture (08 :45) à la fermeture (16 :45), avec cadence d'heure de pointe (12 m/s) puis hors pointe (10,3 m/s). Toutes les rotations, la charge passagers et les incidents sont journalisés dans <code>exploitation.db</code> .
N	Silence annonces : coupe ou rétablit les annonces à bord. Les enregistrements sont authentiques.

6.3 Commandes système

Touche	Rôle
P	Pause / reprise du simulateur.

Touche	Rôle
M	Cycle de mode : Normal → Challenge → Pannes. Voir section suivante.
L	Bascule FR ↔ EN de l'interface.
F1	Affiche l'écran d'aide (rappel des touches).
F2	Console d'annonces manuelles (déclencher chaque message à la demande).
F3	Infos sur la machine réelle (specs, sources).
F	(Mode Pannes uniquement) Ouvre le sélecteur de panne : grille des 15 incidents + bascule scheduler auto/manuel.
F4	Vue cabine en première personne (sténopé réaliste).
F5	Journal des trajets de l'exploitation automatique.
F6	Télécharge automatiquement le manuel PDF et le guide théorique depuis GitHub (utile avec l'EXE autonome qui ne les embarque pas). Les fichiers sont sauvegardés dans votre dossier Téléchargements et ouverts dans le lecteur PDF système.
+ / - / 0	Zoom de la vue profil (ou molette de la souris). Le rapport d'aspect est verrouillé : l'angle visuel de la pente reste l'angle réel quel que soit le zoom.
R	Nouveau voyage (après arrivée).
Enter	Démarrer depuis l'écran titre.
Esc	Pause / menu / quitter.

7 Ordre d'utilisation et restrictions

7.1 Séquence autorisée

Le simulateur reproduit les asservissements de sécurité réels. Certaines actions sont **impossibles** selon l'état de la rame :

- **Portes** : ouverture possible uniquement à l'arrêt complet (vitesse < 0,05 m/s) en gare.
- **Consigne > 0** : refusée si portes ouvertes, si arrêt électrique actif, si arrêt d'urgence actif.
- **Arrêt d'urgence** : toujours prioritaire sur tout.
- **Sortie d'urgence** : impossible tant qu'il existe une *cause* active (câble, thermique, porte...). Il faut d'abord laisser l'incident se résoudre ou intervenir.

7.2 Ce que vous ne pouvez pas faire

- Dépasser 12 m/s (consigne plafonnée).
- Ouvrir une porte en marche.
- Partir à pleine vitesse d'un coup : la rampe d'accélération est plafonnée à $\sim 1 \text{ m/s}^2$ côté conduite, quoi que vous demandiez.
- Forcer une fermeture de porte sur obstacle (capteur pied sensible, dans la réalité).

8 Situations d'urgence

8.1 Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail

C'est la distinction la plus importante à comprendre pour un conducteur de funiculaire :

Type	Mécanisme	Quand ?
Arrêt électrique	Moteurs CC passent en mode génératrice . Le couple s'inverse, la rame décélère « naturellement ». Aucun frein mécanique ne mord. Décélération douce 0,3–0,8 m/s ² .	Freinage normal en approche de gare. Premier palier en cas d'anomalie mineure (capteur porte, alerte thermique légère).
Arrêt d'urgence (frein de sécurité)	Sabots mécaniques qui mordent sur la poulie motrice en gare haute. Décélération jusqu'à ~1,25 m/s ² . Usure à chaque usage.	Bouton coup-de-poing. Veille homme-mort non acquittée. Survitesse >110 %. Défaut critique (câble, incendie).
Frein rail (parachute)	Pinces sur les bogies de chaque rame, qui se referment sur le champignon du rail. Décélération ~3,6 m/s ² (3,2–4,1 mesurés sur pincés Belleville; plafond STRMTG absolu 5 m/s ²). Distance d'arrêt 11–95 m selon pente et sens de marche (voir calcul § rupture câble). Mécanique passive à ressort, aucune électronique.	Rupture de câble (détection mou). Survitesse extrême. Jamais utilisé en exploitation normale . Dernier rempart.

Retenez

Le **frein rail est passif** : il ne dépend d'aucun courant électrique, d'aucun vérin hydraulique, d'aucune électronique. Si tout lâche, il tombe tout seul. C'est ce qui rend un funiculaire statistiquement plus sûr qu'un ascenseur.

8.2 Scénarios d'urgence et réactions attendues

8.2.1 Anomalie de tension du câble

Le tensiomètre sort de la bande verte.

- **Hausse** modérée : ralentir (baisser la consigne).

- **Hausse** brutale (≥ 150 % nominal) : arrêt électrique, diagnostic.
- **Baisse** sévère (mou du câble) : arrêt d'urgence immédiat, frein rail armé automatiquement.

8.2.2 Surchauffe moteur (thermique)

L'un des trois moteurs surchauffe.

- Le régulateur réduit automatiquement la consigne.
- Dans le simulateur : un voyant rouge « FAULT » s'allume, l'événement est loggué.
- Conduite : conduire à vitesse réduite jusqu'à la gare la plus proche ; ne *pas* s'arrêter en tunnel sauf obligation.

8.2.3 Défaut porte en tunnel

Capteur porte qui signale un défaut alors que la rame roule.

- **N'ouvrez jamais** une porte en tunnel.
- Arrêt électrique, communication aux voyageurs.
- Repartir doucement vers la gare la plus proche, là ouverture manuelle en quai après vérification.

8.2.4 Fumée / incendie

Le détecteur fumée déclenche.

- Arrêt d'urgence immédiat (4).
- Dans la réalité : la ventilation du tunnel est inversée pour chasser la fumée dans le sens d'évacuation des voyageurs.
- Évacuation par le cheminement de secours balisé (passerelles latérales).

8.2.5 Givrage en gare haute

À 3032 m, les portes palières peuvent geler.

- Réduire la consigne à 6–8 m/s pour l'approche finale.
- Creep zone allongée.
- Cycle de dégivrage des portes (simulé).

8.2.6 Homme-mort non acquitté

Vous n'avez touché aucune commande depuis 20 s.

- Alarme sonore à 18 s.
- À 20–21 s, arrêt électrique automatique.
- Reprise après acquit (G).

8.2.7 Survitesse

Vitesse > 110 % de $V_{MAX} = > 13,2$ m/s.

- Arrêt d'urgence automatique, frein de sécurité.
- Impossible en conduite normale (le régulateur limite), mais peut arriver en mode Pannes (descente, câble en roue libre).

8.2.8 Rupture du câble (théorique)

Scénario catastrophe, jamais observé sur le Perce-Neige. La conception à coefficient de sécurité 8,5 (191 200 / 22 500 daN) rend l'événement quasi-impossible, mais le système est conçu pour le gérer.

- Le mou du câble est détecté en $< 0,1$ s par capteurs de tension différentiels.
- Le frein rail (parachute à ressorts Belleville) tombe automatiquement, mâchoires closes en 0,3–0,5 s.
- Arrêt **progressif**, pas instantané : la distance dépend de la masse, de la pente locale et du sens de marche (voir calcul ci-dessous).
- Décélération du frein $\sim 3,6$ m/s² (pratique mesurée des pinces Belleville ; le plafond STRMTG absolu — 5 m/s² pour passagers debout — n'est pas la valeur de fonctionnement).
- Évacuation dirigée par le PC sécurité via passerelles latérales après immobilisation.

Calcul de la distance d'arrêt

Énergie cinétique à dissiper : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. En descente la gravité *ajoute* de l'énergie pendant le freinage. La décélération nette sur pente θ vaut :

$$a_{\text{net}} = a_{\text{frein}} - g \sin \theta$$

et la distance d'arrêt :

$$d_{\text{arrêt}} = \frac{v^2}{2a_{\text{net}}}$$

Plus la pente est raide, plus la distance est longue (la gravité travaille *contre* le freinage).

Exemples numériques réalistes (frein rail à 3,6 m/s² — pratique Belleville —, vitesse de rupture 12 m/s)

Scénario	Pente	a_{net}	Distance
Rame pleine 58,8 t, descente	30 %	0,78 m/s ²	≈ 92 m (15,4 s)
Rame pleine 58,8 t, descente	18 %	1,86 m/s ²	≈ 39 m (6,5 s)
Rame vide 32,3 t, descente	30 %	0,78 m/s ²	≈ 92 m (15,4 s)
Rame pleine, montée	30 %	6,42 m/s ²	≈ 11 m (1,9 s)

Asymétrie fondamentale

En **montée**, la gravité aide le freinage : arrêt rapide (8–12 m). En **descente**, la gravité combat le freinage : arrêt long (25–35 m). Le câble, lorsqu'il est intact, lie les deux rames : l'ascendante freine la descendante via la poulie. C'est une sécurité passive essentielle. En cas de rupture, cette liaison disparaît et chaque rame doit s'arrêter seule avec son propre parachute.

9 Pourquoi ces choix techniques ?

9.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ?

Compromis entre gabarit de tunnel et stabilité :

- Plus large que la voie métrique (1 000 mm) : stabilité d'une caisse de 31,6 m $\times$ 3,55 m sur pente 30 %.
- Plus étroit que la voie normale (1 435 mm) : section de tunnel minimale à creuser. Diamètre 3,9 m au lieu de 4,5 m, soit ~ 30 % de volume de roche en moins sur 3 491 m. Économie considérable.

9.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ?

- **Redondance triple** : service dégradé possible sur 2 moteurs (67 % de couple = vitesse réduite mais service maintenu).
- **Courant continu** : régulation de vitesse supérieure aux moteurs asynchrones de l'époque (1989–1993), couple élevé à basse vitesse.
- **2 400 kW (~3 260 ch)** : nécessaires pour arracher 26 t de déséquilibre à $0,5 \text{ m/s}^2$ contre une pente de 30 % et les frottements cumulés.

9.3 Pourquoi un câble de 52 mm ?

- **Coefficient de sécurité ≥ 6** imposé par la réglementation STRMTG. Tension de rupture théorique $\sim 135\,000 \text{ daN}$, tension de travail $22\,500 \text{ daN}$.
- **Compatibilité avec la poulie motrice $\varnothing 4\,160 \text{ mm}$** : rapport $D/d = 80$, idéal pour la fatigue en flexion répétée (longévité du câble).
- Standard funiculaire gros gabarit : âme métallique, torons multiples, résistant aux chocs et aux abrasions.

10 Modes de jeu

10.1 Mode Normal

Un aller simple Val Claret → glacier, puis retour. Pas d'incident, conditions parfaites. Idéal pour apprendre.

10.2 Mode Challenge

Identique à Normal, mais on score : **temps** (plus rapide = mieux), **confort** (jerk intégré : moins d'à-coups = mieux), **énergie** (kWh consommés : moins = mieux). Trois voyants vous notent sur 100 à l'arrivée.

10.3 Mode Pannes (Faults)

Quinze incidents calibrés sur la documentation d'incidents réels (STRMTG, BEA-TT, Kaprun, Glória Lisbonne, Carmelit, Perce-Neige 2008, Montmartre 2006, Sassi-Superga, M2 Lausanne) sont disponibles. Par défaut le *scheduler* automatique tire au hasard dans un pool pondéré ; la touche F ouvre un dialogue *Pannes* où vous pouvez soit déclencher une panne précise, soit désactiver le scheduler pour ne jouer qu'en manuel.

Pannes d'exploitation courantes

- **tension** — pic de tension câble ($+6\,500 \text{ daN}$, 22 s).
- **door** — défaut capteur porte (35 s).
- **thermal** — surchauffe moteur (derate 55 %, $v \leq 8 \text{ m/s}$).
- **fire** — détection fumée, arrêt d'urgence (60 s).
- **wet_rail** — suintement voûte, $v \leq 6 \text{ m/s}$.
- **motor_degraded** — un des 3 groupes M1/M2/M3 HS, mode 2/3, $v \leq 9 \text{ m/s}$.
- **slack** — mou de câble détecté ($-8\,000 \text{ daN}$).
- **aux_power** — perte 400 V (pattern Perce-Neige 2008).
- **parking_stuck** — frein parking bloqué.

Pannes sévères ou catastrophiques

- **cable_rupture** — rupture du câble tracteur (classe Glória Lisbonne 2025, 16 morts) ; chute de tension, frein de service inopérant, seul le parachute Belleville tient la cabine.
- **service_brake_fail** — fading hydraulique du frein de service (pattern Glória double-défaillance) : utiliser l'arrêt d'urgence parachute.
- **flood_tunnel** — infiltration d'eau (zone glacier), adhérence critique, $v \leq 4$ m/s.
- **comms_loss** — PA / radio tunnel perdus (leçon Kaprun 2000) ; narratif, passagers isolés.
- **switch_abt_fault** — désalignement aiguillage Abt, marche au pas vers l'évitement ($v \leq 2$ m/s).
- **fire_vent_fail** — feu + désenfumage HS simultanés (classe Kaprun, timer 120 s).

Cascade de survitesse (conforme EP0392938A1 POMA + STRMTG RM5) Trois seuils latched de façon cumulative :

- **+10 % V_MAX** (13,2 m/s) — frein de service électrique, urgence engagée.
- **+12 % V_MAX** (13,44 m/s) — frein de secours automatique fermé.
- **+20 % V_MAX** (14,4 m/s) — parachute Belleville mécanique centrifuge, engagement immédiat à pleine force.

Fatigue câble cumulative Chaque trajet complet incrémente **fatigue_cycles**, et **cable_wear_pct** intègre dans le temps la tension² pondérée par la tension nominale (modèle Palmgren-Miner simplifié, conforme ISO 4309 / DIN EN 12927-6). Le câble réel du Perce-Neige a été remplacé en 1999 (6 ans après mise en service) après environ 36 000 trajets aller-retour.

Réalisme des récupérations (v1.9.0) Les pannes sont désormais classées par *sévérité* et chaque catégorie a sa propre voie de récupération. Le panneau d'info on-screen (coin haut-gauche, rouge si catastrophique, ambre sinon) détaille pour chaque panne ce qui se passe, ce que vous devez faire, et ce qui est bloqué.

- **Avis** (**tension**, **wet_rail**, **slack**, **comms_loss**) — voyant tableau de bord, pas d'impact opérationnel, auto-clear sur le timer.
- **Opérationnelles** (**door**, **thermal**, **motor_degraded**, **flood_tunnel**) — mode dégradé (plafond vitesse, derate puissance), le voyage continue, auto-clear sur le timer.
- **Stoppantes** (**aux_power**, **parking_stuck**, **switch_abt_fault**) — la rame doit s'arrêter ; *relâcher le frein ne suffit pas pour repartir*, il faut presser **PRÊT (V) + DÉPART (Z)** comme à l'embarquement.
- **Catastrophiques** (**cable_rupture**, **fire**, **fire_vent_fail**, **service_brake_fail**) — voyage **TERMINÉ**. La machine d'état déroule **active** → **intervention_called** (annonce *tech incident*) → **evacuating** (annonce *dim_light + évacuation*, lumières cabine baissées, passagers évacués) → **out_of_service**. **PRÊT** et **DÉPART** sont refusés indéfiniment avec le message « *voyage terminé par <panne> — R pour nouveau voyage* ». La seule sortie est de presser **R** pour repartir depuis le menu (équivalent réel : appel de la maintenance, intervention, remise en service après inspection).

Patch v1.9.1 — enchaînement des annonces La file d'annonces a été durcie : chaque message de la chaîne catastrophique (**tech_incident** → **dim_light** → **evac**) attend désormais que le précédent soit *entièrement* terminé avant que le suivant ne démarre, donc plus aucune annonce n'est tronquée. Le crissement des freins de secours (**brake_noise**) ne boucle plus à l'infini une fois la cabine garée hors-service. La machine d'état passe à **cinq phases** avec l'ajout de **dim_announced** entre l'intervention et l'évacuation.

11 Exploitation automatique (mode X)

11.1 Principe

La touche X délègue la conduite au simulateur : embarquement, fermeture des portes avec carillon, buzzer, trajet, croisement à l'évitement, arrivée, demi-tour, puis cycle suivant — tour après tour, de l'ouverture officielle (08 :45) à la dernière descente planifiée (16 :45). Pensé pour tourner en arrière-plan : ambiances cabine, annonces, buzzers et whoosh de croisement.

11.2 Activation à tout moment

X peut être enfoncé dans n'importe quel état :

- **À un terminus** — démarre un nouveau cycle d'embarquement.
- **En pleine voie** — reprend le trajet en cours (phase TRANSIT), le régulateur prend la main avec la consigne heure de pointe / creuse de l'horloge réelle.
- **Arrêté en tunnel après un incident** — pré-arme PRÊT, déclenche le buzzer et repart automatiquement.

11.3 Mode 24/7 (Maj+X)

Maj+X active le *24/7 override* qui ignore les horaires officiels et fait tourner la ligne en continu. Utile pour laisser l'ambiance sonore en fond hors de la fenêtre réelle d'exploitation.

11.4 Panneau latéral d'exploitation

Un encadré ambré apparaît en bas à droite (à côté du journal de bord) dès que le mode X est actif. Il affiche :

- horloge temps réel, horaires publiés, pastille OUVERT / FERMÉ / 24/7 ;
- phase courante avec compte à rebours (ex. BOARDING 18 s, DOORS_OPENING 2,3 s) ;
- bande heure de pointe / creuse ;
- compteurs journaliers : trajets, passagers, distance (km).

La bordure est verte en service, orange hors horaires, violette en mode 24/7.

11.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle

Le régulateur sélectionne 12 m/s en heure de pointe (9h–12h et 14h–16h) et 10,3 m/s en heure creuse, reproduisant les temps de trajet réels de 7 min 54.

11.6 Charge passagers selon l'heure

Les montées du matin sont chargées (skieurs qui montent avec pic à 10 :15), les descentes de fin d'après-midi sont chargées (skieurs qui redescendent avec pic à 15 :45). La masse effective alimente la physique : la tension câble reflète une journée réaliste.

11.7 Verrouillage des commandes

Pour éviter tout conflit avec la machine à états, les boutons cockpit et la plupart des touches sont masqués pendant le mode auto. Seules passent : X, P, N, L, Esc, F1–F5, Retour arrière (couper annonce).

11.8 Journal des trajets (F5)

F5 ouvre une fenêtre JOURNAL D'EXPLOITATION avec deux onglets :

- **Trajets** — 100 derniers aller-retours : timestamps de départ/arrivée, direction, passagers, vitesse de croisière, distance, durée, incidents.
- **Statistiques quotidiennes** — 60 derniers jours : trajets, passagers, kilomètres parcourus.

Les données sont lues directement depuis `exploitation.db` (SQLite, WAL, TRUNCATE à la fermeture).

12 Séquence d'arrêt anormal en tunnel

Tout arrêt verrouillé déclenché *pendant un trajet en voie* — arrêt électrique (3), arrêt d'urgence (4), survitesse auto, perte de la veille dead-man, ou panne bloquante (porte, thermique, moteur dégradé, alim auxiliaire, tambour bloqué, incendie) — suit désormais la procédure complète de la chaîne de sécurité Von Roll :

1. PRÊT / ghost-ready / buzzer de départ sont immédiatement coupés ;
2. la rame freine selon sa physique propre (coast pour l'arrêt électrique, freins rail pour l'urgence, coupe moteur pour les pannes) ;
3. dès que $|v| < 0,1$ m/s, l'**annonce d'incident** est diffusée en cabine — pas au moment où vous appuyez, mais quand la rame s'est effectivement immobilisée (**tech_incident** en général, **dim_light** + **evac** pour incendie) ;
4. **trip_started** repasse à FAUX : le trajet est officiellement suspendu ;
5. le **frein tambour** s'engage — monter la consigne de vitesse ne déplace plus la rame toute seule ;
6. vous relâchez la cause (stop, panne), appuyez sur PRÊT (déclenche l'annonce « Remise en route »), puis DÉPART (buzzer, tambour se desserre, trajet reprend).

Aux termini, la séquence court-circuite : les messages passent immédiatement et le tambour n'est pas nécessaire, le stationnement portes ouvertes tenant déjà la rame.

Les anomalies silencieuses (tension câble, rail humide, câble détendu) restent tableau-de-bord uniquement : aucune annonce, pas d'arrêt forcé.

13 Mise à jour automatique

13.1 Principe

Au démarrage, le programme interroge silencieusement l'API GitHub Releases. Si une nouvelle version est disponible, une boîte de dialogue ultra-simple propose :

« La version X.Y.Z est disponible. Installer maintenant ? [Installer] [Plus tard] »

Vous pouvez aussi vérifier à tout moment par **Aide** → **Vérifier les mises à jour**.

13.2 Sécurité technique

Taille maximale 200 Mo. Validation stricte des chemins (anti path-traversal, anti symlinks). Swap atomique du binaire via script autonome (Windows) ou remplacement direct (Linux/macOS). Vos données (crash reports, préférences) ne sont jamais touchées.

14 Rapports de bug anonymes

14.1 Capture automatique

En cas de plantage du programme, un rapport JSON est sauvegardé dans `crash_reports/`. Tout y est anonymisé avant envoi : chemins remplacés par `~`, nom d'utilisateur supprimé, aucune IP, aucun email.

14.2 Envoi manuel

Au lancement suivant, le programme propose d'ouvrir une issue GitHub pré-remplie dans votre navigateur. Vous choisissez : envoyer ou pas. **Aucune télémétrie automatique.** Rien n'est envoyé sans votre clic explicite.

Rapport manuel via **Aide** → **Signaler un bug** : formulaire avec description et étapes de reproduction.

15 FAQ

Le train ne démarre pas

Vérifiez : portes fermées (D), arrêt électrique désarmé (3), arrêt d'urgence désarmé (4), consigne > 0 (flèche haut).

Je suis arrivé, je veux repartir

Après arrivée, appuyez sur R pour commencer un nouveau voyage dans le sens opposé.

Pas de son

Touche N pour couper / rétablir. Sur Linux, installez `qt6-multimedia` et un plugin GStreamer.

Changer la langue

Touche L bascule FR ↔ EN. La langue système est détectée automatiquement au démarrage.

Mon score de confort est mauvais

Vous accélérez ou freinez trop brutalement. Le score est basé sur l'intégrale du *jerk* (dérivée de l'accélération). Conseil : laisser le régulateur gérer, ne pas toucher au frein en approche, monter la consigne par paliers.

Part II

English manual

16 Introduction

Welcome on board

This simulator faithfully reproduces the **Perce-Neige** underground funicular in Tignes, opened on 14 April 1993 by Von Roll (lead contractor) and CFD (rolling stock). It is the longest funicular in France (3 491 m), linking Val Claret (2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m) in under 7 minutes.

Who this manual is for

Even if you have never driven a train, a metro or a funicular, this manual teaches you to pilot the Perce-Neige step by step. Each phase of the trip, each button, each emergency situation is explained with the physical and technical *why* behind the real procedure. Data comes from the builder (Von Roll / CFD), public technical sources (remontees-mecaniques.net, Wikipedia) and French guided transport regulations (STRMTG).

What's new in v1.7.x

v1.7.4 — honest real-time: the simulation loop now measures actual *dt* via `time.monotonic()` instead of assuming a fixed 16 ms step. On Windows, QTimer granularity plus render and audio load routinely push the real tick cost to 20–30 ms; the old code then ran all physics at roughly **48 % of real time** (12 m/s on the speedometer only moved the train 5.8 m/s in the real world). The fix brings the sim back to 99 % of measured wall-clock, distance counter included.

v1.7.5 — tooltips and localised phases: every clickable cockpit button now exposes a *bilingual hover tooltip* (keyboard shortcut plus a short technical description, e.g. the 2.5 m/s² service vs. 5 m/s² emergency braking thresholds). The auto-exploitation panel also displays its state-machine phases in the current UI language.

17 Installation

17.1 Simple use (recommended)

Download `PerceNeigeSimulator-windows.exe` from the releases page: <https://github.com/ARP273-ROSE/perce-neige-sim/releases/latest>

Double-click it. That's all. No Python to install, no dependencies to manage: the program updates itself when a new version appears.

17.2 From source (developers)

```
# Windows
launch.bat

# Linux / macOS
./launch.sh

# Manual install
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

18 What is a single-cable funicular?

18.1 The counterweight principle

A classical funicular is **not** a train that climbs on its own motor power: it is a *balanced* system. Both cars are tied to the two ends of the same cable, which runs over a **drive pulley** at the upper station. When one car goes up, the other *must* go down.

Key consequence

The weight of the descending car pulls downwards and **helps** the motor lift the ascending car. In theory, the motors only supply the *difference* in weight between the two cars, plus friction losses and acceleration.

18.2 Why the descending car is (almost) always empty

On the Perce-Neige, skiers **go up** by funicular (packed: up to 334 passengers) and **ski back down** the glacier and pistes. The descending car is therefore almost empty all day (except during the summer glacier season).

- Ascending car, full: 32.3 t empty + 25.5 t load = **58.8 t**
- Descending car, empty: **32.3 t**
- Cable imbalance: up to **26.5 t**

These 26 tonnes of imbalance (plus acceleration and 30% grade) are what the motors must provide as *useful* force. Hence the **three 800 kW DC motors**, totalling **2 400 kW** (3 260 hp), installed at the upper station.

18.3 The passing loop: Abt system

The tunnel is **single-track** over almost its full length (cheaper to excavate), but both cars must cross somewhere! At mid-slope, over 203 m, the tunnel splits into **two separate bores** — the bypass tube was holed through in October 1991, one day after the main bore — following the **passing loop** principle patented by Roman Abt in 1879. There are **no moving switches**:

- Each car's bogies are **asymmetric**: on one side, double-flanged wheels (guided, imposing the trajectory); on the other, plain cylindrical wheels (free to cross the frog and the opposing cable).
- The two cars have *opposite* asymmetry, so they **naturally** take one the right track, the other the left.
- They always cross at the same point, at the same speed, in opposite directions.

In the simulator, the mini-map at the top shows both cars converging; view F4 shows the tunnel *forking into two bores* (unlike its Val d'Isère sibling, the crossing here happens in two separate tubes, each car in its own). No need to slow down: crossing happens at cruise speed.

19 The Von Roll regulator: setpoint, not throttle

19.1 Principle

On the Perce-Neige, the driver **does not pilot** like a motorist. There is no throttle that directly feeds motor power. Instead, the driver sets a **speed command** (setpoint), as a percentage of maximum speed.

Regulation loop

The Von Roll electronics continuously compare:

1. The **actual speed** measured by an encoder on the drive pulley,
2. The **command** set by the driver.

It then adjusts the DC motors' field current to track actual speed to the command, within the authorised acceleration envelope ($\sim 1 \text{ m/s}^2$ max for passenger comfort).

19.2 Why not a direct throttle?

- **Guaranteed profile:** the car always accelerates the same way, regardless of weight, local grade or driver mood. Passengers are never surprised.
- **Automatic limitation:** impossible to exceed 12 m/s, even at full command. Above 110% of that speed, the safety brake triggers automatically.
- **Programmed station approach:** when the car nears a station, the command is automatically capped to ensure controlled deceleration and precise platform stop.
- **Reproducibility:** every trip is identical. Comfort, energy and schedule can be guaranteed.

19.3 What the driver still controls

The driver retains:

- The **command** (0–100%, by steps).
- The **departure order** (doors closed, bell).
- The **electric stop** (latched button).
- The **emergency stop** (red mushroom button).
- The **dead-man vigilance**.
- The **accessories**: headlights, cabin lights, horn, doors, announcements.

This is **supervised driving**, as opposed to manual train driving.

20 A complete trip, phase by phase (Normal mode)

Let's imagine a Val Claret → glacier ride. Here is what happens from start to finish, and what you must do at each step.

20.1 Phase 0: pre-departure checks

Real pre-departure checklist

Before the first ride of the day, the real Perce-Neige driver verifies:

- Dead-man test (hold the pedal >60 s: an alarm must sound at ~58 s, then automatic stop 3 s later).
- Brake test: service brake then safety brake, empty, over a few metres.
- Cable tension reading (~22 500 daN nominal).
- Hydraulic levels, motor temperatures, 400 V auxiliaries.
- Radio check with the opposite station.
- Platform lights and departure bell test.
- Door condition (open/close test).
- Upper station weather (temperature, icing, wind: at 3 032 m, -20 °C is routine).

In the simulator these checks are implicit. You arrive in the cabin with the train ready to go.

20.2 Phase 1: closing doors and arming

Driver actions

1. Key D: close doors. A green "doors closed" light comes on.
2. Departure impossible until doors are locked: this is a hardwired **safety interlock**, you cannot bypass it.

Why?

Funicular doors open directly onto the void (platform-level door, circular tunnel). Opening them in motion would be lethal: hence the absolute lock until the car is fully stopped at a platform and aligned.

20.3 Phase 2: departure, the gentle ramp

Driver actions

Press up arrow (↑) or W to raise the speed command. Each press adds a step (~10%). Two steps is enough for a comfortable start.

Mechanically: the regulator commands the motors to progressively overcome static force (dry friction, gravity on the grade). The car eases into motion with a controlled **acceleration ramp** of about 0.3–0.5 m/s², or 1–2 km/h per second. Very gentle: standing passengers are not unbalanced.

Physics note

The grade at the start is **18%** (relatively gentle). On this section, required motor torque is minimal because the counterweight (descending car nearing the upper station) already pulls

upward.

20.4 Phase 3: speed build-up, dead-man vigilance

Driver actions

Gradually raise the command to 100% (12 m/s). **At least every 20 seconds**, touch a control (arrow key, headlight, horn, or G "acknowledge"). Otherwise, alarm.

Dead-man vigilance, in detail

The **automatic vigilance device** (colloquially "dead-man's pedal") is required by regulation for all guided transports: trains, metros, trams, funiculars. Its purpose: if the driver loses consciousness, falls asleep or is absent, the train *must* stop automatically.

On the Perce-Neige:

- The driver must act (touch pedal or button) at least once every 20 seconds.
- A *held* press is not enough: you must **release and re-press**. You cannot "block" the pedal with a rock. This is the fundamental principle.
- If the delay is exceeded, a sound alarm rings. Without action within 3 further seconds, **automatic electric stop**.

In the simulator, any driver action (arrow, key, etc.) resets the timer. Key G acknowledges without changing anything else.

20.5 Phase 4: cruise at 12 m/s

Driver actions

None: the regulator holds 12 m/s alone. You monitor instruments, rearm vigilance every 15–20 s.

What you watch:

- **Analog speedometer** in m/s (green up to 11, yellow 11–12, red beyond).
- **Tension gauge** in decanewtons (daN): green around 22 500 daN, yellow for warnings, red near rupture (191 200 daN theoretical, never approached). A *sharp drop* = cable slack = serious incident. A *rise* = abnormal load or friction.
- **Motor power gauge**: proportional to grade and load. A spike = brake dragging or obstacle.
- **Mini-map at top**: both cars advance cell by cell; you see the opposite car descending towards you.

20.6 Phase 5: crossing at the passing loop

Mid-way, you enter the tunnel doubling. The opposing car passes on your left (climbing) or right (descending) at 12 m/s. No action needed: asymmetric bogies handle everything. The simulator shows the second tunnel opposite in F4 view.

Relative speed

12 m/s + 12 m/s = 24 m/s relative, or 86 km/h! Crossing takes about 8 seconds over the 203 m loop.

20.7 Phase 6: station approach

What the regulator does automatically

When the car passes a marker at ~ 120 m from the platform, the command is automatically capped. The regulator applies a **deceleration ramp** at ~ 0.3 m/s² (electric braking: motors act as generators and absorb kinetic energy), bringing speed from 12 m/s down to 1 m/s over the last 100 metres before the platform.

You see the speedometer drop by itself. You may add some service brake (Space or B) to emphasise, but it is not needed.

20.8 Phase 7: the creep zone

On the last 20 m before the platform, the car rolls at **1 m/s** exactly (3.6 km/h, barely a slow walker's pace). This is the **creep zone**.

Why so slow?

- **Alignment precision:** platform doors and car doors must match within centimetres.
- **Passenger safety:** stopping from 12 m/s takes ~ 30 m; from 1 m/s, 10 cm is enough for any hiccup.
- **Clearance:** the platform has protruding equipment (cameras, sensors, anti-fall devices) that the car must approach without touching.

20.9 Phase 8: stop and door unlocking

Automatic sequence

1. The car stops exactly at the alignment marker.
2. The regulator commands the parking brake.
3. Motors are de-excited.
4. The system detects "immobilisation confirmed".
5. Platform doors *and* car doors open in sync.

In the simulator: key D to open (once stopped). The "Tignes, doors opening" announcement plays automatically.

20.10 Phase 9: cable elasticity rebound

A very specific Perce-Neige detail: when the ascending car stops at the upper station, the descending car at Val Claret **creeps up ~ 1.2 m over 2 seconds**.

The explanation

The 3491 m cable is stretched by traction. When the motor (at the top) releases traction as the ascending car stops, cable elasticity relaxes, and the distant car at the lower station "drifts" upward. Visible in real videos and reproduced in the simulator.

21 Each button in detail

21.1 Driving controls

Key	Role
↑ / W	Raises the speed command by one step ($\sim 10\%$). Available unless the car is under electric or emergency stop. This is your primary control.
↓ / S	Lowers the command by one step. The car brakes electrically (generator mode) down to the new command. Use: reduce speed near an incident, or for intermediate cruising.
Space / B	Service brake (held): mechanically bites on the drive pulley. Deceleration $\sim 2.5 \text{ m/s}^2$. Useful in addition to electric braking, or for shorter stops. Release the key, brake releases.
Shift	Commanded emergency stop : safety brake on the drive pulley, $\leq 1.25 \text{ m/s}^2$ (standing-passenger limit; the 3.6 m/s^2 parachute only drops on $+20\%$ overspeed or cable rupture). Use only in emergencies (visible obstacle, signal violation, immediate anomaly). Repeated use = shoe wear.
3	Latched electric stop : engages a permanent electric stop (car decelerates and stays stopped) even if you release. Press 3 again to resume. Equivalent to a "held neutral" for minor incidents.
4	Latched emergency stop : triggers the rail brakes on bogies (clamps mechanically closing on the rail head). Max deceleration. Used for any serious incident: cable fault, smoke, intrusion. Press 4 again to release (simulator only: in reality, control centre intervention required).
G	Vigilance acknowledge (dead-man): resets the 20 s timer. Equivalent to pressing the vigilance pedal. No other action, but lets you restart the timer without touching other controls.

21.2 Cockpit controls

Key	Role
H	Headlights on/off. Off by default. Turn on to see further in the tunnel (F4 view): the beam reaches $\sim 100 \text{ m}$ with exponential falloff. In reality, the car's lights illuminate 80–120 m ahead.
C	Cabin lighting : bright or dimmed. On the real car, ceiling fluorescents can be dimmed for visual comfort during long stops.
K	Horn (held): external audible warning. Used on the real car to signal a departure, a hazard, or to greet.
D	Doors open/close, only when fully stopped at a platform. Absolute lock during the trip.
A	Autopilot : the simulator drives a full trip alone (start, cruise, approach, stop). Useful to see the textbook procedure.

Key	Role
X	Auto-exploitation: ambient mode. The simulator runs the full published service unattended from opening (08:45) to last descent (16:45) — boarding, doors close, trip, crossing, turnaround — at peak cruise (12 m/s) and off-peak cruise (10.3 m/s) according to the real clock. Every round-trip, passenger load and incident is logged to <code>exploitation.db</code> .
N	Mute announcements: cuts or restores on-board announcements. The recordings are authentic.

21.3 System controls

Key	Role
P	Pause / resume simulator.
M	Mode cycle: Normal → Challenge → Faults. See next section.
L	Toggle FR ↔ EN interface.
F1	Help overlay (key reminder).
F2	Manual announcement console (trigger any message on demand).
F3	Real machine info (specs, sources).
F4	First-person cabin view (realistic pinhole).
F6	Open the documentation download dialog (manual + theory guide PDFs from GitHub).
F	In Faults mode only: open the fault picker dialog (15 faults grid + auto/manual scheduler toggle).
+ / - / 0	Zoom the side-profile view (or mouse wheel). Aspect ratio is locked: the visual slope angle stays at the real slope angle at any zoom level.
R	New trip (after arrival).
Enter	Start from title screen.
Esc	Pause / menu / quit.

22 Order of operations and restrictions

22.1 Authorised sequence

The simulator replicates real safety interlocks. Some actions are **impossible** depending on the car state:

- **Doors:** opening only at full stop (speed < 0.05 m/s) at a station.
- **Command > 0:** refused if doors open, electric stop active, or emergency stop active.
- **Emergency stop:** always overrides everything.
- **Emergency release:** impossible while a *cause* is active (cable, thermal, door, etc.). The incident must first resolve or be handled.

22.2 What you cannot do

- Exceed 12 m/s (command capped).
- Open a door in motion.
- Depart at full speed instantly: acceleration ramp is capped at $\sim 1 \text{ m/s}^2$ on the driver side, whatever you request.
- Force a door to close on an obstacle (foot-sensor in reality).

23 Emergency situations

23.1 Electric stop vs emergency stop vs rail brake

This is the most important distinction for a funicular driver:

Type	Mechanism	When?
Electric stop	DC motors switch to generator mode . Torque reverses, car decelerates naturally. No mechanical brake bites. Gentle $0.3\text{--}0.8 \text{ m/s}^2$.	Normal braking at station approach. First step for minor anomaly (door sensor, light thermal warning).
Emergency stop (safety brake)	Mechanical shoes biting on the drive pulley at the upper station. Deceleration up to $\sim 1.25 \text{ m/s}^2$. Wear at every use.	Mushroom button. Dead-man not acknowledged. Overspeed $>110\%$. Critical fault (cable, fire).
Rail brake (parachute)	Clamps on bogies closing on the rail head. Deceleration $\sim 3.6 \text{ m/s}^2$ ($3.2\text{--}4.1$ measured on Belleville clamps; absolute STRMTG ceiling 5 m/s^2) (passenger-comfort limit). Stopping distance $8\text{--}35 \text{ m}$ depending on grade and direction (see § Cable rupture calc). Passive spring mechanism, no electronics.	Cable rupture (slack detection). Extreme overspeed. Never used in normal operation. Last line of defence.

Remember

The **rail brake is passive**: it depends on no electricity, no hydraulics, no electronics. If everything fails, it drops by itself. That is why a funicular is statistically safer than a lift.

23.2 Emergency scenarios and expected reactions

23.2.1 Cable tension anomaly

Tension gauge leaves the green band.

- Moderate rise: slow down (lower command).
- Sharp rise ($\geq 150\%$ nominal): electric stop, diagnose.
- Severe drop (cable slack): immediate emergency stop, rail brake automatically armed.

23.2.2 Motor thermal overload

One of the three motors overheats.

- The regulator automatically reduces command.
- In the simulator: a red "FAULT" light, logged event.
- Drive at reduced speed to the nearest station; do *not* stop in the tunnel unless forced.

23.2.3 Door fault in tunnel

A door sensor fault mid-ride.

- **Never open** a door in the tunnel.
- Electric stop, passenger announcement.
- Resume gently to the nearest station, then manual platform inspection.

23.2.4 Smoke / fire

Smoke detector triggers.

- Immediate emergency stop (4).
- In reality: tunnel ventilation reverses to push smoke away from the passenger evacuation direction.
- Evacuation via the marked emergency walkway (side passageways).

23.2.5 Icing at the upper station

At 3 032 m, platform doors can freeze.

- Reduce command to 6–8 m/s for final approach.
- Extended creep zone.
- Door de-icing cycle (simulated).

23.2.6 Dead-man not acknowledged

No control touched for 20 s.

- Sound alarm at 18 s.
- At 20–21 s, automatic electric stop.
- Resume after acknowledge (G).

23.2.7 Overspeed

Speed $> 110\%$ of $V_{MAX} = > 13.2$ m/s.

- Automatic emergency stop, safety brake.
- Impossible in normal driving (regulator caps), but can happen in Faults mode (descent, runaway cable).

23.2.8 Cable rupture (theoretical)

Catastrophic scenario, never observed on the Perce-Neige. The 8.5 design safety factor (191 200 / 22 500 daN) makes the event almost impossible, but the system is engineered to handle it.

- Cable slack detected in < 0.1 s by differential tension sensors.
- Rail brake (Belleville-spring parachute) drops automatically, jaws fully closed in 0.3–0.5 s.
- **Progressive** stop, not instant : distance depends on mass, local grade and direction (see calculation below).
- Brake deceleration ~ 3.6 m/s² (measured practice of Belleville clamps; the absolute STRMTG ceiling — 5 m/s² for standing passengers — is not the operating value).
- Directed evacuation by control centre via lateral walkways once immobilised.

Stopping distance calculation

Kinetic energy to dissipate : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. On a descent, gravity *adds* energy during braking.
Net deceleration on grade θ :

$$a_{\text{net}} = a_{\text{brake}} - g \sin \theta$$

and stopping distance :

$$d_{\text{stop}} = \frac{v^2}{2 a_{\text{net}}}$$

The steeper the grade, the longer the distance (gravity fights the brake).

Numerical examples (rail brake at 3.6 m/s² — Belleville practice —, rupture speed 12 m/s)

Scenario	Grade	a_{net}	Distance
Full rame 58.8 t, descent	30 %	0.78 m/s ²	≈ 92 m (15.4 s)
Full rame 58.8 t, descent	18 %	1.86 m/s ²	≈ 39 m (6.5 s)
Empty rame 32.3 t, descent	30 %	0.78 m/s ²	≈ 92 m (15.4 s)
Full rame, ascent	30 %	6.42 m/s ²	≈ 11 m (1.9 s)

Fundamental asymmetry

On **ascent**, gravity helps the brake : short stop (8–12 m). On **descent**, gravity fights the brake : long stop (25–35 m). When the cable is intact, it links both rames : the ascending one brakes the descending one through the pulley. That is an essential passive safety. Upon rupture, this link is lost and each rame must stop on its own parachute.

24 Why these technical choices?

24.1 Why 1 200 mm track gauge?

Compromise between tunnel clearance and stability:

- Wider than metre gauge (1 000 mm): stability for a 31.6 m × 3.55 m car on 30% grade.
- Narrower than standard gauge (1 435 mm): minimal tunnel cross-section. Diameter 3.9 m instead of 4.5 m, i.e. ~30% less rock to excavate over 3 491 m. Major saving.

24.2 Why three 800 kW motors?

- **Triple redundancy:** degraded service possible on 2 motors (67% torque = reduced speed but service maintained).
- **DC:** superior speed regulation vs asynchronous motors of that era (1989–1993), high torque at low speed.
- **2 400 kW (~3 260 hp):** needed to accelerate 26 t of imbalance at 0.5 m/s² against 30% grade and cumulative friction.

24.3 Why a 52 mm cable?

- **Safety factor ≥ 6** required by STRMTG regulations. Theoretical breaking load ~135 000 daN, working tension 22 500 daN.
- **Compatible with $\varnothing$ 4 160 mm drive pulley:** D/d ratio 80, ideal for bending fatigue (cable longevity).
- Heavy-duty funicular standard: steel core, multi-strand, shock and abrasion resistant.

25 Game modes

25.1 Normal mode

A simple Val Claret → glacier then return. No incident, perfect conditions. Ideal for learning.

25.2 Challenge mode

Same as Normal, but scored: **time** (faster = better), **comfort** (integrated jerk: fewer jolts = better), **energy** (kWh consumed: less = better). Three lights grade you out of 100 at arrival.

25.3 Faults mode

Fifteen incidents calibrated on real documented funicular failures (STRMTG, BEA-TT, Kaprun 2000, Glória Lisbon 2025, Carmelit, Perce-Neige 2008, Montmartre 2006, Sassi-Superga, M2 Lausanne) are available. By default a weighted random scheduler picks one; press F to open the *Fault picker* dialog where you can either trigger a specific fault now, or turn off the auto-scheduler to play manually.

Common operational faults `tension`, `door`, `thermal`, `fire`, `wet_rail`, `motor_degraded` (M1/M2/M3 named, Sassi-Superga precedent), `slack`, `aux_power` (Perce-Neige 2008 pattern), `parking_stuck`.

Severe / catastrophic `cable_rupture` (Glória Lisbon class), `service_brake_fail` (Glória double-failure), `flood_tunnel`, `comms_loss` (Kaprun lesson), `switch_abt_fault`, `fire_vent_fail` (fire + smoke vent down, Kaprun class).

Three-stage overspeed cascade (EP0392938A1 / STRMTG RM5) +10 % service brake, +12 % secondary emergency, +20 % mechanical Belleville centrifugal parachute trip.

Cable cumulative fatigue Per-trip `fatigue_cycles` counter plus time-integrated `cable_wear_pct` (Palmgren-Miner / ISO 4309 / DIN EN 12927-6). Real Perce-Neige cable replaced in 1999 after 6 years ($\approx 36\,000$ round trips).

Realistic recovery (v1.9.0) Faults are now classified by *severity* and each category has its own recovery path. A persistent on-screen panel (top-left of the world view, red for catastrophic, amber otherwise) tells the driver what is happening, what to do, and what is blocked.

- **Advisory** (`tension`, `wet_rail`, `slack`, `comms_loss`) — dashboard warning only, no operational impact, auto-clears on the timer.
- **Operational** (`door`, `thermal`, `motor_degraded`, `flood_tunnel`) — degraded mode (speed cap, power derate), trip continues, auto-clears on the timer.
- **Stopping** (`aux_power`, `parking_stuck`, `switch_abt_fault`) — the cabin must stop ; *releasing the brake alone is not enough to resume*, you must press **READY (V) + DEPART (Z)** like at boarding.
- **Catastrophic** (`cable_rupture`, `fire`, `fire_vent_fail`, `service_brake_fail`) — trip is **TERMINATED**. The state machine runs `active` → `intervention_called` (*tech incident* PA) → `evacuating` (*dim_light + evacuation* PA, cabin lights dimmed, passengers evacuated) → `out_of_service`. **READY** and **DEPART** are refused indefinitely with the message “*trip terminated by <fault> — press R for new trip*”. The only way out is to press **R** for a new trip from the menu (real-world equivalent: maintenance call-out, on-site intervention, return to service after inspection).

v1.9.1 patch — announcement chaining The announcement queue has been hardened: every PA in the catastrophic chain (`tech_incident` → `dim_light` → `evac`) now waits for the previous one to *fully* finish before the next one fires, so messages are never cut off. The emergency brake squeal (`brake_noise`) no longer loops forever once the cabin is parked out-of-service. The state machine is now **five phases** with the new `dim_announced` phase between intervention and evacuation.

26 Auto-exploitation (X mode)

26.1 Concept

The **X** key hands driving over to the simulator: boarding, door-close chime, buzzer, trip, passing-loop crossing, arrival, turnaround, then next cycle — round after round, from the published opening time (08:45) to the last scheduled descent (16:45). Meant to be left running in the background: you hear the cabin ambient, announcements, buzzers and crossing whoosh exactly like a real day.

26.2 Activate from any state

X can be pressed in any situation:

- **At a terminus** — a new boarding cycle starts.
- **Mid-trip in the tunnel** — takes over the current trip (`TRANSIT` phase); the regulator picks peak / off-peak cruise from the wall clock.
- **Stopped mid-tunnel after an incident** — pre-arms **READY**, fires the departure buzzer, and resumes automatically.

26.3 24/7 mode (Shift+X)

Shift+X toggles the 24/7 override, which ignores published hours and runs the line continuously — useful for ambient background play outside the real ski-season window.

26.4 Side panel

An amber box appears bottom-right (next to the event log) whenever **X** mode is active. It shows:

- real-time clock, published hours, OPEN / CLOSED / 24/7 pill;
- current phase with live countdown (e.g. BOARDING 18s, DOORS__OPENING 2.3s);
- peak / off-peak band;
- daily counters: trips, pax, distance (km).

Border is green during service hours, orange out of hours, purple pill when 24/7 is armed.

26.5 Speed adapted to the clock

12 m/s during rush windows (9h–12h and 14h–16h), 10.3 m/s off-peak — reproducing the real 7 min 54 trip time.

26.6 Passenger load by time of day

Morning ascents are heavy (skiers going up, peak at 10:15), late-afternoon descents are heavy (skiers coming back, peak at 15:45). The effective mass feeds the physics: cable tension reflects a realistic day.

26.7 Input lockout

Cockpit buttons and most keys are masked during auto mode to avoid fighting the state machine. Only the following pass through: **X**, **P**, **N**, **L**, **Esc**, **F1–F5**, **Backspace** (abort announcement).

26.8 Trip log (F5)

F5 opens an EXPLOITATION LOG dialog with two tabs:

- **Trips** — last 100 round-trips: departure / arrival timestamps, direction, pax, cruise speed, distance, duration, incidents.
- **Daily stats** — last 60 days: trips, pax, kilometres.

Data is read directly from `exploitation.db` (SQLite, WAL, TRUNCATE on close).

27 Mid-tunnel abnormal-stop sequence

Any latched stop engaged *while rolling in the tunnel* — manual electric stop (3), emergency stop (4), overspeed auto-trip, dead-man vigilance loss, or a service-stopping fault (door, thermal, motor degraded, aux power, parking drum stuck, fire) — now follows the full real-world Von Roll safety-chain protocol:

1. **READY** / ghost-ready / departure buzzer cleared immediately;
2. cabin decelerates under its own physics (coast for electric stop, rail brakes for emergency, motor cut for faults);
3. once $|v| < 0.1$ m/s, the **incident announcement** plays — not when the button is pressed, but when the cabin has actually stopped (**tech_incident** in general, **dim_light** + **evac** for fire);
4. **trip_started** flips back to **FALSE**: the trip is formally suspended;
5. the **parking drum** engages — raising the speed setpoint no longer moves the cabin on its own;

- the driver clears the cause (stop, fault), presses READY (triggers the “Remise en route” announcement), then DEPART (buzzer, drum releases, trip resumes).

At the termini the sequence short-circuits: messages play instantly and the drum is not required, as the doors-open parking state already holds the cabin still.

Silent advisory faults (cable tension, wet rail, slack cable) remain dashboard-only — no PA, no forced stop.

28 Auto-update

28.1 Principle

At startup, the program silently queries the GitHub Releases API. If a new version exists, a dead-simple dialog offers:

"Version X.Y.Z is available. Install now? [Install] [Later]"

You may also check anytime via **Help** → **Check for updates**.

28.2 Technical safety

Max size 200 MB. Strict path validation (anti path-traversal, anti symlinks). Atomic binary swap via standalone script (Windows) or direct replacement (Linux/macOS). Your data (crash reports, preferences) is never touched.

29 Anonymous bug reports

29.1 Automatic capture

On program crash, a JSON report is saved into `crash_reports/`. Everything is anonymised before send: paths become `~`, username stripped, no IP, no email.

29.2 Manual send

On next launch, the program offers to open a pre-filled GitHub issue in your browser. You choose: send or not. **No automatic telemetry**. Nothing is sent without your explicit click.

Manual report via **Help** → **Report a bug**: form for description and reproduction steps.

30 FAQ

Train does not start

Check: doors closed (D), electric stop disarmed (3), emergency stop disarmed (4), command > 0 (up arrow).

I arrived, I want to return

After arrival, press R for a new trip in the opposite direction.

No sound

Key N to mute / unmute. On Linux, install `qt6-multimedia` and a GStreamer plugin.

Change language

Key L toggles FR $\leftrightarrow$ EN. System locale is auto-detected at startup.

My comfort score is bad

You accelerate or brake too brutally. The score is based on the integral of *jerk* (acceleration derivative). Tip: let the regulator handle things, do not touch the brake on approach, raise the command in steps.

Licence / License

MIT. ARP273-ROSE — 2006 TI-Basic original, 2026 PyQt6 port.

Sources

- Funiculaire Grande Motte — Wikipédia FR / EN
- remontees-mecaniques.net — reportage FUNI 334
- CFD Group — Tignes Funicular rolling stock page
- Mon Séjour en Montagne — Un métro pour skieurs
- STRMTG — réglementation funiculaires
- Brevet EP0392938A1 — frein de sécurité funiculaire